



Geir Vågen AS
Sollia
6630 TINGVOLL

Vedtak om tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong - Geir Vågen AS

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong i Saghøgda i Tingvoll. Mottak av returasfalt skal meldes til Kontrollordningen For Returasfalt.

Det er vedtatt et gebyr for saksbehandlingen.

Vi viser til søknad av 30.10.15. Det er søkt om å få mellomlagre brukt asfalt og betong i et steinbrudd i Saghøgda. Området ligger på gnr. 79 bnr. 2 i Tingvoll kommune. Årlig mottak vil være inntil 10 000 tonn returasfalt og 10 000 tonn returbetong. Med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. §§ 16 og 29 gir Fylkesmannen tillatelse på vilkår til mottak og mellomlagring av returasfalt.

Bakgrunn og saksgang

Utfyllende informasjon til søknaden ble mottatt 25.01.16. Søknaden ble kunngjort på Fylkesmannens nettsider og i Tidens Krav 11.02.16 og lå til offentlig høring i perioden fram til 10.03.16. Grunneier og de nærmeste naboene ble varslet i eget brev. Kommunen fikk utsatt høringsfrist til 31.03.16, men trengte mer tid på å avklare plassering av lagersted med søkerbedriften. Avklaring kom i juni. Det kom uttalelse fra Tingvoll kommune. Denne ble 14.07.16 oversendt til Geir Vågen AS for eventuell kommentar.

Tingvoll kommune gjennomførte en befaring sammen med Geir Vågen AS i det området der det var søkt om mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong. Geir Vågen AS sendte etter dette inn et nytt kartvedlegg der plassering av virksomhetens område for mottak, mellomlagring og knusing er på gnr. 79 bnr. 2, og ikke på gnr. 79 bnr. 149 slik det var oppgitt i søknaden. Grunneier for det aktuelle området er dermed ikke Tingvoll kommune slik det opprinnelig var, men Kåre Bergheim. Fylkesmannen har fått muntlig bekreftelse fra grunneieren om at han aksepterer at aktiviteten skjer på hans eiendom.

Uttalelser

Tingvoll kommune opplyser at det aktuelle området er regulert til steinbrudd/massetak. Den planlagte bruken er i tråd med reguleringsformålet. Det nye området har større

avstand til nærmeste vassdrag enn det opprinnelige området. Kommunen forutsetter at virksomheten ikke foregår så langt øst at den kommer i konflikt med områder som er regulert til grøntstruktur og LNF. Kommunens planbestemmelser setter bl.a. krav til at knusing kan tillates mandag – fredag mellom kl. 07 og 19, og det skal normalt ikke være aktivitet lørdager og søndager. Kommunen forutsetter at virksomheten drives i tråd med vilkårene i planbestemmelsene. Ellers nevner kommunen at det må iverksettes tiltak som sikrer at masser inn og ut av anlegget blir registrert og rapportert, at utslipp av miljøskadelige stoffer hindres i å nå vassdrag og at forurensning av jord og sedimenter hindres.

Fylkesmannens vurderinger

Det kan forventes svært små utslipp fra lagring og håndtering av returASFALT. Mulige utslipp til vann fra lagret returASFALT vil være polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som finnes i bindemiddelet i ASFALT. Gammel ASFALT kan også inneholde tjære, men det er i tillatelsen satt krav til at det ikke skal lagres ASFALT med tjære. PAH er ikke vannløselig, og studier har vist at det er svært lave nivåer av PAH i avrenning fra returASFALT.

Fra lagringen av returbetong kan det forekomme noe avrenning i form av partikler. Det er i tillatelsen satt krav til mottakskontroll og loggføring av materiale som kommer inn og går ut fra anlegget. Mottakskontrollen skal sikre at det kun kommer ren ASFALT og ren betong inn på anlegget. Det skal derfor ikke være forurensede masser på området, og det skal ikke være noe direkteutslipp til vann.

Knusing av ASFALT og betong vil være underlagt reglene i forurensningsforskriften kapittel 30 om forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel. I forskrifta er det satt krav til støv og støv i tillegg til grense for utslipp av suspendert stoff til vann. I tillegg til disse kravene, må virksomheten overholde kommunens planbestemmelser.

I tillatelsen er det satt krav til støv som samsvarer med standard krav til industri. Siden kommunen har planbestemmelser for området, vil disse også måtte overholdes. I tråd med kommunens bestemmelser har vi tatt inn i tillatelsen at det normalt bare skal være aktivitet knyttet til returASFALT og returbetong på hverdager i perioden mandag – fredag. Det betyr at støvkravene i realiteten kun vil være av betydning på hverdager, da det ikke skal være drift utenom dette.

Resipienten for eventuell avrenning til vann er Tennbekken som går til Stølsvatnet. Fylkesmannen har vurdert om kravene i *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften) er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven. I databasen Vann-Nett som brukes i vannforvaltning, er Tennbekken en vannforekomst der den økologiske tilstanden er klassifisert som god. Den kjemiske tilstanden er ikke definert. Opplysningenes pålitelighetsgrad er oppgitt til å være lav. Det er ikke registrert noen påvirkninger på vannforekomsten. Stølsvatnet er en forekomst som i databasen er registrert med moderat økologisk tilstand, mens den kjemiske tilstanden ikke er definert. Klassifiseringen har lav pålitelighetsgrad. Vannforekomsten er påvirket av oppdemming, men påvirkningsgraden er ansett som liten. Lagersted for returASFALT og returbetong ligger over 100 m fra Tennbekken og over 500 m fra Stølsvatnet. Med en slik avstand er det lite sannsynlig at bekken vil tilføres partikler i en så høy konsentrasjon at det vil kunne påvirke tilstanden i bekken eller i

vatnet. Fylkesmannen mener at det er lite sannsynlig at avrenning fra lagret returasfalt og – betong vil kunne ha en negativ påvirkning på resipienten.

Vi kan ikke se at virksomheten det gis tillatelse til, vil gi påvirkning på andre deler av naturmangfoldet i området. Vi ser det slik at en videre vurdering etter *Lov om forvaltning av naturens mangfold* (naturmangfoldloven) derfor ikke er nødvendig i denne saken.

Andre forhold

På bakgrunn av det som er nevnt over, er virksomheten plassert i risikoklasse 4 (laveste klasse). Risikoklassen har betydning for hvor ofte forurensningsmyndigheten planlegger å gjennomføre tilsyn hos virksomheten. Gebyr knyttet til tilsyn blir som hovedregel fastsatt ut fra tillatelsens risikoklasse.

Mottaket skal være tilknyttet Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning.

Vedtak om gebyr

Fylkesmannens behandling av søknader om tillatelser er omfattet av en gebyrordning. Som varslet i brev av 26.11.15, skal bedriften betale et gebyr på kr. 21 000 for behandlingen av søknaden, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Miljødirektoratet vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Klageadgang

Vedtaket om å gi tillatelse og vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringene som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

En eventuell klage over tillatelsen fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. En eventuell klage over gebyrsats blir ikke gitt oppsettende virkning, og det fastsatte gebyret må derfor betales i samsvar med det som er nevnt over. Dersom Miljødirektoratet aksepterer klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen også kunne gi på forespørsel.

Offentliggjøring av tillatelsen

Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forskrift om begrensning av forurensning. Den som har fått tillatelse, skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen. Kunngjøringen skal inneholde en kort orientering om tillatelsen, hvor man kan henvende seg for å få innsyn i saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for eventuell klage på vedtaket. Kopi av kunngjøringen skal sendes Fylkesmannen i Møre og

Romsdal innen en måned etter at tillatelsen er gitt. Bedriften kan gjerne benytte sin egen logo i kunngjøringen. Fylkesmannens logo skal ikke benyttes.

Vi har sendt kopi av dette brevet med vedlegg til grunneier og andre berørte i saken. Tillatelsen vil bli lagt ut på nettsidene til Fylkesmannen i Møre og Romsdal www.fylkesmannen.no/mr.

Med hilsen

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Guro Eidskrem Gjenstad

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg:

Tillatelse til mottak og mellomlagring av returafalt og returbetong

Kopi:

Kåre Bergheim	Honnhammervegen 20	6630	TINGVOLL
Lars Magne Gjengset		6630	TINGVOLL
Tingvoll kommune	Midtvågvegen 2	6630	TINGVOLL
Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning	Postboks 247	1323	HØVIK



FYLKESMANNEN I
MØRE OG ROMSDAL

**Tillatelse til mottak og mellomlagring av returafalt og returbetong
for
Geir Vågen AS
i Saghøgda i Tingvoll kommune**

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11 jf. § 29. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Hvis bedriften ønsker endringer i driften som kan ha betydning for miljøet, må dette avklares skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Bedriftsdata:

Bedrift	Geir Vågen AS		
Anleggets beliggenhet/gateadresse	Saghøgda		
Bedriftens postadresse	Sollia, 6630 Tingvoll		
Kommune for anlegget	Tingvoll		
Organisasjonsnummer (bedrift)	880348582		
Euref 89, UTM sone 32	nord: 6974330 øst: 459910		
Gårds- og bruksnummer	Gnr. 79 bnr. 2		
NACE-kode og bransje	43.120 Grunnarbeid		
NOSE-kode(r)	109 Behandling og disponering av avfall		
Saksnummer	Anleggsnummer	Tillatelsesnummer	Risikoklasse ¹
2015/6523	1560.0044.01	2016.0626.T	4

Tillatelse gitt: 24.08.2016	Endringsnummer: -	Sist endret: -
<p>Anne Melbø fagansvarlig</p> <p>Guro Eidskrem Gjenstad overingeniør</p> <p><i>Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur</i></p>		

¹ Jf. forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

1 Rammer for tillatelsen

Tillatelsen gjelder mottak og mellomlagring av returASFALT og returbetong. Tillatelsen omfatter et årlig mottak på inntil:

- **10 000 tonn returASFALT**
- **10 000 tonn returbetong**

ReturASFALT og returbetongen kan lagres i **inntil 1 år**.

Tillatelsen omfatter kun ren ASFALT og betong. Forurenset ASFALT og forurenset betong skal avvises fra anlegget. Unntaket er armeringsjern i betong. Det tillates ikke mottak og mellomlagring av andre avfallstyper enn dem som er nevnt over.

Virksomheten skal være tilknyttet Kontrollordningen For ASFALTgjenvinning.

Aktivitet på anlegget skal normalt foregå på hverdager i perioden mandag – fredag.

1.1 Krav til mottaket

Det skal være en driftsplan med driftsinstruks for anlegget.

All returASFALT og returbetong som mottas, skal kontrolleres og loggføres med informasjon om opprinnelse.

For å sikre at det i videre produksjon kun benyttes rene ASFALTprodukter som er fri for tjæreprodukter, skal det angis hvor returASFALTen kommer fra. Mellomlagring av tjæreholdig ASFALT på området er ikke tillatt. Dersom det oppstår mistanke om at mottatt ASFALT likevel kan inneholde tjære, skal ASFALTen oppbevares atskilt på fast dekke under tak inntil prøvetaking er gjennomført og videre disponering er avklart. ASFALT som er eldre en 1970 og inneholder penetrert pukk, impregnert grus eller annen overflatebehandling, skal testes for innhold av tjære.

Det må kontrolleres at betongen som mottas, er ren. Det vil si at den ikke skal inneholde maling eller fugemasse, og at betong og eventuell murpuss ikke skal inneholde forurensninger. Dokumentasjon fra avfallsprodusenten på at betongen ikke inneholder forurensninger, må foreligge før massene blir sluppet inn på anlegget. Armering skal fjernes før viderelevering.

1.2 Kunnskap om avfall

Bedriften skal ha tilstrekkelig kunnskap om avfallet til å kunne behandle og lagre mottatt avfall, slik at det ikke medfører forringelse av miljøet.

1.3 Informasjon til kunder

Virksomheten skal gi kundene forsvarlig informasjon med hensyn til hvilke typer avfall som tillates levert anlegget.

2 Avfall

Bedriften skal i størst mulig grad minimere dannelsen av avfall som følge av sin virksomhet.

Forurensningsmyndighetene anbefaler generelt at brukt asfalt gjenbrukes i asfaltproduksjon. Returasfalt kan også nyttiggjøres som erstatning for ren asfalt som underlag for ny asfalt.

3 Internkontroll

Bedriften har plikt til å ha et internkontrollsystem som er oppdatert til enhver tid.

4 Støy

For å unngå støvproblemer i nærmiljøet, skal veger og plasser gjøres rene regelmessig, eller andre støvreduserende tiltak skal iverksettes.

5 Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Hverdager	Lørdager	Søn- og helligdager	Kveld (kl. 19-23), hverdager	Natt (kl. 23-07), alle døgn	Natt (kl. 23-07), alle døgn
55 Lden	50 Lden	45 Lden	50 Levening	45 Lnight	60 LAFmax

Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.

Levening er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07.

Lnight er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07.

LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

6 Rapporteringer og risikoklasse

6.1 Risikoklasse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 4.

6.2 Årlig rapportering

Bedriften skal rapportere oppsummering av returmengder asfalt og betong inn og ut av anlegget, omfang og håndtering av innslag av ulovlige fraksjoner i avfallet. Denne årsrapporten skal sendes til fylkesmannen innen 1. mars det påfølgende året. Skjema for rapporteringen finnes på www.fylkesmannen.no under Møre og Romsdal, fram til det blir gjort tilgjengelig i AltInn.

6.3 Journalføring

Det skal føres **daglig oversikt (loggbok)** over hvilke mengder som blir mottatt og passerer anlegget. Registrering av avfallet skal skje **på vekt**. Av loggboka skal det gå fram mengder og leveringssteder/anvendelsesformål.

7 Forsikring

Bedriften skal sørge for å ha tilstrekkelig forsikring for det erstatningsansvaret den måtte pådra seg i sin avfallsvirksomhet. Forsikringen må blant annet omfatte skade på person(er), utstyr samt utgifter til opprydding, sanering og godkjent disponering. Forsikringen skal også dekke kostnader for utgifter knyttet til eventuelt opphør av eget foretak.

8 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.

Ved nedleggelse eller stans skal mottaket sørge for at lagret returafalt tas hånd om på en forsvarlig måte (jf. avfallsforskriften). De tiltakene som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på disponering av rester av avfall og navn på de virksomhetene som har overtatt avfallet.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start er planlagt.

9 Inspeksjoner

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten, eller de disse bemyndiger, inspisere anleggene til enhver tid.