



Gustad AS  
Rødsand industriområde  
6530 AVERØY

## Vedtak om tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong

---

**Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong i Selvågdaalen i Averøy. Mottak av returasfalt skal meldes til Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning.**

**Det er vedtatt et gebyr for saksbehandlingen.**

---

Vi viser til søknad av 15.03.16. Det er søkt om å få mellomlagre brukt asfalt og betong i bedriftens massetak i Selvågdaalen. Området ligger på gnr. 78 bnr. 224 i Averøy kommune. Årlig mottak vil være inntil 500 tonn returasfalt og 200 tonn returbetong. Med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 29 gir Fylkesmannen tillatelse på vilkår til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong. Vilklårene er satt med hjemmel i forurensningsloven § 16.

### Bakgrunn og saksgang

Søknaden ble kunngjort på Fylkesmannens nettsider og i Tidens Krav 19.05.16 og lå til offentlig høring i perioden fram til 16.06.16. Averøy kommune, grunneier og de nærmeste naboene ble varslet i eget brev. Det kom uttalelse fra Averøy kommune. Uttalelsen ble 25.08.16 oversendt til Gustad AS for eventuell kommentar. Virksomheten har ikke kommet med noen kommentarer.

Hovedaktiviteten ved anlegget er produksjon av pukk, og denne aktiviteten er regulert via kapittel 30 i *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften).

### Uttalelser

Averøy kommune opplyser at området er avsatt til massetak og at den omsøkte aktiviteten ikke vil være i strid med arealbruken eller forstyrre den pågående prosessen for detaljregulering av området. Kommunen anbefaler at søknaden blir innvilget.

### Fylkesmannens vurderinger

Det kan forventes svært små utslipp fra lagring og håndtering av returasfalt. Mulige utslipp til vann fra lagret returasfalt vil være polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som

finnes i bindemiddelet i asfalt. Gammel asfalt kan også inneholde tjære, men det er i tillatelsen satt krav til at det ikke skal lagres asfalt med tjære. PAH er ikke vannløselig, og studier har vist at det er svært lave nivåer av PAH i avrenning fra returasfalt.

Fra lagringen av returbetong kan det forekomme noe avrenning i form av partikler. Det er i tillatelsen satt krav til at det kun kan mottas ren returbetong. Det skal derfor ikke være forurensede masser på området, og det skal ikke være noe direkteutslipp til vann.

Resipienten for eventuell avrenning til vann er Hendvågen. Fylkesmannen har vurdert om kravene i *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften) er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven. I databasen Vann-Nett som brukes i vannforvaltning, er Hendvågen en del av vannforekomsten Henvika. Den økologiske tilstanden i forekomsten er klassifisert som moderat. Klassifiseringens pålitelighetsgrad er satt som høy. Bakgrunnen for klassifiseringen er tilstanden i den marine bløtbunnsfaunaen og lav oksygenkonsentrasjon. Den kjemiske tilstanden i vannforekomsten ikke er definert. Resipienten kan være påvirket av utslipp fra kloakkrenseanlegg, avløp fra spredt bebyggelse, utslipp fra punktkilder i form av landbasert oppdrett av fisk og eventuelt fra industri. Lagersted for returasfalt og -betong ligger omtrent 150 m fra sjøkanten. Med en slik avstand til resipienten, er det lite sannsynlig at den vil tilføres partikler fra betongen i en så høy konsentrasjon at det vil kunne påvirke tilstanden.

Den årlige mengden returasfalt og -betong som tillates mottatt, er relativt liten, og det er forventet svært liten avrenning til sjøen av både partikler og kjemikalier. Fylkesmannen mener derfor at det er lite sannsynlig at avrenning fra lageret vil kunne ha en negativ påvirkning på resipienten.

Vi kan ikke se at virksamheten det gis tillatelse til, vil gi påvirkning på andre deler av naturmangfoldet i området. Vi vurderer det slik at en videre vurdering etter *Lov om forvaltning av naturens mangfold* (naturmangfoldloven) derfor ikke er nødvendig i denne saken.

Knusing av asfalt og betong vil være underlagt reglene i forurensningsforskriften kapittel 30 om forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel. Her er det satt krav til støv og støv i tillegg til grense for utslipp av suspendert stoff til vann.

### **Andre forhold**

På bakgrunn av det som er nevnt over, er virksamheten plassert i risikoklasse 4 (laveste risikoklasse). Risikoklassen har betydning for hvor ofte forurensningsmyndigheten planlegger å gjennomføre tilsyn hos virksamheten. Gebyr knyttet til tilsyn blir som hovedregel fastsatt ut fra tillatelsens risikoklasse.

Mottaket skal være tilknyttet Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har nettopp sendt ut et brev til alle aktuelle anlegg med informasjon om betongavfall. En kopi av dette brevet er vedlagt.

**Vedtak om gebyr**

Fylkesmannens behandling av søknader om tillatelser er omfattet av en gebyrordning. Som varslet i brev av 19.04.16, skal bedriften betale et gebyr på kr. 21 500 for behandlingen av søknaden, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Miljødirektoratet vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

**Klageadgang**

Vedtaket om å gi tillatelse og vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringene som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

En eventuell klage over tillatelsen fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. En eventuell klage over gebyrsats blir ikke gitt oppsettende virkning, og det fastsatte gebyret må derfor betales i samsvar med det som er nevnt over. Dersom Miljødirektoratet aksepterer klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen også kunne gi på forespørsel.

**Offentliggjøring av tillatelsen**

Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forskrift om begrensning av forurensning. Den som har fått tillatelse, skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen. Kunngjøringen skal inneholde en kort orientering om tillatelsen, hvor man kan henvende seg for å få innsyn i saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for eventuell klage på vedtaket. Kopi av kunngjøringen skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen en måned etter at tillatelsen er gitt. Bedriften kan gjerne benytte sin egen logo i kunngjøringen. Fylkesmannens logo skal ikke benyttes.

Vi har sendt kopi av dette brevet med vedlegg til kommunen og naboer. Tillatelsen vil bli lagt ut på nettsidene til Fylkesmannen i Møre og Romsdal [www.fylkesmannen.no/mr](http://www.fylkesmannen.no/mr).

Med hilsen

Anne Melbø (e.f.)  
fagansvarlig

Guro Eidskrem Gjenstad

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.*

## Vedlegg:

Tillatelse til mottak og mellomlagring av returafalt og returbetong  
Kopi av brev med informasjon om betongavfall

## Kopi:

Anne Marie Kvistnes	Frænatunvegen 13	6440	ELNESVÅGEN
Terje Starheim	Våghammarveien 29	6530	AVERØY
Einar Bredvik	Hendveien 330	6530	AVERØY
Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning	Postboks 247	1323	HØVIK
Terje Henden	Hendnesveien 96	6530	AVERØY
Odd Halvor Gustad	Myrsetveien 321	6530	AVERØY
Averøy kommune	Postboks 152, Bruhagen	6538	AVERØY
Andreas Mikal Kvistnes	Frænatunvegen 13	6440	ELNESVÅGEN
Evy Starhiem	Våghammarveien 29	6530	AVERØY



**FYLKESMANNEN I  
MØRE OG ROMSDAL**

**Tillatelse til mottak og mellomlagring av returafalt og returbetong  
for  
Gustad AS**

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11 jf. § 29. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Hvis bedriften ønsker endringer i driften som kan ha betydning for miljøet, må dette avklares skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

**Bedriftsdata:**

Bedrift	<b>Gustad AS</b>		
Anleggets beliggenhet/gateadresse	Selvågdaalen		
Bedriftens postadresse	Røsand Industriområde		
Kommune for anlegget	Averøy		
Organisasjonsnummer (bedrift)	972028916		
Euref 89, UTM sone 32	nord: 6990885 øst: 423045		
Gårds- og bruksnummer	Gnr. 78 bnr. 224		
NACE-kode og bransje	43.120 Grunnarbeid		
NOSE-kode(r)	109 Behandling og disponering av avfall		
Saksnummer	Anleggsnummer	Tillatelsesnummer	Risikoklasse <sup>1</sup>
2016/1165	1554.0075.01	2016.0702.T	4

Tillatelse gitt: 22.09.2016	Endringsnummer: -	Sist endret: -
 Anne Melbø fagansvarlig  Guro Eidskrem Gjenstad overingeniør  <i>Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur</i>		

<sup>1</sup> Jf. forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

## **1 Rammer for tillatelsen**

Tillatelsen gjelder mottak og mellomlagring av returASFALT og returbetong. Tillatelsen omfatter et årlig mottak på inntil:

- **500 tonn returASFALT**
- **200 tonn returbetong**

ReturASFALT og returbetongen kan lagres i **inntil 1 år**.

Tillatelsen omfatter kun ren ASFALT og betong. Forurenset ASFALT og forurenset betong skal avvises fra anlegget. Unntaket er armeringsjern i betong. Det tillates ikke mottak og mellomlagring av andre avfallstyper enn dem som er nevnt over.

Virksomheten skal være tilknyttet Kontrollordningen For ASFALTgjenvinning.

### **1.1 Krav til mottaket**

Det skal være en driftsplan med driftsinstruks for anlegget.

All returASFALT og returbetong som mottas, skal kontrolleres og loggføres med informasjon om opprinnelse.

For å sikre at det i videre produksjon kun benyttes rene ASFALTprodukter som er fri for tjæreprodukter, skal det angis hvor returASFALT kommer fra. Mellomlagring av tjæreholdig ASFALT på området er ikke tillatt. Dersom det oppstår mistanke om at mottatt ASFALT likevel kan inneholde tjære, skal ASFALT oppbevares atskilt på fast dekke under tak inntil prøvetaking er gjennomført og videre disponering er avklart. ASFALT som er eldre en 1970 og inneholder penetrert puk, impregnert grus eller annen overflatebehandling, skal testes for innhold av tjære.

Det må kontrolleres at betongen som mottas, er ren. Det vil si at den ikke skal inneholde maling eller fugemasse, og at betong og eventuell murpuss ikke skal inneholde forurensninger. Dokumentasjon fra avfallsprodusenten på at betongen ikke inneholder forurensninger, må foreligge før massene blir sluppet inn på anlegget. Armering skal fjernes før viderelevering.

### **1.2 Kunnskap om avfall**

Bedriften skal ha tilstrekkelig kunnskap om avfallet til å kunne behandle og lagre mottatt avfall, slik at det ikke medfører forringelse av miljøet.

### **1.3 Informasjon til kunder**

Virksomheten skal gi kundene forsvarlig informasjon med hensyn til hvilke typer avfall som tillates levert anlegget.

## **2 Avfall**

Bedriften skal i størst mulig grad minimere dannelsen av avfall som følge av sin virksomhet.

Forurensningsmyndighetene anbefaler generelt at brukt ASFALT gjenbrukes i ASFALTproduksjon. ReturASFALT kan også nyttiggjøres som erstatning for ren ASFALT som underlag for ny ASFALT.

### 3 Internkontroll

Bedriften har plikt til å ha et internkontrollsystem som er oppdatert til enhver tid.

### 4 Støv

For å unngå støvproblemer i nærmiljøet, skal veger og plasser gjøres rene regelmessig, eller andre støvreduserende tiltak skal iverksettes.

### 5 Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Hverdager	Lørdager	Søn- og helligdager	Kveld (kl. 19-23), hverdager	Natt (kl. 23-07), alle døgn	Natt (kl. 23-07), alle døgn
55 Lden	50 Lden	45 Lden	50 Levening	45 Lnight	60 LAFmax

Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.

Levening er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07.

Lnight er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07.

LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

### 6 Rapporteringer og risikoklasse

#### 6.1 Risikoklasse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 4.

#### 6.2 Årlig rapportering

Bedriften skal rapportere oppsummering av returmengder asfalt og betong inn og ut av anlegget, omfang og håndtering av innslag av ulovlige fraksjoner i avfallet. Denne årsrapporten skal sendes til fylkesmannen innen 1. mars det påfølgende året. Skjema for rapporteringen finnes på [www.fylkesmannen.no](http://www.fylkesmannen.no) under Møre og Romsdal, fram til det blir gjort tilgjengelig i AltInn.

#### 6.3 Journalføring

Det skal føres **daglig oversikt (loggbok)** over hvilke mengder som blir mottatt og passerer anlegget. Registrering av avfallet skal skje **på vekt**. Av loggboka skal det gå fram mengder og leveringssteder/anvendelsesformål.

## **7 Forsikring**

Bedriften skal sørge for å ha tilstrekkelig forsikring for det erstatningsansvaret den måtte pådra seg i sin avfallsvirksomhet. Forsikringen må blant annet omfatte skade på person(er), utstyr samt utgifter til opprydding, sanering og godkjent disponering. Forsikringen skal også dekke kostnader for utgifter knyttet til eventuelt opphør av eget foretak.

## **8 Nedleggelse**

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.

Ved nedleggelse eller stans skal mottaket sørge for at lagret returafalt tas hånd om på en forsvarlig måte (jf. avfallsforskriften). De tiltakene som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på disponering av rester av avfall og navn på de virksomhetene som har overtatt avfallet.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start er planlagt.

## **9 Inspeksjoner**

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten, eller de disse bemyndiger, inspisere anleggene til enhver tid.