



## Fylkesmannen i Vestfold

NorBetong AS Tønsberg

Kaigaten 6

3112 Tønsberg

Vår saksbehandler / telefon:  
Kristina Ehrlinger  
33371157

Vår referanse:  
2007/7692  
Arkivnr: 461.3

Vår dato:  
29.05.2009

### **Tillatelse til utslipp fra blanding av betong hos NorBetong AS i Tønsberg**

---

**Fylkesmannen gir NorBetong AS i Tønsberg tillatelse til utslipp fra produksjon av betong. Tillatelsen med vilkår satt etter forurensningsloven følger vedlagt.**

**Parter i saken kan klage til Statens Forurensningstilsyn (SFT) innen 3 uker. Skriv grunnen for en eventuell klage og send den til Fylkesmannen.**

---

Vi viser til Deres søknad av 12.06.2008 om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, samt senere oversendt tilleggsdokumentasjon.

#### **Saksfremstilling og begrunnelse**

##### **Bakgrunn**

NorBetong har drevet betongproduksjon ved Kaigata i Tønsberg siden 1981. De har nå søkt om utslippstillatelse etter krav fra Fylkesmannen.

##### **Produksjonen**

NorBetong AS i Tønsberg produserer opptil 50.000 m<sup>3</sup> ferdigbetong per år. Bedriften lager betongen ved å blande sement, sand, stein, vann, silika og andre tilsetningsstoffer. Betongen hentes så og leveres ut i trommelbiler.

##### **Virkninger på folk og natur**

Blanding av betong gir utslipp til vann, støy og støv. Vann fra prosessen blir holdt igjen i store kar for utfelling av slam. Deretter blir vannet sluppet ut i sjøen. Vannet som blir sluppet ut, inneholder små mengder tungmetaller. Slammet blir tørket, brukt som fyllmasse eller kjørt til deponi. Bedriften anser at aktiviteten ikke har noen helsefarlig virkning på befolkningen eller naturen.

##### **Høring**

Søknaden har vært kunngjort for allmennheten i Tønsbergs Blad og sendt naboer og organisasjoner. Ingen merknader er mottatt.

### **Fylkesmannens vurderinger og begrunnelse for fastsatte vilkår**

NorBetong AS har produsert ferdigbetong på dette stedet siden 1981. Produksjonsvolumet er ikke endret og ligger på inntil 50.000 m<sup>3</sup> per år. Vi setter nå grenser for utslipp av støy og tungmetaller til vann, samt at støvutslippet skal reduseres mest mulig.

#### Støy

Produksjon foregår hele døgnet i perioder med etterspørsel etter levering utenfor normal arbeidstid. Det har ikke vært satt grenser for når arbeid kan utføres, verken for netter eller helligdager.

Fylkesmannen legger veiledende retningslinjer for støy til grunn for tillatelsen og krever dokumentasjon av støybildet. Retningslinjene stiller strengere krav til støynivå om natten enn om dagen. Kravene er basert på T-1442 (SFT), og vil være relevante for en virksomhet som generer impulsstøy og som ikke har en døgntkontinuerlig drift hele året. Som det fremgår av støykrav i vilkårene, skal virksomheten midle støyen over antall timer i de tre ulike periodene, dag, kveld og natt, hver for seg. Bedriften kan ikke lenger beregne støyen som et gjennomsnitt over hele nattperioden, men må legge virkelig driftstid til grunn.

Søker har vist at støyen er klart lavere enn grensene, i vanlig arbeidstid. Grensen er strengere for støy om natten. Samtidig er det langt mindre annen støy om nettene. Støy fra eventuelt nattarbeid kan derfor bli oppfattet som mer tydelig og forstyrrende enn tilsvarende støy om dagen. Søkers beregning av støy hos den mest utsatte naboen, gir en verdi som bryter grensen for støy om nettene. Dersom NorBetong AS fortsatt vil beholde mulighet til å blande om nettene, må bedriften sende nye beregninger basert på driftstid. Rapporten skal vise hvilke tiltak som må gjøres for å holde støyen under grensen som gjelder natt og disse tiltakene må være utført før det blandes mer på nattid. Fylkesmannen begrenser driftstiden til 07 til 23 inntil bedriften gir nye beregninger og dokumenterer at tilstrekkelige tiltak er gjennomført.

#### Støv

Støvutslippet skal være så lavt som mulig. Fordi det er flere andre viktige kilder til støv rundt anlegget har vi ikke satt grenseverdi for støvutslippet her. Derimot skal bedriften gjennom sitt internkontrollsystem synliggjøre tiltak som begrenser støvutslippet. Dersom det blir aktuelt å gjøre tiltak mot støv, kan Fylkesmannen gi pålegg om undersøkelse for å belyse hvor stor andel av samlet belastning som kommer fra hver av kildene.

#### Vann

Bedriften slipper vann med noe tungmetall til sjøen. Området ligger i nær beliggenhet av viktige biomangfoldområder, som Træla-bassenget, Presterødkilen naturreservat og Ilene naturreservat. Fylkesmannen ønsker å redusere belastningen av miljøgifter til dette området. Vi ønsker at bedriften holder utslippet av vann så lite som mulig og helst gjenbraker vannet som oppstår fra prosessen. Vi ber bedriften sette i verk tiltak, som gjør dette mulig.

Vi har satt grenser for utslipp av tungmetaller i vaskevannet til sjøen. Grensen er valgt ut fra bedriftens opplysninger om forbruk av vann, analyse av vann som slippes ut og vårt ønske om redusert utslipp av tungmetall. Grenseverdiene er for enkelte av komponentene strengere enn hva bedriften har lagt til grunn i sin søknad. NorBetong AS kan selv velge løsning for å holde utslippet av tungmetaller innen kravet.

For å få frem et realistisk bilde av vannmengder som lar seg gjenbruke og hvor mye som må slippes ut, ber vi bedriften å dokumentere dette. Det er viktig at man får til en optimal drift av sedimenteringsbasseng og at støtutslipp begrenses. Fylkesmannen legger til grunn at bedriften har regler for vask, som ikke tillater søl av olje, og setter derfor ikke ytterligere krav til grenseverdi for innhold av olje.

NorBetong AS skal lage et forslag til overvåkingsprogram for utslipp til sjøen. Bedriften må innhente råd om nødvendig omfang av programmet fra et rådgivende selskap med fagkunnskap om forurensning av tungmetaller i vann og sjøbunn. Når vi får bedre kunnskap, vil vi vurdere grenseverdiene for tungmetaller på nytt.

### **Konklusjon**

Fylkesmannen forutsetter at bedriften til en hver tid har kontroll på sine utslippsmessige forhold. Det er satt klare krav til hvilke grenseverdier bedriften skal og må forholde seg til. Krav i vilkårene er i tråd med de som settes til andre tilsvarende virksomheter. Kravene er satt for å holde virkningene på helse, trivsel og på naturreservatene så små som mulig. Fylkesmannen har ut fra en helhetsvurdering kommet til at vi kan gi tillatelse til omsøkte produksjon.

### **Frister**

Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen krever:

Tiltak	Frist	Henvisning til vilkår
Oversende overvåkingsprogram – vann	01.09.2009	3.3
Dokumentasjon av støtutslipp	01.10.2009	6
Dokumentasjon av utslipp til vann	01.10.2009	6
Beskrivelse av vannmengder som lar seg gjenbruke og angivelse av vannmengder til utslipp.	31.12.2010	3.3
Anlegg for gjenbruk av vann	31.12.2010	3.3

### **Risikoklasse**

Bedriften er plassert i risikoklasse 4.

### **Klageadgang**

Denne utslippstillatelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen 3 uker, i henhold til forurensningslovens § 85. Klagen må være skriftlig og begrunnet og sendes til Fylkesmannen. Det vises ellers til forvaltningslovens § 27, 3. ledd, jfr. §§ 29, 32, 36 og 42.

At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av forurensningen, jf forurensningsloven § 56.

Med hilsen  
Miljøvern avdelingen

Werner Olsen  
fylkesmiljøvern sjef

Kristina Ehrlinger  
avdelingsingeniør

Kopi til:

Stange Eiendom	Postboks 55 Økern	0508	Oslo
Tønsberg kommune	Postboks 2410	3104	Tønsberg
Naturvernforbundet i Tønsbergområdet	Postboks 73	3101	Tønsberg
Velle Utvikling	Kaigata 3	3103	Tønsberg
Naturvernforbundet i Vestfold	Nedre Fjellterrasse 13	3157	Barkåker
Måkeveien 2A AS	Reservatveien 8	3118	Tønsberg
Norcem AS	Postboks 143 Lilleaker	0216	Oslo

Kilder:

Rapport fra Stiftelsen for industriell og teknisk forskning (SINTEF) :

**”Innvirkning av betong, vaskevann og –slam på miljøet ved deponi og muligheter for gjenbruk”**

[http://www.fabeko.no/oslo/fabeko.nsf/Attachments/88DB0610949002B6C12570F90035C427/\\$FILE/Miljø+rapport+H.+Justnes.pdf](http://www.fabeko.no/oslo/fabeko.nsf/Attachments/88DB0610949002B6C12570F90035C427/$FILE/Miljø+rapport+H.+Justnes.pdf)

*Vedlegg:*

1. Liste over prioriterte stoffer
2. Formelle forhold og klageadgang

Ved svar vennligst oppgi vår referanse 2007/7692/461.3

# Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norbetong AS i Tønsberg

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jfr. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 12.06.2008 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene framgår av påfølgende sider.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den ønsker å foreta som kan ha miljømessig betydning. Dette i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk, innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang. Dette slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

## Bedriftsdata

Bedrift	Norbetong AS
Beliggenhet/gateadresse	Kaigaten 6
Postadresse	3112 Tønsberg
Kommune og fylke	Tønsberg
Org. nummer (bedrift)	934468740
Gårds- og bruksnummer	1005/32
NACE-kode og bransje	23.630 Produksjon av ferdigblandet betong
NOSE-kode(r)	104.11.03 Betongverk
Kategori for virksomheten <sup>1</sup>	717 Private foretak med begrenset ansvar

## FMs referanser

Arkivkode	Anleggsnummer	Risikoklasse <sup>2</sup>
461.3		4

Tillatelse gitt: 29.5.2009	Endringsnummer:	Sist endret:	
Werner Olsen fylkesmiljøvernssjef			Kristina Ehrlinger avdelingsingeniør

<sup>1</sup> Jf Forurensningsforskriftens kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven

<sup>2</sup> Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Fylkesmannens arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

## 1. Underlag for tillatelsen

- Lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall, med senere endringer. §§ 11, 16 jf. § 29 gir grunnlag for tillatelsen.
- Forskrift til Forurensningsloven av 01. juni 2004, avfallsforskriften.
- Forskrift til Forurensningsloven av 01. juni 2004, forurensningsforskriften.
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, internkontrollforskriften, H-2093. Forskriften har grunnlag i Forurensningsloven, arbeidsmiljøloven, produktkontrollloven m. fl.
- Retningslinjer for begrenning av støy fra industri m.v., TA-506, 1985.
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, TA-1442, Statens Forurensningstilsyn

Tillatelsen er dessuten gitt med grunnlag i informasjon gitt i søknaden av 12.06.2008 og annen informasjon gitt under behandlingen av saken.

## 2. Rammevilkår

Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av ferdigbetong. Tillatelsen er basert på en årlig produksjon av 50.000 m<sup>3</sup> pr. år. Ved vesentlige endringer skal bedriften søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene. Bedriften er selv ansvarlig for avtaler og kontroll for å sikre at råstoffene ikke er forurenset.

## 3. Utslipp til vann og luft

### 3.1 Støv

Virksomheten skal redusere utslippet av støv mest mulig. Tiltak for å begrense støvutslippet skal synliggjøres i bedriftens internkontrollsystem.

### 3.2 Sanitæravløpsvann

Bedriften plikter å følge de krav kommunen stiller for utslipp av sanitæravløpsvann.

**3.3 Vann som slippes ut** Bedriften skal samle opp vann fra anlegget og i størst mulig grad benytte vannet inn i produksjonen, gjenbruke vannet. Vann går via et sedimenteringsbasseng før det kan ledes videre til utslippsledning til sjøen på minst 2 meters dyp. Fylkesmannen legger til grunn at utslippspunktet er avklart med Tønsberg kommune herunder havnemyndighetene.

Konsentrasjonen av tungmetaller skal holdes under følgende grenser:

Parameter	Utslippsgrense, mg/l
Bly	0,1
Kadmium	0,02
Kobber	0,2
Krom totalt	0,1
Kvikksølv	0,005
Nikkel	0,5
Sink	0,5

Bedriften skal ha etablert et system for gjenbruk av vann innen 31.12.2010. Bedriften skal innen 31.12.2010 ha lagt frem dokumentasjon på hvor store vannmengder som lar seg gjenbruke og hvor mye vann som vil bli sluppet ut pr døgn og pr år. Fylkesmannen vil komme tilbake med nye krav til utslipp av vann, volum, når dette er klart.

Bedriften skal innen 01.09.2009 ha fremlagt forslag til overvåkingsprogram gjeldende vann. Et program som også skal inneholde rutiner for registrering av vannmengder som slippes ut og antall støtutslipp.

#### 4. Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Dag (kl 07-19)	Kveld (kl 19-23)	Natt (kl 23-07)	Søn- /helligdager (kl 07-23)	Natt (kl 23-07)
$L_{pAekv12h}$	$L_{pAekv4h}$	$L_{pAekv8h}$	$L_{pAeq16h}$	$L_{AI}$
50 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)*	50 dB(A)	60 dB(A)

Støygrensene gjelder for all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. Bedriften skal dokumentere sitt støytutslipp.

\*Støyen i nattperioden skal midles over reell driftstid.

#### 5. Avfall

Næringsavfall skal leveres godkjent avfallsanlegg. Denne tillatelsen griper ikke inn i avfallsbehandlers rett til å stille spesielle krav til avfallets sammensetning. Avfall skal i størst mulig grad minimeres ved å inngå som ressurs i egen eller annen produksjon.

Farlig avfall skal håndteres i samsvar med avfallsforskriften, kapittel 11 farlig avfall. Farlig avfall som lagres i påvente av levering/henting, skal være merket slik at avfallet kan identifiseres, og skal sikres slik at lageret ikke fører til avrenning til grunnen, overflatevann eller avløp. Lageret skal også være sikret mot avdamping av forurensning til luft. Lageret skal dessuten være sikret mot adgang for uvedkommende.

Bedriften har ikke tillatelse til å brenne avfall. Det er ikke tillatt å deponere avfall på bedriftens område, se avfallsforskriftens kap 9.

#### 6. Rapportering til fylkesmannen

NorBetong i Tønsberg plasseres i kontrollklasse 4. Fylkesmannen krever ikke årlig rapport, men skal innen 01.09.09 motta dokumentasjon av om kravene til utslipp til vann og støy overholdes. Avvik fra utslippstillatelsen rapporteres innen 1 uke etter at de er oppdaget sammen med oversikt over hvilke korrigerende tiltak som eventuelt er iverksatt.

Fylkesmannen kan når som helst kreve rapport i forhold til de krav som er stilt i utslippstillatelsen.

## **7. Beredskap mot akutt forurensning**

Virksomheten plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutte utslipp. Tiltakene skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i aktiviteten.

I den utstrekning virksomheten representerer en risiko for akutt forurensning, skal virksomheten sørge for å ha nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse slik forurensning. Beredskapsplikten omfatter også utstyr til å fjerne og begrense virkningen av eventuell forurensning. Virksomhetens beredskapsplikt skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe.

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i samsvar med "Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning" fastsatt av Miljøverndepartementet 09.07.92. Dette skal være beskrevet i virksomhetens dokumentasjon av internkontroll.

## **8. Internkontroll**

I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.96, plikter bedriften å etablere internkontroll for sin virksomhet. Internkontrollen skal bl.a. kunne dokumentere at krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene overholdes.

Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

## **9. Tilsyn**

Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten inspisere anlegget til enhver tid.

## **10. Tvangsmulkt og straffeansvar**

I medhold av forurensningsloven § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for å sikre at vilkårene i tillatelsen blir overholdt.

Overtredelse av vilkårene i utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven.

Ved overtredelse av tillatelsen, eller vilkårene knyttet til denne, kommer forurensningslovens kap. 10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

## **11. Endring og omgjøring av utslippstillatelsen**

Fylkesmannen kan endre eller oppheve vilkårene i tillatelsen og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake dersom vilkårene i forurensningslovens § 18 er til stede.



## **12. Nedleggelse eller driftsstans**

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller bruker gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften videre sørge for at forurenset masse m.v. tas hånd om på en forsvarlig måte. De tiltak som treffes i denne forbindelse skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før planlagt oppstart.

## VEDLEGG 1

<b>Bromerte flammehemmere:</b>	
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)	Penta-BDE
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)	Okta-BDE, octa-BDE
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)	Deka-BDE, deca-BDE
Heksabromcyclododekan	HBCDD
Tetrabrombisfenol A (2,2',6,6'-tetrabromo-4,4' isopropyliden difenol)	TBBPA
<b>Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)</b>	DEHP
<b>Klorholdige organiske forbindelser</b>	
1,2-Dikloreten	EDC
Klorerte dioksiner og furaner	Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen	HCB
Kortkjedete klorparafiner C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub> (kloralkaner C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub> )	SCCP
Klorerte alkylbenzener	KAB
Mellomkjedete klorparafiner C <sub>14</sub> -C <sub>17</sub> (kloralkaner C <sub>14</sub> -C <sub>17</sub> )	MCCP
Pentaklorfenol	PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler	PCB
Tetrakloreten	PER
Tensidene:	
Ditalg-dimetylammoniumklorid	DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid	DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid	DHTMAC
Triklorbenzen	TCB
Triklloreten	TRI
<b>Muskylener (nitromuskforbindelser):</b>	
Muskxylen	
Musketon	
<b>Nonylfenol og nonylfenoletoksilater</b>	NF, NP, NFE, NPE
<b>Oktylfenol og oktylfenoletoksilater</b>	OF, OP, OFE, OPE
<b>Perfluor oktylsulfonat og andre perfluorerte alkylsulfonater</b>	PFOS, PFAS
<b>Polysykliske aromatiske hydrokarboner</b>	PAH
<b>Tinnorganiske forbindelser:</b>	
Tributyltinn	TBT
Trifenyltinn	TFT, TPT

## VEDLEGG2.

### **Formelle forhold og klageadgang**

Fylkesmannen i Vestfold gir med dette tillatelse på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf § 16. Vi har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkårene lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Ved fastsettingen av vilkårene har Fylkesmannen videre lagt til grunn hva som kan oppnås med beste tilgjengelige teknikker.

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1. For virksomheter hvor slike stoffer benyttes som innsatsstoffer eller dannes under produksjonen, er utslipp av stoffene bare omfattet av tillatelsen dersom dette fremgår

uttrykkelig av vilkårene i tillatelsen eller utslippene er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning.

Det understrekes at all forurensning fra bedriften isolert sett er uønsket. Selv om utslipp holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår.

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av forurensningen, jf forurensningsloven § 56.

I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven og produktkontrollloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan være aktuelle for bedriften, viser vi til SFTs hjemmesider på internett, [www.sft.no](http://www.sft.no).

Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrollloven samt forskrifter fastsatt i medhold av disse lovene, er straffbart.

### **Klageadgang**

Vedtaket, herunder også plasseringen i risikoklasse, kan påklages til SFT av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Vestfold.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller SFT kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen også kunne gi på forespørsel.

Kopi av tillatelsen med vedlegg er sendt berørte i saken i henhold til adresseliste.