

**STATENS
FORURENSNINGSTILSYN**

Monopol Plastindustri Otta A/S
2671 OTTA

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
1020/79 THR/TW
430/31-79
12/79

Dato

Vedlegg

4.7.1979

TILLATELSE TIL UTSLIPP TIL LUFT

I medhold av lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 § 19 gir Røykskaderådet herved Monopol Plastindustri Otta A/S, tillatelse til utslipp fra produksjon av artikler i glassfiberarmert polyester i bedriftens lokaler på gnr. 253, bnr. 51 i Sel kommune, Oppland fylke. Tillatelsen er gitt etter søknad av 30. januar 1979.

Tillatelsen gis på de spesielle og generelle vilkår som fremgår av vedlegg til dette brev.

Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder for utslipp fra produksjon av artikler i glassfiberarmert polyester basert på et forbruk på ca. 250 tonn polyester med lav styrenavdamping. Døgnforbruket av polyester skal ikke overskride 1100 kg pr. døgn.

Frister for gjennomføring av tiltak.

I det følgende er tidsfristene for gjennomføring av tiltak angitt med henvisning til det aktuelle tiltak i tillatelsen.

<u>Tiltak</u>	<u>Frist</u>	<u>Henvisningsn.pkt.</u>
Bygging av skorstein	31.12.79	1

Ingen andre tillatelser gjelder ved siden av nærværende tillatelse.

Begrunnelse.

Monopol Plastindustri Otta A/S produserer slamavskillere og diverse tanker i glassfiberarmert polyester.

Fra denne virksomhet er det utslipp av styren.

Bedriften ligger på et industriområde ved elva i Sel kommune. Avstanden til nærmeste boligområde er god.

Det er kommet inn en del uttalelser og innsigelser i saken. I uttalelsene fryktes det for at utslippet skal medføre helsefare og sjenerende lukt for folk som oppholder seg nær bedriften. Det pekes i uttalelsene spesielt på de meteorologiske forhold i Sel kommune med lange perioder med vindstille. Likeledes er det en nabobedrift som lagrer bl.a. matmel, og som frykter ulemper i denne forbindelse.

Styren kan luktes i relativt små konsentrasjoner.

Det som er bestemmende for konsentrasjonen av styren i bakkenivå, er produksjonsvolum og skorsteinshøyden. Meteorologiske forhold vil også til en viss grad være med å bestemme hvor raskt avgassene blandes med de øvrige luftmassene.

Røykskaderådet har i sin behandling av saken vurdert disse forhold og kommet til at det ved et polyesterforbruk på 250 tonn pr. år og en skorsteinshøyde på 16 m ikke vil bli noen luktulempere av betydning for naboene .

Ved de styrenkonsentrasjoner som det her er tale om, er det heller ikke grunn til å frykte helseskader som følge av utslippet.

Røykskaderådet har videre funnet det lite sansynlig at matmel lagret nær bedriften skal ta skade som en følge av utslippet.

Røykskaderådet har på denne bakgrunn funnet å kunne gi bedriften utslippstillatelse for det omsøkte kvantum under forutsetning av at avgassene ledes til atmosfæren 16 meter over bakken.

Det er i tillatelsen tatt forbehold om å kunne kreve ytterligere tiltak, dersom det skulle vise seg at utslippet medfører luktulempere i området eller at matmel påføres skader som en følge av utslippet

Erstatningsansvar, klageadgang m.v.

Tillatelse til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jfr. grannelovens § 23, siste ledd. Tillatelsen kan påklages av sakens parter til Miljøverndepartementet innen 8 uker fra meddelelse om avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal begrunnes og sendes Statens forurensningstilsyn.

Dersom tillatelsen blir påklaget, trer den ikke i kraft før saken er endelig avgjort. Statens forurensningstilsyn eller Miljøverndepartementet kan dispenserer fra denne bestemmelse.

Gjenpart av tillatelsen er sendt sakens parter.

Gunvald Gussgard
Røykskaderådets formann

Bj.Bergmann-Paulsen
avd.direktør

UTSLIPP TIL LUFT

1. Ventilasjonsanlegget i produksjonslokalene skal være slik utformet og anlagt at eventuell luktulempe i bedriftens naboskap blir minst mulig. Styrenholdig ventilasjonsluft skal slippes til atmosfæren gjennom skorstein minst 16 m over bakken. Skorsteinen skal være bygget innen 31.12.79.
2. Det skal sørges for tilstrekkelig undertrykk i produksjonslokalene ved installasjon av avtrekksvifter med tilstrekkelig kapasitet slik at lukt ikke slipper ut gjennom dører, porter og vinduer i nevneverdig grad.

Bedriften plikter forøvrig å holde dører, porter og vinduer lukket i størst mulig utstrekning.

3. Bedriften tillates utelukkende å bruke polyester med redusert styrenavdamping.
4. Det tas forbehold om å kunne kreve ytterligere tiltak, f.eks. forlengelse av skorstein, eller evtentuellet kreve polyestertilforbruket redusert til en lavere maksimumsgrense, dersom Røykskaderådet finner det nødvendig.
5. Brukte organiske løsningsmidler, f.eks. aceton, skal samles opp og regnereres ved bedriften eller leveres til regenerering/destruering.
6. Bedriften plikter å føre dagsforbruket av polyester i en journal som skal oppbevares i minst 3 år.
7. SFT kan kreve utført målinger av utslippet. Forholdene skal legges til rette for utføring av slike målinger.
8. Åpen forbrenning av plastavfall og annet avfall skal ikke finne sted på bedriftens område. Eventuell åpen forbrenning av avfall utenfor bedriftens område skal godkjennes av det lokale helseråd og av Røykskaderådet/SFT.

STØY

9. Bedriften skal søke å redusere støy fra sin virksomhet så langt som mulig. Røykskaderådet/SFT kan fastsette nærmere krav for å bekjempe støy.

5.1. Overholdelse av grenseverdier.

Fastsatte grenser for utslipp til vann og luft og for støy skal overholdes i tilfeldig valgte måleperioder under normale driftsforhold, herunder også ved eventuelle utslippstopper under deler av driftssyklusen, ved bruk av mindre gunstig råstoff og ved andre avvikelser innenfor rammen av vanlige driftsvariasjoner. Disse krav skal oppfylles også når den opprinnelige effekt av forurensningsreduserende utstyr er avtatt som følge av slitasje, eller det er skjedd annen påregnelig forringelse av utstyr som har betydning for utslippene.

5.2 Egen kontroll og ansvar.

Bedriften plikter, gjennom instruksjer, kontroll og andre tiltak, å sørge for at driften av anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig. Heri ligger bl.a. en plikt til så langt som mulig å søke å hindre unormale driftsforhold som forårsaker forhøyede utslipp, og til å redusere eller innstille driften under slike forhold hvis det ellers vil oppstå vesentlige overskridelser av de normale utslipp. Dersom ett eller flere renseanlegg har vært ute av drift i mer enn 24 timer, skal SFT orienteres om driftsavbruddet og årsaken. Forurensningsmyndighetene kan pålegge driftsstans eller andre tiltak under slike forhold, når det finnes nødvendig.

Bedriften plikter skriftlig å varsle SFT når nye renseanlegg m.v. igangsettes.

5.3 Inspeksjoner.

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene eller de etater og institusjoner forurensningsmyndighetene bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.

5.4 Arbeidsmiljøet.

Oppfyllelse av denne tillatelse skal skje på en slik måte at arbeidsmiljøet ved bedriften, sett under ett, ikke blir forverret. Dersom bedriften mener at de påbudte tiltak ikke kan gjennomføres på grunn av dette vilkåret, plikter den straks å underrette Statens forurensningstilsyn om dette. Forurensningsmyndighetene kan i så fall gjøre de endringer i tillatelsen og gi de påbud som er nødvendig.

Dette vilkår er ikke til hinder for at det med hjemmel i annen lovgivning blir stillet ytterligere krav til det indre miljø eller sikkerheten.

5.5 Tvangsmulkt og straffeansvar.

Forurensningsmyndighetene kan fastsette nærmere bestemmelser om tvangsmulkt for overtredelser av vilkårene i tillatelsen.

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til vannvernlovens § 17/grannelovens § 23 f.

5.6 Ytterligere tiltak.

Det kan kreves at bedriften foretar endringer i det bestående anlegg med sikte på å minske forurensningene i den utstrekning utviklingen har gjort slike endringer alminnelig akseptert som teknisk/økonomisk forsvarlige for sammenlignbare tilfelle, hensyn tatt til geografisk beliggenhet, resipientinteresser, nabobebyggelse og andre relevante forhold.