

Tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall			
Selskap	Metall & Gjenvinning AS	Vilkårsett nr	1
Org. nr	974 988 410	Risikoklasse	3
Anlegg	Alle	Gitt dato	09.01.1985
Sted	Reipå, Meløy kommune	Endret dato	15.12.2011

1.0 Dette er generelle vilkår som gjelder for alle anleggene som er regulert av denne tillatelsen.

1.1 Underlag for tillatelsen

Tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter og veiledninger:

- Lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

1.2 Innretning og drift

1.2.1 Anlegget skal inngjerdes og holdes låst utenom åpningstidene. Inngjerdingen må utformes slik at avfall som lagres/oppbevares utendørs ikke virker estetisk skjemmende på området som helhet i forhold til de brukerinteressene som finnes her.

1.2.2 Uteområder som skal benyttes til oppbevaring, mellomlagring og behandling av avfall skal ha fast dekke. Det kan gjøres unntak for rent trevirke og rent metall.

Farlig avfall skal være lagret slik at det blir samlet opp hvis det skulle oppstå lekkasjer. Hvis containere benyttes, skal disse være i samsvar med bestemmelser som til enhver tid gjelder for disse.

Det skal finnes et tilstrekkelig lager med absorpsjonsmidler og annet utstyr for å ta rede på søl, inkludert verneutstyr, i tilknytning til lagerområdene. Oppsamlet søl skal håndteres som farlig avfall.

1.2.3 Utstyr for brannslukking skal være tilgjengelig.

1.2.4 Området skal ha nødvendig belysning.

1.2.5 Det må iverksettes tiltak for å hindre flygeavfall og skadedyr.

1.2.6 Mengden prosessavløpsvann, dvs vann som har vært i kontakt med avfall, skal minimaliseres. Overflatevann fra faste dekker skal føres til samlet utslipp.

- 1.2.7 Områder der det håndteres avfall som inneholder eller er forurenset av olje, samt vask- og avfetting av slike komponenter, skal ha fast ugjennomtrengelig dekke (f eks betong av type C45) og være tilknyttet avløp med oljeutskiller. Maksimal konsentrasjon av olje i avløpsvannet skal ikke overstige **50 mg olje/liter** angitt som øyeblikksverdi (stikkprøve).

Oljeutskilleren skal for øvrig dimensjoneres, drives og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 15 *krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann*.

- 1.2.8 Avløpsvann skal ledes til kommunalt avløpsnett. Det skal legges til rette for uttak av vannprøve før avløpsvannet ledes inn på avløpsnett.

- 1.2.9 Selskapet har plikt til å påse at anleggene drives med kompetent personale.

Personell som håndterer farlig avfall skal holde seg oppdatert i forhold til gjeldende regler og normer samt utvikle sin kompetanse om stoffer/avfall som håndteres ved anlegget.

- 1.2.10 Det skal føres driftsjournal der bl.a. følgende forhold skal registreres:

- Dato for mottak av avfallsleveransene.
- Mengde (vekt) og kategori avfall som leveres til videre behandling.
- For farlig avfall skal dessuten deklarasjonsnummer, avfallsprodusent, avfallstype (EAL-kode), fareklasse, mengde og antall kolli registreres. Det skal også noteres i journalen når avfallet forlater plassen og hvor det skal leveres.
- Oversikt over tømning av sandfang, oljeutskiller og oppsamlingstank med mengder og tømmefirma.
- For anlegg som har oljeutskiller skal driftsjournalen inneholde oversikt over tømning av sandfang, oljeutskiller og oppsamlingstank med mengder og tømmefirma.
- Resultat av eventuelle miljøkontroller, eksempelvis:
 - prosessavløpsvannets mengde og forurensning før behandling
 - prosessavløpsvannets mengde og forurensning etter behandling
 - utslipp til luft og støvnedfallsmålinger
 - kontroll med oljeutskiller og evt nedgravde oljetanker
 - støymålinger
- Resultatet fra stikkprøvekontroller av avfallsets sammensetning.
- Eventuelle avvik fra vilkårene i denne tillatelsen eller gjeldende regelverk.

Forurensningsmyndigheten kan pålegge virksomheten å oversende oss eller andre, kopier eller sammendrag av alle journaler.

1.3 Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi (døgnmiddel) ved mest støyutsatte fasade:

Dag (kl. 07-19) $L_{pAekv12h}$	Kveld (kl. 19-23) $L_{pAekv4h}$	Natt (kl. 23-07) $L_{pAekv8h}$	Søn-/helligdager (kl. 07-23) $L_{pAeq16h}$	Natt (kl. 23-07) L_{A1}
55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	50 dB(A)	60 dB(A)

Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens ordinære aktiviteter, inkludert intern transport på virksomhetsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

1.4 Beredskap og uforutsette miljølemper

- 1.4.1 Det skal være utarbeidet en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal utarbeides på bakgrunn av en risikovurdering for alle anlegg og alle aktiviteter som selskapet står ansvarlig for.
- 1.4.2 Dersom driften av anleggene forårsaker uforutsette miljølemper for omgivelsene, kan forurensningsmyndigheten pålegge selskapet å foreta nødvendige endringer i anlegg og drift, og eventuelt stanse hele virksomheten eller deler av denne for kortere eller lengre tid.
- 1.4.3 Forurensningsmyndigheten kan pålegge selskapet å sørge for eller bekoste undersøkelser eller lignende tiltak for å fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører til eller kan føre til forurensning, klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning eller klarlegge hvordan forurensningen kan motvirkes.

1.5 Årsrapportering

- 1.5.1 Selskapet skal **innen 1. mars hvert år** sende skriftlig rapport til Fylkesmannen for forrige kalenderår.

Årsrapporteringen skal gi opplysninger om :

- avfallsmengder fordelt på de ulike avfallsfraksjoner levert til innsamler og på lager pr 31.12.
- avfallets opprinnelse, bestemmelsessted og behandlingsmetode mv
- mengder farlig avfall, inkludert batterier, levert til innsamler og på lager pr 31.12, samt navn på renovatør eller avfallsinnsamler
- antall kjøretøy som er mottatt totalt i løpet av året og på lager pr 31.12.
 - herav antall kjøretøy på lager pr 31.12. som ikke er miljøsanert
 - herav antall kjøretøy på lager pr 31.12. som er ferdig presset

I tillegg skal bedriften evaluere effekten av gjennomførte tiltak og vurdere forbedringspunkter som ytterligere kan redusere miljøbelastningen. Dessuten skal eventuelle avvik fra denne tillatelsen, aktuelle lover eller forskrifter, som er registrert i løpet av året rapporteres.

1.6 Generelle vilkår

- 1.6.1 Fylkesmannen i Nordland ved miljøvernavdelinga fører tilsyn med at bestemmelsene i denne tillatelsen overholdes, og kan i særlige tilfeller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra vilkårene i tillatelsen.
- 1.6.2 Selskapet plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de etater og institusjoner disse bemyndiger, inspisere anleggene og virksomheten til enhver tid, og dessuten, uten hinder av taushetsplikt, gi forurensningsmyndigheten de opplysninger som er nødvendig for at den kan utføre sine gjøremål, jf forurensningsloven §§ 49 og 50.
- 1.6.3 Selskapet plikter gjennom instruksjer, jevnlig tilsyn, egenkontroll og andre tiltak å sikre at vilkårene i denne tillatelsen til enhver tid er oppfylt. For øvrig vises det til de bestemmelsene som gjelder i *forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften).
- 1.6.4 Med medhold i forurensningsloven § 73 kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.
- 1.6.5 Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven. Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne kommer forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse, dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.
- 1.6.6 Denne tillatelsen fritar ikke selskapet for innhenting av tillatelser for andre sider ved virksomheten på anleggene som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern mv.
- Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf forurensningsloven § 10, 2. ledd.
- 1.6.7 Oppfyllelse av denne tillatelsen skal skje på en slik måte at arbeidsmiljøet ved anleggene, sett under ett, ikke blir forverret. Dersom selskapet mener at vilkår ikke kan gjennomføres på grunn av dette, plikter dere straks å underrette forurensningsmyndighetene, som i så fall kan gjøre de endringer i tillatelsen som er nødvendig.
- Dette vilkåret er ikke til hinder for at det med hjemmel i annen lovgivning blir stilt ytterligere krav til arbeidsmiljøet eller sikkerheten.
- 1.6.8 Dersom noen av anleggene nedlegges eller stanses, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten dersom virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen.
- Dersom virksomheten har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten.

Tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall			
Selskap	Metall & Gjenvinning AS	Vilkårsett nr	2
Org. nr	974 988 410	Risikoklasse	3
Anlegg	Kasserte kjøretøy	Gitt dato	09.01.1985
Sted	Reipå, Meløy kommune	Endret dato	15.12.2011

2.0 Dette er vilkår som gjelder for anlegg for mottak, mellomlagring og behandling av kasserte kjøretøy.

2.1 Ramme

2.1.1 Vilkårene gjelder for mottak og behandling av

- inntil 300 bilvrak per år, og inntil 100 bilvrak samtidig på lager

2.2 Anlegg og drift

2.2.1 Anlegget skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i den grad annet ikke er fastsatt i denne tillatelsen

2.2.2 Bygningsmessige tiltak som kreves for at anlegget kan tas i bruk for den aktivitet som er nevnt i denne tillatelsen og i samsvar med beskrevne vilkår, forutsettes gjennomført før tillatelsen trer i kraft.

2.2.3 Konesjonshaver skal sørge for at uvedkommende hindres adgang og at nærmiljøet skjermes mot innsyn og støy fra anlegget. Minimum inngjerding er 2 meter høyt gjerde på de deler av tomte som grenser mot naboer og innkjørsel. Det skal være samsvar mellom stablingshøyde og høyde på gjerdet eller annen avskjerming.

2.2.4 Anlegget skal innrettes og drives på en slik måte at vann- eller grunnforurensning ikke oppstår. Dette forutsetter blant annet at virksomheten til enhver tid har oversikt over hvilket skrap som inneholder farlig avfall.

2.2.5 Av samme hensyn skal alle faste dekker være tilknyttet avløp forsynt med oljeutskiller og sandfang. Dette gjelder ikke de områder som benyttes til avtapping av andre miljøfarlige væsker enn olje og mellomlagring av farlig avfall.

2.3 Mottak

2.3.1 For å sikre størst mulig ressursmessig utnyttelse av kasserte kjøretøy, skal vrakene sorteres ved mottak i forhold til mulig gjenbruk av bilens deler.

- 2.3.2 Av hensyn til faren for lekkasjer ved mellomlagring og eventuelt selvplukk av bildeler, skal miljøfarlige væsker og deler/komponenter som inneholder miljøfarlige væsker fjernes fra vraket så raskt som mulig etter innlevering og i så stor grad som mulig uten å forringe delenes salgsverdi.

2.4 Lagring av kasserte kjøretøy og bildeler

- 2.4.1 Driften skal legges opp slik at det under normale driftsforhold ikke lagres flere bilvrak enn det som fremkommer av denne tillatelsen.

Bedriften skal så snart som mulig, og fortrinnsvis i forkant, melde fra til Fylkesmannen om det oppstår forhold som medfører ekstraordinære driftsforhold.

- 2.4.2 Lagring og demontering av kasserte kjøretøy/bildeler skal skje slik at hensynet til helse, miljø og sikkerhet ivaretas.

Lagring av kasserte kjøretøy for selvplukk av bildeler skal skje på eget, avgrenset område og slik at bedriften kan påse at aktiviteten på området ikke medfører forurensning.

- 2.4.3 Tekniske minimumskrav for behandling i samsvar med Avfallsforskriftens kapittel 4, vedlegg 1, stiller krav til hvilke områder der det kreves fast ugjennomtrengelig dekke for å beskytte mot grunnforurensning.

Der hvor det plukkes deler eller kjøretøyet utsettes for annen ytre påvirkning som medfører fare for forurensning, må det være fast dekke.

Kjøretøy som er særlig skadet eller av andre årsaker utgjør en forurensningsfare må lagres på et sted med fast dekke.

Oppstillingsplass hvor kasserte kjøretøy lagres forut for behandling trenger ikke slikt fast dekke.

Fylkesmannen kan kreve faste dekke på områder for lagring av vrak før pressing og på lagerområde for pressa vrak dersom forholdene krever det.

2.5 Miljøsanering av kasserte kjøretøy

- 2.5.1 Tekniske minimumskrav for behandling, jf Avfallsforskriftens kapittel 4, vedlegg 1, stiller krav til hvordan vrakene skal behandles. Eksempler på hva som skal gjøres:

- demontering av batteri og tanker for flytende gass
- demontering eller nøytralisering av mulig eksplosive komponenter (for eksempel kollisjonsputer og beltestrammere)
- demontering av oljefiltre
- tapping og separat oppsamling av drivstoff, olje, kjølevæske, bremsevæske, samt alle andre væsker i kasserte kjøretøy med mindre de er nødvendige for ombruk av de aktuelle komponenter

- demontering av kvikksølvholdige komponenter, der det er mulig
- demontering av katalysatorer
- demontering av dekk
- demontering av avbalanseringslodd i bly

2.5.2 Oppbevaring og behandling skal utføres på en slik måte at det i størst mulig grad unngås skader på komponenter som inneholder væsker eller på komponenter og deler som kan gjenvinnes.

2.5.3 Miljøsaneringen skal skje på et område med fast, ugjennomtrengelig dekke.

Etter tapping av væsker skal vraket holdes på tappeplassen, inntil gjenværende væske har dryppet av.

2.5.4 Før pressing skal bensintanken punkteres.

2.6 Pressing av kasserte kjøretøy

2.6.1 Pressing av bilvrak skal skje med presse som er driftet av operatør med egen godkjenning fra forurensningsmyndigheten.

2.6.2 Sammenpressing av bilvrak skal skje innenfor fastsatte støykrav, jf. pkt. 1.3.

2.7 Håndtering av avfall og farlig avfall

2.7.1 Bedriften skal sørge for å drive virksomheten på en slik måte at det kan dokumenteres for myndighetene at miljøfarlige væsker og annet farlig avfall fjernes fra vrakene senest før pressing og tas forsvarlig hånd om.

2.7.2 Håndteringen av miljøfarlige væsker og annet farlig avfall som medfølger de kasserte kjøretøyene eller genereres av virksomheten for øvrig, skal skje i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11.

2.7.3 Farlig avfall som ikke utnyttes på stedet skal leveres til godkjent innsamler. Mottak av batterier utover de som følger kjøretøyene er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra Fylkesmannen.

2.7.4 Tynnskrapstålet i bilvrakene skal leveres til godkjent behandlingsanlegg.

2.8 Beskyttelse mot støy

Eier av virksomheten er pliktig til å redusere støyen så langt som praktisk mulig. Særlig støyende deler av virksomheten skal skjermes ved innbygging, bygging av støyskjermer

eller ved annen støydemping etter nærmere bygningstekniske krav fra kommunen. For øvrig vises det til de grenseverdiene som er satt i tillatelsens vilkår 1.3.

2.9 Journalføring

- 2.9.1 Det skal føres journal, minimum ukentlig, over håndteringen av mottatte bilvrak og tilhørende farlig avfall for å ivareta bedriftens og myndighetenes behov for dokumentasjon.
- 2.9.2 Driftsjournalen skal oppbevares i minst 5 år og skal forevises på forlangende forurensningsmyndigheten.
- 2.9.3 Det skal fremgå av journalen når oljeutskiller eller oppsamlingsbeholder er tømt og hvordan dette avfallet er disponert. Kvittering fra avfallsmottaker skal kunne fremlegges.

Tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall			
Selskap	Metall & Gjenvinning AS	Vilkårsett nr	3
Org. nr	974 988 410	Risikoklasse	3
Anlegg	Metallbasert avfall og tørt næringsavfall	Gitt dato	09.01.1985
Sted	Reipå, Meløy kommune	Endret dato	15.12.2011

3.0 Vilkårene gjelder for innretning og drift av anlegg for mottak, mellomlagring og sortering av metallbasert avfall.

3.1 Avfallstyper

3.1.1 Vilkårene gjelder for mottak og håndtering av inntil:

- 1 000 tonn jern- og metallavfall, og inntil 500 tonn samtidig på lager
- 1 000 tonn skjæretråd
- 100 tonn andre metaller og kabler

3.1.2 Det tillates ikke mottatt andre typer avfall enn hva som fremkommer av denne tillatelsen.

3.2 Innretning og drift

3.2.1 Uteområder som skal benyttes til oppbevaring og mellomlagring av avfall skal ha fast dekke. Det kan gjøres unntak for tørt trevirke og rent metall.

3.2.2 Områder hvor det foretas håndtering av metallavfall som inneholder eller er forurenset med innsatsstoffer fra industrielle prosesser som kan gi skadelige biprodukter skal utformes slik at de er skjermet mot nedbør. Lagerområdet skal utformes slik at avrenning hindres. Videre skal området være sikret mot adgang fra uvedkommende.

Selskapet plikter å stille krav ved mottak av slike avfallsleveranser for å begrense forurensningen av industrielle biprodukter.

3.2.3 Komponenter som inneholder miljøskadelige stoffer skal fjernes, og leveres videre til godkjent behandlingsanlegg.