



Utslippstillatelse til drift av sorteringsanlegg for næringsavfall

Tillatelsesnummer: 2012.048
Saksnummer: 07/4525

I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), §11 og 16, jf. § 29, gir Fylkesmannen i Hedmark Ragn-Sells AS tillatelse til drift av sorteringsanlegg på industriområdet i Prestmyrbakken.

Denne tillatelsen erstatter tillatelsen av 9. februar 2010 med hjemmel i § 18 i forurensningsloven.

BEDRIFTSDATA:

Eier av anlegg: Ragn-Sells AS
Postadresse: Postboks 49, 2001 Lillestrøm
E-postadresse: post@ragnsells.no
Organisasjonsnummer: 952 187 627
Anleggets besøksadresse: Trysilvegen 228, 2403 Elverum
Gnr./Bnr.: 26/50
Grunneier: AnnTroGu Eiendom AS
Kommune: Elverum
Risikoklasse: 3

Dato: 27.02.12

Jørn Berg e.f
Miljøverndirektør

Anne-Mette Nordbak
Overingeniør

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.	TILLATELSENS RAMMER OG VILKÅR	3
1.1	Ikrafttredelse	3
1.2	Avfallstyper og mengde avfall tillatt mottatt ved anlegget	3
1.3	Tillatt lagringstid	4
1.4	Håndtering av farlig avfall, inkludert impregnert trevirke og EE-avfall	4
1.5	Håndtering av våtorganisk avfall	4
1.6	Driftstid	5
1.7	Informasjon til kunder	5
1.8	Dokumentasjon og mottakskontroll	5
1.9	Gjenvinning og deponering	5
1.10	Utforming av anlegget	5
1.11	Forholdet til nærmiljøet	6
1.11.1	Støv	6
1.11.2	Støy	6
1.11.3	Lukt	7
1.11.4	Forsøpling	7
1.11.5	Bekjempelse av skadedyr	7
1.11.6	Innsyn og adgang til anlegget	7
2.	FOREBYGGENDE TILTAK OG BEREDSKAP	7
3.	MÅLINGER OG RAPPORTERING	7
3.1	Avviksrapportering	7
3.2	Årsrapportering og miljøregnskap	8
4.	ANDRE VILKÅR	8
4.1	Endringer og tilbaketrekking av tillatelsen	8
4.2	Ansvarsforhold	8
4.3	Tilsyn	8
4.4	Tvangsmulkt	8
4.5	Overtredelse av vilkårene	9
4.6	Nødvendig sikkerhet, garanti	9
4.7	Skifte av ansvarlig	9
4.8	Nedleggelse/opphør av virksomheten	9

1. TILLATELSENS RAMMER OG VILKÅR

1.1 Ikrafttredelse

Tillatelsen trer i kraft fra dags dato, forutsatt at alle vilkårene i tillatelsen kan overholdes.

1.2 Avfallstyper og mengde avfall tillatt mottatt ved anlegget

A. Det gis tillatelse til sortering og mellomlagring av:

- 44 000 tonn næringsavfall (restavfall og kildesorterte rene fraksjoner som papp, papir, metall, tre mv.)

B. Det gis tillatelse til mellomlagring av:

- 10 tonn farlig avfall, inkl. impregnert trevirke
- 25 tonn elektrisk – og elektronisk avfall (EE-avfall)

C. Det gis tillatelse til mellomlagring av:

- 25 tonn våtorganisk avfall (fra virksomheter).

Tillatt mengde for lagring er spesifisert i vilkår 1.3

Det gis ikke tillatelse til behandling av avfallsfraksjonene nevnt ovenfor i 1.2 B og C.

Tillatelsen omfatter farlig avfall som skal videresendes til godkjent behandlingsanlegg for de respektive avfallstypene.

D. Tillatelsen gjelder ikke for mottak av følgende avfallsfraksjon:

- Avløpsslam
- Flytende avfall
- Radioaktivt avfall
- Eksplosivt avfall
- Smittefarlig avfall

Restavfallet etter sortering skal leveres til godkjent anlegg for sluttbehandling.

1.3 Tillatt lagringstid

Maksimal lagringstid:

Avfallstype	Maksimal mellomlagringstid
Blandet usortert næringsavfall	3 virkedager
Sortert næringsavfall (ferdig prosessert)	4 måneder og inntil 8 måneder hvis særlig påkrevd
Kildesortert rene fraksjoner som papp, papir, metall, trevirke m.v.	1 år
Farlig avfall	6 måneder
Impregnert trevirke	6 måneder
Våtorganisk avfall	1 uke, og inntil 14 dager hvis særlig påkrevd.
EE-avfall	2 måneder
Restavfall til deponi	1 måned

1.4 Håndtering av farlig avfall, inkludert impregnert trevirke og EE-avfall

- All håndtering og mellomlagring av avfallet skal skje slik at forurensning ikke oppstår og være i samsvar med de krav som er satt i avfallsforskriften § 11.
- Avfallet skal ikke blandes med annet avfall. Omemballering skal foregå på eget atskilt område med tett dekke med mulighet for oppsamling av evt. spill.
- Oppsamling av spill/vann/absorberingsmiddel som er forurenset med farlig avfall skal behandles som farlig avfall.
- Mellomlagring av avfallet skal skje under tak eller i godkjente beholdere eller containere. Beholdere og containere skal være utformet slik at evt.spill samles opp.

1.5 Håndtering av våtorganisk avfall

- All håndtering og mellomlagring av avfallet skal skje slik at forurensning ikke oppstår.
- Avfallet skal ikke blandes med annet avfall.
- Omlasting skal foregå på eget atskilt område med tett dekke med mulighet for oppsamling av evt. spill.
- Mellomlagring av avfallet skal skje i væsketette containere med lokk.

- Hvis det oppstår luktutslipp fra containeren som kan virke sjenerende på omgivelsene skal avfallet omgående fraktes ut av området til godkjent mottak.
- Lagring utover en uke skal kun skje ved uforutsette hendelser. Hendelsen må behandles som et avvik.
- Området for mellomlagring av våtorganisk avfall og container med lagring av våtorganisk avfall skal holdes rent. Eventuelle spill må ryddes opp omgående.

1.6 Driftstid

Anlegget tillates drevet mellom kl.07.00 og kl.16.00 mandag til fredag, med mulighet til utvidet driftstid til kl. 20.00 når det er særlig påkrevd.

1.7 Informasjon til kunder

Ragn-Sells AS skal sørge for at samtlige kunder gjøres kjent med hvilke avfallstyper og fraksjoner som tillates levert til anlegget.

1.8 Dokumentasjon og mottakskontroll

Anlegget skal ha tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll for å hindre innblanding av avfall som ikke er tillatt å motta ved anlegget. Dette må kunne dokumenteres. Mottakskontrollen må inkludere visuell kontroll ved lossing. Avfall som det ikke er tillatt å motta ved anlegget skal registreres som et avvik hvis slik avfall leveres til anlegget. Avfallet skal håndteres forsvarlig og videreleveres til et godkjent mottaks- eller behandlingsanlegg så snart som mulig.

Anlegget skal hindre at EE-avfall og farlig avfall kommer inn i blandet avfall. Dersom en kunde leverer EE-avfall og farlig avfall i blandet avfall skal virksomheten hindre at forholdet gjentar seg.

1.9 Gjenvinning og deponering

All håndtering av avfall skal tilrettelegges for høyest mulig sorteringsgrad, slik at høyest mulig gjenvinningsgrad oppnås. Mengden restavfall etter sortering skal minimaliseres. Videre må virksomheten medvirke til å etablere formålstjenlige sorteringssystem for sine kunder for å optimalisere mulighetene for materialgjenvinning. Det som leveres til deponi skal i tilfredsstillende grad tilfredsstillende kravene i vedlegg II i kap. 9 i avfallsforskriften.

1.10 Utforming av anlegget

All sortering, omlasting og mellomlagring av avfall (både usortert og sortert) skal foregå slik at det forhindres at forurensende utslipp oppstår.

Anlegget skal være utformet slik at driften ved anlegget ikke medføre forurensning til luft, jord, vann eller avløpsnett.

All sortering av usortert avfall skal skje på fast dekke og under tak.

Mellomlagring av avfall kan skje utendørs, men skal ikke medføre forurensning til jord, vann eller luft. Mellomlagring av avfall som kan medføre forurensning skal skje på fast dekke eller i godkjente tette beholdere, se for øvrig krav satt i vilkår 1.5 og 1.6 med særskilte krav for lagring av farlig avfall og våtorganisk avfall.

Forurenset vann fra fast dekke skal samles opp og håndteres på en miljømessig forsvarlig måte. Om nødvendig må forurenset vann ledes til oljeutskiller som er tilknyttet kommunalt nett eller tett tank.

Anlegget skal være utstyrt med vann i tilstrekkelig mengde og kvalitet for brannslukking. Nødvendig vannmengde, teknisk løsning for brannslukking samt retningslinjer for lagring av brennbare fraksjoner fastsettes i samarbeid med stedlige brannvesen.

1.11 Forholdet til nærmiljøet

1.11.1 Støv

Det skal ikke forekomme uakseptable støvulemper for naboer som følge av virksomheten. Eventuelle klager på støv fra virksomheten, skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på støvplagen.

1.11.2 Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltverdi (døgnmiddel) ved mest støyutsatte fasade:

Dag (kl. 07-19) $L_{pAekv12h}$	Kveld (kl.19-23) $L_{pAekv4h}$	Natt (kl. 23-07) $L_{pAekv8h}$	Søn- /helligdager (kl. 07-23) $L_{pAeq16h}$	Natt (kl. 23-07) L_{A1}
55 dB(A)	50 dB(A)	Drift ikke tillatt	Drift ikke tillatt	Drift ikke tillatt

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Dersom støyen omfatter tydelige enkelttoner og/eller impulslyd, skal grenseverdiene for ekvivalentnivå reduseres med 5 dB (A).

Fylkesmannen kan kreve at virksomheten må foreta støymålinger. Støymålingene må foretas av et firma med kompetanse innenfor fagfeltet. Støykravene kan bli skjerpet eller spesifiseres dersom forholdene tilsier det. Eventuelle klager på støy fra virksomheten, skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på støvplagen.

1.11.3 Lukt

Avfallsbehandlingen skal utføres uten at luktsjenanse oppstår for naboer utenfor anlegget. Eventuelle klager på lukt fra virksomheten, skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på luktplagen (avviksbehandles).

1.11.4 Forsøpling

Nærmiljøet rundt avfallsanlegget skal ikke forsøples. Opprydding av skjemmende avfall på anleggsområdet skal skje fortløpende.

1.11.5 Bekjempelse av skadedyr

Dersom det er nødvendig, pålegges bedriften å etablere avtale med godkjent firma om bekjempelse av rotter/skadedyr.

1.11.6 Innsyn og adgang til anlegget

Håndtering og lagring av avfall skal skje på område som er fysisk avsperrret slik at uvedkommende ikke kan komme inn på området. Virksomheten skal være best mulig skjermet for skjemmende innsyn fra boliger og offentlig vei.

2. FOREBYGGENDE TILTAK OG BEREDSKAP

I følge Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember 1996 (Internkontrollforskriften) plikter bedriften å utarbeide et internkontrollsystem for sin virksomhet for å sikre at blant annet kravene i denne utslippstillatelsen overholdes. I et slikt system inngår også miljørisikovurdering, driftsrutiner, driftsjournal, beredskapsplan, avviksrapporing og avvikshåndtering. Driftsjournalen skal oppbevares i 10 år, og forevises forurensningsmyndigheten på forespørsel. Ragn-Sells AS plikter å holde internkontrollen oppdatert.

3. MÅLINGER OG RAPPORTERING

3.1 Avviksrapportering

Fylkesmannen skal umiddelbart varsles dersom det oppstår unormale driftsforhold og/eller forurensningsfare eller ulykker innenfor de områder som utslippstillatelsen omhandler (f.eks. teknisk svikt, brann etc.). Det skal i tillegg gis en skriftlig redegjørelse for årsak og hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt eller som er under iverksettelse.

3.2 Årsrapportering og miljøregnskap

Resultatene av registrering og kontroll av mottatt avfall skal rapporteres til Fylkesmannen innen 01.03 hvert år for siste kalenderår. Det skal bl.a. rapporteres:

- Totale mengder avfall mottatt ved anlegget fordelt etter type avfallfraksjoner.
- Totale mengder avfall fordelt etter type avfallsfraksjoner som leveres til gjenvinning/sluttbehandling.
- Totale mengder gjenvunnet avfall på lager.
- Avvik i forhold til vilkår satt i tillatelsen, samt evt. naboklager.
- Uforutsette hendelser/akutte utslipp og tiltak satt inn.
- Miljøtiltak satt inn i løpet av rapporteringsåret og miljøtiltak planlagt utført neste rapporteringsår.

eller rapporteres i den for form som Fylkesmannen til enhver tid har fastsatt i en rapporteringsmal.

4. ANDRE VILKÅR

4.1 Endringer og tilbaketrekking av tillatelsen

Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår etter forurensningsloven § 18. Dersom Ragn-Sells AS ønsker å få endret ett eller flere av vilkårene i tillatelsen, må dette fremmes gjennom en skriftlig søknad til Fylkesmannen i god tid før endringene ønskes gjennomført. Dersom tillatelsen ikke benyttes innen to år etter at den er trådt i kraft, kan Fylkesmannen trekke tillatelsen tilbake.

4.2 Ansvarsforhold

Virksomheten er ansvarlig for at anlegget drives innenfor tillatelsens rammer og for fortløpende å vurdere mulige forbedringspunkter.

Denne tillatelse fritar ikke virksomhet fra å innhente nødvendige tillatelser for andre sider ved virksomheten på anlegget som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern m.v. Virksomheten er for øvrig pliktig til å holde seg orientert om de til enhver tid gjeldende regelverk, samt å følge opp disse.

Tillatelsen fritar ikke eier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10, annet ledd.

4.3 Tilsyn

Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene gjennomføre tilsyn ved anlegget.

4.4 Tvangsmulkt

I medhold av forurensningslovens § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.

4.5 Overtredelse av vilkårene

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven. Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne, kommer forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

4.6 Nødvendig sikkerhet, garanti

Ragn-Sells AS må ha finansiell garanti som dekker utgifter til overholdelse av utslippsvilkår ved midlertidig opphør (6 måneder eller lenger), permanent opphør, herunder konkurs. Det skal konkretiseres type garanti og beløp. Garantien skal godkjennes av Fylkesmannen. Den økonomiske garantien må være sikret mot kreditorer ved en evt. konkurs.

4.7 Skifte av ansvarlig

Ved skifte av ansvarlig for virksomheten skal det gis melding til Fylkesmannen så snart som mulig.

4.8 Nedleggelse/opphør av virksomheten

Ved eventuelt opphør/nedleggelse av virksomheten skal dette på et tidligst mulig tidspunkt meldes skriftlig til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan deretter fastsette nærmere spesifiserte krav til avviklingen, som opprydding, klargjøring og fjerning av eventuelle gjenværende gjenvinningsfraksjoner, samt levering av eventuelt farlig avfall, annet usortert avfall, rene masser og lignende til godkjente mottakere.