



**FYLKESMANNEN I TROMS**  
**Miljøvern avdelingen**

Saksbehandler  
Anita Enoksen Brandser

Telefon  
77 64 22 15

Vår dato  
05.10.2001  
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
2001/04355- Ark: 461.31  
Deres ref.

Bakkland Transport

9310 SØRREISA

### UTSLIPPSTILLATELSE FOR PUKKVERK I SØRREISA

Vi viser til søknad om utslippstillatelse datert 20.8.2001.

- Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, §11, jfr. §16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 20.8.2001. Vilkårene er gitt i eget vedlegg. Endringer som bedriften ønsker å foreta i forhold til dette må være klarert med Fylkesmannen på forhånd.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter tillatelsens ikrafttredelse, skal bedriften sende Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Tillatelsen kan inndras eller endres etter forurensningslovens § 18 med 6 måneders varsel dersom fylkesmannen finner det nødvendig på grunn av klager fra naboer vedrørende lukt, støy eller av andre grunner.

#### Bedriftsdata

Bedrift: Bakkland Transport AS  
Hovedbransje: Pukkverk og steinuttak  
Beliggenhet: Sørreisa kommune, Garmo grustak, gnr 26, bnr 1

Poststed: 9310 Sørreisa  
Kommune: Sørreisa Fylke: Troms

#### BEGRUNNELSE

Søknaden gjelder sprenging og knusing av fjell i et tidligere grustak. Det søkes om tillatelse til produksjon av 150 000 tonn. Avstand fra pukkverket til nærmeste bolig er ca 700 m.

Søknad om utslippstillatelse ble sendt aktuelle kommunale organer, samt at søknaden ble annonsert og lå ute til offentlig gjennomsyn. Det er ikke kommet vesentlige merknader til driften, slik at Fylkesmannen er kommet til at en samlet tillatelse kan gis for både pukkverk og steinbrudd. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven §11. Vilkårene er gitt med hjemmel i forurensningsloven §16.

---

<b>Telefon:</b>	<b>Telefaks:</b>	<b>Postadresse:</b>	<b>Besøksadresse:</b>	<b>E-postadresse:</b>
77 64 20 00	77 64 21 39	9291 Tromsø	Strandveien 13, 9007 Tromsø	postmottak@fm-tr.stat.no

Teknisk avdeling uttaler at kommunen ikke anser det for nødvendig med en reguleringsplan for området fordi området i dag nyttes til grustak. En nabo hadde merknader til at ulike sikringstiltak må iverksettes. Dette har kommunen fulgt opp gjennom sin behandling.

### **Klageadgang**

Tillatelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til fylkesmannens miljøvernnavdeling.

Eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Statens forurensningstilsyn kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til fylkesmannens miljøvernnavdeling. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil også Statens forurensningstilsyn kunne gi på forespørsel.

Gjenpart av tillatelsen er sendt sakens øvrige parter.

Med hilsen

Knut M. Nergård ef  
Fylkesmiljøvern sjef

Børge Holte  
Seksjonsleder

Kopi: Sørreisa kommune, 9130 Sørreisa  
Arnfinn Eriksen, Sørsiveien 8, 9310 Sørreisa

Vilkår til utslippstillatelse  
av 5.10.2001 for  
Bakkland Transport AS

## **0.1 Begrensning av bruddet**

Bedriften plikter å overholde de grenser for bruddet og steinuttaket som måtte bli fastsatt av kommunen eller fylkesmannen eller ved avtale mellom bedrift, grunneier og naboer.

## **0.2 Driftstid**

Sprenging mellom kl 0800 – 1600. Knusing mellom 0800 – 2300.

Fylkesmannen kan pålegge ytterligere begrensninger i driftstiden dersom det skulle bli nødvendig for å overholde støybegrensningene, jfr. pkt. 3.1. Reparasjoner og snøbrøyting m.v. kan likevel utføres utenom ovennevnte arbeidstid, dersom det er til vesentlig ulempe for verket å vente med det til normal arbeidstid.

Ved veibrudd eller lignende ekstraordinære forhold med akutt behov for steinmaterialer tillates produksjon, opplasting og transport av produkter utenom ovennevnte arbeidstid.

Det skal føres nøyaktig journal over virksomheten utenom ovennevnte driftstid, jfr. pkt. 5.3. Journalen skal oppbevares i 5 år og på forlangende forevises representanter for forurensningsmyndighetene eller de etater og institusjoner disse bemyndiger.

## **1. Utslipp til vann**

### **1.1 Bedriftsinterne tiltak, rensing m.v.**

Dersom det blir aktuelt med utslipp av sanitærvløpsvann, skal det renses i samsvar med de krav som kommunen setter.

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksted o.l. skal behandles i henhold til vedlagte "Forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler" av 19.05.94.

### **1.2 Tilknytning til kommunalt nett**

Hvis kommunen krever det, skal bedriftens avløpsvann tilknyttes kommunalt ledningsnett. Kommunen har rett til å kreve inn avgifter og stille krav til beskyttelse av kommunens ledningsnett, renseanlegg m.v.

## **2. Utslipp til luft**

### **2.1 Støvdempende tiltak**

Knusere, sikter, matere, transportører, omlastings- og utlastingspunkter og andre deler av det maskinelle utstyr skal være slik konstruert at utslippet av støv til omgivelsene blir lite.

Transportbånd som fører støvende materialer, skal være skjermet mot vind. Fritt fall av støvende materiale må begrenses mest mulig.

Boreriggen skal ha støvavsug med rensing, eller det skal påsprøytes vann for å dempe støv fra boringen.

Åpne lagre av råvarer og produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for vind som kan gi støvflukt.

Knuseverkområdet skal i tørre perioder i nødvendig utstrekning fuktes med vann eller strøs med kalsiumklorid eller lignende middel for å unngå støvflukt.

Dersom de ovennevnte støvdempende tiltak ikke er tilstrekkelige, tar Fylkesmannen forbehold for å stille ett eller flere av følgende krav:

- i. Alt støv fra knusere og siktere skal avsuges, og luften skal før den slippes ut gjennom en skorstein med minst 10 meter høyde over bakken, renses slik at støvinnholdet i luften blir maksimalt 100 mg pr. normalkubikkmeter.
- ii. For å redusere støvutslipp fra knusing, sikting og fra transportører skal det benyttes et automatisk vannpåsprøytingsanlegg. Vannet skal være tilsatt et overflateaktivt stoff for å bedre fuktingen av steinen. Vannpåsprøytingsanlegget skal være slik at det kan benyttes ned til -10 °C.
- iii. Nærmere angitte krav til åpne lagre av råvarer og produkter m.h.t plassering, utstrekning, maksimal høyde av lagre, bruk av vindskjermer og påsprøyting av vann for å redusere støvflukt.

## 2.2 Videre undersøkelser og utredninger

Om det skulle vise seg nødvendig, kan Fylkesmannen kreve at bedriften foretar eller bekoster undersøkelser eller utredninger av ytterligere muligheter for å dempe støvutslippene fra bedriften.

## 2.3 Regularitet av rens tiltak

Dersom vannpåsprøytingsanlegg, støvreanseanlegg eller andre rens tiltak har vært helt eller delvis ute av drift i mer enn 8 timer med øket støvutslipp til følge, skal Fylkesmannen orienteres om driftsavbruddet og årsaken. Forurensningsmyndighetene kan pålegge driftsstans eller andre tiltak under slike forhold hvis det anses nødvendig.

Fylkesmannen kan påby egnede tiltak for å bedre driftsregularitet og renseseffekt.

## 3. Støy

### 3.1 Immisjonsgrenser

Bedriftens bidrag til støy i omgivelsene skal ikke medføre overskridelse av følgende grenser for ekvivalent kontinuerlig støynivå i dBA, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved nærmeste bolig/fritidsbolig, eller annen bolig som eventuelt blir mer støvutsatt:

Hverdager	Kl. 0600-1800	50 dBA
Hverdager	Kl. 1800-2200	45 dBA

Høyeste maksimale lydnivå målt i dBA-fast skal ikke overstige grenseverdien for ekvivalentnivået med mer enn 10 dBA. Sprengning er unntatt fra disse begrensninger.

Grenseverdiene gjelder støy forårsaket av virksomhet på selve verksområdet. For støy forårsaket av transporter inn og ut fra verket gjelder bestemmelse om veitrafikkstøy.

For å overholde de ovennevnte immisjonsmålinger må normalt knusere og sikter innebygges. Innebyggingskonstruksjoner bør støyisoleres dersom de ikke er utført i materialer som i seg selv demper støy tilstrekkelig, som betong, betongstein eller teglstein m.v. Dersom bedriften mener at grensene kan overholdes uten innebygging, skal innebygging likevel planlegges slik at den kan skje dersom bedriften ikke klarer å overholde grensene.

### **3.2 Emisjon fra maskiner o.a. utstyr**

Alle hjullastere, gravemaskiner, dozere og beltelastere skal tilfredstille "Forskrifter om støy fra dozere, gravemaskiner og lastere" av 13.10.1982.

Alle kompressorer skal tilfredsstille "Forskrifter om støy fra transportable kompressorer" av 15.01.1980. Boremaskiner/rigger som benyttes, skal være av støysvak type.

Fylkesmannen kan også kreve at lydnivået fra eksisterende boremaskiner/rigger reduseres, jfr. pkt. 6.6.

### **3.3 Varsling av sprengning**

Hvis helt ekstraordinære forhold gjør det nødvendig å sprengre utenom det normalt tillatte tidsrom for sprengning, skal alle naboer innenfor en avstand på 300 m varsles ved personlig besøk, eller pr telefon, og sprengningen skal journalføres, jfr. pkt. 0.3 og 5.4. Dagen etter skal pukkverket sende Fylkesmannen en redegjørelse for de ekstraordinære forhold som gjorde denne sprengningen nødvendig.

### **3.4 Videre undersøkelser og utredninger**

Om det skulle vise seg nødvendig, kan Fylkesmannen kreve at bedriften foretar eller bekoster undersøkelser eller utredninger av ytterligere muligheter for å dempe støy fra virksomheten.

## **4. Avfall**

### **4.1 Produksjons- og forbruksavfall**

Produksjonsavfall (unntatt steinmasser) og forbruksavfall skal leveres til kommunal avfallsbehandling. Åpen brenning av avfall på området er ikke tillatt.

Denne tillatelse griper ikke inn i kommunens rett til å innkreve avgifter eller å stille spesielle krav til avfallets sammensetning.

### **4.2 Spesialavfall**

Eventuelt spesialavfall skal leveres til godkjent mottaker, jfr. forskrift om spesialavfall.

## **5. Kontrollklasse, målinger, rapportering, internkontroll**

### **5.1 Kontrollklasse**

Bedriften er plassert i kontrollklasse 3.

### **5.2 Målinger**

I medhold av forurensningsloven §51 kan Fylkesmannen pålegge virksomheten å foreta målinger av støy og støv. Bedriften plikter å dekke omkostningene ved utslippsmålinger på bedriften og immisjonsmålinger i omgivelsene.

### **5.3 Internkontroll**

I henhold til Internkontrollforskriften, fastsatt 1.1.1997, plikter bedriften å utarbeide et internkontrollsystem for sin virksomhet for å sikre at bl.a. kravene i denne utslippstillatelsen overholdes. Systemet skal blant annet inneholde mål for miljø og sikkerhet, beskrivelse av organisering, rutiner og prosedyrer, og oppdatering av systemet. I et slikt system inngår også driftsinstruks og driftsjournal.

For å sikre mot forurensninger skal bedriften drive rutinemessig forebyggende vedlikehold av rens- og transportutstyr, og ha et rimelig reservelager av de mest utsatte komponenter.

Fylkesmannen gjør for ordens skyld oppmerksom på at bedriften plikter å lage et internkontrollsystem etter følgende myndigheters lover/forskrifter: Arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, Elektrisitetstilsynet, Statens forurensningstilsyn, Industrivernet, Enhet for produktsikkerhet i Barne- og familiedepartementet og Fylkesmennene.

## 5.4 Registrering av avvik og klager

I driftsjournalen skal bl.a. følgende angis:

- Tidsrom når rensinnretninger helt eller delvis har vært ute av drift.
- Tidsrom med produksjon, lasting og transport utenom de normale tillatte tidsrom for de respektive virksomheter, jfr. pkt. 0.3, med angivelse av de helt spesielle forhold som gjør avviket nødvendig.
- Klager fra naboer m.v. over støyplager.

## 6. Generelle vilkår

### 6.1 Overholdelse av grenseverdier

Fastsatte grenser for utslipp til vann og luft og for støy skal overholdes i tilfeldig valgte måleperiode når det ikke er satt nærmere krav til midlingstid. Fastsatte grenseverdier for utslipp skal overholdes under normale driftsforhold, også ved eventuelle utslippstopper under deler av driftsytklusen, ved bruk av mindre gunstig råstoff og ved andre avvikelser innenfor rammen av vanlige driftsvariasjoner. Disse krav skal oppfylles også når den opprinnelige effekt av utslippsreducerende utstyr er avtatt som følge av slitasje, eller det er skjedd annen påregnelig forringelse av utstyr som har betydning for utslippene.

### 6.2 Egen kontroll og ansvar

Bedriften plikter, gjennom instruksjoner, kontroll og andre tiltak, å sørge for at driften av anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig. Heri ligger bl.a. en plikt til så langt som mulig å søke og hindre unormale driftsforhold som forårsaker forhøyede utslipp, og til å redusere eller innstille driften under slike forhold hvis det ellers vil oppstå vesentlige overskridelser av de normale utslipp.

### 6.3 Akutte utslipp

Bedriften plikter å gjennomføre tiltak med sikte på å unngå, eventuelt å begrense, akutte utslipp. Dersom det skulle inntreffe situasjoner som medfører akutte utslipp, skal Fylkesmannen varsles så snart som mulig.

### 6.4 Inspeksjoner

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene eller de etater og institusjoner disse bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.

### 6.5 Forurensningsgebyr og straffeansvar

Forurensningsmyndighetene kan fastsette nærmere bestemmelser om forurensningsgebyr for å sikre at vilkårene i tillatelsen blir overholdt.

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningslovens kap.10.

### 6.6 Endring og omgjøring av tillatelse

Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom vilkårene i forurensningslovens §18 er til stede.

### 6.7 Utskiftning av utstyr

Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskiftning av utstyr som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensningene på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal den ansvarlige på forhånd gi Fylkesmannen melding om dette.

### 6.8 Nedleggelse og driftsstans

Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal det gis melding til Fylkesmannen så fremt virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen.

Dersom virksomheten har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, skal det gis melding til Fylkesmannen om virksomheten ønskes startet på ny.