



**FYLKESMANNEN I FINNMARK**  
Miljøvern avdelingen

**FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI**  
Birasgáhttenossodat

**TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS  
TIL DEPONERING AV  
VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON,  
VADSØ KOMMUNE**

I medhold av forurensningslovens §§ 6, 11 og 29 gir Fylkesmannen i Kirkenes Ferdigbetong AS tillatelse til deponering av vaskevann fra betongproduksjon på Vadsøya industriområde, Vadsø kommune.

Dersom tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 1 år etter tillatelsens ikrafttredelse, skal Kirkenes Ferdigbetong AS sende Fylkesmannen en redegjørelse for status eller virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere om det er nødvendig med endringer i tillatelsen.

Tillatelsen kan endres og omgjøres etter forurensningsloven § 18.

Overtredelse av tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven §§ 78 og 79, med mindre forholdet går inn under andre straffebestemmelser. Forurensningsmyndighetene kan fastsette forurensningsgebyr for å sikre at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, jf. forurensningsloven § 73.

**Bedriftsdata**

Bedrift	Kirkenes Ferdigbetong AS
Beliggenhet/gateadresse	Fyllingsveien 1-3 og 15
Gårds- og bruksnr.	gnr 9, bnr 126
Postadresse	Postboks 104, 9915 Kirkenes
Kommune og fylke	Vadsø kommune i Finnmark fylke
Org. nummer (bedrift)	971183918
Bransjekode	23.630

**Fylkesmannens referanser**

Arkivkode	Anleggsnummer	Risikoklasse <sup>1</sup>
2012/2588		4

Tillatelse gitt: 8. oktober 2012	Endringsnummer:	Sist endret:
Vigdis Johnsen fung. seksjonsleder		Gry Helander Våga overingeniør

<sup>1</sup> Jf. Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

# Vilkår

## 1. Juridiske vilkår

### 1.1 Underlag for tillatelsen

Denne tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter m.v.:

- Lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall, med senere endringer. §§ 11, 16 jf. § 29 gir grunnlag for tillatelsen.
- Forskrift til Forurensningsloven av 01. juni 2004, avfallsforskriften.
- Forskrift til Forurensningsloven av 01. juni 2004, forurensningsforskriften. Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, internkontrollforskriften, H-2093. Forskriften har grunnlag i Forurensningsloven, arbeidsmiljøloven, produktkontrollloven m. fl.
- Retningslinjer for begrensnig av støy fra industri m.v., TA-506, 1985.
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, TA-1442/2012, Miljøverndepartementet

### 1.2 Tvangsmulkt

I medhold av forurensningsloven § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.

### 1.3 Overtredelse av vilkårene

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven. Ved overtredelse av tillatelsen, eller vilkårene knyttet til denne, kommer forurensningslovens kap. 10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

Vesentlige eller gjentatte brudd på tillatelsen og vilkårene kan medføre at tillatelsen innskrenkes eller inndras.

## 2. Rammevilkår

### 2.1 Rammer

Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av ferdigbetong. Tillatelsen er basert på et årlig utslipp av vaskevann på 1200 m<sup>3</sup>. Ved vesentlige endringer skal bedriften søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene. Bedriften er selv ansvarlig for avtaler og kontroll for å sikre at råstoffene ikke er forurenset.

## 3. Generelle vilkår

### 3.1 Plikt til å unngå utslipp

All forurensning fra bedriften er uønsket.

### 3.2 Energieffektivitet

Bedriften skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv virksomhet ved anlegget.

### 3.3 Forbud mot overdragelse av tillatelse

Tillatelse kan verken helt eller delvis overdras til annen virksomhet uten samtykke fra Fylkesmannen i Finnmark.

### 3.4 Nærmiljøtiltak

#### 3.4.1 Generelt

Eieren av tillatelsen skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av deponidriften reduseres til et minimum.

#### 3.4.2 Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Dag (kl. 07-19) LpAekv12h	Kveld (kl.19-23) LpAekv4h	Natt (kl. 23-07) LpAekv8h	Natt (kl. 23-07) LA1
55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av avfall. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. Bedriften skal sørge for å tilfredsstille Klifs "Retningslinjer for begrensning av støy fra industri m.v." (TA-506) ved nærmeste boligbebyggelse.

#### 3.4.3 Støv

Virksomheten skal redusere utslippet av støv mest mulig. Tiltak for å begrense støvutslippet skal synliggjøres i bedriftens internkontrollsystem.

## 4. Utslipp og overvåkning

### 4.1 Sanitæravløpsvann

Bedriften plikter å følge de krav kommunen stiller for utslipp av sanitæravløpsvann.

### 4.2 Vann som slippes ut

Bedriften skal samle opp vann fra anlegget og i størst mulig grad benytte vannet inn i produksjonen, gjenbruke vannet.

Vann som slippes til grunn skal være innenfor angitt deponeringssted. Fylkesmannen legger til grunn at utslippspunktet er avklart med Vadsø kommune.

Konsentrasjonen av tungmetaller skal holdes under følgende grenser:

Parameter	Utslippsgrense, mg/l
Bly	0,1
Kadmium	0,02
Kobber	0,2
Krom totalt	0,1
Kvikksølv	0,005
Nikkel	0,5
Sink	0,5

Bedriften skal innen **31. januar 2013** ha lagt frem dokumentasjon på hvor store vannmengder som lar seg gjenbruke og hvor mye vann som vil bli sluppet ut pr døgn og pr år. Fylkesmannen vil vurdere dokumentasjon og komme tilbake med nye krav til utslipp av vann, volum om vi ser det hensiktsmessig.

#### 4.3 Overvåkning

Bedriften skal innen **31.januar 2013** ha fremlagt forslag til overvåkingsprogram gjeldende vann.

##### Minimumskrav

- Prøvetagning av vann 4 gang pr. år på parametere i vilkår 4.2
- Registrering av vannmengde

### 5. Beredskap mot akutt forurensning

#### 5.1 Forebygging av akutte utslipp

Bedriften plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutte utslipp. Tiltakene skal være basert på systematisk gjennomgang av bedriftens virksomheter. Bedriften skal ha gjennomført en risikovurdering av virksomheten, med henblikk på mulige kilder til akutte utslipp. Risikovurderingen skal oppdateres når for eksempel nye prosesser eller avfallstyper tilsier dette. Vurderingen skal omfatte all risikobetont håndtering av farlig avfall som kan medføre akutte utslipp med fare for helse- eller miljøfare av betydning.

#### 5.2 Beredskapsplikt

I den utstrekning virksomheten ved bedriften representerer en risiko for akutt forurensning skal bedriften sørge for å ha nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse slik forurensning. Beredskapsplikten omfatter også utstyr til å fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Bedriftens beredskap skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe.

#### 5.3 Varslingsplikt

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i samsvar med forskrift om varslingsplikt av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.92. Dette skal være beskrevet i bedriftens internkontroll. Dessuten skal bedriften ved slike uhell straks varsle Fylkesmannen i Finnmark og Vadsø kommune.

#### 5.4 Øvelser

I den utstrekning virksomheten ved bedriften representerer en risiko for akutt forurensning skal beredskap mot akutt forurensning øves. Rapport fra øvelser skal oppbevares og kunne framlegges på forespørsel fra Fylkesmannen.

### 6. Kontrollklasse, internkontroll, rapportering

#### 6.1 Kontrollklasse

Bedriften er plassert i kontrollklasse 4.

#### 6.2 Internkontroll

I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. resolusjon 06.12.96, plikter bedriften å innføre og utøve internkontroll i sin virksomhet. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i aktuelle lover, forskrifter og tillatelser. En naturlig del av et internkontroll vil for eks. være kontrollrutiner, prøvetaking og hendelser/ avviksbehandling for samtlige aktiviteter.

Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

### *6.3 Journalføring, rapportering*

Bedriften skal føre journal for mengde utslipp av vann til grunn, prøvetagning av vann håndtering av næringsavfall produsert ved bedriften.

Journalene skal være lett tilgjengelige ved inspeksjon. De skal oppbevares i minst 3 år. Forurensningsmyndighetene kan pålegge bedriften å sende forurensnings- myndighetene eller andre som myndighetene bestemmer, kopier eller sammendrag av alle journaler.

Fylkesmannen vil ha innsendt rapport innen **1. mars 2013** for kontroll av første års drift. Etter dette skal rapport kunne fremvises ved kontroll.

### *6.4 Utskifting av utstyr*

Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskifting av utstyr som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensningene på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal den ansvarlige på forhånd gi fylkesmannen melding om dette, jf. forurensningsloven § 19.

### *6.5 Driftsstans, nedleggelse m.v.*

Driftsstans utover 4 måneder skal meldes til Fylkesmannen i Finnmark.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt skal det gis melding til Fylkesmannen i Finnmark i god tid før start er planlagt.

### *6.6 Tilsyn*

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de disse bemyndiger å føre tilsyn med anlegget til enhver tid.

## **7. Avfall**

### *7.1 Levering, håndtering og lagring av avfall*

Næringsavfall skal leveres godkjent avfallsanlegg. Denne tillatelsen griper ikke inn i avfallsbehandlers rett til å stille spesielle krav til avfallets sammensetning. Avfall skal i størst mulig grad minimeres ved å inngå som ressurs i egen eller annen produksjon.

Farlig avfall skal håndteres i samsvar med avfallsforskriften, kapittel 11 farlig avfall. Farlig avfall som lagres i påvente av levering/henting, skal være merket slik at avfallet kan identifiseres, og skal sikres slik at lageret ikke fører til avrenning til grunnen, overflatevann eller avløp. Lageret skal også være sikret mot avdamping av forurensning til luft. Lageret skal dessuten være sikret mot adgang for uvedkommende.

Bedriften har ikke tillatelse til å brenne avfall. Det er ikke tillatt å deponere avfall på bedriftens område, se avfallsforskriftens kap 9.