

# FYLKESMANNEN I HEDMARK

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Steinar Østlie, 62 51 45 38

Vår dato  
**16.03.98**  
Arkivnr.  
**472.3 (0417-2516)**

Vår referanse (Bes oppgitt ved svar)  
**98/1522-04**  
Deres referanse

Løvbakke traktor og verktøy  
v/Svein Arne Løvbakke  
2332 Åsvang

## **LØVBAKKE TRAKTOR OG VERKTØY, STANGE KOMMUNE - KONSESJON FOR MOTTAK OG DEMONTERING TRAKTORVRAK Tillatelse nr. 2516-001.**

En viser til Deres søknad datert 25.02.98 der De søker om konsesjon for drift av demonteringsanlegg for traktorer.

I medhold av Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) §§ 7, 11, 28 og 31 tillates «Løvbakke traktor og verktøy» v/Svein Arne Løvbakke å drive mottak og demontering av inntil 20 traktorer pr. år.

Søknaden har vært forelagt Stange kommune til uttalelse.

Tillatelsen gis under følgende vilkår:

1. Maksimalt 20 traktorer kan til enhver tid oppbevares på virksomhetens område.
2. Traktorer/traktorvrak tillates ikke stablet i høyden. Vrakene må for øvrig ikke oppbevares på en slik måte at de representerer en sikkerhetsrisiko for ansatte eller publikum (kfr. krav i andre lovverk).
3. Vrakene skal klargjøres for videretransport og metallgjenvinning så raskt som mulig. Salgbare deler bør demonteres eller tas ut for å begrense vrakenes oppholdstid ved demonteringsanlegget/oppstillingsplassen. Smøreolje tillates beholdt på motorer og andre komponenter som demonteres for salg eller ombruk og hvor dette er av betydning for senere bruksegenskaper. Det forutsettes at komponenter eller deler beregnet for salg skal tas ut av vrakene og oppbevares slik at forurensning ikke forekommer.
4. Demontering av vrak og reparasjon av traktorer skal foregå i verksted eller på betongplattning for å hindre at søl av olje, bensin, batterisyre eller andre væsker eller stoffer kan forurense jordsmonn eller vannforekomster.
5. Spillolje og andre miljøfarlige væsker samt batterier skal fjernes fra vrakene etter regelmessige rutiner slik at forurensning av grunnen eller vannforekomster i minst mulig grad forekommer. Ved oljelekkasjer fra motorer eller andre typer skader som medfører utlekking av miljøskadelig væske, skal avfallet tappes eller fjernes fra traktoren umiddelbart.

6. Ulike avfallsfraksjoner skal holdes adskilt. Flytende avfall skal samles på fat, brannsikre kanner eller annen tilsvarende emballasje. Emballasjen skal være uskadet og ellers egnet for slik lagring.
7. Det skal anlegges betongdekke med opphøyet kant for lagring av spillolje, bensin og andre miljøfarlige væsker. Avfallslageret skal avskjermes best mulig mot vær og vind, og det skal normalt være overbygget.
8. Batterier skal lagres på paller i avfallslageret eller i egnet syrefast beholder.
9. Spesialavfall skal leveres til godkjent innsamler eller mottaksordning etter regelmessige rutiner. Deklarasjon eller dokumentasjon for levert avfall skal oppbevares samlet og ordnet.
10. Produkter eller komponenter som inneholder miljøgiften PCB (polyklorerte bifenyler) skal separeres som særskilt avfallsfraksjon og ikke videresendes til fragmentering. PCB finnes bl.a i følgende produkter:
  - Kondensatorer i lysrørarmatur fra tidsperioden 1950-1980.
  - Kondensatorer i hvitevarer fram til 1980.
11. Annet avfall skal behandles og leveres i samsvar med kommunal renovasjonsbestemmelse eller andre etablerte ordninger. Under oppbevaring ved demonteringsanlegget skal avfallet lagres og sikres slik at det ikke spres ukontrollert. Forsøpling eller hensetting av vrak eller avfall utenfor virksomhetens avgrensede område skal ikke forekomme.
12. Støynivået (ekvivalentnivået) ved nærmeste bebyggelse, fritidsområde m.v. må ikke overstige 50 dB(A). Dersom støyen omfatter tydelige enkelttoner og/eller impulslyd, skal grensene for ekvivalentnivået reduseres med 5 dB(A). Høyeste lydnivå skal ikke overskride grenseverdiene for ekvivalentnivået med mer enn 10 dB(A).
13. Ved virksomheten er det ikke tillatt å
  - smelte metaller
  - tørke oljeholdig spon i særskilt ovn
  - avbrenne/forbrenne skrap, dekk eller avfall
14. Ved anlegget skal det føres journal som viser antall traktorvrak mottatt samt eventuelt annet skrap som kan inneholde miljøfarlig avfall. Av journalen skal det framgå når skrapet er mottatt og når det er levert til videre metallgjenvinning.

Følgende data vedrørende avfallslagring og levering skal framgå av journalen:

- Tidspunkt for når spesialavfall er levert.
- Hvordan avfallet er disponert (navn på avfallsinnsamler eller mottaksanlegg).
- Hvilke mengder som er levert (antall kg pr levering og antall kg pr. år).
- Hvor store avfallsmengder som er på lager.

Journalen skal oppbevares i minst 5 år og skal på forlangende forevises forurensningsmyndighetene.

- ./ Det skal årlig utarbeides en oversikt over innsamlede, leverte og lagrede avfallsmengder. Opplysningene skal fylles ut på tilsendt skjema og ved utgangen av hvert år sendes fylkesmannen. Det skal benyttes samme skjema som for bilvrakplasser. Skjema er vedlagt.
15. Forurensningsmyndighetene kan for virksomhetens regning kreve utført utslippsmålinger samt målinger av støynivået i omgivelsene.

### **Bemerkninger:**

Det er en forutsetning for tillatelsen at alle krav og pålegg fra andre statlige og kommunale myndigheter etterkommes. Dette gjelder blant annet sanitære forhold og behandling av sanitært avløpsvann.

For øvrig er "Retningslinjene for plikt til å innhente utslippstillatelse og om innretning, drift m.v. av oppsamlingsplasser for bilvrak" - rundskriv TA-522 fra Statens forurensningstilsyn - under revidering, og det forventes at disse kommer til å omfatte en del virksomheter utenfor oppsamlingssystemet (bilopphoggerier, demonteringsanlegg og skraphandlere).

#### **Avskjermende gjerde.**

Det kreves foreløpig ikke oppsatt avskjermende gjerde rundt virksomheten. Slikt krav vil kunne bli vurdert senere dersom virksomhetens omfang og aktiviteter blir større eller annerledes enn forutsatt, eller dersom virksomheten kan virke skjermende på omgivelsene. Ved oppstillingsplasser for bilvrak kreves normalt slik avskjerming.

For å redusere risikoen for et framtidig krav om avskjermende gjerde anbefales etablert en vegetasjonsskjerm rundt oppstillingsplassen.

#### **Oljeutskiller.**

I følge søknaden er det ikke innlagt vann i eller i tilknytning til verkstedet. Dersom vann legges inn med tanke på ordinær vask av traktorer eller biler, vil det normalt kreves installeres oljeutskiller.

Det vises for øvrig til «Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann,» fastsatt av Statens forurensningstilsyn. Oljeutskiller skal drives og tømmes i samsvar med de bestemmelser kommunen fastsetter.

#### **Internkontroll.**

Dersom virksomheten sysselsetter arbeidstakere skal det innføres og utøves internkontroll iht. til bestemmelser i «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)».

Selv om tillatelse er gitt, fritar det ikke for plikt til å betale erstatning eller vederlag etter granneloven for skade og ulempe som måtte oppstå, jfr. Forurensningslovens § 10, 2. ledd. Det vises også til § 18 vedrørende tilbakekallelse og mulig endring av vilkår.

Avgjørelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn av sakens parter innen 3 uker fra mottakelsen av dette brev. Eventuell klage bør begrunnes og sendes via fylkesmannen.

En viser for øvrig til vedlagte skjema vedrørende klageretten.

Med hilsen

Tore Qvenild e.f.  
fung. seksjonsleder

Steinar Østlie  
overing.

Vedlegg:  
Skjema for årsrapportering  
Klageskjema

Gjenpart:  
Stange kommune, teknisk etat, miljøvernleder og kommunelege  
Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100 Dep., 0032 Oslo  
Toll- og avgiftsdirektoratet, Postboks 8122, 0032 Oslo