



FYLKESMANNEN I HEDMARK

Miljøvern avdelingen

ADVOKAT

Saksbehandler, innvalgstelefon
Thor Nordhagen, tlf. 62 54 45 37

Vår dato
03 MARS 1998
Arkivnr.
471.3

Vår referanse (Bes oppgitt ved svar)
97/11249-02
Deres referanse

Eidskog kommune
Teknisk etat
2230 SKOTTERUD

MELLOMLAGRING AV AVVANNET KLOAKKSLAM FRA KOMMUNALE RENSEANLEGG PÅ REPSHUS AVFALLSPASS - EIDSKOG KOMMUNE TILLATELSE NR. ~~0042-001~~ 0020-009

Det vises til Deres søknad av 26. november 1997 vedr. langtidslagring av avvannet kloakkslam på Repshus avfallsplass.

Det antydes en produksjon av ca. 500 tonn slam pr. år og at behovet for å dekke ca. 12 daa fyllingsareal vil være oppfylt i løpet av ca. 3 år.

Det antydes videre bruk av langtidslagret slam i jordbruket.

Da Repshus avfallsplass har vært i bruk gjennom en årrekke og det også har vært deponert kloakkslam der, er søknaden gitt en forenklet behandling, dvs den er behandlet uten å være lagt ut til offentlig ettersyn.

Etter erfaringer fra Eidsvoll kommune synes langtidslagret slam etter 3 år å være tilfredsstillende hygienisert mens det mht stabilisering fortsatt har en viss lukt, men som ikke er verre enn at det kan brukes. For at langtidslagring av slam ikke skal få karakter av deponering, setter fylkesmannen en tidsbegrensning.

På denne bakgrunn fatter fylkesmannen følgende vedtak:

I medhold av "Forskrift om avløpsslam" av 2. januar 1995 med endringer av 27. september 1996 § 6 gis Eidskog kommune tillatelse til mellomlagring av avvannet kloakkslam fra sine renseanlegg på et nærmere begrenset areal på Repshus avfallsplass.

Tillatelsen gjelder en årlig slammengde på ca. 500 tonn og med tørrstoffinnhold i området 17,5-20,0 % fra kommunale renseanlegg i Eidskog. Maksimal lagringstid er 5 år.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

1. Mellomlagerplassen skal anlegges på avrettet underlag på løsmasser med tykkelse på minst 0,7 m over høyeste grunnvannstand.
2. Mellomlagerplassen skal skjermes mot overvannstilsig ved avskjærende grøfter.
3. Hver årsproduksjon av slam skal holdes adskilt på plassen.

f:\miljoetillate\avl-komm.so\0042-001.doc

Postadresse	Kontoradresse	Telefon 1	Telefon 2	Telefaks
Fylkeshuset 2300 HAMAR	Parkgata 64 2300 HAMAR	Sentralbord 62 54 40 00 Se saksbehandlers innvalgsnr.	Forværelse 62 54 45 14	62 54 45 57

4. Etter en viss opptørrking bør slammet søkes lagt opp i ranker.
5. Anlegget dimensjoneres med kapasitet for inntil 5 års innlagring av slam.
Tilrettelegging kan skje etterhvert som behovet melder seg. Avfallsplassens avstengningsmuligheter med låst bom skal opprettholdes.
6. For bruk av slam til tildekking av avfallsplassen gjelder de fastsatte krav til stabilisering og hygienisering.
7. Det skal føres journal over drift av plassen: mottatte slammengder, tørrstoffinnhold, anvendte/utleverte slammengder og kvalitet etter fastsatte krav.

Det vises for øvrig til "Retningslinjer for lagring og disponering av kloakkslam" TA-573, SFT-1982 kap.7 med unntak for post 7.2.20 vedr. lagringstid og kap. 9.4 ved bruk av slam i toppdekket på avfallsfyllinger.

Tillatelsen gjelder inntil videre da det kan komme forskrifter/andre krav vedr. langtidslager eller annen disponering av avløpslam som ansees mer miljø-/ressursvennlig. Kfr. forurensningsloven § 18.

Selv om tillatelse er gitt, fritar den ikke for plikt til å betale erstatning eller betale vederlag etter granneloven for skade og ulempe som måtte oppstå, jfr. § 10.2. ledd i forurensningsloven. Det vises også til § 18 vedr. tilbakekallelse av tillatelse og mulig endring av vilkår.

Denne avgjørelse kan påklages av sakens parter innen 3 uker fra meddelelse om avgjørelsen er mottatt. Klagen skal være begrunnet og innen fristens utløp sendes fylkesmannen.

Med hilsen



Ivar Helleberg e.f.
seksjonsleder



Thor Nordhagen
prosjektleder

Vedlegg: Div. kopier fra "Retningslinjer for lagring og disponering av kloakkslam", TA-573.