



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Miljøvernavdelingen

Veidekke Industri AS
Postboks 508 Skøyen
0214 Oslo

Deres ref.:	Deres dato:	Vår ref.:	Saksbehandler:	Dato:
	28.11.2012	2012/24018-3 M-FO	Kari Skogen	22.4.2013

Avvikling av tillatelse til drifting av pukkverk på Hovinmoen og overgang til forskriftsregulering av virksomheten samt tillatelse til mellomlagring av returafalt, Ullensaker kommune

Fylkesmannen avvikler Veidekke Industri AS sin utslippstillatelse etter forurensningsloven til drift av pukkverk på Hovinmoen i Ullensaker kommune. Med hjemmel i forurensningsloven § 18, 1. ledd punkt 6, trekkes virksomhetens tillatelse tilbake.

Veidekke Industri AS sitt pukkverk på Hovinmoen skal nå forholde seg til kravene i forurensningsforskriften kapittel 30 Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel.

Fylkesmannen har også ferdigbehandlet søknaden fra Veidekke Industri AS og gir herved tillatelse til mottak, mellomlagring og bearbeiding av returafalt ved anlegget på Hovinmoen i Ullensaker kommune. Det er satt vilkår til tillatelsen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til brev fra Veidekke Industri AS datert 26.11.2012 der det søkes om tillatelse til mellomlagring og knusing av returafalt til gjenbruk på anlegget på Hovinmoen i Ullensaker kommune. Det vises samtidig til Fylkesmannens brev datert 21.1.2013 der det varsles om at Fylkesmannen samtidig vil vurdere å trekke tilbake gjeldende tillatelse til drifting av pukkverket på Hovinmoen.

Bakgrunn

I september 2009 vedtok Miljøverndepartementet en forskriftsregulering av seks industribransjer. Reguleringen omfatter blant annet anlegg som driver produksjon av pukk, grus, sand og singel. Dette innebærer at enkelttillatelser erstattes med standardkrav i forurensningsforskriften. Anlegg som driver produksjon av pukk, grus, sand og singel er regulert gjennom forurensningsforskriften kapittel 30 Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel.

I henhold til kapittel 30 gjelder reguleringen for stasjonære og midlertidige knuseverk samt siktestasjoner som produserer pukk, grus, sand og singel. I forurensningsforskriften er det satt utslippsgrenser for støv og støy samt grenser for utslipp til vann. Det går videre frem i

Postadresse:	Besøksadresse:	Telefon: 22 00 35 00	Saksbehandler: Kari Skogen
Postboks 8111 Dep	Tordenskiolds gt 12	Telefaks: 22 00 36 58	Direkte telefon: 22003669
0032 OSLO	Inngang sjøsiden	Internett:	E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no
		www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus	Org.nummer: NO 974 761 319

forurensningsforskriften § 30-14 om overgangsbestemmelser at krav i ny forskrift erstatter krav i tillatelsen dersom denne er mer lempelig.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus foretar nå en gjennomgang av eksisterende tillatelser for å vurdere om disse kan gå over til standardkravene i forurensningsforskriften kapittel 30.

Veidekke Industri AS sitt pukkverk på Hovinmoen i Ullensaker kommune har en tillatelse fra tidligere Statens forurensingstilsyn (nå: Klima- og forurensingsdirektoratet) datert 20.6.1988.

Veidekke Industri AS har i dag ingen tillatelse til mottak, mellomlagring og knusing av returASFALT, og Fylkesmannen har i forbindelse med tilsyn registrert lager av returASFALT på eiendommen. Fylkesmannen har derfor bedt Veidekke Industri AS om å sende inn en søknad til denne aktivitet, noe som ble gjort i nevnte brev datert 26.11.2012. Fylkesmannen vil derfor nå behandle søknaden til mottak, mellomlagring og knusing av returASFALT samtidig som det gjøres en vurdering av gjeldende tillatelse til drifting av pukkverket.

Søknad om mottak, mellomlagring og knusing av returASFALT

Veidekke Industri AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til å motta og knuse inntil 15 000 tonn returASFALT årlig ved anlegget på Hovinmoen. Det vil være behov for et mellomlager på inntil 45 000 tonn asfaltflak.

Knust asfalt vil bli gjenbrukt i deres produksjon av ny asfalt og som bærelag på veier og plasser.

Høring

Fylkesmannen har ikke sendt forslaget på høring, da Fylkesmannen er av den oppfatning at tiltakene vil være av mindre miljømessig betydning, jf. forurensningsforskriften § 36-7 andre ledd bokstav b.

Fylkesmannens vurdering

Overgang til forskriftsregulering av pukkverksaktiviteten

Veidekke Industri AS driver pukkverk. Fylkesmannen har gått gjennom informasjon om virksomhetens utslippsforhold i forbindelse med innføring av ny forskrift.

Fylkesmannen var på kontroll på pukkverket den 13.6.2012, der det ble påvist 4 avvik i henhold til gjeldende tillatelse. I etterkant av kontrollen har Veidekke Industri AS sendt Fylkesmannen manglende informasjon, og samtlige avvik er nå lukket. Fylkesmannen har blant annet fått oversendt støy- og støvmålinger, som viser at anlegget overholder gjeldende krav.

Virksomhetens støykrav i konsesjonen er strengere enn støykrav i forskriftskapitlene 30. Nye støykrav er i tråd med anbefalingene for industristøy i Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanleggingen T-1442 med den forskjell at støygrensens midlingstid er døgnet. Det medfører en skjerping i forhold til anbefalingene i T-1442 som midler over året. Støy fra pukkverk har mer karakter som impulsstøy eller blanding av impulsstøy og jevn støy. Denne type støy oppstår ofte som følge av en direkte, mekanisk påvirkning ved bruk av maskinelt utstyr, jf. veileder TA- 2115. Dersom det legges til grunn at impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser pr time, er støykravet ytterligere skjerpet med 5 dB. Det er eget krav til støy om natten.

Forskriftens kapittel 30 regulerer ikke kjøring til og fra anlegget. Det kan imidlertid fastsettes grenseverdier i reguleringsplanen for tillatt forurensning til ny og pågående virksomhet av hensyn til forhold utenfor planområdet, jf. plan- og bygningsloven § 12 -7 punkt 3.

Forurensningsmyndigheten kan til enhver tid foreta inspeksjoner/kontroller av virksomheten på bakgrunn av gjeldende lover og forskrifter selv om utslippstillatelsen er uvirksom.

Mottak, mellomlagring og knusing av returafalt

Ved Veidekke Industri AS sitt anlegg på Hovinmoen har det tidligere ikke foreligget noen tillatelse til mottak, mellomlagring og bearbeiding av asfalt. Forurensningsforskriften kapittel 30 omhandler heller ikke dette. Fylkesmannen har gjennom tilsyn ved virksomheter som mottar og bearbeider betong og asfalt sett behov for at det stilles særskilte krav til denne type virksomhet for å hindre faren for forurensning av området og nærliggende resipienter. Det viser seg blant annet at det er en lite tilfredsstillende mottakskontroll.

Fylkesmannen er positiv til at betongrester og returafalt benyttes til gjenvinning fremfor at det deponeres på deponier, dersom dette kan gjøres uten fare for forurensning.

Fylkesmannen kan ikke se at mottak, mellomlagring og bearbeiding av returafalt vil endre forurensningssituasjonen ved anlegget ved at det stilles krav til mottakskontroll og hvordan massene håndteres på området.

Konklusjon

Fylkesmannen mener at det er hensiktsmessig at Veidekke Industri AS sitt pukkverk på Hovinmoen går over til selvbærende forskrift og at virksomheten reguleres av kapittel 30 i forurensningsforskriften. Det vil medføre at alle virksomheter som hører inn under kapittel 30 har like vilkår. Grenseverdiene for støy er noe lempeligere, og Fylkesmannen mener at dette ikke vil føre til forverring av støyforholdene.

Da kapittel 30 i forurensningsforskriften ikke regulerer mottak, mellomlagring og knusing av returafalt, ser Fylkesmannen behov for at dette reguleres gjennom egen tillatelse med vilkår.

Vedtak

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedtar herved at Veidekke Industri AS sin tillatelse til drifting av pukkverk på Hovinmoen datert 20.6.1988 avvikles fra dags dato. Vedtaket gjøres i medhold av forurensningsloven § 18, 1. ledd punkt 6.

Bedriften skal nå forholde seg til kravene i kapittel 30 for pukkverksdriften.

Fylkesmannen gir samtidig tillatelse til Veidekke Industri AS sitt anlegg på Hovinmoen tillatelse til å motta, mellomlagre og bearbeide returafalt. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 29, jf. § 16. Det er satt vilkår til tillatelsen. Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Tillatelsen med vilkår ligger vedlagt dette dokumentet.

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.

Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Plassering i risikoklasse

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at Veidekke Industri AS sitt pukkverk på Hovinmoen settes i risikoklasse 3 som innebærer et frekvensbasert tilsynsprogram. Virksomheten skal ikke lenger rapportere i Forurensning.

Saksbehandlingsgebyr

Veidekke Industri AS skal betale et gebyr på kr. 5 400,- for Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin behandling av søknaden, jf. forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 kapittel 39 om gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Saksbehandlingen knyttet til behandling av søknaden er plassert i gebyrsats 3, jf. forurensningsforskriften § 39-5. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Klageadgang

Vedtakene kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) innen tre uker etter at dette brevet er mottatt. En eventuell klage skal begrunnes og sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Med hilsen

Are Hedén
seksjonssjef

Kari Skogen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg

- 1 Tillatelse med vilkår - mellomlagring og behandling av returafalt, Ullensaker kommune

Kopi til:

Ullensaker kommune Postboks 470 2051 Jessheim



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Miljøvernavdelingen

Tillatelse etter forurensningsloven til Veidekke Industri AS til å motta, mellomlagre og behandle returafalt på Hovinmoen i Ullensaker kommune

I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 11 og 29, gir Fylkesmannen tillatelse for mottak, mellomlagring og behandle returafalt etter nærmere satte vilkår, hjemlet i § 16 i samme lov. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad av 26.11.2012, samt opplysninger fremkommet under behandling av søknaden. Vilkårene fremgår av side 3 – 7.

Dersom bedriften ønsker å foreta endringer som kan ha miljømessig betydning i forhold til opplysninger som er gitt i søknaden, må dette på forhånd avklares skriftlig med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Tillatelsen er gyldig så lenge det drives pukkverk på området.

BEDRIFTSDATA:	
Ansvarlig bedrift	Veidekke Industri AS
Postadresse	Postboks 508 Skøyen, 0214 Oslo
Anleggets besøksadresse	Hovinmoen på Jessheim, Ullensaker kommune
Gnr./Bnr.	137/39
E-postadresse	Industri@veidekke.no
Org. nr (eies av)	913 536 770
NACE-kode	23.990 Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter

Fylkesmannens referanser:

Saksnr: 2012/24018	Tillatelsenr: 2013.097.T	Risikoklasse ¹ : 3
Tillatelse gitt: 22.4.2013	Endringsnummer: -	Sist endret: -
Are Hedén seksjonssjef		Kari Skogen saksbehandler

¹ Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Klima- og forurensningsdirektoratets arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

Innholdsfortegnelse

1. Hva tillatelsen omfatter	3
1.1 Tillatelsens rammer.....	3
2. Generelle vilkår	3
2.1. Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig	3
2.2. Internkontroll	3
3. Særskilte krav til håndtering av masser	4
3.1. Dokumentasjon og mottakskontroll	4
3.2 Mottak og mellomagring	4
4. Utforming av anlegget.....	4
5. Nærmiljøtiltak	5
5.1. Generelt	5
5.2. Støy	5
5.3. Støv	5
6. Utslipp til vann	6
6.1 Generelt krav til prosessvann.....	6
6.2. Krav til oppsamling av overflatevann	6
7. Forebyggende og beredskapsmessig tiltak mot forurensning.....	6
7.1. Miljøriskovurdering.....	6
7.2. Forebyggende tiltak.....	6
7.3. Etablering av beredskap.....	6
7.4. Varsling av akutt forurensning.....	6
8. Eierskifte	7
9. Nedleggelse.....	7
10. Tilsyn	7
11. Kontroll og overvåking	7

1. Hva tillatelsen omfatter

1.1 Tillatelsens rammer

Tillatelsen gjelder mottak, mellomlagring og knusing av returASFalt.

ReturASFalt er all ASFalt som graves, freses eller fjernes på annen måte fra sin opprinnelige funksjon fra veier, flyplasser, parkeringsplasser og lignende. ASFalten må ikke inneholde tjæreforbindelser.

Tillatelsen trer i kraft fra dags dato, forutsatt at alle vilkårene i tillatelsen kan overholdes.

Driftstid reguleres ikke gjennom denne tillatelsen, men er avhengig av reguleringsplanbestemmelser for området som anleggseier selv må holde seg orientert om.

2. Generelle vilkår

2.1. Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra virksomheten er isolert sett uønsket. Dersom det som følge av unormale forhold oppstår fare for økt forurensning, plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Virksomheten skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i henhold til vilkår i denne tillatelsen.

Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan virksomheten umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.

2.2. Internkontroll

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift² om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne tillatelsen og relevante lover og forskrifter. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Internkontrollen skal inneholde oppdaterte prosedyrer for drift, vedlikehold, oppfølging, kontroll og overvåkning. Det skal foreligge oppdaterte tegninger og beskrivelser som viser anleggets plassering og en beskrivelse av hvordan anlegget er bygget.

² Forskrift 6.12.1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

3. Særskilte krav til håndtering av masser

3.1. Dokumentasjon og mottakskontroll

Anlegget skal ha tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll for å sørge for at returafalt som er å anse som forurenset ikke kommer inn til anlegget. Rutinene må kunne dokumenteres.

Når virksomheten skal ta i mot masser fra en leverandør, må det fremskaffes opplysninger om massenes innhold før massene kan behandles. Virksomheten må forsikre seg om at asfalten ikke inneholder stoffer som kan føre til forurensning.

Alle lass skal inspiseres visuelt ved mottak og tømming. Dersom lasset inneholder synlige avfallsfraksjoner som anlegget ikke har tillatelse til å motta, skal lasset avvises.

Dersom en kunde leverer forurensede masser eller ulovlige avfallsfraksjoner skal det være system og rutiner som hindrer at forholdet gjentar seg. Kunden skal belastes med et avviksbetegnelse som skal dekke Veidekke Industri AS sine kostnader med å sortere ut og viderehandtere det ulovlige avfallet.

Virksomheten skal føre journal med opplysninger om hvem som har levert masser og hvor massene kommer fra. Journalen skal til enhver tid kunne forevises forurensningsmyndigheten ved kontroll/tilsyn.

Driftspersonell ved anlegget skal ha nødvendig kunnskap for å kunne avdekke hvilke lass som kan inneholde miljøgifter. Dette inkluderer kjennskap til gjeldende regelverk.

3.2 Mottak og mellomlagring

Returafalt som skal gjenbrukes kan mellomlagres i inntil 3 år. Eventuell overflødig asfalt som ikke kan gjenbrukes, kan mellomlagres inntil 1 år før det leveres til godkjent mottak.

Maksimal mengde asfalt som kan mottas skal ikke overstige 15 000 tonn i året. Mellomlageret av returafalt skal til enhver tid ikke overstige 45 000 tonn i året.

4. Utforming av anlegget

Det forutsettes at anleggseier er orientert om, og sørger for at alle bygninger, gjerder og lignende er utformet etter gjeldende lovverk og reguleringsbestemmelser, og eventuelt andre planbestemmelser.

All mellomlagring og bearbeiding av avfallet skal foregå på en forurensningsmessig forsvarlig måte. Lagring kan skje utendørs på en slik måte at dette ikke strider med reguleringsplanbestemmelsene for området. Videre skal anlegget være utformet slik at det ikke kan medføre forurensning til jord, luft, vann. Dette betyr at det er ulovlig for anlegget å produsere forurenset sigevann eller forurenset overvann. Det må kunne fremlegges en miljørisikovurdering med hensyn på det ytre miljø (se punkt 7) ved inspeksjon. Ut fra miljørisikovurderingen må tiltak og rutiner gjennomføres for å sikre at kravene nevnt over og i tillatelsen forøvrig overholdes.

Håndtering og lagring av avfall skal skje på område som er fysisk avsperrert slik at uvedkommende ikke kan komme inn på området. Virksomheten skal være best mulig skjermet for skjermende innsyn fra boliger og offentlig vei.

5. Nærmiljøtiltak

5.1. Generelt

Virksomheten skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av anleggsvirksomheten reduseres til et minimum.

Eventuelle klager på nærmiljøulempen skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på plagen.

5.2. Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Man-fredag	Man-fre kveld	Lørdag	Søn-/helligdager	Natt (kl. 23-07)	Natt (kl. 23-07)
55 L_{den} *	50 $L_{evening}$ **	50 L_{den}	45 L_{den}	45 L_{night} ***	60 L_{AFmax} ****

* L_{den} er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyde opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time.

** $L_{evening}$ er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl 19-23.

*** L_{night} er A-veiet ekvivalent lydnivå for 8-timers nattperiode fra kl. 23-07.

**** L_{AFmax} er et gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene L_{AF} (A-veid støynivå med Fast respons) i nattperioden 23-07.

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

5.3. Støv

Utslipp av støv og partikler fra totalaktiviteten til virksomheten, skal ikke medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m^2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo eller eventuelt ved annen nabo som er mer utsatt.

Eventuelle klager på støv fra virksomheten, skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på støvplagen. Dersom støvproblemet vedvarer kan Fylkesmannen ut fra et faglig skjønn, bestemme at det skal gjennomføres støvmålinger.

Virksomheten skal ved behov gjennomføre tiltak for å redusere støvutslipp som kan være til plage for naboer. Knusemaskin skal ha installert vannspylingsanlegg for å redusere støvplage.

6. Utslipp til vann

6.1 Generelt krav til prosessvann

Prosessvann fra anlegget skal ikke inneholde miljø- eller helseskadelige stoffer. Utslippet skal ikke føre til blakking eller til at vannkvaliteten i nærmeste resipient blir påvirket slik at tilstandsklassen for resipienten endres. Veileder for tilstandsklassifisering av vann som til enhver tid gjelder, skal benyttes ved vurdering av tilstandsklasser.

6.2. Krav til oppsamling av overflatevann

Virksomheten skal ha et system for å samle opp spylevann fra knuseverket og overflatevann som inneholder partikler, slik at vannet ikke fører til forurensning. Oppsamlingsløsningen må være tilstrekkelige dimensjonert til å kunne håndtere avrenningsvann fra virksomheten. Videre skal det være vedlikeholdsrutiner som sørger for tilstrekkelig ettersyn med oppsamlingsløsningen, slik at denne fungerer optimalt.

7. Forebyggende og beredskapsmessig tiltak mot forurensning

7.1. Miljørisikovurdering

Tiltakshaver skal gjennomføre en oppdatert miljørisikovurdering av sin virksomhet før anlegget iverksettes. Det skal gjennomføres en kritisk gjennomgang av forhold som kan forårsake utilsiktede forurensningsutslipp. Miljørisikovurderingen skal dokumentere og omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning av vann, grunn og luft inne på anleggets område eller utenfor samt en vurdering av hvorledes en kan forebygge dette. Tiltakshaver skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

7.2. Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikovurderingen skal tiltakshaver iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Tiltakshaver skal ha en oppdatert liste over de forebyggende tiltakene.

7.3. Etablering av beredskap

Virksomheten skal, på bakgrunn av risikoanalysen og de iversatte risikoreduserende tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning (beredskapsplan). Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikovurderingen som virksomheten til enhver tid representerer.

7.4. Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldene forskrift³. Melding om akutt forurensning skal gjøres til brannvesenet (tlf. 110).

Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen.

³ Forskrift av 9.7.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.

8. Eierskifte

Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som mulig og senest 1 måned etter eierskiftet.

9. Nedleggelse

Det skal ved opphør/nedleggelse sendes melding til Fylkesmannen som bekrefter at virksomheten ikke lenger har aktiviteter på Hovinmoen industriområde. Ved avslutning av driften skal området klargjøres og ryddes opp og alle gjenvinningsfraksjoner skal fjernes.

10. Tilsyn

Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anlegget til enhver tid.

11. Kontroll og overvåking

Henvisning til vilkår	Kommentar	Frist
Vilkår 3.1 Dokumentasjon og mottakskontroll Vilkår 6 Utslipp til vann	Returasfalt kan inneholde skadelig stoffer for miljøet. Virksomheten må derfor dokumentere at prosess-/avløpsvannet ikke inneholder skadelige komponenter. Dette verifiseres gjennom prøvetaking av relevante parametre av slam fra oppsamlingsløsningen og prøve av avløpsvannet etter partikkelopsamlingen.	Første prøvetaking skal gjennomføres i løpet av første driftsår. Resultatet skal sendes Fylkesmannen så snart det foreligger og senest etter 8 uker etter at de ble tatt. Deretter skal det tas en prøve fra de to punktene en gang pr. år. Disse prøvene skal være en del av virksomhetens internkontrollsystem og trenger ikke oversendes Fylkesmannen.