



FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvern avdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Birasgáhttenossodat

VEDLEGG 1

**Tillatelse til mudring i småbåthavna i
Vestre Jakobselv og deponering av masser i
strandkantdeponi på Vadsøya**

Vadsø havn KF får tillatelse til mudring i småbåthavna i Vestre Jakobselv av inntil 4800 m³ muddermasser, og dumping av massene i strandkantdeponiet gnr 9 bnr 2 på Vadsøya. Tillatelsen gis etter forurensningsloven §§ 11 og 16. Tillatelsen gjelder fra dags dato og i ett år på de vilkår som følger under.

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad 17. november 2017 med endringer samt andre opplysninger fremkommet under behandlingen av saken.

Virksomheten må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen om eventuelle endringer som kan ha miljømessig betydning og som går ut over opplysninger knyttet til søknaden.

Data om virksomheten

Ansvarlig enhet	Vadsø havn KF
Organisasjonsnr. underenhet	970 917 578
Postadresse	Postboks 39, 9815 Vadsø
Kommune	Vadsø
Lokalitet for mudring	Småbåthavna i Vestre Jakobselv, øst i elvemunninga
Lokalitet for deponering	Eksisterende strandkantdeponi på Vadsøya, eiendom gnr 9 bnr 2
NACE-kode og bransje	84.130 – Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Fylkesmannens referanser:	
Saksnummer	Tillatelsesnummer
2017/4232	2018.0322.T

Tillatelse gitt: 16.04.2018	
Magnus Jakola-Fjeld seksjonsleder	Vigdis Johnsen senioringeniør
<i>(Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten underskrift)</i>	

1. Rammer for tillatelsen

Denne tillatelse gjelder mudring av inntil 4800 m³ løsmasser i småbåthavna i Vestre Jakobselv. Det tillatelse deponering av muddermasser i eksisterende strandkantdeponi med inntil 4800 m³ muddermasser iht. søknad og vilkår under.

2. Generelle vilkår

2.1 Ansvarsforhold

Tiltakshaver, Vadsø havn KF, er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen overholdes, og plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre anleggsarbeidet om de vilkår som gjelder. Tiltakshaver er ansvarlig for at berørte parter blir informert om aktiviteten.

2.2 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra virksomheten er isolert sett uønsket. Virksomheten plikter å redusere sine utslipp (herunder utslipp eller spredning av forurensning til vann, støy og avfall), så langt dette er mulig uten urimelige kostnader.

2.3 Tiltak ved økt forurensningsfare

Hvis det viser seg at planlagte miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt, skal den ansvarlige så tidlig som mulig søke nye løsninger som reduserer forurensning og sette i gang alternative tiltak.

3. Mudring og dumping i sjø

- a. Overflatelaget (0-20 cm) av sedimentet skal håndteres som om massene er forurenset.
- b. Mudring skal foregå mest mulig kontrollert for å redusere spredning av sedimenter, både forurensete og rene masser.
- c. Avvanning av løsmasser skal gjøres kontrollert slik at det blir minst mulig spredning av og søl ut fra anleggsområdet. Eventuelle avvik skal loggføres i virksomhetens internkontroll.
- d. Mudring tillates ikke i perioden fra og med 17. mai og til og med 30 august.
- e. Dersom det underveis i prosjektet blir avvik på volum løsmasser ut over 20 %, skal Fylkesmannen varsles og det må søkes om endring av tillatelsen.
- f. Mudring og deponering i strandkantdeponi skal ikke medføre forurensningsmessige ulemper for andre berørte interesser av betydning, som for eksempel vesentlig tilgrising av eiendommen til Kirkenes betong.
- g. Eventuelt avfall som påtreffes under mudring og som kan utsorteres, må tas opp og leveres til godkjent avfallsmottak.

Forurensete sedimenter kan alternativt leveres til godkjent avfallsmottak eller strandkantdeponi.

4. Kontroll, forebyggende tiltak og rapportering

4.1 Internkontroll

Virksomheten plikter å etablere internkontrollsystem for ytre miljø i henhold til internkontrollforskriften før arbeidene starter.¹ Det skal omfatte rutiner tilpasset daglig drift for mudring, dumping, håndtering av virksomhetens avfall, frakt av løsmasser, beredskap ved uhell, risikovurderinger osv., jmfør vilkår 2.1-2.3. Oppdragsgiver plikter å undersøke om oppdragstakere som engasjeres har tilfredsstillende internkontroll, jf. § 6. Se ellers nettsiden www.regelhjelp.no.

4.2 Loggføring

Loggføringen skal utføres fortløpende og inngå i virksomhetens internkontroll, jf. vilkår 4.1 og 4.4. Følgende skal loggføres:

- Mengder og tidspunkt for mudring og deponering samt eventuelle avvik.
- Tidspunkt for og varighet på avvanning, eller annen dokumentasjon på avvanning.
- Type og mengde avfall som påtreffes under mudring.
- Eventuelle døde fugl eller fisk som kan skyldes anleggsarbeid.

4.3 Akutte utslipp

Virksomheten plikter å gjennomføre tiltak med sikte på å unngå, og i størst mulig grad redusere risikoen for akutte utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier, olje o.l. Akutte utslipp skal varsles i henhold til forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9.7.1992. Ved akutt forurensning: ring 110.

4.4 Rapportering i sluttrapport

Det skal lages en sluttrapport som Sluttrapporten skal inneholde følgende:

- Beskrivelse av arbeidets utførelse, utstyr og valg av løsning samt eventuelle metodeendringer.
- Redegjøre om tiltakene var i tråd med søknaden og denne tillatelsen. Ev. avvik må rapporteres.
- Beskrivelse av hvordan strandkantdeponiet ble utbedret, og tidspunkt for ferdigstilling.
- Beskrivelse av mengde løsmasser (m³) som ble mudret og deponert
- Kart over arealet som ble mudret
- Kart som viser hvor løsmasser og muddermasser ble plassert i strandkantdeponiet
- Kopi av logg fra arbeidet, se vilkår 4.2.
- Eventuelle uhell/brudd/avvik av forurensningsmessig art skal redegjøres for, begrunnes og dokumenteres.

4.7. Rapportering til Fylkesmannen

Det skal oversendes sluttrapport til Fylkesmannen innen 8 uker etter avsluttet arbeid, og senest innen 1. mars 2019.

4.8 Rapportering i Vannmiljø

Innen 2 måneder etter at anleggsarbeidet avsluttes skal relevante data rapporteres og legges inn i Vannmiljø. *Relevante data som er fremskaffet i prosjektet om miljøtilstanden (kjemisk tilstand, økologisk tilstand, biota, sediment m.v).* Det vil si data fra overvåking, miljøundersøkelser o.l.

Les mer om rapporteringen på nett: <http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no>

5. Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy skal følge anbefalte støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet basert på *Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012*, med mindre kommunen har fastsatt noe annet.

¹ Forskrift 6.12.1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.