



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvernnavdelingen

VILKÅR FOR TILLATELSE TIL PUKKVERKSDRIFT OG MOTTAK OG BEHANDLING AV AVFALL PÅ JÅBEKK, MANDAL

Vilkår som er satt og nevnt under er tilleggskrav eller strengere krav enn forurensningsforskriften kapittel 30. Øvrige krav i forskriften ligger fast slik de er.

0. Bruddgrenser, driftstid

0.1 Begrensning av bruddet

Bedriften plikter å overholde de grenser for bruddet som måtte bli fastsatt av Direktoratet for mineralforvaltning og bergmesteren på Svalbard, Mandal kommune, Fylkesmannen eller ved avtale mellom bedrift, grunneier og naboer.

0.2 Produksjonsmengde

Det kan produseres 250 000 tonn knuste fjellmasser per år.

0.3 Behandling av asfalt og betong

Anlegget kan motta 30 000 tonn betong og asfalt per år til behandling (knusing).

Bedriften har i henhold til produktforskriften ikke lov til å gjenvinne asfalt og betong som inneholder PCB eller andre miljøgifter. Fylkesmannen stiller krav om at det kun tillates mottak av betong fra prosjekter med godkjent miljøsaneringsplan som også omfatter vurdering/analyse av PCB. Det er tiltakshavers ansvar å miljøsanere bygg før riving/rehabilitering. Dersom bedriften tar i mot betong som ikke er miljøsanert, er bedriften selv ansvarlig for at det blir tatt prøver mht. PCB av avfallet. Betong med PCB skal leveres til offentlig godkjent avfallsanlegg som har tillatelse til å ta i mot slike masser.

0.4 Driftstid

Produksjon, intern transport og transport ut med lastebil kan foregå dagene mandag-fredag i tidsrommet kl.0700-2200. Lørdag kl.0800-1400.

Fylkesmannen kan pålegge ytterlige begrensninger i driftstiden dersom det skulle bli nødvendig for å overholde støybegrensningene.

Reparasjoner og snøbrøyting mv. kan likevel utføres utenom ovennevnte arbeidstid, dersom det er til vesentlig ulempe for verket å vente med det til normal arbeidstid.

Strøsingel for strøing av offentlige veier om vinteren kan hentes døgnet rundt 7 dager i uken.

Veibrudd, jernbanebrudd eller lignende helt ekstraordinære forhold med akutt behov for steinmaterialer tillates produksjon, opplasting og transport av produkter utenom ovennevnte arbeidstid.

Det skal føres nøyaktig journal over virksomheten utenom ovennevnte driftstid, jf. pkt. 4.2. Journalen skal oppbevares i 5 år og på forlangende forevises representanter for forurensningsmyndighetene eller de etater og institusjoner disse bemyndiger.

1. Utslipp til vann

1.1 Bedriftsinterne tiltak, rensing m.v.

Betong og asfalt tillates lagret uten tett dekke og overvannskontroll. Ved behov kan Fylkesmannen pålegge dette.

1.2 Tilknytning til kommunalt nett

Hvis kommunen krever det, skal bedriftens avløpsvann tilknyttes kommunalt ledningsnett. Kommunen har rett til å kreve inn avgifter og stille krav til beskyttelse av kommunens ledningsnett, renseanlegg mv.

2. Støy

2.1 Varsling av sprengning

Hvis helt ekstraordinære forhold gjør det nødvendig å sprengre utenom det normalt tillatte tidsrom for sprengning, skal alle naboer innenfor en avstand på 300 m varsles ved personlig besøk, eller pr. telefon, og sprengningen skal journalføres, jfr. pkt. 0.4 og 4.2. Dagen etter skal pukkverket sende Fylkesmannen en redegjørelse for de ekstraordinære forhold som gjorde denne sprengningen nødvendig.

2.2 Videre undersøkelser og utredninger

Om det skulle vise seg nødvendig, kan Fylkesmannen kreve at bedriften foretar eller bekoster undersøkelser eller utredninger av ytterligere muligheter for å dempe støy fra pukkverket.

3. Avfall

3.1 Produksjons- og forbruksavfall

Produksjonsavfall (unntatt steinmasser) og forbruksavfall skal leveres til godkjent avfallsmottak.

Denne tillatelse griper ikke inn i kommunens rett til å innkreve avgifter eller stille spesielle krav til avfallets sammensetning.

3.2 Farlig avfall

Eventuelt farlig avfall skal leveres til godkjent mottaker, jf. forskrift 2004-06-01-930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

4. Målinger, rapportering, internkontroll

4.1 Internkontroll

I henhold til internkontrollforskriften, fastsatt 6.12.1996, plikter bedriften å utarbeide et internkontrollsystem for sin virksomhet for å sikre at bl.a. kravene til denne utslippstillatelsen overholdes. I et slikt system inngår bl.a. driftsinstruksjon og driftsjournal.

4.2 Registrering av avvik og klager

I driftsjournalen skal bl.a. følgende angis:

- Produksjonsmengder
- Tidsrom når renseinnretninger helt eller delvis har vært ute av drift

- Tidsrom med produksjon lasting og transport utenom de normale tillatte tidsrom for respektive virksomheter, jf. pkt. 0.4, med angivelse av de helt spesielle forhold som gjør avviket nødvendig.
- Klager fra naboer mv. over støyplager.

5. Generelle vilkår

5.1 Forurensingsgebyr og straffeansvar

Forurensningsmyndighetene kan fastsette nærmere bestemmelser om forurensingsgebyr for å sikre at vilkårene i tillatelsen blir overholdt.

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensingsloven.

5.2 Endring og omgjøring av tillatelse

Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom vilkårene i forurensingslovens § 18 er tilstede.

5.3 Nedleggelse og driftsstans

Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal det gis melding til Fylkesmannen så fremt virksomheten kan medføre forurensing etter nedleggelsen eller driftsstans.

Dersom virksomheten har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, skal det gis melding til Fylkesmannen om virksomheten ønskes startet på nytt.