



Østre Toten kommune

2850 Lena

Deres referanse

Vår referanse  
2007/6808 MD

Vår dato

## Utslippstillatelse for Kapp tettbebyggelse

Med hjemmel i § 18 i lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensingsloven) av 13. mars 1981 (jf forurensningsforskriften § 14-16) endrer Fylkesmannen i Oppland utslippstillatelse av 31.3.2000 for Kapp renseanlegg.

Kapp renseanlegg mottar avløpsvann fra Kapp tettsted og tilgrensende områder. Etter forurensningsforskriftens definisjon av tettbebyggelse, er områdene tilknyttet Kapp renseanlegg å anse som en tettbebyggelse. Tettbebyggelsens størrelse er fastsatt til 2800 pe (hydraulisk kapasitet på renseanlegget). Kapasiteten for rensing av organisk stoff er 6200 pe (1 pe = 60 g BOF<sub>5</sub>/døgn).

Skreia renseanlegg er plassert i risikoklasse 3.

For å sikre oppnådde miljøresultater i Mjøsa, videreføres krav til rensing på tilsvarende nivå som i eksisterende utslippstillatelse for Kapp renseanlegg. For å få bedre samsvar mellom gjeldende konsentrasjonskrav i utslippstillatelsen, og renseseffektkravet i forurensningsforskriften, er kravet til renseseffekt for fosfor økt til 95 %. Dette samsvarer også med krav til andre, tilsvarende utslipp i Mjøsa.

Denne tillatelsen gjelder i tillegg til forurensningsforskriften del 4, jf. kap. 11, 12, 14 og 15-15A.

## Bakgrunn

Utslippstillatelsen gjelder kommunalt avløpsvann fra Kapp renseanlegg. Alle områder tilknyttet renseanlegget er i avløpssammenheng en tettbebyggelse. Endring av utslippstillatelsen er gjort på bakgrunn av føringer fra Miljøverndepartementet og Statens forurensningstilsyn (SFT) i forbindelse med ikrafttredelse av forurensningsforskriften.

Relevante bestemmelser fra kap. 11 og 14 i forurensningsforskriften er tatt inn i tillatelsen. Vilkår i utslippstillatelse av 31.3.2000 med endring av 6.12.2004 som fortsatt vil gjelde, er også tatt inn i tillatelsen.

Forslag til oppdatering av utslippstillatelsen ble sendt kommunen med brev av 9.7.2007.

---

<b>Besøksadresse</b>	<b>Postadresse</b>	<b>Fakturaadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Saksbehandler, innvalgstelefon</b>
Statens Hus	Serviceboks	Fakturamottak SSØ	61 26 60 00	Magne Drageset, 61 26 60 72
Storgata 170	2626 LILLEHAMMER	Postboks 4104	<b>Telefaks</b>	<b>Elektronisk post</b>
Lillehammer		2307 HAMAR	61 26 61 67	postmottak@fmop.no
			<b>Org. nr.:</b>	<b>Internett</b>
			970 350 934	<a href="http://www.fmop.no">http://www.fmop.no</a>

Kommunen skal betale gebyr for kontroller med at vilkårene i utslippstillatelsen overholdes, jf. forurensningsforskriften kapittel 39 og Fylkesmannens brev av 12.11.2007 om kontrollordningen og fastsetting av risikoklasse for renseanlegget.

Fylkesmannen har ikke mottatt merknader til forslagene.

## Begrunnelse for avgjørelsen

Tettbebyggelsens størrelse skal fastsettes ut fra maksimal uketilrenning til renseanlegget. Foreliggende måledata gir ikke mulighet for å fastsette maksimal uketilrenning. Størrelsen er derfor fastsatt ut fra kapasitet på renseanlegget. Det må gjennomføres tilstrekkelige målinger for å fastlegge maksimal uketilrenning, jf. NS 9426.

I henhold til forurensningsforskriften § 11-6, vedlegg 1, har Kapp renseanlegg utslipp i følsomt område, og skal ha fosforfjerning (jf. forurensningsforskriftens §14-6). Gjeldende rensekrav omfatter også fjerning av organisk stoff (sekundærrensing).

For å sikre oppnådde miljøresultater i Mjøsa, videreføres krav til rensing på tilsvarende nivå som i eksisterende utslippstillatelse for Kapp renseanlegg, jf. forurensningsforskriftens § 14-17. For å få bedre samsvar mellom gjeldende konsentrasjonskrav i utslippstillatelsen og renseeffektkravet i forurensningsforskriften, er kravet til renseeffekt for fosfor økt til 95 %. Dette samsvarer også med krav til andre, tilsvarende utslipp i Mjøsa.

## Vilkår for tillatelsen

### 1. Generelt

Etterfølgende vilkår gjelder for tillatelsen.

Kommunen plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig forurensning unngås, jf. forurensningslovens § 7. Det er også kommunens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke grenser for i denne tillatelsen, blir holdt på et nivå som ikke fører til skade eller ulempe for omgivelsene. Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt på om skader eller ulemper i naturen som følge av forurensningen kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor rimelige kostnader for kommunen.

### 2. Rensekrav

#### *Fosforfjerning:*

En renseprosess der fosformengden i avløpsvannet, som årgjennomsnitt, ikke overstiger 0,3 mg P/l ved utslipp, og reduseres med minst 95 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget.

Kravene i brev av 6.12.2004 til fosforkonsentrasjon i enkeltprøver gjelder fortsatt.

Dette samsvarer med kravet i forurensningsforskriftens § 14-13 til enkeltprøver på organisk stoff.

#### *Sekundærrensing:*

En renseprosess der både

- 1) BOF<sub>5</sub>-mengden i avløpsvannet reduseres med minst 70 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 25 mg O<sub>2</sub>/l ved utslipp, og
- 2) KOF<sub>CR</sub>-mengden i avløpsvannet reduseres med minst 75 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 125 mg O<sub>2</sub>/l ved utslipp.

Jf. pkt. 9 nedenfor angående vurdering av enkeltprøver og analyseresultater.

### **3. Avløpsnett**

Avløpsnettet skal bygges og drives i henhold til bestemmelsene i Forurensningsforskriften § 14-5.

### **4. Utforming og drift av renseanlegg**

Renseanlegget skal drives og vedlikeholdes i henhold til kravene i forurensningsforskriften § 14-10.

### **5. Oljeholdig avløpsvann**

Oljeholdig avløpsvann skal håndteres i henhold til forurensningsforskriften kapittel 15.

### **6. Utslippssted**

Utslippsarrangementet skal være plassert og utformet slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig. Inntil videre kan eksisterende utslippspunkt over sprangsjiktet i Mjøsa benyttes, jf. Fylkesmannens brev av 13.3.1975.

### **7. Lukt**

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

### **8. Støy**

Avløpsanlegget skal bygges og drives slik at støyulemper for omgivelsene blir minst mulig. Anbefalte støygrenser for industri i Retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442, bør overholdes.

### **9. Prøvetaking, analyser og vurdering av analyseresultat**

Krav til prøvetaking, analyser og vurdering av analyseresultater framgår av forurensningsforskriften kapittel 14-11 til 14-13 og kapittel 11, vedlegg 2.

### **10. Resipientovervåking**

Fylkesmannen kan fastsette nærmere krav til kommunen om deltakelse i vassdragsovervåking eller lignende tiltak, jf. forurensningsloven § 51.

### **11. Varsling av avvik fra krav i tillatelsen eller i forurensningsforskriften**

Kommunen plikter å varsle Fylkesmannen snarest hvis utslippet er overskredet med 100 % i forhold til det rensekravene tilsier, eller viktige deler av anlegget er ute av drift. Varsel om avvik skal inneholde informasjon om årsak og tiltaksplan.

Det kan knyttes tvangsmulkt til pålegg om retting av avvik og utsettelse av tidsfrister, jf. forurensningsforskriften § 14-14 og kap. 9, § 73 i forurensningsloven.

Planlagte driftsavbrudd som kan påvirke renseresultatene skal legges fram for Fylkesmannen på forhånd.

Klager grunnet utslipp, lukt eller støy, skal registreres og oppbevares av kommunen i minst fem år.

### **12. Rapportering**

Årlig rapportering skal utføres i henhold til forurensningsforskriften § 11-5. Frist for rapportering er 15. februar. Årsrapporten skal omfatte renseanlegg, transportsystem, slamdisponering, eventuelle resipientundersøkelser og økonomiske forhold. Data som rapporteres skal være kvalitetssikret.

**Klagerett**

Krav som framgår av forurensningsforskriften, og krav i gjeldende utslippstillatelse pr. 1.1.2007 som videreføres i denne tillatelsen, kan ikke påklages. Krav som er endret og tilleggskrav kan, etter forurensningsforskriften § 41-5, påklages til Statens forurensingstilsyn innen 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt. Eventuell klage skal begrunnes og sendes Fylkesmannen i Oppland.

Kristin Hille Valla

Sigurd Tremoen  
Avdelingsdirektør

Vedlegg:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 11-15A