

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall)

Finnmark Gjenvinning AS

Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven §§ 11 og 16, og avfallsforskriften § 11-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad datert 11. juni 2014 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene for tillatelsen er gitt på side 5-10.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Virksomheten må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen dersom den ønsker å foreta driftsendringer i forhold til opplysninger gitt i søknaden, eller under saksbehandlingen, som kan ha miljømessig betydning.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal en redegjørelse for virksomhetens omfang sendes Fylkesmannen, slik at vi kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata

Virksomhet	Finnmark Gjenvinning AS
Beliggenhet/gateadresse	Baseveien, gnr/bnr 15/26, Rypefjord
Postadresse	Postboks 53, 1309 Rud
Kommune og fylke	Hammerfest, Finnmark
Org. nummer (bedrift)	979949475
Gårds- og bruksnummer	15/26
NACE-kode og bransje	38.120 – Innsamling av farlig avfall
Kategori for virksomheten ¹	Avfallshåndtering

Fylkesmannens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse ²
2015.0278.T	2004.0101.01	3

Tillatelse gitt: 12. mai 2015	Endringsnummer:	Sist endret:
Stig Moen seksjonsleder		Johannes Abildsnes seniorrådgiver

¹ Jf Forurensningsforskriftens kapittel 36 Behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

² Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven.

1. Produksjonsforhold/utslippsforhold

1.1. Rammer for virksomheten

Tillatelsen gjelder mottak og lagring av farlig avfall. Ved økning av lagret mengde farlig avfall ut over tillatelsens rammer skal virksomheten søke om endring av tillatelsen.

1.2. Mengder og typer avfall som kan lagres

I løpet av ett kalenderår kan det ved anlegget mellomlagres følgende mengder farlig avfall:

	Avfallstype	Avfallskode³	Mengde
1	Farlig avfall stykkgoods	7000	500 tonn
2	Oljeavfall	7011, 7012, 7021, 7023	2 500 tonn
3	Borevæske og borkaks	7142, 7143, 7144, 7145	10 000 tonn
4	Oljeholdige emulsjoner, sloppvann, prosessvann og vaskevann	7030, 7031, 7165	20 000 m ³

Samtidig mellomlagret farlig avfall skal ikke overstige 100 tonn stykkgoods, 1 000 tonn for avfallskategoriene 2-3 i tabellen, og 2 000 m³ for avfallskategori 4 i tabellen.

1.3 Lagringstid

Mottatt avfall skal ikke lagres lenger enn 12 måneder.

1.4 Typer farlig avfall tillatelsen ikke omfatter

Denne tillatelsen omfatter ikke mottak og mellomlagring av avfall i følgende ADR klasser (Den europeiske avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods):

Klasse 1	Eksplosive stoffer og gjenstander
Klasse 4.2	Selvantennende stoffer
Klasse 5.2	Organiske peroksider
Klasse 6.2	Infeksjonsfremmende stoffer
Klasse 7	Radioaktivt materiale

Dette vilkåret er ikke til hinder for at andre myndigheter kan sette ytterligere krav eller begrensninger til hvilke avfallstyper som mottas.

2. Generelle vilkår

2.1 Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Virksomheten skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i henhold til vilkår 9.4.

³ I henhold til Norsk Standard NS 9431:2011

2.2 Internkontroll

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til internkontrollforskriften. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

2.3 Krav til regnskap ved lagring av farlig avfall

Lagret farlig avfall skal medtas i virksomhetens årlige regnskap i tråd med regnskapsloven slik at de fremtidige kostnadene til behandlingen av dette avfallet fremkommer i regnskapet.

2.4 Krav til kompetanse

Alle som håndterer farlig avfall i virksomheten skal ha dokumentert opplæring i slik håndtering.

Virksomheten skal råde over tilstrekkelig kompetanse til å vurdere miljørisiko for sin virksomhet.

3. Mottak og lagring

3.1 Mottak av farlig avfall

Ved mottak av farlig avfall skal virksomheten ha etablert et system som sikrer at mottatt farlig avfall er deklartert eller lovlig importert, slik at den videre håndtering kan skje på en forsvarlig måte, jf avfallsforskriften § 11-12 og § 11-13.

3.2 Lagring av farlig avfall

Farlig avfall skal lagres i henhold til bestemmelsene i avfallsforskriften kapittel 11 *Farlig avfall* og forurensningsforskriften kapittel 18 *Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall*. I tillegg til disse bestemmelsene, gjelder følgende vilkår for lagring av farlig avfall:

Dokumentasjon:

- Enhver lagring av avfall/farlig avfall skal være basert på risikovurdering.
- Virksomheten skal etablere tilstrekkelige rutiner og systemer for raskt å oppdage og korrigere uregelmessigheter som lekkasjer og annet.
- Virksomheten skal gjennomføre regelmessig tilstandskontroll av tanker som inneholder farlig avfall.

Krav til lager for farlig avfall:

- Lagret farlig avfall skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilsyn.
- Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal som hovedregel lagres innendørs og på tett dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Farlig avfall stykkgoods kan også lagres i tett konteiner, på tett dekke. Flytende farlig avfall kan også lagres i lastebærere på tett dekke, med oppsamlingsarrangement (se under «Barrierer» nedenfor).
- Lageret skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang.

Barrierer:

- Tanker som inneholder farlig avfall skal ha oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 % av den største tankens volum.
- Tanker som inneholder farlig avfall skal ha et system som hindrer overfylling til omgivelsene.

Sammenblanding av avfall:

- Farlig avfall som ved kontakt eller sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse av farlige stoffer, skal lagres med god avstand.
- Sammenblanding av forskjellige typer farlig avfall, og sammenblanding av ordinært avfall og farlig avfall, skal ikke forekomme med mindre det letter den videre behandlingen.
- Det er ikke lov å fortynne farlig avfall slik at det blir ordinært avfall.

Lageroversikt over avfall:

- Virksomheten skal ha et system for registrering av farlig avfall.
- Virksomheten skal ha dokumentert oversikt over lagret farlig avfall, og dokumentasjonen skal lagres i minst 3 år.
- Lageret for avfall og farlig avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret.
- Virksomheten skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer farlig avfall/avfall er lagret.

4. Utslipp til vann

Virksomhetens mottak og mellomlagring av farlig avfall skal ikke medføre utslipp til vann.

5. Utslipp til luft

Virksomhetens mottak og mellomlagring av farlig avfall skal ikke medføre utslipp til luft.

6. Grunnforurensning og forurensede sedimenter

Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.

Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede sedimenter, trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen.

7. Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Hverdager	Lørdager	Søn- og helligdager	Kveld (kl. 19-23), hverdager	Natt (kl. 23-07), alle døgn	Natt (kl. 23-07), alle døgn
L _{den} 55 dB	L _{den} 50 dB	L _{den} 45 dB	L _{evening} 50 dB	L _{night} 45 dB	L _{AFmax} 60 dB

L_{den} er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.

L_{evening} er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07.

L_{night} er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07.

L_{AFmax} er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

8. Avfall fra driften av anlegget

Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av produsert avfall, herunder farlig avfall, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften.

Avfall som oppstår i virksomheten skal søkes utnyttet i virksomhetens produksjon. Slik utnyttelse må imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, samt fastsatt i denne tillatelsen.

Dersom virksomheten medfører at det oppstår avfall eller farlig avfall som virksomheten selv ikke kan håndtere på lovlig måte, skal dette avfallet leveres videre til mottak eller behandlingsanlegg med nødvendige tillatelser senest ett år etter at det er produsert.

9. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

9.1 Miljørisikoanalyse

Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Virksomheten skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på virksomhetens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

9.2 Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

9.3 Etablering av beredskap

Virksomheten skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum en gang pr. år.

9.4 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles til brannvesenet, i henhold til varslingsforskriften⁴. Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.

10. Journalføring, rapportering mv.

10.1 Journalføring

Virksomheten skal føre journal for over mottak, lagring, håndtering og viderelevering av farlig avfall. Journalen skal være lett tilgjengelig ved tilsyn. Den skal oppbevares i minst 3 år.

10.2 Avfallsoversikt

Virksomheten skal årlig utarbeide en avfallsoversikt som gjør rede for mengder og typer farlig avfall og ordinært avfall som er:

- Mottatt
- Sendt videre
- Lagret på virksomhetens område ved årets slutt (31. desember)

10.3 Rapportering

Virksomheten skal innen 1. mars hvert år rapportere utslippsdata fra foregående år via www.altinn.no. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til virksomhetenes egenrapportering, se www.miljodirektoratet.no.

11. Eierskifte

Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som mulig og senest 1 måned etter eierskifte. Det samme gjelder dersom anlegget skal drives av en annen virksomhet enn innehaveren av denne tillatelsen.

12. Nedleggelse og stans i virksomheten

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.

⁴ Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07. 1992, nr. 1269.

Fylkesmannen kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning samt pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.

Ved nedleggelse eller stans skal virksomheten sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte. Ved nedleggelse eller stans (for eksempel stans i mottak av avfall) i mer enn 6 mnd. skal alt lagret farlig avfall leveres til godkjent mottak/behandling. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier, avfall, herunder farlig avfall og navn på eventuell(e) kjøper(e) samt mottak/behandlingsanlegg for avfall/farlig avfall.

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start er planlagt.

13. Tilsyn

Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.