



Dags Maskin AS
Haugsetvegen 43
6230 Sykkylven

Vedtak om tillatelse til mottak og mellomlagring av returASFALT og returbetong - Dags Maskin AS

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir tillatelse til mottak og mellomlagring av returASFALT og returbetong ved Andestadvatnet i Sykkylven. Mottak av returASFALT skal meldes til Kontrollordningen For ReturASFALT.

Vi varsler et gebyr for behandlingen av søknaden.

Vi viser til søknad av 11.11.14. Fylkesmannen beklager den lange saksbehandlingstiden. Det er søkt om å få mellomlagre brukt ASFALT og betong i et steinbrudd i Dalevegen ved Andestadvatnet. Lagerområdet ligger på gnr. 10 bnr. 3 i Sykkylven kommune. Årlig mottak vil være inntil 300 tonn returASFALT og 300 tonn returbetong. Med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 29 gir Fylkesmannen tillatelse på vilkår til mottak og mellomlagring av returASFALT.

Bakgrunn og saksgang

Mottaket gjelder små mengder returASFALT og returbetong (300 tonn/år for hver avfallstype) og ligger inne i et eksisterende steinbrudd. Det er stor avstand til nærmeste bolig, og tiltaket vil ha liten betydning for miljøet. Søknaden er på bakgrunn av dette ikke lagt ut til offentlig høring, jf. § 36-7 andre ledd bokstav b i *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften).

I kommuneplanen er det aktuelle området avsatt til råstoffutvinning. Hovedaktiviteten ved anlegget er produksjon av pukk, og denne aktiviteten er regulert via kapittel 30 i forurensningsforskriften.

Fylkesmannens vurderinger

Det kan forventes svært små utslipp fra lagring og håndtering av returASFALT. Mulige utslipp til vann fra lagret returASFALT vil være polisykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som finnes i bindemiddelet i ASFALT. Gammel ASFALT kan også inneholde tjære, men det er i tillatelsen satt krav til at det ikke skal lagres ASFALT med tjære. PAH er ikke vannløselig, og studier har vist at det er svært lave nivåer av PAH i avrenning fra returASFALT.

Fra lagringen av returbetong kan det forekomme noe avrenning i form av partikler. Det er i tillatelsen satt krav til at det kun kan mottas ren returbetong. Det skal derfor ikke være forurensede masser på området, og det skal ikke være noe direkteutslipp til vann.

Resipienten for eventuell avrenning til vann er Andestadvatnet. Fylkesmannen har vurdert om kravene i *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften) er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven. I databasen Vann-Nett som brukes i vannforvaltning, er den økologiske tilstanden i vannforekomsten Andestadvatnet klassifisert som dårlig. Klassifiseringen er basert på informasjon fra Miljødirektoratet om at laksebestanden er vurdert å være i tilstandsklasse dårlig. Klassifiseringens pålitelighetsgrad er satt som lav. Den kjemiske tilstanden i vannforekomsten ikke er definert. Vannforekomsten er antatt å være påvirket av rømt fisk fra oppdrett og av avrenning fra landbruk. Graden av påvirkning er ukjent for begge faktorene. Kunnskapen om tilstanden i Andestadvatnet er liten. Lagerstedet inne i steinbruddet ligger ca. 70 m fra vannkanten. Med en slik avstand til vannet er det lite sannsynlig at det vil tilføres partikler fra betongen i en så høy konsentrasjon at det vil kunne påvirke tilstanden.

Det er et svakt kunnskapsgrunnlag om tilstanden i resipienten. Det er forventet svært liten avrenning til vannet av både partikler og kjemikalier, og det dreier seg om små årlige mengder med returafalt og –betong. Fylkesmannen mener derfor at det er lite sannsynlig at avrenning fra lagret returafalt og –betong vil kunne ha en negativ påvirkning på resipienten.

Vi kan ikke se at virksomheten det gis tillatelse til, vil gi påvirkning på andre deler av naturmangfoldet i området. Vi vurderer det slik at en videre vurdering etter *Lov om forvaltning av naturens mangfold* (naturmangfoldloven) derfor ikke er nødvendig i denne saken.

Knusing av afalt og betong vil være underlagt reglene i forurensningsforskriften kapittel 30 om forurensninger fra produksjon av puk, grus, sand og singel. Her er det satt krav til støv og støv i tillegg til grense for utslipp av suspendert stoff til vann.

Andre forhold

På bakgrunn av det som er nevnt over, er virksomheten plassert i risikoklasse 4 (laveste risikoklasse). Risikoklassen har betydning for hvor ofte forurensningsmyndigheten planlegger å gjennomføre tilsyn hos virksomheten. Gebyr knyttet til tilsyn blir som hovedregel fastsatt ut fra tillatelsens risikoklasse.

Mottaket skal være tilknyttet Kontrollordningen For Afaltgjenvinning.

Varsel om gebyr

Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser mv. På bakgrunn av de opplysningene som virksomheten har gitt i søknaden, varsler vi at virksomheten vil bli plassert under gebyrsats 4 (laveste sats), jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4. Laveste gebyrsats er på kr. 21 000. Omfanget av behandlingen av søknaden har vært mindre enn normalt bl.a. fordi høring ikke er gjennomført. Vi varsler derfor at vi reduserer gebyrstørrelsen etter § 39-10 i den samme forskriften slik at virksomheten skal betale kr. 15 000 i gebyr. Vedtak om gebyr vil bli fattet før faktura blir sendt ut av Miljødirektoratet. I vedtaket vil det bli opplyst om klageadgang.

Alle nevnte lover og forskrifter kan leses på www.lovdatab.no. Papirversjon av de aktuelle bestemmelsene kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringene som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

En eventuell klage over tillatelsen fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen også kunne gi på forespørsel.

Offentliggjøring av tillatelsen

Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forskrift om begrensning av forurensning. Den som har fått tillatelse, skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen. Kunngjøringen skal inneholde en kort orientering om tillatelsen, hvor man kan henvende seg for å få innsyn i saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for eventuell klage på vedtaket. Kopi av kunngjøringen skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen en måned etter at tillatelsen er gitt. Bedriften kan gjerne benytte sin egen logo i kunngjøringen. Fylkesmannens logo skal ikke benyttes.

Vi har sendt kopi av dette brevet med vedlegg til kommunen, grunneiere og andre berørte i saken. Tillatelsen vil bli lagt ut på nettsidene til Fylkesmannen i Møre og Romsdal www.fylkesmannen.no/mr.

Med hilsen

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Guro Eidskrem Gjenstad

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg:

Tillatelse til mottak og mellomlagring av returafalt og returbetong

Kopi:

Kjartan Reite	Dalevegen 530	6230	SYKKYLVEN
Sverre Osnes	Lerstadvegen 169	6014	ÅLESUND
Vidar Andestad	Dalegvegen 490	6230	SYKKYLVEN
Anfrid Andestad Kulseth	Skogvegen 2	6230	SYKKYLVEN
Alfhild Andestad	Dalevegen 426	6230	SYKKYLVEN
Anne Rigmor Røyset	Lerstadvegen 169	6014	ÅLESUND
Sykkylven kommune	Rådhuset, Kyrkjevegen 62	6230	SYKKYLVEN
Kontrollordningen For	Postboks 247	1323	HØVIK
Asfaltgjenvinning			



FYLKESMANNEN I
MØRE OG ROMSDAL

Tillatelse til mottak og mellomlagring av returafalt og returbetong for Dags Maskin AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11 jf. § 29. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Hvis bedriften ønsker endringer i driften som kan ha betydning for miljøet, må dette avklares skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Bedriftsdata:

Bedrift	Dags Maskin AS		
Anleggets beliggenhet/gateadresse	Dalevegen ved Andestadvatnet		
Bedriftens postadresse	Haugsetvegen 43, 6230 Sykkylven		
Kommune for anlegget	Sykkylven		
Organisasjonsnummer (bedrift)	972163155		
Euref 89, UTM sone 32	nord: 6922863 øst: 379478		
Gårds- og bruksnummer	Gnr.10 bnr. 3		
NACE-kode og bransje	43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet		
NOSE-kode(r)	109 Behandling og disponering av avfall		
Saksnummer	Anleggsnummer	Tillatelsesnummer	Risikoklasse ¹
2014/6920	1528.0073.01	2015.0279.T	4

Tillatelse gitt: 12.05.2015	Endringsnummer: -	Sist endret: -
<p>Anne Melbø fagansvarlig</p> <p>Guro Eidskrem Gjenstad overingeniør</p> <p><i>Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur</i></p>		

¹ Jf. forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

1 Rammer for tillatelsen

Tillatelsen gjelder mottak og mellomlagring av returASFALT og returbetong. Tillatelsen omfatter et årlig mottak på inntil:

- **300 tonn returASFALT**
- **300 tonn returbetong**

ReturASFALT og returbetongen kan lagres i **inntil 1 år**.

Tillatelsen omfatter kun ren ASFALT og betong. Forurenset ASFALT eller forurenset betong skal avvises fra anlegget. Unntaket er armeringsjern i betong. Det tillates ikke mottak og mellomlagring av andre avfallstyper enn dem som er nevnt over.

Virksomheten skal være tilknyttet Kontrollordningen For ASFALTgjenvinning.

1.1 Krav til mottaket

Det skal være en driftsplan med driftsinstruks for anlegget.

All returASFALT og returbetong som mottas, skal kontrolleres og loggføres med informasjon om opprinnelse.

For å sikre at det i videre produksjon kun benyttes rene ASFALTprodukter som er fri for tjæreprodukter, skal det angis hvor returASFALT kommer fra. Mellomlagring av tjæreholdig ASFALT på området er ikke tillatt. Dersom det oppstår mistanke om at mottatt ASFALT likevel kan inneholde tjære, skal ASFALT oppbevares atskilt på fast dekke under tak inntil prøvetaking er gjennomført og videre disponering er avklart. ASFALT som er eldre en 1970 og inneholder penetrert puk, impregnert grus eller annen overflatebehandling, skal testes for innhold av tjære.

Det må kontrolleres at betongen som mottas, er ren. Det vil si at den ikke skal inneholde maling eller fugemasse, og at betong og eventuell murpuss ikke skal inneholde forurensninger. Dokumentasjon fra avfallsprodusenten på at betongen ikke inneholder forurensninger, må foreligge før massene blir sluppet inn på anlegget. Armering skal fjernes før viderelevering.

1.2 Kunnskap om avfall

Bedriften skal ha tilstrekkelig kunnskap om avfallet til å kunne behandle og lagre mottatt avfall, slik at det ikke medfører forringelse av miljøet.

1.3 Informasjon til kunder

Virksomheten skal gi kundene forsvarlig informasjon med hensyn til hvilke typer avfall som tillates levert anlegget.

2 Avfall

Bedriften skal i størst mulig grad minimere dannelsen av avfall som følge av sin virksomhet.

Forurensningsmyndighetene anbefaler generelt at brukt ASFALT gjenbrukes i ASFALTproduksjon. ReturASFALT kan også nyttiggjøres som erstatning for ren ASFALT som underlag for ny ASFALT.

3 Internkontroll

Bedriften har plikt til å ha et internkontrollsystem som er oppdatert til enhver tid.

4 Støv

For å unngå støvproblemer i nærmiljøet, skal veger og plasser gjøres rene regelmessig, eller andre støvreduserende tiltak skal iverksettes.

5 Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Hverdager	Lørdager	Søn- og helligdager	Kveld (kl. 19-23), hverdager	Natt (kl. 23-07), alle døgn	Natt (kl. 23-07), alle døgn
55 Lden	50 Lden	45 Lden	50 Levening	45 Lnight	60 LAFmax

Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.

Levening er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07.

Lnight er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07.

LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

6 Rapporteringer

6.1 Risikoklasse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 4.

Bedriften skal rapportere oppsummering av returmengder asfalt og betong inn og ut av anlegget, omfang og håndtering av innslag av ulovlige fraksjoner i avfallet. Denne årsrapporten skal sendes til fylkesmannen innen 1. mars det påfølgende året. Skjema for rapporteringen finnes på www.fylkesmannen.no under Møre og Romsdal, fram til det blir gjort tilgjengelig i AltInn.

6.2 Journalføring

Det skal føres **daglig oversikt (loggbok)** over hvilke mengder som blir mottatt og passerer anlegget. Registrering av avfallet skal skje **på vekt**. Av loggboka skal det gå fram mengder og leveringssteder/anvendelsesformål.

7 Forsikring

Bedriften skal sørge for å ha tilstrekkelig forsikring for det erstatningsansvaret den måtte pådra seg i sin avfallsvirksomhet. Forsikringen må blant annet omfatte skade på person(er), utstyr samt

utgifter til opprydding, sanering og godkjent disponering. Forsikringen skal også dekke kostnader for utgifter knyttet til eventuelt opphør av eget foretak.

8 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.

Ved nedleggelse eller stans skal mottaket sørge for at lagret returasfalt tas hånd om på en forsvarlig måte (jf. avfallsforskriften). De tiltakene som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på disponering av rester av avfall og navn på de virksomhetene som har overtatt avfallet.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start er planlagt.

9 Inspeksjoner

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten, eller de disse bemyndiger, inspisere anleggene til enhver tid.