Fylkesmannen i Møre og Romsdal

# Løyve til mottak og mellomlagring av farleg- og EE-avfall frå næring for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk i Ulstein kommune

Løyvet er gitt i medhald av lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forureiningar og om avfall § 11 jf. §§ 16 og 29 og forskrift om gjenvinning og behandling av avfall § 11-6. Løyvet med seinare endringar er gitt på grunnlag av opplysningar i søknaden og under saksbehandlinga. Vilkåra går fram av side 3 til og med side 10.

Bedrifta må avklare skriftleg på førehand med Fylkesmannen i Møre og Romsdal kva endringar den ønskjer å gjere i forhold til opplysningar i søknaden eller under saksbehandlinga som kan ha miljømessig påverknad.

Dersom heile eller vesentlege delar av løyvet ikkje er tatt i bruk innan 4 år etter at løyvet tok til å gjelde, skal bedrifta gjere greie for omfanget av verksemda til Fylkesmannen slik at vi kan vurdere eventuelle endringar i løyvet.

**Bedriftsdata**

| | |
|---|---|
| Bedrift | Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS |
| Lokalisering/gateadresse | Smårisevadet 20 |
| Postadresse | 6065 Ulsteinvik |
| Kommune og fylke | Ulsteinvik kommune, Møre og Romsdal |
| Org. nummer (bedrift) | 987570970 |
| Gards- og bruksnummer | 25/ 391 og 393 |
| NACE-kode og bransje | 38.110 – Innsamling av ikkje farleg avfall<br>90.020 – Innsamling og handtering av anna avfall |
| NOSE-kode/kodar | 109 Behandling og disponering av avfall |

**Fylkesmannen sine referansar**

| Løyvenummer | Anleggsnummer | Risikoklasse[1] |
|---|---|---|
| 2020.0048.T | 1516.0045.01 | 3 |

| Løyve gitt: 04.02.2020 | Endringsnummer: 1 | Sist endra: 04.02.2020 |
|---|---|---|

Christian Dahl (e.f.)
fagkoordinator

Torunn Schønning Hollingsæter
overingeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.*

[1]Miljømyndigheitene sitt system for berekning av hyppigheita på frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høgast og 4 er lågast.

Endringslogg

| Endringsnummer | Endringar av | Punkt | Skildring |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.02.2020 | 3.6 | Endring av driftstid frå 07.00-16.00 til 07.00-19.00 for at det skal vere same opningstid som miljøstasjonen. |

# 1 Rammer for løyvet

## 1.1 Farleg avfall

Løyvet er basert på samla mengde farleg avfall som er lagra på området til bedrifta, og skal ikkje overstige 336 tonn. Detaljerte krav for tillat mengde lagra for ulike fraksjonar er sett i tabellen under.

| **Type avfall** | **Avfallskode[1]** | **Tillatt samtidig mengde på lager** | **Lagringstid** |
|---|---|---|---|
| Spillolje, refusjonsrettkomen | 7011 | 10 tonn | 6 mnd |
| Spillolje, ikkje refusjonsrettkomen | 7012 | 10 tonn | 6 mnd |
| Olje- og feittavfall | 7021 | 10 tonn | 6 mnd |
| Oljeforureina masse | 7022 | 10 tonn | 6 mnd |
| Drivstoff og fyringsolje | 7023 | 10 tonn | 6 mnd |
| Oljefilter | 7024 | 5 tonn | 6 mnd |
| Oljeemulsjonar, sloppvatn | 7030 | 5 tonn | 6 mnd |
| Organiske løysemiddel med halogen | 7041 | 2 tonn | 6 mnd |
| Organiske løysemiddel utan halogen | 7042 | 5 tonn | 6 mnd |
| Maling, lim og lakk | 7051 | 10 tonn | 6 mnd |
| Sprayboksar | 7055 | 2 tonn | 6 mnd |
| Kvikksølvholdig avfall | 7081 | 1 tonn | 6 mnd |
| Kvikksølvholdige batteri | 7082 | 1 tonn | 6 mnd |
| Kadiumhaldig avfall | 7083 | 1 tonn | 6 mnd |
| Kadiumhaldige batteri | 7084 | 1 tonn | 6 mnd |
| Amalgam | 7085 | 1 tonn | 6 mnd |
| Lysstoffrøyr og sparepærer | 7086 | 2 tonn | 6 mnd |
| Uorganiske saltar og annet fast stoff | 7091 | 10 tonn | 6 mnd |
| Blyakkumulatorar | 7092 | 25 tonn | 6 mnd |
| Småbatteriar usortert | 7093 | 5 tonn | 6 mnd |
| Lithiumbatteriar | 7094 | 2 tonn | 6 mnd |
| Metallhydroksidslam | 7095 | 5 tonn | 6 mnd |
| Slagg, støv, flygeaske, katalysatorar, blåsesand | 7096 | 20 tonn | 2 mnd |
| Uorganiske løysningar og bad | 7097 | 1 tonn | 6 mnd |
| CCA-impregnert trevirke | 7098 | 20 tonn | 3 mnd |
| Cyanidholdig avfall | 7100 | 1 tonn | 6 mnd |
| Tiltaksmiddel utan kvikksølv | 7111 | 2 tonn | 6 mnd |
| Tiltaksmiddel med kvikksølv | 7112 | 2 tonn | 6 mnd |
| Polymiserande stoff, isocyanatar | 7121 | 5 tonn | 6 mnd |
| Sterkt reaktivt stoff | 7122 | 5 tonn | 6 mnd |
| Herdar, organiske peroksidar | 7123 | 2 tonn | 6 mnd |
| Syrer, uorganiske | 7131 | 2 tonn | 6 mnd |
| Baser, uorganiske | 7132 | 2 tonn | 6 mnd |
| Reingjeringsmiddel | 7133 | 2 tonn | 6 mnd |
| Surt organisk avfall | 7134 | 2 tonn | 6 mnd |
| Basisk organisk avfall | 7135 | 2 tonn | 6 mnd |
| Organisk avfall med halogen | 7151 | 2 tonn | 6 mnd |
| Organisk avfall utan halogen | 7152 | 5 tonn | 6 mnd |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kreosotimpregnert trevirke | 7154 | 20 tonn | 3 mnd |
| Avfall med bromerte flammehemmere | 7155 | 5 tonn | 6 mnd |
| Avfall med ftalater | 7156 | 5 tonn | 6 mnd |
| Kassert isolasjon med miljøskadelege blåsemiddel | 7157 | 2 tonn | 6 mnd |
| Kloroparafinhaldige isolerglassrutar | 7158 | 10 tonn | 6 mnd |
| Kloroparafinhaldig avfall | 7159 | 2 tonn | 6 mnd |
| Prosessvann, vaskevatn | 7165 | 2 tonn | 6 mnd |
| PCB- og PCT – holdig avfall | 7210 | 2 tonn | 6 mnd |
| PCB-holdige isolerglassrutar | 7211 | 10 tonn | 6 mnd |
| Fotokjemikalier | 7220 | 1 tonn | 6 mnd |
| Halon | 7230 | 2 tonn | 6 mnd |
| KFK | 7240 | 2 tonn | 6 mnd |
| Asbest | 7250 | 20 tonn | 3 mnd |
| Gassar i trykkbehaldar | 7261 | 5 tonn | 6 mnd |

[1] Norsk standard sine avfallskodar, NS 9431:2011

[2] Omfattar ikkje håndtering av desse avfallstypane klassifisert i etter ADR regelverket: klasse 1 (Eksplosive stoff og gjenstandar), klasse 4.2 (Sjølvtennande stoff), klasse 5.2 (Organiske peroksidar), klasse 6.2 (Infeksjonsfremmande stoff) og klasse 7 (Radioaktivt materiale).

### 1.2 Ordinært avfall

Løyvet er basert på samla mengde EE-avfall som er lagra på området til bedrifta, og skal ikkje overstige 40 tonn:

| **Type avfall** | **Avfallskode[1]** | **Maksimal lagringstid** | **Maksimal mengde på lager (tonn)** |
|---|---|---|---|
| EE-avfall | 1500 | 2 mnd | 40 |

[1] Norsk standard avfallskoder, NS 9431:2011

## 2 Generelle vilkår

### 2.1 Plikt til å redusere forureining så mykje som råd

All forureining frå verksemda, inkludert utslepp til luft og vatn, samt støy og avfall, er isolert sett uønskt. Sjølv om utsleppa blir haldne innanfor fastsette utsleppsgrenser, pliktar verksemda å redusere utsleppa sine, også for støy, så langt dette er mogleg utan urimelege kostnader. Plikta omfattar også utslepp av komponentar det ikkje er sett uttrykkelege grenser for gjennom vilkår.

Stoffa på prioritetslista, oppførte i vedlegg 1, er blant dei mest helse- og miljøfarlege stoffa som er i bruk. Utslepp av desse stoffa er berre tillatne dersom dei er så små at dei må reknast å vere utan miljømessig betydning. Verksemda skal vere spesielt merksam på eventuell fare for utslepp av stoffa på prioritetslista.

### 2.2 Internkontroll

Verksemda pliktar å etablere internkontroll for verksemda si etter internkontrollforskrifta 2. Internkontrollen skal mellom anna sikre og dokumentere at verksemda overheld krava i dette løyvet, forureiningslova, produktkontrollova og relevante forskrifter til desse lovene. Verksemda pliktar å halde internkontrollen oppdatert.

Verksemda pliktar til ei kvar tid å ha oversikt over alle aktivitetane som kan føre til forureining og må kunne gjere greie for risikotilhøve. Plikta til å gjennomføre risikoanalyse følgjer av vilkår 10.1.

All aktivitet skal vere risikovurdert med tanke på det ytre miljøet.

### 2.3 Plikt til førebyggande vedlikehald

For å halde dei ordinære utsleppa på eit lågast mogleg nivå og for å unngå utilsikta utslepp, skal verksemda sørge for førebyggande vedlikehald av utstyr som kan ha betydning for utslepp. System og rutinar for vedlikehald av slikt utstyr skal vere dokumentert, jf. internkontrollforskrifta § 5 punkt 7.

### 2.4 Plikt til å gjennomføre tiltak ved auka fare for forureining

Dersom det som følgje av unormale driftstilhøve eller av andre grunnar oppstår fare for auka forureining, pliktar verksemda å sette i verk dei tiltaka som er nødvendige for å eliminere eller redusere den auka forureiningsfaren, og om nødvendig å redusere eller innstille drifta.

Verksemda skal snarast råd informere Fylkesmannen i Møre og Romsdal om unormale tilhøve som har eller kan betydning for forureining. Akutt forureining skal i tillegg varslast etter vilkår 10.4.

### 2.5 Krav til kompetanse

Verksemda skal ha tilstrekkeleg kunnskap om avfallet til å kunne behandle og lagre mottatt avfall slik at det ikkje oppstår utslepp eller fører til forverring av miljøet. Alle som handterer farleg avfall i verksemda skal ha dokumentert opplæring i slik handtering. Verksemda skal i tillegg rå over tilstrekkeleg kompetanse til å vurdere miljørisiko for verksemda si.

### 2.6 Informasjon til kundane

Verksemda skal gi kundane forsvarleg informasjon med omsyn til kva for typar avfall som det er lovleg å levere til anlegget og korleis avfallet skal leverast. Informasjonen skal bli gitt skriftleg.

## 3 Mottak og handtering av avfall

### 3.1 Mottak

Verksemda skal ha rutinar for mottakskontroll som sikrar at avfall som kjem inn til anlegget, er i samsvar med løyvet. Verksemda må sørge for at avfallet blir sortert ut og handtert på ein forsvarleg måte med omsyn til miljøet. Avfall som ikkje er i samsvar med løyvet, må enten returnerast til avfallsprodusenten eller så raskt som mogleg vidaresendast til eit godkjent mottak.

Ulovleg avfall som kjem inn, skal registrerast som avvik, og avfallsprodusenten skal varslast om feilleveringa. Mottakskontrollen skal også omfatte eit aktivt system og rutinar som hindrar at slike forhold blir gjentek seg.

[2] Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember 1996

Verksemda skal også ha etablert eit system som sikrar at farleg avfall som er tatt imot, er deklarert eller lovleg importert. All deklarering skal skje via avfallsdeklarering.no.

### 3.2 Handtering

Farleg avfall skal ikkje blandast med anna avfall. Oppsamla spill og vatn som er forureina med farleg avfall, skal handterast som farleg avfall.

Verksemda skal ha oppdatert driftsinstruks og føre dagleg driftslogg for dei delane av anlegget der dette er nødvendig for å sikre forsvarleg drift.

### 3.3 Lagring av farleg avfall

Farleg avfall skal lagrast på ein slik måte at det ikkje oppstår forureining, jf. vedlegg 4 til kapittel 11 i avfallsforskrifta om *minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farleg avfall.*

I tillegg gjeld følgjande krav og presiseringar:

- *Farleg avfall skal ikkje blandast med ordinært avfall*
- *Fortynning av mottatt farleg avfall for å unngå klassifisering som farleg avfall, er ikkje tillate*
- *Verksemda skal etablere tilstrekkelege rutinar og system for raskt å oppdage og korrigere avvik som lekkasjar og anna.*
- *Verksemda skal ha kart over lageret med farleg avfall der det går fram kvar dei ymse typane av farleg avfall er lagra.*
- *Lagra farleg avfall skal vere merka slik at det viser innhaldet som er lagra. Emballasjen skal vere eintydig merka med avfallsstoffnummer og avfallstype*

All lagring av farleg avfall skal gå føre på tett dekke og utan sluk.

### 3.4 Vidarelevering av avfall

Alt avfall skal leverast vidare til godkjente anlegg for mottak eller sluttbehandling av avfall.

### 3.5 Nærmiljøet

Verksemda pliktar alltid å halde anlegget og områda omkring, inkludert dei næraste tilførselsvegane, i orden og fri for forsøpling.

### 3.6 Driftstider

Ordinær driftstid skal vere innanfor tidsrommet frå klokka 07 til klokka 19 måndag til fredag.

## 4 Utslepp til vatn

### 4.1 Generelle vilkår

Verksemda skal syte for at handteringa av avfall ikkje fører til forureinande utslepp til vatn ved søl og lekkasjar og andre liknande utslepp.

### 4.2 Sanitæravløpsvatn

Verksemda pliktar å følgje kommunen sine krav for utslepp av sanitæravløpsvatn.

Dette løyvet grip ikkje inn i kommunen sin rett til å stille krav ved eventuell tilknyting til eit kommunalt nett.

# 5 Utslepp til luft

## 5.1 Generelle krav

Diffuse utslepp til luft, til dømes frå lagerområde og område for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal avgrensast mest mogleg.

Nødvendige tiltak må gjennomførast slik at det ikkje oppstår sjenerande lukt i omgivnadene frå avfall som er lagra.

# 6 Grunnforureining og forureina sediment

Verksemda skal vere innretta slik at det ikkje finn stad utslepp til grunnen som kan føre til nemneverdige skader eller ulemper for miljøet.

Verksemda pliktar å halde laupande oversikt over eventuell eksisterande forureina grunn på bedriftsområdet og forureina sediment utanfor, under dette faren for spreiing, samt vurdere behovet for granskingar og tiltak. Er det grunn til å anta at granskingar eller andre tiltak vil vere nødvendige, skal forureiningsmyndigheita få varsel om dette.

Bygging, terrenginngrep, mudring eller andre tiltak som kan påverke forureina grunn eller forureina sediment, må ha løyve etter forureiningslova, eventuell godkjenning frå kommunen, jf. forureiningsforskrifta kapittel 2 *Opprydding i forureina grunn ved bygge- og gravearbeid*.

# 7 Kjemikalium

Med kjemikalium meiner vi her kjemiske stoff og stoffblandingar som er i bruk i verksemda, både som hjelpekjemikalium, til dømes gro hindrande midlar, vaskemidlar, hydraulikkvæsker og brannbekjempingsmiddel.

For kjemikalium som blir nytta på ein slik måte at det kan føre med seg fare for forureining, skal verksemda dokumentere at ho har gjort ei vurdering av kjemikalia sine helse- og miljøeigenskapar på bakgrunn av testing eller annan relevant dokumentasjon, jf. Også vilkår 2.4 om internkontroll.

Verksemda pliktar å etablere eit dokumentert system for substitusjon av kjemikalium. Ho skal ta føre seg ei laupande vurdering av faren for skadelege effektar på helse og miljø som skuldast dei kjemikalia som blir nytta, og om det finst alternativ. Skadelege effektar knytte til produksjon, bruk og endeleg disponering av produktet, skal vurderast. Der det finst betre alternativ, pliktar bedrifta å nytte desse så langt dette kan skje utan urimeleg kostnad eller ulempe, jf. produktkontrollova[3].

Stoff åleine, i stoffblandingar og/eller i produkt, skal ikkje framstillast, bringast i omsetting eller brukast utan at dei er i samsvar med krava i REACH-regelverket.[4]

# 8 Støy

Verksemda sitt bidrag til utandørs støy ved omkringliggande bustader, sjukehus, pleieinstitusjonar, fritidsboligar, utdanningsinstitusjonar og barnehagar skal ikkje overskride

[3] Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11. juni 1979 § 3a

[4] Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH -forskriften) av 30. mai 2008

følgjande grenser, målt eller utrekna som innfallande lydtrykknivå ved den mest støyutsette fasaden:

| **Alternativ** | **Dag (kl. 07-19)** $L_{pAekv12h}$ | **Kveld (kl. 19-23)** $L_{pAekv4h}$ | **Lørdag (kl. 07-23)** $L_{pAekv16h}$ |
|---|---|---|---|
| A | 55 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |

$L_{pAeqT}$ er A-vege gjennomsnittleg nivå (dBA) midla over driftstid der T oppgir midlingstida i tal på timar.

$L_{AFmax}$, som er gjennomsnittleg A-vege maksimalnivå for dei 5-10 mest støyande hendingane i perioden med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Verksemda skal ikkje ha aktivitet på søn-/heilagdagar og natt, det er difor ikkje sett støykrav for desse periodane.

Alle støygrenser skal overhaldast innanfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjeld all støy frå aktiviteten til bedrifta, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarar og produkt. Støy frå mellombels bygg- og anleggsverksemd og frå persontransport av dei tilsette i verksemda til og frå bedriftsområdet, er likevel ikkje omfatta av grensene.

Støygrensene gjeld ikkje for bygningar av den typen som er nemnd over når bygningane er etablerte etter at støygrensene tok til å gjelde.

# 9 Energi

## 9.1 Energileiing

Verksemda skal ha eit system for energileiing i bedrifta for kontinuerleg, systematisk og målretta vurdering av tiltak som kan settast i verk for å oppnå mest mogleg energieffektiv produksjon og drift. Systemet for energileiing skal vere ein del av internkontrollen til bedrifta, jf. vilkår 2.6, og følgje prinsippa og metodane som norsk standard har sett for energileiing.

## 9.2 Utnytting av overskotsenergi

Verksemda skal i størst mogleg grad nytte overskotsenergien frå eksisterande og nye anlegg internt. Verksemda skal også gjennom tiltak på eige bedriftsområde legge til rette for at overskotsenergien skal kunne nyttast eksternt med mindre ho kan dokumentere at dette ikkje er teknisk eller økonomisk mogleg.

# 10 Førebyggande og beredskapsmessige tiltak mot akutt forureining

## 10.1 Miljørisikoanalyse

Verksemda skal gjennomføre ein miljørisikoanalyse av alle aktivitetane ved anlegget med tanke på det ytre miljøet. Verksemda skal vurdere resultata i forhold til kva ho meiner er akseptabel miljørisiko. Potensielle kjelder til akutt forureining av vatn, grunn og luft skal kartleggast. Verksemda skal ha oversikt over kva for miljøressursar som kan bli påverka av akutt forureining og dei helse- og miljømessige konsekvensane slik forureining kan føre til.

Miljørisikoanalysen skal dokumenterast og skal omfatte alle forhold ved verksemda som kan medføre forureining med fare for helse- og/eller miljøskadar inne på verksemda sitt område eller utanfor. Ved modifikasjonar og endra produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdaterast.

### 10.2 Førebyggande tiltak

På bakgrunn av miljørisikoanalysen skal verksemda iverksette risikoreduserande tiltak. Både tiltak som reduserer sannsyn og konsekvens skal vurderast. Verksemda skal ha ei oppdatert oversikt over dei førebyggande tiltaka.

Verksemda pliktar å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt avgrense risikoen for akutte utslepp og som følgje av brann i anlegget.

### 10.3 Etablering av beredskap

Verksemda skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og dei iverksette risikoreduserande tiltaka, om nødvendig, etablere og vedlikehalde ein beredskap mot akutt forureining.

Beredskapen skal vere tilpassa den miljørisikoen som verksemda til ei kvar tid representerer. Beredskapen mot akutt forureining skal øvast i ein frekvens som er tilpassa verksemda.

### 10.4 Varsling av akutt forureining

Akutt forureining eller fare for akutt forureining skal varslast i samsvar med gjeldande forskrift[5] om varsling av akutt forureining. Bedrifta skal og så snart som råd melde slike hendingar til Fylkesmannen. Rutinar for varsling skal vere skildra i internkontrollsystemet til verksemda.

## 11 Rapportering

### 11.1 Journalføring

Det skal førast kontinuerleg oversikt (journal) over kva slags avfall og mengder som blir tatt imot og passerer anlegget. Av journalen skal det gå fram mengder og leveringsstader for det farlege avfallet.

### 11.2 Rapportering til Fylkesmannen

Verksemda skal årleg utarbeide ei avfallsoversikt som gjer greie for mengder og typar farleg avfall som er:

- lagra i byrjinga av året (01.01.)
- tatt imot
- sendt vidare
- lagra på verksemda sitt område ved slutten av året (31.12.)

I tillegg skal rapporten:

- Gjere greie for eventuelle avvik
- Innehalde resultat frå målingar

Denne oversikta skal sendast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal årleg innan 1. mars. Rapportering som gjeld farleg avfall, skal gjerast via Altinn, medan rapportering som gjeld ordinært avfall, skal gjerast på skjema frå Fylkesmannen fram til det blir gjort tilgjengeleg i Altinn. Skjemaet for ordinært avfall er tilgjengeleg på https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Om-oss/Skjema/.

[5] Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9. juli 1992

### 11.3 Miljøovervaking

Fylkesmannen i Møre og Romsdal kan krevje at det blir gjennomført nødvendige undersøkingar for å kartlegge utslepp til ytre miljø. Utgifter til slike undersøkingar skal dekkast av eigaren.

## 12 Eigarskifte

Dersom verksemda blir overdratt til ny eigar, skal melding om dette sendast Fylkesmannen i Møre og Romsdal så snart som mogleg og seinast 1 månad etter eigarskiftet.

## 13 Nedlegging eller stans i verksemda

Dersom eit anlegg blir nedlagt eller ei verksemd stansar, skal eigaren eller brukaren gjere det som til ei kvar tid er nødvendig for å motverke fare for forureiningar. Dersom anlegget eller verksemda kan føre til forureiningar etter nedlegginga eller driftsstansen, skal det i rimeleg tid i førevegen meldast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Alt som er lagra av avfall, skal leverast til godkjent mottak eller sluttbehandling. Tiltaka som finn stad i samband med dette, skal rapporterast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 månader etter nedlegginga eller stansen. Rapporten skal innehalde dokumentasjon på disponeringa av avfallet og namna på dei verksemdene som har overtatt avfallet.

Vi kan fastsette nærare kva for tiltak som er nødvendige for å motverke forureining samt pålegge eigaren eller brukaren å stille garanti for dekking av eventuelle framtidige utgifter og mogleg erstatningsansvar.

Ved nedlegging av ei verksemd skal den ansvarlege sjå til at driftsstaden blir sett i miljømessig tilfredsstillande stand igjen.

Dersom ein ønskjer å ta opp igjen verksemda, skal melding om dette sendast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal i god tid før ein planlegg å ta til.

## 14 Tilsyn

Verksemda pliktar å la representantar for forureiningsmyndigheita eller dei som blir bemyndiga av denne, føre tilsyn med anlegga til ei kvar tid.

# 15 VEDLEGG 1

## Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1

Utslepp av desse komponentane er berre omfatta av løyvet dersom dette går uttrykkeleg fram av vilkåra i løyvet eller dei er så små at dei må reknast for å vere utan miljømessig betydning

**Metall og metallforbindelsar:**

| | **Forkortingar** |
|---|---|
| **Arsen** og arsenforbindelsar | As og As-forbindelsar |
| **Bly** og blyforbindelsar | Pb og Pb-forbindelsar |
| **Kadmium** og kadmiumforbindelsar | Cd og Cd-forbindelsar |
| **Krom** og kromforbindelsar | Cr og Cr-forbindelsar |
| **Kvikksølv** og kvikksølvforbindelsar | Hg og Hg-forbindelsar |

**Organiske forbindelsar:**

| **Bromerte flammehemmarar***:* | **Vanlege forkortingar** |
|---|---|
| Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat) | Penta-BDE |
| Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) | Okta-BDE, octa-BDE |
| Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) | Deka-BDE, deca-BDE |
| Heksabromcyclododekan | HBCDD |
| Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) | TBBPA |

| **Klorerte organiske forbindelsar** | |
|---|---|
| 1,2-Dikloretan | EDC |
| Klorerte dioksinar og furanar | Dioksinar, PCDD/PCDF |
| Heksaklorbenzen | HCB |
| Kortkjeda klorparafinar $C_{10}$ - $C_{13}$ (kloralkanar $C_{10}$ - $C_{13}$) | SCCP |
| Mellomkjeda klorparafinar $C_{14}$ - $C_{17}$ (kloralkanar $C_{14}$ - $C_{17}$) | MCCP |
| Klorerte alkylbenzenar | KAB |
| Pentaklorfenol | PCF, PCP |
| Polyklorerte bifenylar | PCB |
| Triklorbenzen | TCB |
| Tetrakloreten | PER |
| Trikloreten | TRI |
| Triklosan **(**2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) | TCS |
| Tris(2-kloretyl)fosfat | TCEP |

| **Enkelte tensid:** | |
|---|---|
| Ditalg-dimetylammoniumklorid | DTDMAC |
| Dimetyldioktadekylammoniumklorid | DSDMAC |
| Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid | DHTMAC |

| **Alkylfenolar og alkylfenoletoksylatar:** | |
|---|---|
| Nonylfenol og nonylfenoletoksilatar | NF, NP, NFE, NPE |
| Oktylfenol og oktylfenoletoksilatar | OF, OP, OFE, OPE |
| Dodecylfenol m. isomerar | DDP |
| 2,4,6 tri-tert-butylfenol | TTB-fenol |

| **Per- og polyfluorerte alkylforbindelsar (PFAS)** | |
|---|---|
| Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelsar som inneheld PFOS | PFOS, PFOS-relaterte forbindelsar |
| Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) og forbindelsar som inneheld PFHxS | PFHxS, PFHxS-relaterte forbindelsar |
| Langkjeda perfluorerte karboksylsyrer | |
| Perfluoroktansyre | PFOA |
| C9-PFCA – C14-PFCA | PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA |

| **Tinnorganiske forbindelsar:** | |
|---|---|
| Tributyltinnforbindelsar | TBT |
| Trifenyltinnforbindelsar | TFT, TPT |
| Dibutyltinnforbindelsar | DBT |
| Dioktyltinnforbindelsar | DOT |

| **Polysykliske aromatiske hydrokarbonar** | PAH |
|---|---|

| **Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)** | DEHP |
|---|---|

| **Bisfenol A** | BPA |
|---|---|

| **Siloksanar** | |
|---|---|
| Dekametylsyklopentasiloksan | D5 |
| Oktametylsyklotetrasiloksan | D4 |

| **Benzotriazolbaserte UV-filter** | |
|---|---|
| 2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol | UV-320 |
| 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)fenol | UV-327 |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | UV-328 |
| 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol | UV-350 |

# Vedlegg 2 – Definisjonar

I utgangspunktet gjeld alle definisjonar slik dei er nedfelte i det norske regelverket. I tillegg til regelverket er også definisjonar nedfelte i Norsk Standard lagt til grunn.
I dei tilfella der det i dette løyvet er brukt nemning eller uttrykk som ikkje er meir dekt av anna norsk lovverk/standard, gjeld følgjande definisjonar:

**Avløpsvatn:** sanitært og industrielt avløpsvatn og overvatn

**Behandling:** prosessar, under dette sortering, som endrar eigenskapane til avfallet med formål å redusere volum, fare, gjere det lettare å handtere eller enklare å gjenvinne.

**Fast dekke:** dekke som har ei hard overflate, for eksempel asfalt. Ikkje grus eller liknande.

**Handtering**: fellesnemning for mottak og gjenvinning under dette førebuing til og lagring mens ein ventar på av gjenvinning eller sluttbehandling.

**Innandørs:** I bygg eller hall med fire veggar og tak.

**Køyrefast dekke:** dekke som har ei hard overflate, for eksempel grus.

**Lagring:** all oppbevaring av avfall før vidare handtering eller vidaretransport til anna godkjent mottak.

**Omlasting:** all overføring/fysisk flytting av sortert avfall frå ei oppbevaringseining til meir tenleg oppbevaringseining, ofte frå ei mindre eining til ei større. Omlasting av avfall endrar ikkje samansetninga til avfallet eller eigenskapar.

**Ordinært avfall:** Avfall som ikkje er definert som farleg, eksplosivt avfall eller radioaktivt.

**Organisk avfall:** matavfall, hageavfall og anna nedbrytbart avfall frå hushald og næring, inkludert avfall frå industri, landbruk, akvakultur og avløpsslam.

**Overvatn:** overflateavrenning som følgje av nedbør eller smeltevatn.

**Sortert avfall:** avfall der innhaldet til alle fraksjonane er kjent. Sortert avfall blir også kjenneteikna ved at samansetninga er utprega homogen, det vil seie er samansett av like material/materialtypar.

**Reint trevirke:** Trevirke som ikkje er behandla eller påført noko form for overflatebehandling, for eksempel maling, lim og lakk.

**Tett dekke:** fast ugjennomtrengeleg og tilstrekkeleg slitesterkt dekke med oppsamlingsmoglegheit for alle dei materiala/avfallstypane som skal handterast på eller i same område som det tette dekket er (vatn, væske, faste stoff og liknande). I dag reknar vi normalt betong som tett dekke.

**Usortert avfall:** avfall der innhaldet til alt eller delar av avfallet er ukjent og der avfallet ikkje har gjennomgått ei avsluttande behandling.