Fylkesmannen i Innlandet

Vår dato: 22.09.2020
Vår ref: 2020/8413
Deres dato: 21.07.2020
Deres ref: Kjetil Ovrum

VINSTRA BIL-DEMONTERING AS
Lomoen
2640 VINSTRA

Saksbehandler, innvalgstelefon
Stein Egil Granli, 61 26 60 77

Endring av tillatelse for Vinstra Bil-Demontering AS - Behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Fylkesmannen i Innlandet endrer tillatelsen til Vinstra Bil-Demontering AS.

Tillatelse med tilhørende vilkår følger av dette brevet. Det vedtas samtidig gebyr for endring av tillatelsen.

Vi viser til vårt brev av 28.07.2020 der vi varslet endring av tillatelsen til Vinstra Bil-Demontering AS. Bedriften kontaktet Fylkesmannen med ønske om en oppdatering med hensyn på organisasjonsnummeret. Vi vurderte da at det var hensiktsmessig å oppdatere tillatelsen fra 2003 på flere områder.

Et annet forhold som inntreffer ved endring av tillatelsen, er at det i den nye malen for tillatelser foreligger endring i listen over prioriterte miljøgifter (se tillatelsens vedlegg 1). En endring av tillatelse jf. forurensningsloven § 18 og endring av liste over prioriterte miljøgifter skal varsles til bedriften. Bedriften skal ha vurdert om det er påregnelig at de har utslipp av de nye stoffene i stofflisten.

Endringene i tillatelsen handler i hovedsak om tydeliggjøring av vilkår fastsatt i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 4. Kasserte kjøretøy. Herunder vilkår for miljøsaneringen og hvilke krav det stilles til dekker for ulike aktiviteter knyttet til mottak, lagring og miljøsanering av ulike kasserte kjøretøy. Videre er det tatt inn vilkår i tillatelsen om lagringstid for kasserte kjøretøy. Vi legger til grunn at det i bransjen er et generelt behov for å redusere mellomlagringstiden fra kjøretøyene kommer inn på det enkelte anlegget og fram til vrakene blir viderelevert til sluttbehandling og fragmentering.

Farlig avfall som oppstår i forbindelse med driften skal håndteres og leveres i samsvar med avfallsforskriftens kapittel 11. Farlig avfall skal leveres til godkjent mottak minst én gang årlig.

Tillatelsen er endret på ett punkt med hensyn på rammer for driften. Bedriften har etterspurt muligheten for å øke antall lagrede pressa vrak fra 200 til 250 stk. Vi vurderer at dette er en mindre

justering av den opprinnelige rammen, og som må ses som en naturlig del av bedriftens utvikling. Vi legger til grunn at bedriften skal ha tilstrekkelig areal og kapasitet for lagring av ytterligere 50 pressede vrak. Bedriften skal i tillegg ha oljeutskiller med korrekt dimensjonert kapasitet for arealer der det foregår miljøsanering og der det lagres vrak hvor der risiko for miljøskadelig avrenning.

Gebyr
Fylkesmannens behandling av søknader om utslippstillatelse er omfattet av en gebyrordning, jf. forurensningsforskriftens kapittel 39. Gebyr for endring av tillatelsen ble varslet i brev av 28.07.2020. Vi har ikke mottatt merknader til varselet. Bedriften skal betale et gebyr på kr 9 900,- for Fylkesmannens endring av tillatelsen. Dette tilsvarer gebyrsats 8, jf. forskrift om begrensning av forurensning § 39-4. *Gebyr for arbeid med fastsettelse av nye og endring av tillatelser*. Faktura ettersendes fra Miljødirektoratet.

Klageadgang
Vedtaket, herunder også plassering i gebyrklasse, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Med hilsen

Tore Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Stein Egil Granli
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA

Fylkesmannen i Innlandet

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Vinstra Bil-Demontering AS – behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16 og 29, og endret i medhold av § 18. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet under saksbehandlingen.

Tillatelsen erstatter tillatelse av 12.11.2003. Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriften bør først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata

Bedrift	Vinstra Bil-Demontering AS
Beliggenhet/gateadresse	Tekstilvegen 10
Postadresse	2640 VINSTRA
Kommune og fylke	Nord-Fron / Innlandet
Org. nummer (bedrift)	980 435 989
Lokalisering av anlegg	UTM sone 32, øst: 538850, nord: 6828600
NACE-kode og bransje	46.770 Engroshandel med avfall og skrap

Forurensningsmyndighetens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Saksnummer
2003.0283.T	3436.0007.01	2020/8413

Tillatelse første gang gitt:	Tillatelse sist endret:
12.11.2003	22.09.2020
Tore Pedersen avdelingsdirektør	Stein Egil Granli seniorrådgiver

1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder forurensning fra mottak, mellomlagring og miljøsanering av kasserte kjøretøyer.

1.1 Kjøretøytyper og lagringsmengder

Tillatelsen er begrenset til å gjelde for lagring av inntil 250 upressa vrak og 250 pressa vrak samtidig på anlegget. Rammen for antall upressa vrak inkluderer både ikke-miljøsanerte bilvrak og sorterte bilvrak for demontering av deler og for klargjøring til pressing.

Den totale rammen for lagring gjelder alle typer kasserte kjøretøy på anlegget og er satt på grunnlag av en vurdering av disponibelt areal til mellomlagring av kasserte kjøretøy, kapasitet til miljømessig forsvarlig håndtering av innkomne vrak.

Det er ikke satt en begrensning for antall kasserte kjøretøy som virksomheten kan motta og behandle per år, men øvrige rammer for driften gjelder til enhver tid.

Mottak av farlig avfall, radioaktivt avfall og brannfarlig avfall utover det som inngår i kjøretøyene, er ikke tillatt.

Godkjenningen etter forurensningsloven gir rett og plikt til å skrive ut pantekvitteringer for alle kasserte kjøretøy (person-, vare og kombinertbiler) og beltemotorsykler som har vært registrert i 1977 eller senere i samsvar forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap. 4 om kasserte kjøretøy.

1.2 Kasserte kjøretøy hvor vrakpant er utbetalt

Det er ikke tillatt å selge, sende ut på markedet, eller sette på veien igjen kasserte kjøretøy som det er utbetalt vrakpant for.

Delesalg fra ferdig miljøsanerte kjøretøyer er tillatt.

1.3 Kjøretøy og annet avfall som ikke omfattes av tillatelsen

Kjøretøy som ikke er omfattet av gjeldende vrakpantordning eller er uttrykkelig nevnt i tillatelsen, er ikke tillatt å motta på anlegget.

Tillatelsen omfatter ikke deponering eller permanent lagring av kasserte kjøretøy eller annet avfall.

1.4 Driftstid

Anleggets åpningstider er mandag til fredag 08.00 – 16.00.

Pressing av bilvrak, samt inn- og uttransport av kasserte kjøretøy og annen aktivitet skal foregå innenfor ordinære driftstider.

Denne tillatelsen setter ikke begrensning for annen næringsvirksomhet på området.

1.5 Skilting

Virksomheten skal ved tydelig skilting utenfor anlegget informere kunder om når anlegget er åpent for å ta imot kasserte kjøretøy og hvilke typer kjøretøy som er tillatt å levere til anlegget. Skilt ved adkomst skal tydelig angi ansvarlig bedrift for anlegget og hvilke regler som gjelder ved anlegget.

2 Generelle vilkår

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3 til 14. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom uttrykkelig regulering i vilkårenes pkt. 3 til 14.

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp, herunder også støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for.

2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres.

Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke forurensende utslipp og annen negativ innvirkning på miljøet (BAT-prinsippet).

2.5 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare

Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften så langt det er mulig uten urimelige kostnader å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Bedriften skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om driftproblemer og forhold som kan føre til vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt. 11.3.

2.6 Internkontroll

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette[1]. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til *akutt* forurensning følger av punkt 13.1.

Følgende dokumentasjon og skriftlige rutiner knyttet til drift av anlegget skal foreligge (listen er ikke uttømmende):

- driftsinstrukser og driftsjournaler
- rutine for mottakskontroll
- metoder for demontering og miljøsanering
- lagring og levering av farlig avfall
- drift av oljeutskiller
- vedlikeholdsrutiner
- spilloppsamlingssystem
- miljørisikovurdering (med brannteknisk vurdering av anlegg og drift)
- beredskapsplan (brann ved anlegget, akutt forurensning)
- plan for kompetanseutvikling

2.7 Krav om kompetanse

Bedriften plikter å påse at personell som sanerer kjøretøy, håndterer avfall og farlig avfall har nødvendig kunnskap og kompetanse om avfall og farlig avfall for å sikre at avfallet blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte. Bedriften skal ha tilstrekkelig kompetanse til å vurdere miljørisikoen for sin virksomhet.

Bedriften skal ha en plan for hvordan kompetansen og kunnskap skal økes for personellet som sanerer kjøretøy og håndterer farlig avfall.

2.8 Sikring av anlegget

Bedriften skal sørge for at uvedkommende hindres adgang til anlegget. Arealer som anvendes til virksomhet etter denne tillatelsen skal være inngjerdet eller på annen måte adgangsbegrenset. Minimumskrav til inngjerding er 2 meter høyt gjerde.

2.9 Avskjæring av tilsig av overvann

Det skal ved behov etableres avskjærende overvannsgrøfter for å hindre at overvann kommer inn på anlegget. Håndtering av overvann skal ta høyde for ekstremvær/klimaendringer.

[1] Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127

2.10 Håndtering av overvann

Overvann fra anleggets utearealer skal håndteres slik at det ikke fører til skade eller ulempe for miljøet.

3 Tekniske vilkår

3.1 Krav til teknisk innretting av oppsamlingsplassen

Driften av anlegget og krav til dekker skal til enhver tid overholde avfallsforskriftens Vedlegg 1. Tekniske minimumskrav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, jf. § 4-7, punkt 1 og 2.

Bedriften plikter å holde seg oppdatert om endringer i de tekniske kravene som kan komme som følger av endringer i forskriften.

Aktivitet og lagring som kan medføre forurensning, søl og avrenning skal foregå på fast, ugjennomtrengelig dekke tilkoplet sandfang og oljeutskiller. Ugjennomtrengelig dekke vil si tett betongdekke eller annet dekke med tilsvarende egenskaper.

3.2 Utforming av anlegget

Virksomheten skal utforme alle bygninger, gjerder, dekker og andre anlegg etter gjeldende lovverk og reguleringsbestemmelser.

Virksomheten skal sørge for at uvedkommende hindres adgang, og at nærmiljøet er skjermet mot innsyn og støy fra anlegget. De deler av tomten som grenser mot naboer, annen bebyggelse, innkjørsel og friluftsområder skal skjermes mot innsyn. Krav til gjerdehøyde er minimum 2 meter. Det skal ikke lagres eller stables kjøretøyer over gjerdehøyde.

Faste, ugjennomtrengelige dekker skal være tilknyttet oppsamlingsløsning i form av sandfang og oljeavskiller, jf. pkt 3.1. Det skal dokumenteres at oljeavskillere er tilstrekkelig dimensjonert for maksimalt tilført belastning og vannmengde.

3.3 Krav til dekker

Nr.	Aktivitet	Krav om fast ugjennomtrengelig dekke	Ikke krav om ugjennomtrengelig dekke	Kommentar
1	Mottak av kjøretøy og sortering mht tilstand		X	Oppstilling av kjøretøy jf. punkt 2 i tabellen skal skje så raskt som mulig. Dersom kjøretøy har lekkasjer eller fare for lekkasjer, skal de umiddelbart plasseres på område med ugjennomtrengelig dekke tilkoplet sandfang og oljeutskiller.

2	Lagring av kjøretøy før miljøsanering	X		All lagring før sanering, inkludert midlertidig, skal skje på tett ugjennomtrengelig dekke tilkoplet sandfang og oljeutskiller.
3	Miljøsanering og forberedelse til videre behandling	X		Ved lave temperaturer må kjøretøy og deler akklimatiseres for å sikre tilstrekkelig avrenning av oljer og andre væsker. Oppstillingskapasitet for etterdrypping må tilpasses maksimalt antall kjøretøy som kan saneres ved lave temperaturer. Ved lave temperaturer (ca. 0°C og lavere) må tiden for etterdrypping tilpasses.
4	Mellomlagring av kjøretøy etter miljøsanering		X	Det aksepteres at ferdig sanerte kjøretøy lagres på opparbeidet areal uten tett dekke forutsatt at vrakene er helt tømt for væsker og avfall. Maksimal lagringstid er 12 måneder.
5	Pressing av vrak	X		Avrenning av pressvæske vil oppstå ved pressing. Pressvæske skal samles opp og leveres som farlig avfall.
6	Lagring av pressede kjøretøy før uttransport	X		Erfaringsmessig er det vanskelig å fjerne alt væske fra vrak før pressing. Det vil derfor alltid oppstå noe avrenning etter pressing.
7	Lagring av forsikringsbiler og sanerte kjøretøy nyere enn 6 år	X		Lagringstid utover 12 måneder tillates for nevnte kjøretøyer. Bedriften skal ha oversikt over lagringstiden for kjøretøy som lagres utover 12 måneder.

3.4 Tappeutstyr for klimaanlegg

Oppsamlingsplassen skal ha eget tappeutstyr for klimaanlegg eller ha avtale med aktør som disponerer nødvendig tappeutstyr.

4 Krav til mottak og miljøsanering av kjøretøy.

4.1 Krav til mottak og mottakskontroll

Mottak av kjøretøy, lekkasjekontroll og eventuell kvalitetssortering skal foretas uten vesentlig oppholdstid. Av hensyn til faren for lekkasjer ved mellomlagring, skal miljøfarlige væsker og deler/komponenter som inneholder miljøfarlige væsker fjernes fra vraket så raskt som mulig. Kjøretøy hvor det påvises lekkasje eller er risiko for dette, skal miljøsaneres umiddelbart.

Det skal ikke mottas kasserte kjøretøy utover anleggets behandlingskapsitet. Bedriften skal kontinuerlig påse at det ikke oppstår opphoping av kjøretøyer eller avfall fra driften.

Usanerte kjøretøy skal oppstilles på fast ugjennomtrengelig dekke jf. pkt 3.3. Det er ikke tillatt å stable usanerte kjøretøy i høyden pga økt fare for lekkasjer og forurensning. Det kan ikke foretas demontering av deler fra usanerte kjøretøy.

4.2 Krav til sanering av kjøretøy

Minimumskrav for hvilke komponenter som skal fjernes fra de kasserte kjøretøyene er stilt i avfallsforskriftens kap 4, Vedlegg 1. Tekniske minimumskrav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, jf. § 4-7 punkt 3 og 4. Virksomheten plikter å miljøsanere alle typer kjøretøy i henhold til disse kravene.

Miljøsaneringen skal foretas innendørs i verkstedhall eller på annet takoverbygd område avskjermet mot værpåvirkning og nedbør. Ved lave vintertemperaturer bør kjøretøyene akklimatiseres før sanering. Fjerning av miljøfarlige væsker og komponenter skal foretas fortløpende og så snart som mulig. Saneringsprosessen skal være så optimal og fullstendig som mulig. Dette gjelder for samtlige avfallstyper. Væskefraksjoner skal tømmes både fra tanker/beholdere og fra ledninger/slanger.

Effektive saneringsmetoder skal tilpasses og målrettes utfordringene knyttet til hver enkelt avfallsfraksjon. Særskilte utfordringer knyttet til sanering av enkeltfraksjoner, samt prosedyrer for utførelse, skal beskrives, jf. pkt. 2.6 om internkontroll.

Dryppetid ved tapping av tungtflytende smøreoljer må være tilstrekkelig til at vrakene tømmes tilnærmet fullstendig, tilpasset oljefraksjonenes viskositet og temperatur. Tanker/beholdere som fortsatt kan inneholde væskerester skal plugges igjen etter avsluttet etterdrypping. Ferdig sanerte kjøretøy skal merkes tydelig.

4.3 Lagring av sanerte kjøretøy og krav til maksimal lagringstid

Maksimal lagringstid for sanerte kjøretøy skal ikke overstige 12 måneder. Det kan aksepteres lengre lagringstid for forsikringsbiler og sanerte kjøretøy nyere enn 6 år der det økt mulighet for gjenbruk og delesalg.

Det er ikke tillatt å oppbevare kasserte kjøretøy, deler eller annet avfall utenfor anleggets avgrensede område.

Lagring og demontering av kasserte kjøretøy/bildeler skal skje slik at hensynet til helse, miljø og sikkerhet ivaretas. Lagring av kasserte kjøretøy for «selvplukk» av bildeler skal skje på eget, avgrenset område og slik at bedriften kan påse at aktiviteten på området ikke medfører

forurensning. Dersom det plukkes deler eller kjøretøyet utsettes for annen ytre påvirkning som medfører fare for forurensning, må dette skje på tett ugjennomtrengelig dekke. Kjøretøy som er særlig skadet eller av andre årsaker utgjør en forurensningsfare må lagres på tett ugjennomtrengelig dekke.

4.4 Pressing av vrak

Pressing av vrak skal skje på tett ugjennomtrengelig dekke og med oppsamling av pressvæske. Oppsamlet pressvæske skal leveres som farlig avfall.

5 Utslipp til vann og luft

5.1 Utslippsbegrensninger

Diffuse utslipp fra behandlingsprosesser og utearealer, for eksempel avrenning fra lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet.

5.2 Utslipp av oljeholdig avløpsvann

Oljeholdig avløpsvann fra verksteder og tette dekker mv skal renses tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet. Oljeinnholdet i avløpsvannet skal ikke overstige 50 mg/l.

5.3 Sanitæravløpsvann

Bedriftens sanitæravløpsvann skal ledes til offentlig avløpsnett. Påkopling skal være godkjent av kommunen.

5.4 Oversikt

Virksomheten skal ha en dokumentert oversikt over ledningsnett, kummer, tanker, oljeutskillere, utslipp- og prøvetakingspunkt og lignende. Virksomheten skal sørge for å ha kunnskap og kompetanse for håndtering av overvann og forurenset avløpsvann fra hele området til virksomheten.

5.5 Støv

Virksomheten skal drives slik at det ikke oppstår ulemper med utslipp av støv til omgivelsene.

5.6 Lukt

Virksomheten skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig.

6 Hensyn til nærmiljø

6.1 Forsøpling

Nærmiljøet rundt anlegget skal ikke forsøples. Opprydding av skjemmende avfall fra anlegget skal skje fortløpende ved behov.

6.2 Skadedyr og fugl

Anlegget skal drives på en slik måte at skadedyr og fugl unngås i størst mulig grad. Om nødvendig må tiltak iverksettes for bekjempelse.

6.3 Lukt

Virksomheten skal drive slik at lukt ikke fører til nevneverdig plage eller ulempe for naboer og miljø. Virksomheten skal drive slik at lukt blir avgrenset til et minimum. Om nødvendig må virksomheten gjøre målinger og/eller iverksette tiltak.

6.4 Støv

Virksomheten skal drive slik at støv ikke fører til nevneverdig skade eller ulempe for naboer og miljø. Om nødvendig må påregne at Fylkesmannen stiller krav om målinger og/eller iverksetting av støvdempende tiltak.

6.5 Naboklager

Naboklager skal avviksregistreres i internkontrollsystemet. Strakstiltak skal vurderes, om nødvendig iverksettes.

6.6 Varsling

Ved planlagt driftsstans eller annen aktivitet som kan medføre ulemper til omgivelsene, skal Fylkesmannen og naboer varsles i god tid.

7 Grunnforurensning og forurensede sedimenter

Virksomheten skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller ulemper for miljøet.

Bedriften plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann. Bedriften plikter videre å gjennomføre tiltak som er egnet til å begrense miljøvirkningene av et eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller ulempe for miljøet, skal overvåkes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås.

Bedriften skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 2[2], eventuelt tillatelse etter forurensningsloven. Tiltak i forurensede sedimenter må ha tillatelse etter forurensningsloven eller forurensningsforskriften kapittel 22.

8 Kjemikalier

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler.

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.7 om internkontroll.

Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.[3]

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket[4] og andre regelverk som gjelder for kjemikalier.

9 Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade:

Hverdager	Lørdager	Søn- og helligdager	Kveld (kl. 19-23), hverdager	Natt (kl. 23-07), alle døgn	Natt (kl. 23-07), alle døgn
55 L_{den}	50 L_{den}	45 L_{den}	50 $L_{evening}$	45 L_{night}	60 LAF_{max}

Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.
Levening er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07.
Lnight er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07.
LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet samt lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av grensene.

[2] Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
[3] Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1976 nr. 79 § 3a om substitusjonsplikt
[4] Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30.05.2008 nr. 516

10 Avfall

10.1 Generelle krav

Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes avfall som følge av virksomheten. For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det foreligge skriftlig dokumentasjon som viser at kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er oppfylt.

Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal begrenses mest mulig.

Avfall som oppstår i bedriften, skal primært søkes ombrukt i bedriftens produksjon eller i andres produksjon. Hvis dette ikke er mulig eller medfører urimelig kostnad, skal det fortrinnsvis materialgjenvinnes. Dersom dette heller ikke er mulig uten urimelig kostnad, skal avfallet så langt mulig gjenvinnes på annen måte.

Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder gjenvinning, skjer i overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.[5]

10.2 Håndtering av avfall

All håndtering av avfall skal foregå slik at det ikke medfører avrenning til grunn eller overflatevann.

I tillegg skal all håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf punkt 11.1 Internkont

10.3 Farlig avfall

Farlig avfall skal håndteres og leveres i samsvar med avfallsforskriftens kapittel 11. Farlig avfall skal leveres minst én gang årlig. Farlig avfall som lagres i påvente av levering/henting, skal være merket slik at avfallet kan identifiseres, og skal lagres innendørs på tett dekke[6] med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse

Lageret skal ha tett ugjennomtrengelig dekke med kant eller annen oppsamlingsløsning. Lageret også være sikret mot avdamping av forurensende stoffer til luft. Lageret skal være sikret mot adgang for uvedkommende.

Farlig avfall kan ikke fortynnes med den virkning at det blir regnet som ordinært avfall. Ulike typer farlig avfall kan ikke sammenblandes hvis dette kan medføre fare for forurensning eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

[5] Se blant annet avfallsforskriften av 1.6.2004 nr 930 og kapittel 18 i forurensningsforskriften av 1.6.2004 nr 931.
[6] Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle materialer/avfallstyper.

11 Utslippskontroll, journalføring og rapportering til Fylkesmannen

11.1 Utslippskontroll

Det skal tas utslippsmålinger fra oljeutskiller minimum en gang pr år. Det skal være full drift ved virksomheten, og minst normal nedbør når utslippsmålingene foretas. Målingene skal gjøres før tømming av oljeutskiller.

Renseanlegg skal driftes og vedlikeholdes i henhold til tekniske retningslinjer i forurensningsforskriften kap. 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. I de tilfeller der bedriften har påslipp til kommunalt nett, og kommunen har satt andre krav enn i kap. 15, er det de strengeste kravene som gjelder.

Bedriftens kontroll over egne utslipp skal være kvalitetssikret. Analyser skal utføres av akkreditert laboratorium. Måleprogrammet skal inngå i bedriftens internkontrollsystem.

Miljøfarlige væsker som ikke er oljebaserte (for eksempel kjølevæske og bremsevæske) må oppbevares slik at de har egen oppsamlingsmulighet og ikke kan renne i oljeutskilleren ved uhell.

11.2 Journalføring

Det skal føres journal, minimum hver uke, over mottatte kjøretøy og mengde farlig avfall ved anlegget. I tillegg skal det registreres avfallsmengder ut fra anlegget, mottaker eller behandler av det farlige avfallet, og dato for levering. Slike journaler skal være skriftlige og oppbevares i minst 5 år, slik at myndighetene kan kontrollere bedriftens virksomhet.

Tømming av oljeutskillere og disponering av avfallet skal journalføres. Kvittering for lovlig innlevering av avfallet skal kunne framlegges.

11.3 Rapportering til Fylkesmannen

Bedriften skal innen 1. mars hvert år oversende årsrapport med miljødata til Fylkesmannen i Innlandet. Kopi av bedriftens rapport til Autostat vil være dekkende for deler av rapporteringen.

Årsrapportering skal i tillegg inneholde:

- resultat fra forrige års måling av oljeinnhold i avløpsvann
- redegjørelse for eventuelle avvik og uønskede hendelser

12 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

12.1 Miljørisikoanalyse

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved endrede driftsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc og fremtidige klimaendringer.

Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

12.2 Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften, så langt det er mulig uten urimelige kostnader, iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere miljørisikoen. Dette gjelder både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. Bedriften skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

12.3 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift[7]. Bedriften skal også så snart som mulig underrette forurensningsmyndigheten i slike tilfeller.

13 Eierskifte, omdanning m.v.

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes forurensningsmyndigheten så snart som mulig og senest én måned etter eierskiftet.

14 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til forurensningsmyndigheten.

Forurensningsmyndigheten kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. Forurensningsmyndigheten kan pålegge eieren eller brukeren å stille ytterligere garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti som allerede er stilt iht. tillatelsen løper videre inntil forurensningsmyndigheten etter søknad fra det driftsansvarlige selskapet eller eier godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikkerhet.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i henhold til gjeldende forskrift[8]. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til forurensningsmyndigheten innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten i god tid før start er planlagt.

[7] Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
[8] Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall

15 Tilsyn

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.

Vedlegg 1

Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i pkt. 3 flg.

Metaller og metallforbindelser:

	Forkortelser
Arsen og arsenforbindelser	As og As-forbindelser
Bly og blyforbindelser	Pb og Pb-forbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser	Cd og Cd-forbindelser
Krom og kromforbindelser	Cr og Cr-forbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser	Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere	**Vanlige forkortelser**
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)	Penta-BDE
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)	Okta-BDE, octa-BDE
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)	Deka-BDE, deca-BDE
Heksabromcyclododekan	HBCDD
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol)	TBBPA

Klorerte organiske forbindelser	
Dekloran pluss (syn og anti isomere former)	DP (syn-DP, anti DP)
1,2-Dikloretan	EDC
Klorerte dioksiner og furaner	Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen	HCB
Kortkjedete klorparafiner C_{10} - C_{13} (kloralkaner C_{10} - C_{13})	SCCP
Mellomkjedete klorparafiner C_{14} - C_{17} (kloralkaner C_{14} - C_{17})	MCCP
Klorerte alkylbenzener	KAB
Pentaklorfenol	PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler	PCB
Triklorbenzen	TCB
Tetrakloreten	PER
Trikloreten	TRI
Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)	TCS
Tris(2-kloretyl)fosfat	TCEP

Enkelte tensider	
Ditalg-dimetylammoniumklorid	DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid	DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid	DHTMAC

Nitromuskforbindelser
Muskxylen

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater	
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater	NF, NP, NFE, NPE
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater	OF, OP, OFE, OPE
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet)	4-HPbl

4-tert-pentylfenol	4-t-PP
4-tert-butylfenol	4-t-BP
Dodecylfenol m. isomerer	DDP
2,4,6 tri-tert-butylfenol	TTB-fenol

Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)	
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte forbindelser	PFOS, PFOS-relaterte forbindelser
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHxS og relaterte forbindelser	PFHxS, PFHxS-relaterte forbindelser
Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte forbindelser	PFBS, PFBS-relaterte forbindelser
Perfluoroktansyre	PFOA
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA	PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA

Tinnorganiske forbindelser	
Tributyltinnforbindelser	TBT
Trifenyltinnforbindelser	TFT, TPT
Dibutyltinnforbindelser	DBT
Dioktyltinnforbindelser	DOT

Polysykliske aromatiske hydrokarboner	PAH

Ftalater	
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)	DEHP
Benzylbutylftalat	BBP
Dibutylftalat	DBP
Diisobutylftalat	DIBP

Bisfenol A	BPA

Siloksaner	
Dodekamethylsykloheksasiloksan	D6
Dekametylsyklopentasiloksan	D5
Oktametylsyklotetrasiloksan	D4

Benzotriazolbaserte UV-filtre	
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol	UV-320
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol	UV-327
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	UV-328
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol	UV-350