



Tillatelse til mottak og mellomlagring av returafalt og returafalt for Aurvoll og Furesund AS på Hareidseidet

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11 jf. § 29. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Hvis bedriften ønsker endringer i driften som kan ha betydning for miljøet, må dette avklares skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Bedriftsdata:

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| Bedrift | Aurvoll og Furesund AS | | |
| Anleggets beliggenhet/gateadresse | Hareidseidet | | |
| Bedriftens postadresse | Mjølstadnesvegen 16, 6092 Fosnavåg | | |
| Kommune for anlegget | Hareid | | |
| Organisasjonsnummer (bedrift) | 982969107 | | |
| Euref 89, UTM sone 32 | nord: 6915820 øst: 340330 | | |
| Gårds- og bruksnummer | Gnr. 64 bnr. 1 | | |
| NACE-kode og bransje | 43.120 Grunnarbeid | | |
| NOSE-kode(r) | 109 Behandling og disponering av avfall | | |
| Saksnummer | Anleggsnummer | Tillatelsesnummer | Risikoklasse ¹ |
| 2015/6344 | 1517.0030.01 | 2016.0085.T | 4 |

| | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| Tillatelse gitt: 28.01.2016 | Endringsnummer: - | Sist endret: 14.10.2020 |
| Christian Dahl fagleder | | Lisa Thorstensen overingeniør |
| <i>Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur</i> | | |

¹ Jf. forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

Endringslogg

| Endringsnummer | Endringer av | Punkt | Beskrivelse |
|----------------|--------------|----------------------|--|
| 1 | 14.10.2020 | Tittel | Lagt inn returbetong i tittel |
| | | | Satt inn endringslogg |
| | | Ramme for tillatelse | Endret fra 2000 tonn returafalt til 5000 tonn, og tatt med 2000 tonn returbetong |
| | | 1.1 | Lagt inn punkt om returbetong |
| | | 6 | Nytt punkt om knusing |
| | | 7 | Ny tittel Rapportering |
| | | 8 | Ny tittel Forsikring |
| | | 9 | Ny tittel Nedleggelse |
| | | 10 | Ny tittel Inspeksjoner |

Rammer for tillatelsen

Tillatelsen gjelder mottak og mellomlagring av returASFALT og returbetong. Tillatelsen omfatter inntil 5 000 tonn returASFALT og 2000 tonn returbetong årlig. ReturASFALT kan lagres i inntil 1 år.

Virksomheten skal være tilknyttet Kontrollordningen For ASFALTGJENVINNING.

1.1 Krav til mottaket

Det skal være en driftsplan med driftsinstruks for anlegget.

All returASFALT og returbetong som mottas til mellomlagring, skal kontrolleres og loggføres med informasjon om opphav.

For å sikre at det i videre produksjon kun benyttes rene ASFALTprodukter som er fri for tjæreprodukter, skal det angis hvor returASFALT kommer fra. Mellomlagring av tjereholdig ASFALT på området er ikke tillatt. Dersom det oppstår mistanke om at mottatt ASFALT likevel kan inneholde tjære, skal ASFALT oppbevares atskilt på fast dekke under tak inntil prøvetaking er gjennomført og videre disponering er avklart. ASFALT som er eldre en 1970 og inneholder penetrert pukk, impregnert grus eller annen overflatebehandling, skal testes for innhold av tjære.

Det må kontrolleres at betongen som blir mottatt er rein. Det vil si at den ikke skal inneholde maling eller fugemasse, og at betong og eventuell murpuss ikke skal inneholde forurensninger. Dokumentasjon fra avfallsprodusenten på at betongen ikke inneholde forurensninger, må ligge føre før massene blir slept inn på anlegget. Betong med plastarmering kan ikke tas imot. Eventuell metallarmering skal fjernes før viderelevering.

1.2 Kunnskap om avfall

Bedriften skal ha tilstrekkelig kunnskap om avfallet til å kunne behandle og lagre mottatt avfall, slik at det ikke medfører forringelse av miljøet.

1.3 Informasjon til kunder

Virksomheten skal gi kundene forsvarlig informasjon med hensyn til hvilke typer avfall som tillates levert anlegget.

2 Avfall

Bedriften skal i størst mulig grad minimere dannelsen av avfall som følge av sin virksomhet.

Forurensningsmyndighetene anbefaler generelt at brukt ASFALT gjenbrukes i ASFALTproduksjon. ReturASFALT kan også nyttiggjøres som erstatning for ren ASFALT som underlag for ny ASFALT. Betongavfall må disponeres i tråd med Miljødirektoratet sitt faktaark M-14/2013 inntil ei sentral forskrift blir vedtatt.

3 Internkontroll

Bedriften har plikt til å ha et internkontrollsystem som er oppdatert til enhver tid.

4 Støv

For å unngå støvproblemer i nærmiljøet, skal veger og plasser gjøres rene regelmessig, eller andre støvreduserende tiltak skal iverksettes.

5 Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

| Hverdager | Lørdager | Søn- og helligdager | Kveld (kl. 19-23), hverdager | Natt (kl. 23-07), alle døgn | Natt (kl. 23-07), alle døgn |
|-----------|----------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 55 Lden | 50 Lden | 45 Lden | 50 Levening | 45 Lnight | 60 LAFmax |

Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.

Levening er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07.

Lnight er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07.

LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

6 Knusing

Knusing av returasfalt og/eller returbetong blir regna som behandling av avfall. Knusing skal skje slik at vilkåra i kapittel 30 i forskrift om begrenning av forurensning (forureiningsforskrifta) blir overholdt.

7 Rapporteringer

7.1 Risikoklasse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 4.

Bedriften skal rapportere oppsummering av returmengder asfalt inn og ut av anlegget, omfang og håndtering av innslag av ulovlige fraksjoner i avfallet. Denne årsrapporten skal sendes til fylkesmannen innen 1. mars det påfølgende året. Skjema for rapporteringen finnes på www.fylkesmannen.no under Møre og Romsdal, fram til det blir gjort tilgjengelig i AltInn.

7.2 Journalføring

Det skal føres **daglig oversikt (loggbok)** over hvilke mengder som blir mottatt og passerer anlegget. Registrering av avfallet skal skje **på vekt**. Av loggboka skal det gå fram mengder og leveringssteder/anvendelsesformål.

8 Forsikring

Bedriften skal sørge for å ha tilstrekkelig forsikring for det erstatningsansvaret den måtte pådra seg i sin avfallsvirksomhet. Forsikringen må blant annet omfatte skade på person(er), utstyr samt utgifter til opprydding, sanering og godkjent disponering. Forsikringen skal også dekke kostnader for utgifter knyttet til eventuelt opphør av eget foretak.

9 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.

Ved nedleggelse eller stans skal mottaket sørge for at lagret returafalt tas hånd om på en forsvarlig måte (jf. avfallsforskriften). De tiltakene som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på disponering av rester av avfall og navn på de virksomhetene som har overtatt avfallet.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start er planlagt.

10 Inspeksjoner

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten, eller de disse bemyndiger, inspisere anleggene til enhver tid.