

# Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Visund

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 § 11 andre ledd og § 18, jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 16. november 2012, senere søknader og opplysninger fremkommet under behandlingen av dem.

## Informasjon om den kvotepliktige:

<b>Navn:</b> EQUINOR ENERGY AS VISUND	
<b>Organisasjonsnr:</b> 893246932	<b>Eies av:</b> 990888213
<b>Postadresse:</b> Postboks 8500 Forus, 4035 Stavanger	

## Informasjon om virksomheten:

<b>Navn:</b> Visund	<b>ID i klimavoteregisteret:</b> 77
<b>Kommune:</b> Kontinentalsokkelen	<b>Saksnr:</b> 2021/10507
<b>Fylke:</b> Kontinentalsokkelen	
<b>Kvotepliktig aktivitet og klimagass, jf. klimavoteforskriften § 1-1:</b>	
1. Forbrenning av brensler i virksomheter der samlet innfyrt termisk effekt overstiger 20 MW (CO <sub>2</sub> )	

## Informasjon om tillatelsen:

<b>Tillatelse gitt:</b> 7. februar 2014	<b>Tillatelsesnr:</b> 2014.0079.T
<b>Sist endret/opdatert:</b> 13. januar 2022	<b>Versjonsnr:</b> 7

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent*

Silje Aksnes Bratland  
seksjonsleder

Åshild Færevåg  
senioringeniør

## Endringslogg

Versjonsnr	Vesentlig endring?	Endringsdato	Beskrivelse av endringen
7	Ja	13. januar 2022	Endret iht. nytt regelverk for fase 4, ny kildestrøm 7 (urea), samt andre mindre endringer.
6	Ja	23. september 2020	Oppdatert måleutstyrstabell.
5	Ja	4. januar 2018	Endret metode for bestemmelse av kildestrøm 5 og oppdatert krav til årlig verifisering av korrelasjon mellom brenngass og eksportgass.
4	Nei	23. desember 2016	Oppdatering av flytskjema og prosedyrebeskrivelse for håndtering av manglende data.
3	Ja	9. februar 2016	Endret krav fra metodetrinn 2a til 3 for bestemmelse av utslippsfaktor for KS 5 (pilotflamme) og godtok bruk av samme utslippsfaktor som for KS 1 (brenngass). Oppdaterte måleutstyrstabell og prosedyrebeskrivelser på grunnlag av meldinger datert 22.09.2015, 24.09.2015 og 02.02.2016.
2	Ja	12. juni 2015	Endret metode for bestemmelse av utslippsfaktor for kildestrøm 1 til online GC på eksportgass. Fjernet utgåtte unntak fra krav til bestemmelse av utslippsfaktor for kildestrøm 1. Måleutstyrstabell og prosedyrebeskrivelser er oppdaterte.

## I. Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder kvotepliktige utslipp av klimagasser fra aktiviteter nevnt på første side.

Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen, jf. punkt II.

Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 12, jf. forurensningsloven § 11 andre ledd.

## II. Krav til overvåking av utslipp

Den kvotepliktige skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser med vedlegg (overvåkingsplan) og plikter å holde den oppdatert i tråd med de til enhver tid gjeldende krav i MR-forordningen<sup>1</sup>.

Vesentlige endringer av overvåkingsplanen, som gitt i artikkel 15(3) i MR-forordningen, må omsøkes i god tid før endringen planlegges gjennomført, og godkjennes av Miljødirektoratet.

Andre endringer av overvåkingsplanen kan gjennomføres uten søknad om endring av tillatelsen, men må meldes til Miljødirektoratet innen 31. desember samme år som endringen er gjennomført. Søknad og melding sendes inn via Altinn.

## II. Rapporteringsplikt

Den kvotepliktige skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav i AV-forordningen<sup>2</sup>.

### Manglende data

Den kvotepliktige skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller manglende data. Den kvotepliktige skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 66 (1) i MR-forordningen. Metoder for å estimere erstatningsdata som ikke er beskrevet i EUs veileder om håndtering av manglende data<sup>3</sup> skal være godkjent av Miljødirektoratet.

### Mobile rigger

Den kvotepliktige skal i utslippsrapporten oppgi hvilke mobile rigger som har operert på feltene som tillatelsen omfatter og i hvilket tidsrom de mobile riggene har operert. Videre skal måleutstyr, usikkerhet i måleutstyr og utslipp fra hver rigg rapporteres.

### Simulerte beregningsfaktorer for fakkalgass

Den kvotepliktige skal i utslippsrapporten dokumentere beregningen av simulert utslippsfaktor for fakkalgass og begrunne de valg, antagelser og vurderinger som er gjort i beregningen.

## IV. Plikt til å følge opp funn og rapportere på forbedringer

Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer, skal den kvotepliktige innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 (4) i MR-forordningen. Virksomheter med utslipp under 25 000 tonn skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra overvåkingsplanen.

Den kvotepliktige plikter å jevnlig vurdere om metodene i overvåkingsplanen kan forbedres. Uavhengig av funn i verifikasjonsrapporten, skal den kvotepliktige sende Miljødirektoratet en

forbedringsrapport om jevnlig forbedring innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser i artikkel 69 (1) i MR-forordningen.

## V. Oppgjørsplikt

Den kvotepliktige skal innen 30. april hvert år levere inn et antall kvoter til oppgjør, som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp det foregående året, fra virksomhetens driftskonto i klimavoteregisteret, jf. klimavoteloven § 12 første ledd.

## VI. Meldeplikt

Dersom virksomheten besluttet nedlagt skal melding gis Miljødirektoratet straks, jf. klimavoteforskriften § 1-6.

Ved endring i opplysninger om den kvotepliktige gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks.

## VII. Krav til internkontroll

Den kvotepliktige må ha internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at den kvotepliktige overholder krav i denne tillatelsen og forurensningsloven med relevante forskrifter. Den kvotepliktige skal holde internkontrollen oppdatert.

## VIII. Tilsyn

Miljødirektoratet skal ha uhindret adgang til eiendom hvor det foregår kvotepliktig aktivitet, jf. forurensningsloven § 50.

<sup>1</sup>Forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser under direktiv 2003/87/EF, som gjennomført i klimavoteforskriften § 2-1.

<sup>2</sup>Forordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører under direktiv 2003/87/EF, som gjennomført i klimavoteforskriften § 2-2.

<sup>3</sup>EU ETS Compliance Forum - Task Force "Monitoring": Working paper on data gaps and non-conformities, Final version of September 17th 2013.

# Overvåkingsplan for Visund

Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet.

## 1. Beskrivelse/omfang av den kvotepliktige virksomheten

Visund er et olje- og gassfelt i blokk 34/8 og 34/7 i Tampenområdet i Nordsjøen som ble satt i drift i 1999. Feltet er bygget ut med en flytende bore-, bolig- og produksjonsplattform (Visund A). Visund Nord er en separat undervannsutbygging ca. 10 kilometer fra Visund A. Produksjonsstrøm fra Visund Nord ledes til Visund A. Undervannsfeltet Visund Sør er knyttet opp mot Gullfaks C. Hovedenergikilden på Visund er naturgass fra produksjonen.

Olje transporteres i rørledning til Gullfaks for lagring og eksport. Gass transporteres til Kollsnes gjennom Kvittebjørn gassrørledning. Noe gass injiseres også tilbake i reservoaret.

En ytterligere beskrivelse av den kvotepliktige virksomheten fremgår av følgende vedlegg:

- *Flytskjema Visund- 2021.ppt.pptx* av 24. november 2021 og
- *Utslippskilder Visund.xlsx* av 25. november 2021.

Ut fra det totale årlige estimerte kvotepliktige utslippet er virksomheten plassert i kategori B. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til denne kategorien.

Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2 under.

## 2. Kildestrømmer og utslippskilder ved virksomheten

Virksomheten har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp:

Kildestrøm	Delaktivitet	Utslippskilde	Kildestrøm-kategori
1. Brenngass	Forbrenning av brensler: Andre brenngasser og flytende brensler	Turbin	Stor
2. Fakkeltgass - Høytrykksfakkel	Forbrenning av brensler: Fakkeltgass	Fakkel	Stor
3. Fakkeltgass - Lavtrykksfakkel	Forbrenning av brensler: Fakkeltgass	Fakkel	Stor
4. Diesel - Visund A	Forbrenning av brensler: Kommersielle standardbrensler	Turbin og motor	Mindre
5. Fakkeltgass - Pilotflamme i fakkel	Forbrenning av brensler: Fakkeltgass	Fakkel	De-minimis
6. Diesel - Mobile rigger	Forbrenning av brensler: Kommersielle standardbrensler	Motor og Kjel	Stor
7. Urea - Mobile rigger	Forbrenning av brensler: Scrubbing (urea)	Motorer	De-minimis

Med mobil rigg menes borerigger, floteller (boliginnetninger) og brønnintervensjonsskip.

Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til 6.

## 3. Metoder for beregning av utslipp fra kildestrømmer

Virksomheten skal benytte følgende formler for å beregne de kvotepliktige utslippene fra de ulike kildestrømmene:

Kildestrømnr.	Beregningsmetode
1, 2, 3, 4, 5 og 6	CO <sub>2</sub> -utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor
7	CO <sub>2</sub> -utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor

#### 4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrømmer

Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen under:

Kildestrømnr.	Enhet	Metodetrinn	Maksimal usikkerhet
1	Sm <sup>3</sup>	4	± 1,5 %
2	Sm <sup>3</sup>	3	± 7,5 %
3	Sm <sup>3</sup>	3	± 7,5 %
4	tonn	4	± 1,5 %
5	Sm <sup>3</sup>	Ikke trinn	
6	tonn	3	± 2,5 %
7	tonn	1	± 7,5 %

For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal den kvotepliktige benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur. Alternativt kan den kvotepliktige benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av Miljødirektoratet.

For kildestrøm 7 skal aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere målte mengder med konsentrasjon og tetthet for urealøsningen.

For kildestrøm 5 bestemmes mengde aktivitetsdata ved følgende metode:

Estimert gasmengde på 468 Sm<sup>3</sup>/døgn skal multipliseres med antall driftsdøgn. Virksomheten skal informere Miljødirektoratet dersom gassens sammensetning og molvekt endrer seg vesentlig.

#### 5. Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestrømmer

Virksomheten skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet:

Kildestrømnr.	Faktor	Enhet	Metodetrinn	Verdi/Beskrivelse
1	Nedre brennverdi	TJ/Sm <sup>3</sup>	3	Prøvetaking og analyse
	Utslippsfaktor	tonn CO <sub>2</sub> /TJ	3	Prøvetaking og analyse
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
2	Nedre brennverdi	TJ/Sm <sup>3</sup>	2b	Simulert/beregnet
	Utslippsfaktor	tonn CO <sub>2</sub> /TJ	2b	Simulert/beregnet
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
3	Nedre brennverdi	TJ/Sm <sup>3</sup>	2b	Simulert/beregnet
	Utslippsfaktor	tonn CO <sub>2</sub> /TJ	2b	Simulert/beregnet
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
4	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,0431
	Utslippsfaktor	tonn CO <sub>2</sub> /TJ	2a	73,5
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
5	Nedre brennverdi	TJ/Sm <sup>3</sup>	3	Prøvetaking og analyse
	Utslippsfaktor	tonn CO <sub>2</sub> /TJ	3	Prøvetaking og analyse
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
6	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,0431
	Utslippsfaktor	tonn CO <sub>2</sub> /TJ	2a	73,5
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
7	Utslippsfaktor	tonn CO <sub>2</sub> /tonn	1	0,7328

Virksomheten skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer.

For kildestrøm 2 og 3 skal virksomheten bestemme faktorer ved hjelp av følgende simuleringsmodell:

Beregningsmodell "CO<sub>2</sub> emission factor in flare systems". For kildestrøm 2 (høytrykksfakkel) skal modellen brukes uten fratrekk av nitrogen. For kildestrøm 3 (lavtrykksfakkel) har Visund tillatelse til å bruke modellen med fratrekk av spyleneitrogen som måles av FIT-43-0260.

## **6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer**

For kildestrøm 1 og 5 skal online GC plassert på eksportgass brukes til å bestemme utslippsfaktor, så fremt brenngass og eksportgass er tilnærmet like og korrelerer over tid. Korrelasjonen mellom brenngass og eksportgass skal valideres jevnlig i henhold til prosedyre angitt i punkt 9 i overvåkingsplanen.

Analyseresultatene skal kun brukes for den mengden eller parti av aktivitetsdata de er ment å representere.

## **7. Metoder for bestemmelse av målte utslipp, utslipp av PFK og utslipp fra overføring av CO/CO<sub>2</sub>**

Dette punktet er ikke relevant for Visund.

## 8. Måleutstyr

Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av kvotepliktige utslipp:

Kilde-strømnr.	Tagnr.	Type måler	Tilleggsinformasjon	Plassering	Enhet	Nedre måle-område	Øvre måle-område	Spesifisert usikkerhet (+/- %)	Nedre bruks-område	Øvre bruks-område	Kontroll-frekvens- og metode	Kontroll utføres av	Kalibrerings-frekvens	Kalibrering utføres av
1	FT/FE 450407	Ultralydmålere: Flerstråle	Instromet Q-sonic trestråle	Visund	m <sup>3</sup> /h	31	802	0,22	250	500	Daglig kvalitetssikring/Periodisk vedlikehold / kalibrering	Eier	ARIS R-11992 (12mnd)	Eier nullpunkt kontroll
1	PIT 450407A/B	Trykkmåler		Visund	MPa	0	5	0,76 KPa	3	4	Daglig kvalitetssikring / tilstandsbasert / kalibrering	Eier	ARIS R-11992, (36 målepunktet)	Akkreditert laboratorium
1	TIT /TE 450407 A/B	Temperaturmåler		Visund	°C	0	100	6,7 mK	60	70	Daglig kvalitetssikring / tilstandsbasert / kalibrering	Eier	ARIS R-11992, (36 målepunktet)	Akkreditert laboratorium
1	QT 250007A	Online GC eksportgass	Måleinstrumentet brukes til å måle sammensetning i Visund eksportgass	Visund, eksportgass	mol %						Daglig kvalitetssikring / tilstandsbasert / kalibrering / Automatiske kalibreringsrutiner (Ukentlig) / benchmark	Eier / Automatiske kalrutiner	Årlig sammenligningstest	Internt laboratorium og eksternt, akkreditert laboratorium
1	QT 250007B	Online GC eksportgass	Måleinstrumentet brukes til å måle sammensetning i Visund eksportgass	Visund, eksportgass	mol %						Daglig kvalitetssikring / tilstandsbasert / kalibrering / Automatiske kalibreringsrutiner (Ukentlig) / benchmark	Eier / Automatiske kalrutiner	Årlig sammenligningstest	Internt laboratorium og eksternt, akkreditert laboratorium
2	FT 430312	Ultralydmålere: Enstråle	Fluenta FGM 160	Visund	m <sup>3</sup> /h	30	120000	5,48 % (ref CMR-rapport)	300	15000	Daglig kvalitetssikring / tilstandsbasert / kalibrering / nullpunkt kontroll	Eier / Fabrikant / leverandør	ARIS R-11992 (24 mnd)	Fabrikant / leverandør / eier
2	PIT 430312 A/B	Trykkmåler		Visund	hPa	0	12000	0,87 hPa	940	4000	Daglig kvalitetssikring / tilstandsbasert / kalibrering	Eier	ARIS R-11992, (36 målepunktet)	Akkreditert laboratorium
2	TIT/ TE 430312 / A / B	Temperaturmåler		Visund	°C	-80	110	77 mK	5	40	Daglig kvalitetssikring / tilstandsbasert / kalibrering	Eier	ARIS R-11992, (36 målepunktet)	Akkreditert laboratorium
3	FT 430412	Ultralydmålere: Enstråle	Fluenta FGM 160	Visund	m <sup>3</sup> /h	10	40000	5,48 % (ref CMR-rapport)	10	400	Daglig kvalitetssikring / tilstandsbasert / kalibrering / nullpunkt kontroll	Eier / Fabrikant / leverandør	ARIS R-11992 (24 mnd)	Fabrikant / leverandør / eier
3	PIT 430412 A / B	Trykkmåler		Visund	hPa	0	7500	0,82 hPa	940	4000	Daglig kvalitetssikring / tilstandsbasert / kalibrering	Eier	ARIS R-11992, (36 målepunktet)	Akkreditert laboratorium
3	TIT / TE 430412 / A / B	Temperaturmåler		Visund	°C	-80	110	72mK	5	40	Daglig kvalitetssikring / tilstandsbasert / kalibrering	Eier	ARIS R-11992, (36 målepunktet)	Akkreditert laboratorium
3	FIT-43-0260	Differensialtrykkmåler	DP Flare Header N2-Purge	Visund	hPa	0	250	0.10 %	0	100	Tilstandsbasert / kalibrering	Eier	ARIS R-11992 (24)	Eier



Kildestrømnr.	Tagnr.	Type måler	Tilleggsinformasjon	Plassering	Enhet	Nedre måleområde	Øvre måleområde	Spesifisert usikkerhet (+/- %)	Nedre bruksområde	Øvre bruksområde	Kontroll-frekvens- og metode	Kontroll utføres av	Kalibrerings-frekvens	Kalibrering utføres av
4	NA	Annet	Måleinstrumentet på supplybåtene brukes for å måle mengden diesel som losses til anlegget	Forsyningsfartøy	NA (verdier for måleområde/bruksområde skal være NA, men skjemaet godtar kun tall i disse feltene)"	0	0	1	0	0	Krav i kapteinshåndboken om at forsyningsfartøyets måler for diesel skal kontrolleres mot leveringsanleggets måling ved hver lastning av diesel. Dette dokumenteres i et skjema. Måleutstyr på leveringsanlegg er underlagt årlig kontroll av justervesenet.	Personell involvert i bunkring	Kalibreres ikke regelmessig, men kontrolleres mot leveringsanleggets måleinstrument Dette kalibreres av Justervesenet.	NA
7	Varierer fra rigg til rigg	Annet		Varierer fra rigg til rigg	m <sup>3</sup>	0	0	Varierer	0	0	Urea måles ved bruk av fartøyenes måleutstyr			

Online GC oppgitt for kildestrøm 1 skal også benyttes for kildestrøm 5.

Det skal gjennomføres jevnlig kontroll av online GC mot representativ kalibreringsgass i henhold til frekvens angitt i måleutstyrstabellen. En eventuell justering av online GC skal gjøres mot akkreditert gass.

Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning:

Kildestrømnr.	Tagnr.	Type måler/ måleprinsipp	Tilleggsinformasjon	Plassering	Spesifisert usikkerhet (+/- %)
4	LI-62-0012	Differensialtrykkmåler	dP (absolute pressure)	Visund	0,1
4	LI-62-0022	Differensialtrykkmåler	dP (absolute pressure)	Visund	0,1
4	LI-62-0032	Differensialtrykkmåler	dP (absolute pressure)	Visund	0,1
4	LI-62-0042	Differensialtrykkmåler	dP (absolute pressure)	Visund	0,1
4	LI-62-0202	Differensialtrykkmåler	dP (absolute pressure)	Visund	0,1
6	Varierer fra rigg til rigg	Differensialtrykkmåler		Rigg	Varierer

Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående årets slutt.

## 9. Prosedyrer og standarder

I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer virksomheten benytter i forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp.

Den kvotepliktige skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes.

Ansvarstildeling og kompetanse, art 58 (3c) og 61	
Tittel og referanse	<p>OM01.02.08: Utsted årlig klimakvoterapport</p> <p>OMC01-EPN: Utvikling og produksjon Norge (EPN) - organisasjon, ledelse og styring</p> <p>OMC 01 Visund - Oranisasjon, ledelse og styring</p>
Ansvar og oppbevaring	<p>Elektronisk oppbevaring i ARIS.</p> <p>Ansvarlig: Fiskal måling, Ansvarlig PO</p>
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	<p>Arbeidsprosessen beskriver hvordan de forskjellige data for rapportering av kvotepliktige utslipp innhentes, samles, kvalitetssikres og beregnes.</p> <p>OM101.02.08: Arbeidsprosessen beskriver hvordan de forskjellige data for rapportering av kvotepliktige utslipp innhentes, samles, kvalitetssikres og beregnes. Rollebåndene i OM01.02.08 beskriver ansvar og kompetansekrav til alle de involverte i dataflyten. Det er miljøingeniør / miljøkoordinator som har ansvaret for å koordinere innsamling av data, rapportsammenstilling og forsendelse av endelig rapport til Miljødirektoratet. Risikoeier av kvotetillatelsen skal godkjenne klimakvoterapporten før denne oversendes til myndighetene.</p> <p>Fiskalmåling / fagansvarlig måling har ansvaret for å måle og beregne aktivitetsdata kildestrømmer (brenngass og fakkalgass). Utslippsfaktorer beregnes vha analyser av brenngass enten ved manuell prøvetaking eller ved on-line analysator. Fagansvarlig analyse har ansvaret for å kvalitetssikre on-line analysatorene. Miljøingeniør / miljøkoordinator sammenlikner overvåkningsprogrammet med prosessene ute i anlegget for å sjekke at det er overensstemmelse.</p> <p>OMC01 EPN: Dokumentet beskriver organisering, oppgaver, roller og ansvar, samt en overordnet beskrivelse av styringssystemet for EPN.</p> <p>OMC01 Visund: Dokumentet beskriver roller, ansvar, myndighet og rapporteringslinjer for Visund, inkludert operasjoner.</p>
Standarder	NA

<b>Evaluering av overvåkingsplan, art 14</b>	
Tittel og referanse	OM01.02.08 - Utsted årlig klimavoterapport; WR2900 -SU105 - Produsere miljødata WR2570 - SF109 - Sikre ekstern sikkerhets-og bærekraftsrapportering
Ansvar og oppbevaring	Elektronisk oppbevaring i ARIS. Ansvarlig: Fagsansvarlig fiskal måling, Fagsansvarlig SSU
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	OM101.02.08:Beskriver ansvar, krav og oppgaver for å fremskaffe, kvalitetssikre, sammenstille den årlige klimavoterapporten samt validere og revidere overvåkingsplan. Arbeidet er i prinsippet kontinuerlig, med to beskrevne naturlige sjekkpunkter; før årlig rapportering og som en del av tilbakemeldingen på rapporten fra verifikatør. Det er miljøingeniør/ miljøkoordinator som har ansvaret til å fange eventuelle endringer i prosessen som medfører behov for endring av overvåkingsplanen.  WR2900 - SU105: Disse prosedyrene beskriver generelt hvilke miljødata, som skal samles inn, registreres og rapporteres i miljøregnskapssystemet. Det er miljøingeniøren/miljøkoordinatoren som kvalitetssjekker rapportene. Prosessene er ikke spesielt ment for kvotepliktig rapportering, men vil automatisk også omfatte miljødata som dekkes av, og er sammenfallende med, OM01.02.08. Det er et viktig poeng at innsamling av data for årsrapportering for betaling av miljøavgifter og data for kvoterapportering er harmonisert slik at de samme basisdata gir samme utslipp uavhengig av hvilken rapport som genereres.  WR2570-SF109:Formålet med denne arbeidsprosessen er å regulere hvordan SSU-rapporter utarbeides og kvalitetssikres på «assets», på forretningsområde- (BA) og konsernnivå der tilsiktet resultat er å sikre samsvar med eksterne myndighets- og kontraktsfestede krav og frivillige forpliktelser.
Standarder	NA

<b>Dataflytaktiviteter, art 57</b>	
Tittel og referanse	OM101.02.04 - Utfør månedlig kontroll av målinger i rapporteringssystemer; OM101.02.08 - Utsted årlig klimavoterapport; WR2900 - SU 105 - Produsere miljødata
Ansvar og oppbevaring	Elektronisk oppbevaring i ARIS og DocMap Ansvarlig: Fagsansvarlig Fiskal måling, Fagsansvarlig SSU
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Arbeidsprosessene beskriver hvordan de forskjellige data for rapportering av kvotepliktige utslipp samles og kvalitetssikres. Kildestrømmene måles enten fiskalt eller ved prosessmåling og enkelte ved bruk av faktura (SAP). Måling av primære datakilder følger krav i måleforskriften, MR forordningen eller lokale arbeidsbeskrivelser, avhengig av kilden. Primærkildedata samles i produksjonsdatasystemet (EC / IP21 etc..) og overføres videre inn i bedriftens miljøregnskapssystem (Emisoft). Det finnes lokale importavtaler for all overføring av data til miljøregnskapssystemet. Formelverket for behandling av primærdata ligger i miljøregnskapssystemet. Miljøingeniør/miljøkoordinator har det overordnede ansvaret for data som inngår i miljøregnskapssystemet. Hver måned vil dataene publiseres i Equinors felles målstyringssystem (MiS), slik at alle i Equinor har adgang til miljødata, trender og enkeltdata ned på anleggsgnivå.
Standarder	NA

<b>Risikovurdering, art 58 (2)</b>	
Tittel og referanse	RM100 - Manage risk Risikoaanalyse av dataflyt og kontrollaktiviteter
Ansvar og oppbevaring	Elektronisk oppbevaring i ARIS. Eier av styrende dokumentasjon/ARIS
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	RM100 gir en generell beskrivelse av hvordan risikostyring i selskapet utføres og hvilke roller som inngår i arbeidsprosessen.  Risikoaanalysen knyttet til kvoteregnskapet for xxx anlegget beskriver de ulike risikoene knyttet til innsamling, beregning, kvalitetssikring og rapportering av data til kvoteregnskapet, samt kompenserende tiltak. Sannsynlighet for at en hendelse inntreffer og en gradering av konsekvens ut fra størrelsen av det totale utslippet, ligger til grunn for risikovurderingene for aktivitetene som er inngår fra datafangst til årlig rapportering. Kompenserende tiltak vurderes i henhold til resultatet av risikovurderingene.
Standarder	NA

<b>Kvalitetssikring av måleutstyr, art 58 (3a) og 59</b>	
Tittel og referanse	OM101.06.04: Kvalitetssikring av daglige produksjonsmålinger  OM101.06.01 - Drift av fiskale målestasjoner  OM101.02.04 - Utføre månedlig kontroll av måleringer i rapporteringssystemet
Ansvar og oppbevaring	Elektronisk oppbevaring i ARIS. Ansvarlig: Fagansvarlig fiskal måling
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Fiskal måling har ansvaret for daglig drift, kontroll og kalibrering av fiskale målestasjoner/måleutstyr. Fiskale målestasjoner omfatter både mengdemålere og online GC'er. Det er laget egne krav for kontroll- og kalibreringsintervaller og hvordan kalibreringen skal gjennomføres.
Standarder	Måleforskriften ISO 10715 ISO 10723

<b>Kvalitetssikring av IT-system, art 58 (3b) og 60</b>	
Tittel og referanse	FR12: Teknologiutvikling og implementering (TDI)  WR0158: Information management,  WR1211: Information security,  TR1621: IT Components  OM101.08: Sikkerhets- og automasjonssystem og cybersikring.
Ansvar og oppbevaring	Elektronisk oppbevaring i ARIS/DocMap Ansvarlig: Fagansvarlig for informasjonsteknologi, fagansvarlig for sikkerhet og sikring
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Equinor har felles IT systemer der det stilles strenge krav til IT-sikring. Hvert IT-system har en systemansvarlig og en brukeransvarlig som skal sikre at kravene i prosessene blir fulgt.  FR12 Teknologiutvikling og implementering (TDI), er etablert for å sikre innovative løsninger av problemer, realisering av nye muligheter, og tilgang til trygge og effektive teknologier, data og forbedringer, samlet referert til som løsninger.  WR0158: Beskriver selskapets krav til å sikre at all informasjon i Equinor styres effektivt, sikkert og i henhold til internt og eksternt regelverk.  WR1211: Information Security - beskriver IT sikringskrav til drift, vedlikehold og modifikasjoner av IT løsninger som leveres av tjenesteansvarlige i Equinor eller av en skyleverandør.  TR1621: Dokumentet beskriver Equinors felles krav for anskaffelse, utvikling, utrulling, vedlikehold og drift av IT-komponenter og programvareløsninger.  OM101.08: Arbeidsprosess for sikkerhets- og automasjonssystem og cybersikring. Hensikten med prosessen er å håndtere sårbarheter innenfor Industrial Automation and Control System (ACS) på en enhetlig og systematisk måte.
Standarder	NA

<b>Validering av data, art 58 (3d) og 62</b>	
Tittel og referanse	OM101.02.04. Utføre månedlig kontroll av målinger i rapporteringssystemer;  OM101.02.08: Utsted årlig klimavoterapport  OM101.06.04 - Kvalitetssikring av daglig målt produksjon fra fiskale målestasjoner  OM101.02.05. Utsted månedlige rapporter til myndigheter, partnere, operatører og interne kunder;
Ansvar og oppbevaring	Elektronisk oppbevaring i ARIS. Ansvarlig: Fagansvarlig fiskal måling
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Arbeidsprosessene beskriver daglig, månedlig og årlig validering av målte data i henhold til måleforskriften, klimavoteforskriften og MR-forordningen.. Fiskale data er generelt underlagt et betydelig kontrollregime både av norske ressursmyndigheter og partnere. Data overført til miljøregnskapssystemet valideres månedlig av miljøingeniør/miljøkoordinator for å sikre at datagrunnlaget er korrekt og komplett. Dette gjøres ved å sammenligne opp mot historiske verdier og gjeldende prosessforhold ved anlegget. Eventuelle urimelige verdier som oppdages undersøkes nærmere og reviderte data fremskaffes av ansvarlig personell. Mengdemålinger og online-analyser som ikke er fiskale blir månedlig kontrollert i forhold til historiske verdier og gjeldende prosessforhold ved anlegget. I forbindelse med årlig rapportering til Miljødirektoratet blir alle data gjennomgått og kvalitetssikret ved årsslutt for å sikre en presis rapportering (OM101.02.08) .
Standarder	NA

<b>Korrigerende tiltak, art 58 (3e) og 63</b>	
Tittel og referanse	WR2900-SU105 - Produsere miljødata  OM101.06.03: Avviksbehandling fiskal måling,  OM101.02.08: Utsted årlig klimavoterapport  OM101.02.04: Utføre månedlig kontroll av målinger i rapporteringssystemer  OM101.02.05: Utsted månedlig rapport til myndigheter, partnere, operatører og interne kunder,
Ansvar og oppbevaring	Elektronisk oppbevaring i ARIS/DocMap Ansvarlig: Fagansvarlig SSU, fagansvarlig fiskal måling
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	WR29-SU105: Generell kvalitetssikring og korrigerende av data er ivarettatt i prosedyrer gitt i Utfør kvalitetssikring g miljødata i WR2900 SU 105 - Produsere miljødata  OM101.06.03/OM101.02.08/OM101.02.04: Korreksjoner og korrigerende tiltak ved feil i fiskale data etterlever i MR-forordningen. Tiltak beskrives i detalj i fiskale arbeidsprosesser, herunder registrering av avvik, opprette tiltak, saksbehandle avvik og rapportere fiskale tall. For ikke-fiskale måledata vil manglende eller åpenbare ukorrekte data ha beskrevne korrigerende tiltak for noen typer data, f.eks. manglende analysedata for brenngass. Korreksjon av målte tall blir dokumentert i selskapets elektroniske avvikshåndteringssystem i henhold til arbeidsprosessen for å håndtere kvalitetsavvik. Kvalitetskontroll skal utføres kontinuerlig og i forhold til frekvens på innleggelse av data. Ved oppdagelse av feil i kalkulasjonsmodeller eller kalkuleringer korrigeres miljøregnskapet.  OM101.02.05: Prosessen skal sikre en sammenstilling, validering og rapportering av månedlige tall til på forhånd avtalte interne eller eksterne aktører.
Standarder	NA

<b>Arkivering av data, art 58 (3g) og 66</b>	
Tittel og referanse	SF 901 -Communication with authorities;  OM101.02.08 - Utsted årlig klimavoterapport  WR158 - Information management
Ansvar og oppbevaring	Elektronisk oppbevaring i ARIS/DocMap Ansvarlig: Myndighetskontaktfunksjonen, fagansvarlig fiskal måling, fagansvarlig informasjonsteknologi
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	SF901: Beskriver hvordan Equinor håndterer kontakt og kommuniserer med myndigheter og arkivering av dokumentasjon.  OM101.02.08: Beskriver krav til arkivering av underlag for klimavoter i henhold til krav i MR forordningen.  WR0158: Dokumentet beskriver krav til informasjonshåndtering i Equinor for å sikre at denne er i henhold til interen og eksterne reguleringer. Kravene er gyldig for all type informasjon uavhengig av format og lagringsmedium.
Standarder	NA

<b>Bestemmelse av lagerbeholdning, art 27 (1b)</b>	
Tittel og referanse	OM101.02.08: Utsted årlig klimavoterapport.
Ansvar og oppbevaring	Elektronisk oppbevart arbeidsprosess i ARIS. Ansvarlig: Fagansvarlig fiskal måling
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Beskriver krav til innhenting og registrering av lagerbeholdning diesel.
Standarder	NA

<b>Kontroll av eksterne tjenester, art 58 (3f) og 64</b>	
Tittel og referanse	R-101608 - Validere analyse for hydrokarbon  Rammekontrakt med leverandør  WR2550 - Måleprogram
Ansvar og oppbevaring	Elektronisk oppbevaring i ARIS/DocMap og Contiki Ansvarlig: Fagansvarlig fiskal måling, SR på kontakten, Fagansvarlig SSU
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	R-101608: Eksterne laboratorier som benyttes til analyse av gasskomposisjon av brenngass er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 og blir dermed årlig sjekket av Norsk Akkreditering. Mottaker av analysedata skal validere resultatene og kun distribuere disse til brukere dersom de aksepteres. Beslutningen skal arkiveres for senere dokumentasjon.  Rammekontrakt med leverandør: Krav til eksterne tjenester er spesifisert i kontrakt. Equinor har kontroll av eksterne tjenester via sitt påseansvar og utfører monitoreringsaktiviteter som beskrevet under evaluering av overvåkingsplan.  WR2550: Rapportering følges opp via riggs spesifikt måleprogram (WR2550) og månedsrapporter. Det er miljøingeniøren/miljøkoordinatoren som kvalitetsjekker rapportene.
Standarder	NA

<b>Håndtering av manglende data, art 65</b>	
Tittel og referanse	OM101.02.08: Utsted årlig klimavoterapport
Ansvar og oppbevaring	Elektronisk oppbevaring i ARIS Ansvarlig: Fagansvarlig fiskal måling
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Ved manglende data skal erstatning av data iht. til MR forordningen art 65 behandles konservativt. Avhengig av forhold i produksjonsanlegget skal det i hvert enkelt tilfelle vurderes hvordan erstatning av manglende data skal gjøres for å sikre en tilstrekkelig konservativ tilnærming. I prosedyren "Håndtering av manglende data" (I-110286) er metoder som skal benyttes i hvert enkelt tilfelle av manglende data beskrevet. Prinsippene/metodene som er beskrevet i prosedyren er i henhold til Guidance Document "Making conservative estimates for emissions in accordance with Article 70". Hvert enkelt tilfelle av manglende data skal dokumenteres.
Standarder	NA

<b>Analysemetode, art 32 for online GC og andre gassanalytatorer</b>	
Tittel og referanse	OM101.06.04
Ansvar og oppbevaring	Elektronisk oppbevaring i ARIS. Ansvarlig: fagansvarlig fiskal måling
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Arbeidsprosessen er etablert for å beskrive hvordan online GC med tilhørende sample handling system driftes og vedlikeholdes (herunder krav til kalibreringsgass, kvalitetskontroll, kvalitetssikring, kalibrering, benchmark, sammenligningstest)
Standarder	NA