



BREDESEN OG MIKKELSEN AS
Industrivegen 33
6600 SUNNDALSØRA

Saksbehandler, innvalgstelefon
Lisa Thorstensen, 71 25 84 56

Vedtak om endring av tillatelse - Bredesen og Mikkelsen AS

Viser til varsel om endring av tillatelse av 20. juni 2022, og melding om endring av ansvarlig enhet fra Miljødirektoratet fra 05.05.2022.

Deres tillatelse er oppdatert med ny ansvarlig enhet.

Vedtak om gebyr

Vi viser til forurensingsforskriften kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statsforvalterens arbeid med tillatelser mv. Vi varslet i brev fra 20. juni 2022 at gebyrsats 9 (laveste sats) vil bli vedtatt for endring av tillatelse. Sats 9 utgjør kroner 7 000. Vi vedtar at Bredesen og Mikkelsen AS skal betale kroner 7000 i gebyr.

Vedtak om fastsetting av gebyrsats kan påklages og skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen 3 uker, jf. forvaltningslova § 16.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
fagleiar - forureining

Lisa Thorstensen
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1 Tillatelse - Bredesen og Mikkelsen

Kopi til:

SURNADAL KOMMUNE

Bårdshaugvegen 1

6650

SURNADAL



Tillatelse til mottak og mellomlagring av brukt asfalt og brukt betong for Bredeesen og Mikkelsen AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11 jf. § 29. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16.

Tillatelsen gjelder fra dags dato, og erstatter tidligere tillatelses dokument.

Hvis bedriften ønsker endringer i driften som kan ha betydning for miljøet, må dette avklares skriftlig med Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Bedriftsdata:

Bedrift	Bredeesen og Mikkelsen AS		
Anleggets beliggenhet/gateadresse	Trelastvegen 16, 6652 Surnadal		
Bedriftens postadresse	Industrivegen 33, 6650 Surnadal		
Kommune for anlegget	Surnadal		
Organisasjonsnummer (bedrift)	971736518		
Euref 89, UTM sone 32	nord: 6982935 øst: 482776		
Gårds- og bruksnummer	Gnr. 68 bnr. 215		
NACE-kode og bransje	43.120 - Grunnarbeid		
NOSE-kode(r)	109 Behandling og disponering av avfall		
Saksnummer	Anleggsnummer	Tillatelsesnummer	Risikoklasse ¹
2014/3362	1566.0069.01	2014.0615.T	4

Tillatelse gitt: 01.12.2014	Endringsnummer: 2	Sist endret: 22.08.2022
Christian Dahl fagleder	Lisa Thorstensen overingeniør	
<i>Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur</i>		

¹ Risikoklassen har betydning for forurensningsmyndighetens frekvens for planlagte tilsyn med virksomheten.

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
2			Endret ansvarlig enhet

1 Rammer for tillatelsen

Tillatelsen gjelder mottak og mellomlagring av brukt asfalt og brukt betong. Tillatelsen omfatter et årlig mottak på **inntil 5000 tonn brukt asfalt og 350 tonn brukt betong**. Brukt asfalten og brukt betong kan lagres i **inntil 1 år**.

Tillatelsen omfatter kun ren asfalt. Forurenset asfalt skal avvises fra anlegget. Det tillates ikke mottak og mellomlagring av andre avfallstyper enn dem som er nevnt over.

Virksomheten skal være tilknyttet Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning.

1.1 Krav til mottaket

Det skal være en driftsplan med driftsinstruks for anlegget.

All brukt asfalt og brukt betong som mottas skal kontrolleres og loggføres med informasjon om opprinnelse.

For å sikre at det i videre produksjon kun benyttes rene asfaltprodukter som er fri for tjæreprodukter, skal det angis hvor brukt asfalten kommer fra. Mellomlagring av tjæreholdig asfalt på området er ikke tillatt. Dersom det oppstår mistanke om at mottatt asfalt likevel kan inneholde tjære, skal asfalten oppbevares atskilt på fast dekke under tak inntil prøvetaking er gjennomført og videre disponering er avklart. Asfalt som er eldre en 1970 og inneholder penetrert pukk, impregnerert grus eller annen overflatebehandling, skal testes for innhold av tjære.

Det må kontrolleres at betongen som mottas, er ren. Det vil si at den ikke skal inneholde maling eller fugemasse, og at betong og eventuell murpuss ikke skal inneholde forurensninger. Dokumentasjon fra avfallsprodusenten på at betongen ikke inneholder forurensninger, må foreligge før massene blir sluppet inn på anlegget. Armering skal fjernes før viderelevering

1.2 Kunnskap om avfall

Bedriften skal ha tilstrekkelig kunnskap om avfallet til å kunne behandle og lagre mottatt avfall, slik at det ikke medfører forringelse av miljøet.

1.3 Informasjon til kunder

Virksomheten skal gi kundene forsvarlig informasjon med hensyn til hvilke typer avfall som tillates levert anlegget.

2 Avfall

Bedriften skal i størst mulig grad minimere dannelsen av avfall som følge av sin virksomhet.

Forurensningsmyndighetene anbefaler generelt at brukt asfalt gjenbrukes i asfaltproduksjon. Brukt asfalt kan også nyttiggjøres som erstatning for ren asfalt som underlag for ny asfalt.

3 Internkontroll

Bedriften har plikt til å ha et internkontrollsystem som er oppdatert til enhver tid.

4 Støv

For å unngå støvproblemer i nærmiljøet, skal veger og plasser gjøres rene regelmessig, eller andre støvreduserende tiltak skal iverksettes.

5 Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltverdi ved mest støyutsatte fasade:

Hverdager	Lørdager	Søn- og helligdager	Kveld (kl. 19-23), hverdager	Natt (kl. 23-07), alle døgn	Natt (kl. 23-07), alle døgn
55 L_{den}	50 L_{den}	45 L_{den}	50 $L_{evening}$	45 L_{night}	60 L_{AFmax}

L_{den} er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.

$L_{evening}$ er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07.

L_{night} er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07.

L_{AFmax} er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

6 Rapporteringer og risikoklasse

6.1 Risikoklasse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 4.

6.2 Årlig rapportering

Bedriften skal rapportere oppsummering av returmengder asfalt og betong inn og ut av anlegget, omfang og håndtering av innslag av ulovlige fraksjoner i avfallet. Denne årsrapporten skal sendes til Statsforvalteren innen 1. mars det påfølgende året. Skjema for rapporteringen finnes på www.statsforvalteren.no under Møre og Romsdal, fram til det blir gjort tilgjengelig i AltInn.

6.3 Journalføring

Det skal føres **daglig oversikt (loggbok)** over hvilke mengder som blir mottatt og passerer anlegget. Registrering av avfallet skal skje **på vekt**. Av loggboka skal det gå fram mengder og leveringssteder/anvendelsesformål.

7 Forsikring

Bedriften skal sørge for å ha tilstrekkelig forsikring for det erstatningsansvaret den måtte pådra seg i sin avfallsvirksomhet. Forsikringen må blant annet omfatte skade på person(er), utstyr samt utgifter til opprydding, sanering og godkjent disponering. Forsikringen skal også dekke kostnader for utgifter knyttet til eventuelt opphør av eget foretak.

8 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Statsforvalteren.

Ved nedleggelse eller stans skal mottaket sørge for at lagret brukt asfalt og brukt betong tas hånd om på en forsvarlig måte (jf. avfallsforskriften). De tiltakene som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Statsforvalteren innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på disponering av rester av avfall og navn på de virksomhetene som har overtatt avfallet.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Statsforvalteren i god tid før start er planlagt.

9 Inspeksjoner

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten, eller de disse bemyndiger, inspisere anleggene til enhver tid.