



VEIDEKKE INDUSTRI AS PG OTTERSBO PUKKVERK
Postboks 111
7127 OPPHAUG

Saksbehandler, innvalgstelefon
Sigrid Lund Drage, 73 19 92 09

Tillatelse - endret - mottak og mellomlagring av asfalt, betong og forurensede masser - Ottersbo - Veidekke Industri - Ørland

Statsforvalteren har mottatt søknad om endring av tillatelse fra Veidekke Industri. Dere søker om tillatelse til mellomlagring av forurensede masser, dere har i dag tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og ren betong.

Vedtak

Statsforvalteren i Trøndelag gir Veidekke Industri AS tillatelse til mottak, mellomlagring og knusing av ren betong og ren asfalt, samt mellomlagring av forurensede masser ved Ottersbo pukkverk i Ørland kommune. Tillatelsen gis i medhold av vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven) § 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18 første ledd nr. 5.

Vedleggene til tillatelsen er også en del av de juridiske kravene.

Tillatelsen med tilhørende vilkår er vedlagt.

Kort om endringen av tillatelsen

Dere har en tillatelse til mottak og mellomlagring av 10 000 m³ ren returasfalt og 10 000 m³ ren returbetong. Dere søker om å beholde samme ramme, men mellomlagre flere fraksjoner.

Høring

Endring av vilkår har vært på høring i perioden 13. januar til 6. februar 2023.

Veidekke viser til bestemmelsene om driftstid i reguleringsbestemmelsene for området, som sier at: *Generelt er drift tillatt i ukedagene, mandag-fredag, i tidsrommet kl.0600-2200. Dette inkluderer den totale virksomheten innenfor regulert område. Det forutsettes at gjeldende støyforskrifter overholdes.*

Veidekke viser til at det i mange sammenhenger benyttes begreper *faste* dekker ikke *tette* dekker i andre tillatelser (vilkår 3.3).



Veidekke opplyser i e-post av 16.2.2023 at de er kjent med kommunens vurdering av områdene BI1 og BAA1, og ønsker at endringen av tillatelsen skal være i tråd med kommunens merknader (se Statsforvalterens vurdering av kommunens merknader nedenfor).

Ørland kommune har levert en omfattende uttalelse. Kommunen viser til bestemmelser i reguleringsplanen som er vedtatt 19.5.2022 (planID 5057 202004). De peker særlig på at området BI1 er åpnet for mellomlagring av masser, men at reguleringsplanens bestemmelser peker på at det er *rene masser som kan bearbeides/foredles innenfor dette området*, og at forurensede masser kan deponeres/håndteres i området BAA1.

Kommunen har redegjort grundig for naturmangfold, og pekt på at registrering i grunnforurensningsbasen avventer videre saksbehandling hos Statsforvalteren. Forhold til vannforskriften er også grundig beskrevet. Kommunen peker igjen på at det ikke er vurdert lagring av forurensede masser utenfor området BAA1 som en del av konsekvensutredningen til reguleringsplanen. De har også vurdert av påslipp til kommunalt nett.

Statsforvalterens kommentarer til merknader fra Veidekke:

Vi tar inn den generelle bestemmelsen om støy fra reguleringsbestemmelsene i vilkåret om driftstid. Vi endrer begrepet tett dekker til faste dekker i vilkår 3.3, lagring skal uansett begrepsbruk være vurdert og i tråd med bedriftens risikovurdering.

Statsforvalterens kommentarer til merknader fra kommunen:

Vi vurderer kommunens gjennomgang som svært grundig. Vi har ikke gjort ytterligere vurderinger etter vannforskriften eller naturmangfoldloven. Kommunen peker på relevante bestemmelser for bruken av området. I BI1 er det tillatt med rene masser, og områder BAA1 er vurdert som egnet for deponi for forurensede masser. Vi tolker at BAA1 dermed er tilfredsstillende vurdert og egnet for mellomlagring av forurensede masser.

Teksten i vilkår 3.3 presiseres med at rene masser, ren betong og ren asfalt kan håndteres og mellomlagres i området BI1, og at de samme fraksjonene samt forurensede masser kan håndteres og mellomlagres i området BAA1.

Nye vilkår er som følger:

1.1. Rammebetingelser (ny tabell 23.03.2023)

Type avfall	Avfallsstoffnummer	Aktivitet	Max samtidig lagring
Returasfalt	1619	Mottak og mellomlagring	20 000 kubikk
Betong	1611, 1612, 1613 og 1614		
Middels og lett forurensede masser fra bygg- og anleggsvirksomhet og forurensede masser (ordinært avfall **) fra urbane og industrielle områder	1603 1604		
PFAS-forurensede masser	1604		



Skytebanemasser	1604		
Ballast	1604		
Sedimenter fra mudringsoperasjoner	1605 1606		
Restfraksjon fra behandlet borkaks	1604		
Avgangsmasse fra gruveindustrien	1671 9915		
Bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg etter utsortering av metaller	1671		
Gateoppsop, ristgoods, silgoods og sandfang- og aktivt kullavfall fra avløpsanlegg	9915 9916 9918		

**Massene skal tilfredsstillere krav i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II punkt 2.2. om kriterier for mottak av avfall på deponi for ordinært avfall.

Ved vesentlige endringer skal bedriften søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene. Det tillates ikke deponert eller permanent lagret avfall på området.

2.6 Økonomisk sikkerhet (vilkåret slettet 24.03.2023)

3. Mottak, mellomlagring og håndtering av betong, asfalt og forurensede masser (endret 24.03.2023)

3.1 Kontroll ved mottak av betong

All betong som mottas til mellomlagring skal kontrolleres og loggføres. Ren og forurenset betong skal holdes adskilt. Armering i betongen skal fjernes før gjenbruk.

3.2 Kontroll ved mottak av asfalt

All retur-asfalt som mottas til mellomlagring skal kontrolleres og loggføres. Det skal angis hvor retur-asfalten kommer fra. Dette for å sikre at kun rene asfaltprodukter, fri for tjæreprodukter, benyttes i videre produksjon. Asfalt som er eldre en 1970 og inneholder penetrert pukk, impregnert grus eller annen overflatebehandling skal testes for innhold av tjære.

3.3 Mellomlagring

All mellomlagring skal foregå på tett dekke. Mellomlagring av forurenset betong, forurenset asfalt og forurensede masser skal foregå på tett dekke og under tak/tildekket, dersom risikovurderingen viser at dette er nødvendig.

Alt avfall av betong, asfalt og forurensede masser som virksomheten tar imot skal lagres på en slik måte at man har oversikt over lagringstid og mengde på lager. Betong, asfalt og forurensede masser kan mellomlagres i maksimalt 3 år fra de er mottatt.

Massene skal lagres på avsatt område i henhold til reguleringsbestemmelser for området. Rene masser, ren asfalt og ren betong i området BI1. Rene og forurensede masser, asfalt og betong tillates i området BAA1.

3.4 Disponering av betong

Gjenbruk av mottatt betong skal skje i samsvar med *forskrift om gjenvinning og behandling av avfall*



(avfallsforskriften) Kapittel 14A. Betong og tegl fra riveprosjekter.

3.5 Journalføring

Alt av betong og asfalt som mottas ved anlegget skal journalføres. Journalen skal inneholde mengde (vekt), type, dato for mottak og forurensningsgrad.

6. Kjemikalier (endret 24.02.2023)

Med kjemikalier menes for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, hydraulikkvæsker, drivstoff og brannbekjempningsmidler.

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon.

10. Rapportering (24.03.2023)

Virksomheten skal hvert år sende skriftlig årsrapport til Statsforvalteren for siste kalenderår.

Rapporten skal som et minimum inneholde følgende opplysninger:

- o Oppsummering av betong, asfalt og forurensede masser inn og ut av anlegget etter journalen
- o Mengde betong, asfalt og forurensende masser på lager 31. desember i rapporteringsåret
- o Status på internkontrollen, inkludert en vurdering av hvorvidt kravene i tillatelsen er overholdt og om virksomheten fører til miljøulempere som etter egen vurdering bør utbedres

Frist for innsendelse av årsrapport settes til 1. mars hvert år.

Statsforvalterens vurdering

Ved avgjørelse av om tillatelsen skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, skal Statsforvalteren legge vekt på de fordelene og ulempene som tiltaket for øvrig vil medføre. Dette innebærer at det må foretas en helhetlig vurdering der både forurensningsmessige hensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen. Det følger av både forurensningsloven, og tilhørende forskrifter, prinsipper som Statsforvalteren som forurensningsmyndighet skal legge til grunn ved behandling av søknad om tillatelser.

En tillatelse etter forurensningsloven vil vanligvis innbefatte frekvensbaserte tilsyn/kontroller fra forurensningsmyndigheten, rapportering og om nødvendig pålegg/krav til undersøkelse.

Statsforvalteren mener aktiviteten som Veidekke Industri AS har søkt om, kan tillates på visse vilkår. I følgende avsnitt vil vi kort gjøre rede for våre vurderinger.

Reguleringsbestemmelser

Ørland kommune er planmyndighet og behandler søknader etter plan- og bygningsloven. Gjeldende reguleringsplan med bestemmelser er Ottersbo massetak/deponi (planID 5057 202004) vedtatt 19.5.2022.

Kommunen og Statsforvalteren kan ikke se at tiltaket kommer i strid med denne planen.



Typer, mengder og lagringstid

Generelt er det viktig for forurensningsmyndighetene å vite hvilke aktiviteter på et anlegg som kan utgjøre en forurensningsfare. I tillatelsen er det satt en årlig ramme på hvor mye som kan mottas på anlegget. Rammevilkåret bidrar til kontroll på forurensning som for eksempel støy, støv, trafikk, og at kunder lettere kan vite at anlegget er godkjent for den type avfall som ønskes levert.

Rammen er satt på grunnlag av en vurdering av disponibelt areal til mellomlagring av avfall, og er i tråd med bedriftens søknad.

Skjerming

Vi har satt som krav at anlegget skal være skjermet, skiltet og utilgjengelig for uvedkommende. Kravet er gjennomgående for tilsvarende virksomheter.

Støy

Støy og rystelser anses som forurensning og er omfattet av forurensningsloven § 6. Hjemmel for å regulere støy er forurensningsloven § 11 (og § 18), jf. § 16. Støyende kilder fra avfallsanlegg kan være konteinerskifte, lasting med kran, inn- og uttrafikk fra transportører og kunder.

Veidekke Industri må holde seg innenfor støykravene som er satt i vilkårene i denne tillatelsen. Grenseverdiene er tilknyttet tillatt driftstid, som er fastsatt på bakgrunn av søknad og naboforhold og eventuelt reguleringsbestemmelser. Kravet er tilsvarende for virksomheter med liknende lokalitet.

Dersom det blir klager på støy, kan Statsforvalteren kreve støyberegninger, og/eller målinger av støynivået i omgivelsene, for virksomhetens regning.

Utslipp til luft

Dersom det blir klager på utslipp til luft, kan Statsforvalteren kreve utslippsmålinger eller lignende for virksomhetens regning.

Utslipp til vann

Mellomlagret skal drives slik at det i minst mulig grad forurenser nærliggende vassdrag. Ved behov skal det avgrenses fra innsig og inntrenging av grunn- og overflatevann. Rent overvann bør ledes utenom mellomlagret.

Klimatilpasning

Anlegget skal utformes slik at ekstremvær/klimaendringer hensyntas. Klimaendringer, særlig økt nedbør og tiårsflom, skal vurderes i miljørisikovurderingen.

Grunnforurensning

Det pågår en registrering/godkjenning av lokaliteten i Miljødirektoratet sitt fagsystem over eiendommer med forurenset grunn (Grunnforurensningsdatabasen). Statsforvalteren vurderer at den omsøkte aktiviteten sannsynligvis ikke vil medføre grunnforurensning. Dersom virksomheten har gjort eller i fremtiden gjør undersøkelser på den aktuelle eiendommen, skal funnene registreres i fagsystemet. Dette skal også gjøres dersom det er mistanke om at grunnen er forurenset.

Fagsystemet er bygget opp slik at bedriften/bedriftens konsulent selv kan opprette egne lokaliteter og legge inn data. Statsforvalteren får melding om dette og godkjenner innleggingen før denne blir



synlig i systemet og eiendomsmatrikkelen. Data leveres på importformat, som finnes på <http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no>. Her finnes også oversikt over hvilken informasjon som skal registres i henhold til fagsystemets retningslinjer og nødvendig veiledningsmateriale.

Vurdering etter vannforskriften

Tiltak som medfører fare for forurensning av vann skal vurderes i henhold til vannforskriften, der formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, grunnvann og kystnære områder. Ifølge vannforskriften § 4-6 skal tilstanden i overflatevann og grunnvann beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand.

Virksomheten er vurdert til ikke å komme inn under unntaksbestemmelsene i vannforskriften § 12. Statsforvalteren vurderer det slik at tiltaket er av en slik art at det er mulig å rense eventuelt utslipp slik at bestemmelsen i § 4 i vannforskriften kan overholdes, og målene i forvaltningsplanen kan oppnås.

Vurdering etter naturmangfoldloven

Ifølge naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Dette innebærer at naturmangfoldlovens prinsipper også må legges til grunn når det gjøres vurdering etter forurensningslovens bestemmelser. Nedenfor følger en vurdering av tiltaket i henhold til lovens retningslinjer.

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er vurdert i reguleringsplanen, vedtaket fra 19.5.2022. Vurderingene bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag og er tilstrekkelig konkrete og dekkende for det omsøkte tiltaket. Statsforvalteren slutter seg til disse vurderingene og legger dem til grunn for vårt vedtak.

Generelt plikter bedriften å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Anlegget skal benytte best tilgjengelige teknikker så langt som råd, når dette ikke medfører urimelige kostnader.

Konklusjon

Statsforvalteren har vurdert søknaden og opplysningene som har fremkommet under behandlingen og gir Veidekke Industri tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet i Ørland som omsøkt og på vedlagte vilkår.

Statsforvalteren har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkårene lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket vil medføre. Ved fastsetting av vilkårene har Statsforvalteren videre lagt til grunn hva som kan oppnås med best tilgjengelige teknikker.

Frister i tillatelsen

Bedriften må forholde seg til følgende frister i tillatelsen:

Tiltak	Frist	Vilkår
Årsrapport	1. mars årlig	10



Ansvarsforhold

Veidekke Industri er ansvarlig for at anlegget drives i henhold til denne tillatelsen. Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Denne tillatelsen fritar ikke Veidekke Industri for å innhente nødvendige tillatelser fra andre sider av virksomheten, som for eksempel arbeidsmiljø, mattrygghet, brann- og eksplosjonsvern med mer.

Denne tillatelsen fritar ikke Veidekke Industri for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10 andre ledd. At forurensning er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulempe eller tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Krav om endringer kan stilles både fra forurensningsmyndighetene og fra bedriften. En eventuell endringssøknad skal foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført. Tillatelsen kan tilbakekalles eller endres, jf. forurensningsloven § 18.

Forholdet til annet regelverk/myndigheter

En tillatelse etter forurensningsloven fritar ikke virksomhetens plikt til å innhente nødvendige tillatelser fra annet regelverk. Virksomheten må selv finne ut av dette med aktuelle myndigheter før oppstart.

I de tilfeller der det foreligger flere regelverk som omhandler samme forhold, er det de strengeste kravene som gjelder.

Regelhjelp

For informasjon om regler som kan være aktuelle for virksomheten/bedriften, viser vi til Miljødirektoratet sin hjemmeside www.miljodirektoratet.no.

Varsel om gebyr

I henhold til forskrift om begrensnings av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 om gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven, skal Statsforvalteren ta gebyr for behandling av tillatelser og kontroll/tilsyn etter forurensningsloven.

På bakgrunn av opplysninger som dere har gitt i søknaden, samt tidsbruk på søknaden, vurderer vi å plassere arbeidet med tillatelsen under gebyrsats 6, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4 (arbeid med tillatelser). Det betyr at dere må betale et gebyr på kr 37 400,- for saksbehandlingen.

Dersom saksbehandlingen medfører en ressursbruk betydelig utover det som er lagt til grunn for varslet gebyrsats, kan Statsforvalteren i Trøndelag øke gebyret. Endelig gebyr vil bli fastsatt når saken er ferdigbehandlet.

Eventuelle kommentarer til dette varselet kan sendes Statsforvalteren **innen 2 uker** etter at dette brevet er mottatt.

Faktura med innbetalingsblankett til dere vil bli ettersendt av Miljødirektoratet etter at saksbehandlingen er avsluttet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.



Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet frem eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Innsyn

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Statsforvalteren.

Tillatelsen blir offentlig tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør
Seksjon forurensning

Sigrid Lund Drage
seniorrådgiver
Seksjon forurensning

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg

1 Vilkår for mellomlagring - asfalt - betong og forurensede masser - Veidekke industri - Ørland

Kopi til:

ØRLAND KOMMUNE

Postboks 43

7159

BJUGN



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Veidekke industri AS - Ottersbo

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 4.11.2014, samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene framkommer på de etterfølgende sidene.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende Statsforvalteren en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Statsforvalteren kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen

Bedriftsdata

Bedrift / ansvarlig enhet	Veidekke Industri AS Avd. Ørland
Gnr./bnr. og beliggenhet	Ottersbo
Postadresse	Postboks 111, 7127 Opphaug
Kommune og fylke	Ørland, Trøndelag
Org. nummer (bedrift)	875022032, eies av 913536770
NACE-kode	

Statsforvalterens referanser

Arkivkode	Anleggsnr	Tillatelsesnr
2022/12570		2015.0442.T

Tillatelse gitt: 10.8.2015	Endret 24.03.2023
Marit Lorvik (e.f.) underdirektør Klima-og miljøvernavdelingen	Sigrid Lund Drage seniorrådgiver
<i>Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.</i>	

1. Produksjonsvilkår/rammer

1.1 .Rammebetingelser (ny tabell 24.03.2023)

Tillatelsen gjelder mottak av ren betong, returasfalt og forurensede masser ved Ottersbo pukkverk i Ørland kommune. Det tillates maksimalt mellomlagret inntil 20.000 m³.

Type avfall	Avfallsstoffnummer	Aktivitet	Max samtidig lagring
Returasfalt	1619	Mottak og mellomlagring	20 000 kubikk
Betong	1611, 1612, 1613 og 1614		
Middels og lett forurensede masser fra bygg- og anleggsvirksomhet og forurensede masser (ordinært avfall **) fra urbane og industrielle områder	1603 1604		
PFAS-forurensede masser	1604		
Skytebanemasser	1604		
Ballast	1604		
Sedimenter fra mudringsoperasjoner	1605 1606		
Restfraksjon fra behandlet borkaks	1604		
Avgangsmasse fra gruveindustrien	1671 9915		
Bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg etter utsortering av metaller	1671		
Gateoppsop, ristgods, silgods og sandfang- og aktivt kullavfall fra avløpsanlegg	9915 9916 9918		

Ved vesentlige endringer skal bedriften søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene.

Det tillates ikke deponert eller permanent lagret avfall på området.

1.2. Driftstid

Mottak, utkjøring og evt. knusing av betong og asfalt skal skje i henhold til driftstider satt i reguleringsbestemmelser for området.

Generelt er drift tillatt i ukedagene, mandag-fredag, i tidsrommet kl.0600-2200. Dette inkluderer den totale virksomheten innenfor regulert område. Det forutsettes at gjeldende støyforskrifter overholdes.

2. Generelle vilkår

2.2. Internkontroll

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette². Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder kravene i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold ved anlegget. De ansatte må ha god kunnskap om mulige utslipp, og må arbeide aktivt gjennom egen kontroll for å hindre skade eller ulempe for miljøet, og for å forebygge at utslipp kan skje.

Anlegget skal ha en stedlig representant som er ansvarlig i henhold til kravene i denne tillatelsen og generelle krav i forurensningsloven med forskrifter, samt ansvarlig for overvåking og vedlikehold av internkontrollen når det gjelder ytre miljø.

2.3. Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen.

Stoffene på prioritetslisten, oppført i vedlegg 1, er blant de mest helse- og miljøfarlige stoffene som er i bruk. Utslipp av disse stoffene er bare tillatt dersom de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. Virksomheten skal være spesielt oppmerksom på eventuell fare for utslipp av stoffene på prioritetslisten.

2.4. Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp, herunder støy og lukt, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke grenser for.

2.5. Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå, og for å unngå utilsiktede utslipp skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. Systemer/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

2.6. Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Bedriften skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning.

2.7. Økonomisk sikkerhet (vilkåret slettet 24.03.2023)

3. Mottak, mellomlagring og håndtering av betong, asfalt og forurensede masser (endret 24.03.2023)

3.1. Kontroll ved mottak av betong

All betong som mottas til mellomlagring skal kontrolleres og loggføres. Ren og forurenset betong skal holdes adskilt.

Armering i betongen skal fjernes før gjenbruk.

3.2. Kontroll ved mottak av asfalt

All retur-asfalt som mottas til mellomlagring skal kontrolleres og loggføres. Det skal angis hvor retur-asfalten kommer fra. Dette for å sikre at kun rene asfaltprodukter, fri for tjæreprodukter, benyttes i videre produksjon. Asfalt som er eldre en 1970 og inneholder penetrert puk, impregnert grus eller annen overflatebehandling skal testes for innhold av tjære.

3.3. Mellomlagring

All mellomlagring skal foregå på faste dekke. Mellomlagring av forurenset betong, forurenset asfalt og forurensede masser skal foregå på fast dekke og under tak/tildekket, dersom risikovurderingen viser at dette er nødvendig.

Alt avfall av betong, asfalt og forurensede masser som virksomheten tar imot skal lagres på en slik måte at man har oversikt over lagringstid og mengde på lager. Betong, asfalt og forurensede masser kan mellomlagres i maksimalt 3 år fra de er mottatt.

Massene skal lagres på avsatt område i henhold til reguleringsbestemmelser for området. Rene masser, ren asfalt og ren betong i området BI1. Rene og forurensede masser, asfalt og betong tillates i området BAA1.

3.4. Disponering av betong

Gjenbruk av mottatt betong skal skje i samsvar med forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 14A. Betong og tegl fra riveprosjekter.

3.5. Journalføring

Alt av betong og asfalt som mottas ved anlegget skal journalføres. Journalen skal inneholde mengde (vekt), type, dato for mottak og forurensningsgrad.

4. Utslipp til luft

Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt.

5. Grunnforurensning og forurensede sedimenter

Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.

Bedriften plikter å ha kjennskap til eventuell eksisterende forurenset grunn på bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede sedimenter, trenger tillatelse fra forurensningsmyndigheten.

6. Kjemikalier (endret 24.03.2023)

Med kjemikalier menes for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, hydraulikkvæsker, drivstoff og brannbekjempningsmidler.

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon.

7. Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som fritt feltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Mandag-fredag	Kveld mandag-fredag	Lørdag	Natt (kl. 23-07)	Natt (kl. 23-07)
55 L_{den}	50 $L_{evening}$	50 L_{den}	45 L_{night}	60 L_{AFmax}

L_{den} er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld. $L_{evening}$ er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07.

L_{night} er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07.

L_{AFmax} er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Støygrensene gjelder ikke for ny bebyggelse av forannevnte type som blir etablert på steder der støybidraget fra bedriften overskrider eller forventes å kunne overskride fastsatte grenser i tillatelsen.

Knusing av betong og asfaltmasser skal skje innenfor grenser for gjeldende reguleringsbestemmelser for området.

Støygrensene gjelder ikke for ny bebyggelse av forannevnte type som blir etablert på steder der støybidraget fra bedriften overskrider eller forventes å kunne overskride fastsatte grenser i tillatelsen.

8. Avfall

8.1. Generelle krav

Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes begrenset mest mulig.

Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften⁶. Brenning av avfall er ikke tillatt.

Avfall som oppstår i bedriften, skal søkes gjenbrukt i bedriftens produksjon eller i andres produksjon, eller – for brennbart avfall – søkes utnyttet til energiproduksjon internt/eksternt. Slik utnyttelse må imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen.

8.2. Lagring

Farlig avfall skal ikke lagres lengre enn 12 mnd.

9. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

9.1. Miljørisikoanalyse

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn

og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

9.2. Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

9.3. Etablering av beredskap

Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum en gang pr. år.

9.4. Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift⁷. Bedriften skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller.

10. Rapportering

Virksomheten skal hvert år sende skriftlig årsrapport til Statsforvalteren for siste kalenderår.

Rapporten skal som et minimum inneholde følgende opplysninger:

- Oppsummering av betong, asfalt og forurensede masser inn og ut av anlegget etter journalen
- Mengde betong, asfalt og forurensende masser på lager 31. desember i rapporteringsåret
- Status på internkontrollen, inkludert en vurdering av hvorvidt kravene i tillatelsen er overholdt og om virksomheten fører til miljøulemper som etter egen vurdering bør utbedres

Frist for innsendelse av årsrapport settes til 1. mars hvert år.

11. Utskifting av utstyr

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal Statsforvalteren på forhånd gis melding om dette.

All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke forurensning skal benyttes.

12. Eierskifte

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Statsforvalteren så snart som mulig og senest 1 måned etter eierskiftet.

13. Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Statsforvalteren.

Statsforvalteren kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. Statsforvalteren kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i henhold til gjeldende forskrift⁸. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Statsforvalteren innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

Dersom det er ønskelig å starte opp igjen virksomheten, skal det gis melding til Statsforvalteren i god tid før start er planlagt.

14. Tilsyn

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.