



Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger
Att.Marta Bertolaso

Kontakt saksbehandler

Maria Terese Creighton, 51 56 87 84

Vedtak - Utfylling sprenging i vann - fv. 450 Hunnedalsvegen, skredsikring langs nedre Bergsvatnet - Bergsura, Gjesdal

Statsforvalteren i Rogaland gir med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 16 Rogaland fylkeskommune tillatelse på visse vilkår til utfylling og sprenging i vann i forbindelse med skredsikring langs Fv. 450 nedre Bergsvatnet i Gjesdal kommune.

Det gis tillatelse til utfylling i vann på inntil 340 000 m³ samt til sprenging for å sikre stabilitet.

Vilkårene står på side 2 til 5.

Vedtaket kan påklages innen 6 uker

Vi varsler gebyr for saksbehandling av søknaden

Vi viser til søknad om tiltak i innsjø av 18.08.2021 fra Rogaland fylkeskommune i forbindelse med skredsikring langs Fv. 450 Hunnedalsvegen – Bergsura i Gjesdal kommune.

Saksfremstilling og Statsforvalteren sin begrunnelse for avgjørelsen står i vedlegg 1. Konklusjonen gjengis her.

Konklusjon

Statsforvalteren har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettelsen av vilkår, vurdert de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er lagt til grunn som retningslinjer for beslutningen. Søknadene er også vurdert etter bestemmelsene i vannforskriften.

Vurdering av tiltaket etter naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7 tilsier at naturen i området kan bli påvirket av tiltaket. Tiltaket er likevel avgrenset, og i samsvar med reguleringsbestemmelsene for området. Tiltaket vil føre til at trafikksikkerheten ved veistrekningen økes samt til økt fremkommelighet. Videre vurderes det at samfunnsnyttene utveier de miljømessige ulempene tiltaket



medfører. Statsforvalteren finner derfor at utfylling og sprenging i Nedre Bergsvatnet i Gjesdal kommune kan tillates på visse vilkår. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknaden av 18.08.2021, og opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet.

Det understrekes at all forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter bedriften å redusere utslippet så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår.

At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulempe eller tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56. Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrollloven samt forskrifter fastsatt i medhold av disse lovene, er straffbart. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller ulemper som følger av virksomheten, jf. § 53. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven § 73.

Tillatelsen etter forurensningsloven fritar ikke virksomheten fra plikter i henhold til annen lovgivning.

Vedtak

Med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 16 gir Statsforvalteren i Rogaland på visse vilkår Rogaland fylkeskommune tillatelse til utfylling og sprenging for å stabilisere utfyllingen i Nedre Bergsvatnet i Gjesdal kommune. Tillatelsen er ikke gyldig før klagefristen er utløpt.

Det gis tillatelse til utfylling i vann på inntil 340 000 m³ i henhold til søknaden. Videre gis det tillatelse til sprenging for å sikre stabilitet tiltaksområdet.

Vilkår

Med hjemmel i forurensningsloven § 16 blir det stilt følgende vilkår for tillatelsen. Vilkårene er nummerert for å lette den planlagte rapporteringen, særlig med tanke på avvik.

Generelle vilkår

1. Tiltakshaver er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere dem som skal gjennomføre arbeidene i vann om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidene. Det er videre tiltakshaver sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelsen.
2. Tiltakshaver er ansvarlig for å gi beskjed til Statsforvalteren når arbeidene i vann starter.
3. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (*internkontrollforskriften*) av 06.12.1996, plikter tiltakshaver å påse at det etableres internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes, slik at arbeidet kan revideres. Statsforvalteren skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidene, dokumenter mm., for å kunne føre tilsyn med aktivitetene.
4. Støy fra arbeidet og/eller anleggstrafikk skal ikke overskride grenseverdiene i gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442; Klima- og miljødepartementet).



5. Det må tas særlig hensyn til sensitive arter i området. Vilkår er gitt på bakgrunn av vurderinger i notat om sensitiv art utarbeidet av Ecofact på vegne av Rogaland fylkeskommune.
 - 5.1. Det kan arbeides hele året nord for sort strek avmerket i kart (jf. notat om hensyn til sensitiv art).
 - 5.2. Sør for sort strek skal det ikke foregå sprengning og utfylling i perioden 1. februar til 1. august.
 - 5.3. Brakkerigg m.m. skal etableres i nordlig del av Nedre Bergsvatnet, lekter skal holde seg langs nordvestre siden (langs Hunnedalsvegen) av Nedre Bergsvatnet under arbeidet.
 - 5.4. Større ansamlinger av folk skal unngås på sørvestsiden av Åno og Nedre Bergsvatnet.
 - 5.5. Dersom det ikke er hekking i 2023 ved lokasjon gitt i rapport, kan sørlig delområde av vei frigris for arbeid fra midten av juni.
6. Arbeidene i vann skal utføres på en måte som minimerer risiko for skade og/eller ulempe for det akvatiske miljøet. Arbeidet skal utføres på en så skånsom måte som mulig.
7. Tillatelsen er gyldig i fem (5) år, fra utløp av klagefristen.

Utfylling i vann

8. Før arbeidene i vann påbegynnes skal siltgardin etableres. Siltgardin skal:
 - 8.1. Etableres slik at partikkelspredning ut av tiltaksområdet ikke forekommer.
 - 8.2. Inspiseres visuelt daglig for å sikre at den fungerer etter hensikten. Inspeksjonen skal loggføres.
 - 8.3. Opprettholdes i minst 14 dager etter at arbeidene i vann er avsluttet.

Dersom synlig partikkelspredning utenfor barrieren oppdages, skal arbeidene straks stanses og ytterligere avbøtende tiltak iverksettes.
9. Det kan benyttes rene masser til utfylling i vann. Massene skal ikke inneholde skyteledninger som flyter. Tiltakshaver skal sikre at utfyllingsområdet overvåkes visuelt for flytende plastavfall, og at dette samles effektivt under tiltaket. Oppsamlet plastavfall fra sprengning skal loggføres. Logg leveres sammen med sluttrapport jf. vilkår 20.
10. Det opprettes mottakskontroll av utfyllingsmasser. Kontrollen skal beskrive hvilke masser som er mottatt til utfylling, hvor disse kommer fra og mengde. Kontrollen skal også inneholde en enkel vurdering av risiko for spredning av forurensning fra massene.
11. Utfyllingsmasser skal vaskes/spyles før utfylling, for å minimere fare for spredning av suspendert stoff, nitrogenforbindelser og plast til resipient.
12. Utfyllingen skal gjennomføres på en måte som sikrer stabilitet i massene under tiltakets utførelse og i ettertid.
13. Transport, mellomlagring og håndtering av utfyllingsmasser skal gjøres slik at det forårsaker minst mulig søl, støy og støv.
14. Eventuelle overskuddsmasser skal leveres til godkjent mottak eller gjenvinnes jf. forurensningsloven § 32 første ledd.



Sprengningsarbeid

15. For å begrense skadevirkning fra sprengningsarbeid på naturverdier i området, skal det før arbeidene med sprengning påbegynnes, monteres dobbel boblegardin rundt tiltaksområdet, innenfor siltgardin. Det skal gjennomføres daglig visuell kontroll av boblegardin for å sikre at den fungerer etter hensikten. Kontroll av boblegardin skal loggføres.
 - 15.1. Boblegardinene tillates skrudd av ved opphold i sprengningsarbeidene. Siltgardin skal kontrolleres før boblegardinene skrues av.
 - 15.2. Det skal sprenges med forsinkelse hvis det skal skytes med flere ladninger, ikke simultant.
 - 15.3. Det skal sendes varselsalve (småladninger) 5-10 minutt før sprengning for å skremme bort fiskene i området. Tidspunkt for varselsalve og sprengning loggføres og rapporteres til Statsforvalteren ved sluttrapportering.
 - 15.4. Eventuelle skyteledninger, plastavfall m.m. fra sprengning skal samles opp effektivt. Dersom det oppdages spredning av plastavfall utenfor tiltaksområdet, skal tiltak iverksettes for oppsamling av dette. Oppsamling skal loggføres og presenteres i sluttrapporten.

Overvåkning av partikler

16. Nedre Bergsvatnet og vassdrag nedstrøms tiltaket skal overvåkes for spredning av partikler under hele anleggsperioden med bruk av kontinuerlig turbiditetsmålinger.
 - 16.1. Målinger skal utføres på relevant sted, for best mulig kunne fange opp spredning av partikler fra arbeidene.
 - 16.2. Grenseverdi for turbiditet settes til 10 FTU/NTU over referanseverdi.
 - 16.3. Arbeidene skal stanses, årsaksforholdene avklares og nødvendige avbøtende tiltak gjennomføres dersom grenseverdier overskrides utover en periode på 30 minutter. Dersom overskridelsene skyldes arbeidene, kan arbeidene ikke starte opp igjen før turbiditeten er nede på stabile nivåer under grenseverdien.
 - 16.4. Måleutstyret skal vedlikeholdes med tilstrekkelig frekvens slik at målte verdier til enhver tid er representative for turbiditet i vannmassene.

Rapportering

17. Før anleggsarbeidene starter, skal tiltakshaver ha etablert en beredskapsplan som skal gjennomføres straks dersom det viser seg at arbeidet medfører akutt forurensing til vann, grunn og luft. Beredskapsplanen skal tilpasses den miljørisiko tiltaket til enhver tid representerer. Beredskapsplanen skal oversendes Statsforvalteren før oppstart av arbeidene.
18. Under gjennomføring av tiltaket skal virksomheten overvåke tiltaket for:
 - 18.1. Å sørge for at avbøtende tiltak som utføres er tilstrekkelig effektive til å hindre uønskede effekter.
 - 18.2. Å kunne iverksette straktiltak ved behov
 - 18.3. Å dokumentere at krav i tillatelse overholdes
19. Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø, er tiltakshaver ansvarlig for at Statsforvalteren varsles umiddelbart. Avvik skal loggføres.
20. Når arbeidet i vann er ferdig, skal tiltakshaver utarbeide en kort rapport der foreløpige resultater fra arbeidet presenteres, og hvor en dokumenterer at vilkårene i denne tillatelsen er oppfylt. Rapporten skal minst inneholde:
 - 20.1. Oppsummering av gjennomført tiltak og eventuelle avvik fra planlagt arbeid med begrunnelse.



- 20.2. Mengde og type masse som er fylt ut.
- 20.3. Loggført mengde oppsamlet plastavfall.
- 20.4. Beskrivelse av erfaring med utstyr, teknologi etc.
- 20.5. Rapporten skal sendes til Statsforvalteren innen 8 uker etter avsluttet arbeid i innsjø.

21. Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø er tiltakshaver ansvarlig for at Statsforvalteren varsles umiddelbart. Avvik skal loggføres.

Vi vil understreke at all forurensning fra arbeidene isolert sett er uønsket. Brudd på vilkår i en tillatelse medfører straffeansvar etter forurensningsloven, jf. § 78. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller ulemper som følger av virksomheten, jf. § 53. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven § 73.

Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar fra plikter i henhold til annen lovgivning.

Varsel om gebyr

Statsforvalterens behandling av søknader om tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 39 i forurensningsforskriften. Statsforvalterens behandling av denne saken har medført en ressursbruk tilsvarende gebyr **sats 6** jf. forurensningsforskriften § 39-4 gebyr for arbeid med fastsettelse av nye og endringer av tiltalelser. Rogaland fylkeskommune skal derfor betale et gebyr på **kr 37 400,-** for Statsforvalterens behandling av søknaden om tillatelse. Etter forvaltningsloven § 16 har partene i en sak rett til å uttale seg før vedtaket blir gjort. Eventuelle merknader til varsel om fastsetting av saksbehandlingsgebyr sendes til Statsforvalteren innen 6 uker fra varselet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16.

Etterhåndskunngjøring

Tillatelsen og søknadsdokumenter legges ut til offentlig ettersyn på internettsidene til Statsforvalteren i Rogaland www.statsforvalteren.no/rogaland under «Miljø og klima».

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen seks uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal stilles til Miljødirektoratet, og sendes til Statsforvalteren i Rogaland.

Med hilsen

Einar Heegaard (e.f.)
fagleiar natur

Cathrine Stabel Eltervåg
ass. fylkesmiljøvern sjef

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg

1 *Saksfremstilling og begrunnelse*



Kopi til:

SØR-NORGES FISKARLAG
Fiskeridirektoratet, region sør
Kystverket Vest
Museum Stavanger
GJESDAL KOMMUNE

Postboks 936
Postboks 185 sentrum
Postboks 1502
Muségata 16
Rettedalen 1

6001 ÅLESUND
5804 Bergen
6025 Ålesund
4010 STAVANGER
4330 ÅLGÅRD