



Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven For Lågen Potetpakkeri AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18, Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3 til og med side 5. Dette tillatelsesdokumentet er ajourført per 30.08.23 og erstatter tidligere tillatelsesdokumenter.

Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriften bør først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Statsforvalteren kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Nøkkeldata

Bedrift	Lågen Potetpakkeri AS
Postadresse for bedriften	c/o Bama Gruppen AS, postboks 263 Alnabru, 0614 Oslo
Org. nummer (bedrift)	971 814 977 eies av 963 981 317
NACE-kode og bransje	10.310 Bearbeiding og konservering av poteter
Beliggenhet/gateadresse	Lågendalsveien 2658, 3277 Steinholt
Kommune og fylke	Larvik kommune i Vestfold og Telemark
Lokalisering av virksomheten	UTM sone 32, øst: 551655, nord: 6572366

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Saksnummer
2010.0192.T	3805.0075.01	2022/11066
Tillatelse første gang gitt: 28.10.03	Tillatelse sist revidert i medhold av fl § 18 tredje ledd:	Tillatelse sist endret: 30.08.23
Siv Hege Wang Grøvo fagsjef		Guri Ravn Senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

**Endringslogg**

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
1	23.04.10	1	Utvidet ramme for poteter
2	08.03.16	1	Utvidet ramme for prosessavløpsvann
3	30.08.23	1	Utvidet ramme for prosessavløpsvann



1. Rammevilkår

Tillatelsen gjelder pakking av 21 500 tonn potet per år og inntil 22 000 m³ prosessavløpsvann i infiltrasjonsanlegg basert på stedeagne masser på Berganmoen i Larvik kommune.

2. Utslipp til vann og luft

2.1 Prosessavløpsvann

Virksomheten tillates utslipp av inntil 22.000 m³ prosessavløpsvann per år til infiltrasjon i tilrettelagt infiltrasjonsløsning med stedeagne masser på Berganmoen.

Det forutsettes at infiltrasjonsløsningen driftes og vedlikeholdes på en slik måte at overløp unngås. Fjerning av slam fra sedimentasjonsbasseng samt infiltrasjonsbasseng skal gjennomføres løpende ut fra de driftserfaringer som gjøres i forhold til behov for tømning. Tømmingene skal loggføres og volumer som fjernes anslås. Loggen skal oppbevares i minst to år. Tømmingen av slam skal være så hyppig at det ikke går ut over den enkelte anleggsdels tiltenkte funksjon. Eventuelle overløp på infiltrasjonsanlegget skal føres som avvik, og meldes Statsforvalteren umiddelbart. For videre behandling av slam fra lagunene, se tillatelsens punkt 5.

2.2 Prøvetaking av avløpsvann

Det skal utarbeides en prøvetakingsplan for uttak av vannprøver oppstrøms og nedstrøms der vannet forventes å komme ut i lokal bekk. Prøvene skal være fordelt over året for analyse av aktuelle parametere. Dette skal gjøres for å dokumentere at renseløsningene har tilfredsstillende funksjon og tilbakeholdelse av næringsstoffer og andre aktuelle parametere som kan påvirke Numedalslågen negativt.

Prøvetakingsplanen skal beskrive de parameterne det er aktuelt å prøveta, og skal baseres på en risikovurdering for utlekking av aktuelle næringsstoff og eventuelle andre stoffer som man er kjent med gjennom innsatsvarer og vaskeprosessen. Prøvetakingsplanen skal fremlegges for Statsforvalteren for vurdering innen 3 måneder etter at konsesjonen er mottatt. Det åpnes for at virksomheten kan samkjøre sin prøvetaking med nærliggende virksomheter, noe som kan bidra en bedret felles oversikt over aktuelle komponenter. Den ansvarlige for prøveuttak og vurdering av resultatene fra disse angis i planen.

2.3 Sanitæravløpsvann

Bedriften plikter å følge de krav kommunen stiller for utslipp av sanitæravløpsvann.

2.4 Støv

Det skal ikke forekomme støvulemper for omgivelsene som følge av virksomheten.

2.5 Lukt

Behandlingsanlegget skal ikke medføre luktulemper for omgivelsene.



3. Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade (gjengitt fra T- 1442):

Dag (kl. 07-19) LpAekvT	Kveld (kl.19-23) LpAekvT	Lørdag (kl 07-19) LpAekvT	Lørdag (kl 19-23) Søn/helligdager (kl. 07-23) LpAekvT	Natt (kl. 23-07) Lnight	Natt (kl. 23-07) LAFmax
55	50	50	45	45	60

LpAekvT angir grenser for ekvivalent kontinuerlig støy nivå midlet over driftstiden.

Lnight er A-veiet ekvivalentnivå midlet over den tiden på natten hvor aktivitet pågår ved virksomheten.

LAFmax er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms.

Med impulslyd menes kortvarige, støtvide lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen «highly impulsive sound» som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de grenseverdier som er angitt i tabellen.

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Statsforvalteren kan stille krav om at virksomheten skal utarbeide en støyrapport som viser den belastning virksomheten er for sine omgivelser.

4. Avfall og slam fra infiltrasjonsanlegget.

Produksjonsavfall skal i størst mulig grad minimeres ved å inngå som ressurs i egen eller annen produksjon. Slam som tas ut av infiltrasjonsanlegget og produksjonsavfall skal ha en tilfredsstillende omsetningshastighet, slik at det ikke går inn i en ukontrollert forråtnelsesprosess. Vrak som ikke kan benyttes som ressurs i egen eller annens produksjon, avfall og slam forutsettes levert til godkjent avfallsbehandling. Bedriften har ikke tillatelse til å brenne avfall. Det er ikke tillatt å deponere avfall på bedriftens område.

Farlig avfall skal håndteres i samsvar med gjeldende krav i avfallsforskriftens kapittel 11. Farlig avfall som lagres i påvente av levering/henting, skal være merket slik at avfallet kan identifiseres, og skal sikres slik at lageret ikke fører til avrenning til grunnen, overflatevann eller avløp. Lageret skal være sikret mot avdamping av forurensning til luft, og være sikret mot adgang for uvedkommende. Dersom mengden farlig avfall overstiger 1 kg, skal dette leveres årlig til godkjent mottak for farlig avfall.

Denne tillatelsen griper ikke inn i avfallsbehandlers rett til å stille spesielle krav til avfallets sammensetning.

Mattilsynet er rette myndighet for krav til disponering av jorda som skilles fra potetene før vasking.



5. Beredskap mot akutt forurensning

Virksomheten plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutte utslipp. Tiltakene skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i aktiviteten.

I den utstrekning virksomheten representerer en risiko for akutt forurensning, skal virksomheten sørge for å ha nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse slik forurensning. Beredskapsplikten omfatter også utstyr til å fjerne og begrense virkningen av eventuell forurensning. Virksomhetens beredskapsplikt skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe.

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i samsvar med "Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning" fastsatt av Miljøverndepartementet 09.07.92. Dette skal være beskrevet i virksomhetens internkontroll.

6. Internkontroll

I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.96, plikter bedriften å etablere internkontroll for sin virksomhet. Internkontrollen skal bl.a. kunne dokumentere at krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene overholdes.

Bedriften plikter å holde internkontrollsystemet oppdatert.

7. Tilsyn

Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten inspisere anlegget til enhver tid.

8. Nedleggelse eller driftsstans

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller bruker gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Statsforvalteren.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften videre sørge for at forurenset masse mv. tas hånd om på en forsvarlig måte. De tiltak som treffes i denne forbindelse skal rapporteres til Statsforvalteren innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Statsforvalteren i god tid før planlagt oppstart.