



Austad & Bjerknæs AS
Rendalen
6686 VALSØYBOTN

Vedtak om tillatelse til mottak og mellomlagring av returafalt - Austad & Bjerknæs AS

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir tillatelse til mottak og mellomlagring av returafalt i Stokkjølen steinbrudd i Halså. Mottak av returafalt skal meldes til Kontrollordningen For Returafalt.

Det er vedtatt et gebyr for saksbehandlingen.

Vi viser til søknad av 25.11.14. Det er søkt om å få mellomlagre brukt asfalt på bedriftens område på Stokkjølen. Området ligger på gnr. 120 bnr. 5 i Halså kommune. Årlig mottak vil være inntil 500 tonn returafalt. Med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 29 gir Fylkesmannen tillatelse på vilkår til mottak og mellomlagring av returafalt. Vilkårene er satt med hjemmel i forurensningsloven § 16. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet.

Bakgrunn og saksgang

Søknaden ble kunngjort på Fylkesmannens nettsider og i Tidens Krav 08.10.15 og lå til offentlig høring i perioden fram til 05.11.15. Halså kommune, grunneiere og de nærmeste naboene ble varslet i eget brev. Det kom uttalelse fra Halså kommune og fra Statens vegvesen.

Lageret for returafalt ligger i bedriftens pukkverk på Stokkjølen. Hovedaktiviteten ved anlegget er regulert etter kapittel 30 i *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften).

Uttalelser

Halså kommune opplyser at lagerstedet er regulert til massetak. Kommunen mener det ikke er noe vesentlig misforhold mellom det området er regulert til og formålet med søknaden, og kommunen har ingen innvendinger til søknaden. Statens vegvesen har ingen merknader til søknaden.

Fylkesmannens vurderinger

Det kan forventes svært små utslipp fra lagring og håndtering av returafalt. Mulige utslipp til vann fra lagret returafalt vil være polisykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som

finnes i bindemiddelet i asfalt. Gammel asfalt kan inneholde tjære, men det er i tillatelsen satt krav til at det ikke skal lagres asfalt med tjære. PAH er ikke vannløselig, og studier har vist at det er svært lave nivåer av PAH i avrenning fra retur-asfalt.

Resipienten for eventuell avrenning til vann er Vinjefjorden. Lagerstedet ligger over 350 m fra fjorden. Med en slik avstand er det svært lite sannsynlig eventuell avrenning fra lagret asfalt vil bli tilført fjorden. Fylkesmannen mener at det derfor ikke er nødvendig å vurdere kravene i *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften) i denne saken.

Vi kan ikke se at virksomheten det gis tillatelse til, vil gi påvirkning på andre deler av naturmangfoldet i området. Vi vurderer det slik at en videre vurdering etter *Lov om forvaltning av naturens mangfold* (naturmangfoldloven) derfor ikke er nødvendig i denne saken.

Bedriftens anlegg har produksjon av pukk og grus som sin hovedaktivitet. Denne aktiviteten er regulert etter kapittel 30 i forurensningsforskriften. Knusing av retur-asfalt vil komme inn under bestemmelsene i dette kapitlet. Når det gjelder støy, er det stilt tilsvarende støykrav til mottak og mellomlagring for retur-asfalt som til pukkverksdriften. Det betyr at de støygrensene som allerede gjelder, skal overholdes for de samlede aktivitetene på området.

Andre forhold

På bakgrunn av det som er nevnt over, er virksomheten plassert i risikoklasse 4 (laveste risikoklasse). Risikoklassen har betydning for hvor ofte forurensningsmyndigheten planlegger å gjennomføre tilsyn hos virksomheten. Gebyr knyttet til tilsyn blir som hovedregel fastsatt ut fra tillatelsens risikoklasse.

Mottaket skal være tilknyttet Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning.

Vedtak om gebyr

Fylkesmannens behandling av søknader om tillatelser er omfattet av en gebyrordning. Som varslet i brev av 07.09.15, skal bedriften betale et gebyr på kr. 21 000 for behandlingen av søknaden, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Miljødirektoratet vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Klageadgang

Vedtaket om å gi tillatelse og vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringene som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

En eventuell klage over tillatelsen fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. En eventuell klage over gebyrsats blir ikke gitt oppsettende virkning, og det fastsatte gebyret må derfor betales i samsvar med det som er nevnt over. Dersom Miljødirektoratet aksepterer klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen også kunne gi på forespørsel.

Offentliggjøring av tillatelsen

Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forskrift om begrensning av forurensning. Den som har fått tillatelse, skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen. Kunngjøringen skal inneholde en kort orientering om tillatelsen, hvor man kan henvende seg for å få innsyn i saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for eventuell klage på vedtaket. Kopi av kunngjøringen skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen en måned etter at tillatelsen er gitt. Bedriften kan gjerne benytte sin egen logo i kunngjøringen. Fylkesmannens logo skal ikke benyttes.

Vi har sendt kopi av dette brevet med vedlegg til kommunen, grunneiere og naboer. Tillatelsen vil bli lagt ut på nettsidene til Fylkesmannen i Møre og Romsdal www.fylkesmannen.no/mr.

Med hilsen

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Guro Eidskrem Gjenstad

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg:

Tillatelse til mottak og mellomlagring av returASFalt

Kopi:

Halsa kommune	Rådhuset, Liabøen	6683	VÅGLAND
Statens vegvesen Region midt	Postboks 2525	6404	MOLDE
Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning	Postboks 247	1323	HØVIK
Eirin Cesilie Fegstad	Vinjefjordvegen 2662	6686	VALSØYBOTN
Jan Aksel Gården	Vinjefjordvegen 2662	6686	VALSØYBOTN



FYLKESMANNEN I
MØRE OG ROMSDAL

Tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt for Austad & Bjerknes AS på Stokkjølen i Halsa kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11 jf. § 29. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Hvis bedriften ønsker endringer i driften som kan ha betydning for miljøet, må dette avklares skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Bedriftsdata:

Bedrift	Austad & Bjerknes AS		
Anleggets beliggenhet/gateadresse	Stokkjølen		
Bedriftens postadresse	Rendalen, 6686 Valsøybotn		
Kommune for anlegget	Halsa		
Organisasjonsnummer (bedrift)	974017555		
Euref 89, UTM sone 32	nord: 7003665 øst: 478409		
Gårds- og bruksnummer	Gnr. 120 bnr. 5		
NACE-kode og bransje	43.120 Grunnarbeid		
NOSE-kode(r)	109 Behandling og disponering av avfall		
Saksnummer	Anleggsnummer	Tillatelsesnummer	Risikoklasse ¹
2014/7193	1571.0038.01	2015.0940.T	4

Tillatelse gitt: 08.12.2015	Endringsnummer: -	Sist endret: -
<p>Anne Melbø fagansvarlig</p> <p>Guro Eidskrem Gjenstad overingeniør</p> <p><i>Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur</i></p>		

¹ Jf. forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

1 Rammer for tillatelsen

Tillatelsen gjelder mottak og mellomlagring av returASFALT. Tillatelsen omfatter **inntil 500 tonn** årlig. ReturASFALT kan lagres i **inntil 1 år**.

Virksomheten skal være tilknyttet Kontrollordningen For ASFALTgjenvinning.

1.1 Krav til mottaket

Det skal være en driftsplan med driftsinstruks for anlegget.

All returASFALT som mottas til mellomlagring, skal kontrolleres og loggføres. For å sikre at det i videre produksjon kun benyttes rene ASFALTprodukter som er fri for tjæreprodukter, skal det angis hvor returASFALT kommer fra. Mellomlagring av tjæreholdig ASFALT på området er ikke tillatt. Dersom det oppstår mistanke om at mottatt ASFALT likevel kan inneholde tjære, skal ASFALT oppbevares atskilt på fast dekke under tak inntil prøvetaking er gjennomført og videre disponering er avklart. ASFALT som er eldre en 1970 og inneholder penetrert puk, impregnert grus eller annen overflatebehandling, skal testes for innhold av tjære.

1.2 Kunnskap om avfall

Bedriften skal ha tilstrekkelig kunnskap om avfallet til å kunne behandle og lagre mottatt avfall, slik at det ikke medfører forringelse av miljøet.

1.3 Informasjon til kunder

Virksomheten skal gi kundene forsvarlig informasjon med hensyn til hvilke typer avfall som tillates levert anlegget.

2 Avfall

Bedriften skal i størst mulig grad minimere dannelsen av avfall som følge av sin virksomhet.

Forurensningsmyndighetene anbefaler generelt at brukt ASFALT gjenbrukes i ASFALTproduksjon. ReturASFALT kan også nyttiggjøres som erstatning for ren ASFALT som underlag for ny ASFALT.

3 Internkontroll

Bedriften har plikt til å ha et internkontrollsystem som er oppdatert til enhver tid.

4 Støv

For å unngå støvproblemer i nærmiljøet, skal veger og plasser gjøres rene regelmessig, eller andre støvreduserende tiltak skal iverksettes.

5 Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Hverdager	Lørdager	Søn- og helligdager	Kveld (kl. 19-23), hverdager	Natt (kl. 23-07), alle døgn	Natt (kl. 23-07), alle døgn
55 Lden	50 Lden	45 Lden	50 Levening	45 Lnight	60 LAFmax

Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.

Levening er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07.

Lnight er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07.

LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

6 Rapporteringer

6.1 Risikoklasse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 4.

Bedriften skal rapportere oppsummering av returmengder asfalt inn og ut av anlegget, omfang og håndtering av innslag av ulovlige fraksjoner i avfallet. Denne årsrapporten skal sendes til fylkesmannen innen 1. mars det påfølgende året. Skjema for rapporteringen finnes på www.fylkesmannen.no under Møre og Romsdal, fram til det blir gjort tilgjengelig i AltInn.

6.2 Journalføring

Det skal føres **daglig oversikt (loggbok)** over hvilke mengder som blir mottatt og passerer anlegget. Registrering av avfallet skal skje **på vekt**. Av loggboka skal det gå fram mengder og leveringssteder/anvendelsesformål.

7 Forsikring

Bedriften skal sørge for å ha tilstrekkelig forsikring for det erstatningsansvaret den måtte pådra seg i sin avfallsvirksomhet. Forsikringen må blant annet omfatte skade på person(er), utstyr samt utgifter til opprydding, sanering og godkjent disponering. Forsikringen skal også dekke kostnader for utgifter knyttet til eventuelt opphør av eget foretak.

8 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.

Ved nedleggelse eller stans skal mottaket sørge for at lagret returafalt tas hånd om på en forsvarlig måte (jf. avfallsforskriften). De tiltakene som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på disponering av rester av avfall og navn på de virksomhetene som har overtatt avfallet.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start er planlagt.

9 Inspeksjoner

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten, eller de disse bemyndiger, inspisere anleggene til enhver tid.