



FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvernavdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Birasgáhttenossodat


Tillatelse til Finnmark Miljøtjeneste AS til drift av avfallsanlegg på Gairasmoen


Tillatelsen gis i medhold av "Lov om vern mot forurensninger og om avfall" (forurensningsloven) av 13. mars 1981, §§ 11, 29 og 31. Tillatelsen er gitt på grunnlag av søknad av 24.06.99 og opplysninger fremkommet under behandling av søknaden. Vilkår for tillatelsen er gitt i vedlegg. Endringer som anleggseier ønsker å foreta i forhold til dette, må godkjennes av Fylkesmannen.

Mottaker av tillatelsen:

Navn:	Finnmark Miljøtjeneste AS	Saknr.:	97/172
Adresse:	Postboks 322 9711 Lakselv	Arkivnr.:	471.1
Org. nr.:	976 815 394		
Lokalitet:	Gairasmoen gnr. 20, bnr. 1		
Kommune:	Porsanger	Fylke:	Finnmark

Dato: **16.09.99**


Geir Furuberg
saksbehandler


Bente Christiansen
fylkesmiljøvernssjef

Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder mottak, mellomlagring, behandling og deponering av produksjonsavfall og forbruksavfall på Gairasmoen avfallsanlegg. Tillatelsen er kun gyldig med gjeldende vilkår satt i vedlegg.

Tillatelsen gjelder fra dags dato og til avfallsdeponiets volum (ca. 54.000m³) er utnyttet.

Tillatelsen kan endres etter forurensningslovens § 18. Tillatelsen revideres senest ved avslutning av deponiet.

Tillatelsen erstatter tillatelse av 02.04.97 til Finnmark Miljøtjeneste AS.

Kravene om kontroll med utslipp til luft, grunn og resipient vil gjelde inntil 30 år etter at deponiet er avsluttet.

Redegjørelse for saken

Finnmark Miljøtjeneste AS er et interkommunalt avfallselskap som betjener og eies av kommunene Karasjok, Nordkapp, Lebesby, Gamvik, Måsøy og Porsanger.

Gairasmoen avfalls plass (gnr/bnr/fnr 20/1/17) har vært i drift siden 1970 og er lokalisert ca.8 km fra Lakselv sentrum. I perioden 1970 og fram til mars 1995 mottok avfalls plassen forbruks- og produksjonsavfall samt slam fra Porsanger kommune. Fra mars 1995 har avfalls plassen fungert som deponi for forbruks- og produksjonsavfall fra 5 kommuner (Nordkapp, Lebesby, Gamvik, Måsøy og Porsanger kommuner).

I Stortingsmelding nr.44 (1991-92) "Om tiltak for reduserte avfallsmengder, økt gjenvinning og forsvarlig avfallsbehandling" varsler myndighetene skjerpede krav til avfallshåndtering og avfallsfyllinger. Fylkesmannen varslet kommunene om at eksisterende fyllplasser enten måtte legges ned eller oppgraderes. Porsanger kommune valgte å oppgradere avfalls plassen til godkjent standard.

I april 1997 fikk Finnmark Miljøtjeneste AS tillatelse for håndtering og behandling av avfall på Gairasmoen avfalls plass. Tillatelsen var midlertidig med varighet frem til 31.12.01 og mengdebegrenset til maksimalt 25.000m³ avfall til deponi.

Reguleringsplan for Veines har tatt mye lengre tid en planlagt, og fortsatt ikke vedtatt av Porsanger kommune. Dette medfører at planene om etablering av Finnmark Miljøtjeneste AS på Veines ikke kan realiseres i henhold til tidsplanene. Finnmark Miljøtjeneste AS må foreta nye investeringer på Gairasmoen på grunn av forsinkelsen med reguleringsplanen. Det ble derfor søkte om tillatelse, uten tidsavgrensning, til å utnytte dagens deponi på Gairasmoen maksimalt (ca. 54.000m³).

Deponiet på Gairasmoen er oppgradert i henhold til krav om bunntetting og sigevannskontroll. De fleste av vilkårene i denne utslippstillatelsen er dermed oppfylt. Fylkesmannen har derfor ikke satt frist for når disse vilkårene skal være oppfylt.

Søknaden er kunngjort i Finnmark Dagblad og Ságat. Det kom kun inn uttalelser fra Porsanger kommune.

Formannskapet i Porsanger kommune vedtok 08.09.99 å anbefale en utvidelse av dagens tillatelse. Med begrunnelse i at reguleringsarbeidet for Veines, som mottaksanlegg for avfall og slam, ikke er fullført.

Et utkast av vilkårene ble forelagt søker for kommentarer, noen mindre justeringer ble gjort.

Begrunnelse

Dersom man pålegger å finne andre løsninger på avfallsbehandlingen i regionen før reguleringsarbeidet for Veines er avsluttet kan dette påføre kommunene store ekstrautgifter. Så lenge fortsatt drift på Gairasmoen ikke medfører store forurensningsmessige ulemper finner Fylkesmannen å kunne gi tillatelse til maksimal utnyttelse av den nåværende deponikapasitet.

Vi har lagt vekt på at tillatelsen til avfallshåndtering skal være et virkemiddel for å nå målene i Stortingsmelding nr. 44 (1991-92) "Om tiltak for reduserte avfallsmengder, økt gjenvinning og forsvarlig avfallsbehandling".

Tillatelsen er forsøkt tilpasset forholdene i Finnmark. Målet har vært å fremme en samfunnsøkonomisk og miljømessig god håndtering av forholdsvis små mengder avfall fra et stort område. Mest mulig avfall og avfallsprodukter skal behandles som ressurser, minst mulig skal til deponi. Restavfall som blir deponert skal være til minst mulig skade og ulempe for miljøet.

Det må påregnes at kravene til gjenvinning vil øke og at tillatte fraksjoner til deponi vil reduseres for å oppfylle nasjonale mål innen avfallspolitikken.

Vilkårene til tillatelsen angir de krav som stilles til drift av Gairasmoen avfallsanlegg. For å sikre at målsetningene nås kan Fylkesmannen endre vilkårene om nødvendig.

Ansvarsforhold med mer

Anleggseier er ansvarlig for at avfallsplassen drives i henhold til tillatelsen. Denne tillatelsen fritar ikke anleggseier for innhenting av tillatelser for andre sider ved virksomheten som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern mv.

Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler jf. forurensningsloven § 10, annet ledd.

Klageadgang

Tillatelsen kan i henhold til forurensningslovens § 85 påklages til SFT innen 3 uker fra meddelelsen. Begrunnet klage skal sendes til Fylkesmannen. Det vises ellers til forvaltningslovens § 27, 3. ledd, jf. §§ 29, 32, 36 og 42.

Vedlegg: Vilkår for tillatelsen

Tittel: Tillatelse til Finnmark Miljøtjeneste AS til drift av avfallsanlegg på Gairasmoen			
Virksomhet:	Finnmark Miljøtjeneste AS	Vilkårssett nr.:	1
Anlegg:	Avfallsanlegg	Gitt dato:	16.09.99
Sted:	Gairasmoen i Porsanger	Vår referanse:	97/172

1. Generelle vilkår

1.1 Juridiske vilkår

1.1.1 Underlag for tillatelsen

Denne tillatelsen er basert på gjeldende lover og forskrifter.

1.1.2 Forurensningsgebyr

I medhold av forurensningslovens § 73 kan Fylkesmannen fastsette forurensningsgebyr for å sikre at lovens bestemmelser og vilkårene i tillatelsen overholdes.

1.1.3 Overtredelse av vilkårene / tilsyn med anlegget

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven.

Ved overtredelse av tillatelsen, eller vilkårene knyttet til denne, kommer forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales strengere.

Finnmark Miljøtjeneste plikter å la representanter fra forurensningsmyndighetene til en hver tid kontrollere virksomheten, jf. forurensningsloven § 51.

1.1.4 Nødvendig sikkerhet

Anleggseieren skal stille nødvendig sikkerhet for utgifter som følge av rimelige tiltak for å hindre, begrense, fjerne eller avbøte forurensningsskade ved opphør og lukking av fyllplassen, jf. §§ 57 og 63 i forurensningsloven.

Anleggseier skal forelegge Fylkesmannen beregninger som viser hvordan nødvendig sikkerhet skal ivaretas, kostnader til dette og hvordan sikkerheten skal stilles.

1.2 Avslutningsplan

Det skal utarbeides en plan for avslutning og etterdrift (tildekking, planering, analyseprogram mm.). Avslutningsplanen skal bl.a. angi fremdriftsplan for avslutning og planen for etterdrift skal gå minst 30 år etter avslutning av deponi.

1.3 Driftstiltak

For å ivareta de krav som er stilt i tillatelsen, skal nødvendige tekniske tiltak iverksettes. Alle typer anlegg og lager som brukes ved håndtering av avfall skal bygges og drives slik at forurensning av luft, vann og grunn ikke skjer. Tekniske løsninger og tiltak skal tilpasses naturgitte forhold på en slik måte at beskyttelsen mot forurensning blir best mulig. Ytterligere tiltak skal iverksettes dersom driftsoppfølgingen viser at det blir nødvendig.

Alle leveranser, både inn- og utgående, skal registreres med angivelse av mengde og type avfall. Det skal gjennomføres stikkprøvekontroll av avfallets sammensetning, kontrollene skal dokumenteres. Registrering av fraksjoner skal gjøres i hht. Statistisk sentralbyrås mal.

Tittel: Tillatelse til Finnmark Miljøtjeneste AS til drift av avfallsanlegg på Gairasmoen			
Virksomhet:	Finnmark Miljøtjeneste AS	Vilkårssett nr.:	1
Anlegg:	Avfallsanlegg	Gitt dato:	16.09.99
Sted:	Gairasmoen i Porsanger	Vår referanse:	97/172

Alle installasjoner og alt utstyr skal utføres og brukes i henhold til gjeldende krav fra offentlige myndigheter. Ellers skal nødvendig utstyr som kan sikre en miljømessig drift, i tråd med kravene, tas i bruk.

1.3.1 Opplæring / kompetanse

Personalet skal inneha den kompetanse som er nødvendig for at anleggene skal kunne drives i hht. denne tillatelsen. Personalet skal jevnlig oppdateres / opplæres for å sikre god drift av anleggene.

1.4 Forebygging av nærmiljøulempet

1.4.1 Støy, lukt og støv

Støy fra drift av avfallsplassen skal ikke overstige retningslinjer for begrensning av støy, jf. TA - 506. Lukt og støv fra anlegg og lager skal ikke være et problem.

1.4.2 Sikkerhet

Det skal være kontroll med hvem som får adgang til området.

1.4.3 Forsøpling

Avfall skal ikke skjemme omgivelsene og adkomstveier. Flygeavfall skal ikke oppstå.

1.4.4 Fugl og dyr

Fugl og dyr skal ikke ha tilgang til avfallet.

1.5 Internkontroll

I henhold til "Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter" (internkontrollforskriften) plikter bedriften å utarbeide et internkontrollsystem for sin virksomhet for å sikre at blant annet kravene i denne tillatelsen overholdes. Heri ligger også en plikt til så langt som mulig å søke og hindre unormale driftsforhold som forårsaker forhøyede utslipp. Det skal rapporteres om avvik fra prosedyrer/instrukser og resultat fra internrevisjon.

I helse,- miljø- og sikkerhetsarbeidet skal det også inngå beredskapsplaner mht. akutt forurensning og mht. brann og eksplosjon

Finnmark Miljøtjeneste skal oppbevare alle journaler i minimum 5 år, disse skal kunne forevises myndighetene ved en eventuell kontroll/revisjon.

1.6 Rapportering

Anleggseier skal innen 1. mars sende skriftlig rapport til Fylkesmannen for siste kalenderår.

Rapporten skal være en årsoversikt og skal bl.a. inneholde:

- Registrering av mengder og typer avfall som er mottatt, mellomlageret, gjenvunnet, videresendt og deponert som restavfall.

Tittel: Tillatelse til Finnmark Miljøtjeneste AS til drift av avfallsanlegg på Gairasmoen			
Virksomhet:	Finnmark Miljøtjeneste AS	Vilkårssett nr.:	1
Anlegg:	Avfallsanlegg	Gitt dato:	16.09.99
Sted:	Gairasmoen i Porsanger	Vår referanse:	97/172

b) Resultat fra miljøkontroll

- av vannressurser (grunnvann / resipienter) (se pkt. 3.2.1)
- av sigevannets mengde, innhold og disponering (se pkt. 3.2.1)
- av utslipp til luft (se pkt. 3.2.2)
- avvik fra prosedyrer, instruksjoner og vilkår
- resultat av internkontroll

2 Vilkår for mottak, håndtering og gjenvinning.

Tillatelsen gjelder mottak, mellomlagring, behandling og deponering av produksjonsavfall og forbruksavfall på Gairasmoen avfallsanlegg.

2.1 Sortering og gjenvinning

På området skal det være mulig å sortere og lagre avfallsfraksjoner som kan gjenvinnes eller som ikke tillates deponert, jf. vilkår 3.1. Det skal tilrettelegges for mottak av forbruksavfall der avfallsbesitter kan sortere sitt eget avfall.

Mellomlagring skal ikke forringe avfallets kvalitet mht. gjenvinning/ombruk.

2.1.1 Rivingsavfall

Rivingsavfall skal sorteres. Det er kun de fraksjonene som det ikke er mulig å gjenvinne/ombruke som tillates deponert.

2.1.2 Oljeholdige masser

Oljeholdig slam fra tankrensing, slam fra olje- og bensinutskillere og slam fra filterkopper og oljeseperatorer skal forbehandles i henhold til SFT's håndbok om deponering av oljeholdig avfall TA-586 kapittel 2.4.2 Separerende forbehandling. Det tillates videre behandling ved at slammet legges i ranker på bark- eller flisseng for ytterligere nedbryting av oljen i slammet. Det ferdig behandlede slammet skal benyttes på Gairasmoen avfallsanlegg, som f.eks. toppdekke til avslutning av fylling. Dersom det er samfunnsøkonomisk ugunstig å videre behandle slammet tillates deponering etter at slammet har gjennomgått separerende forbehandling. Det skal da deponeres i henhold til vilkår 3.2. Dersom Finnmark Miljøtjeneste AS ønsker å behandle slammet på annen måte må dette først avklares skriftlig med Fylkesmannen.

Behandling og disponering av oljeforurensede masser fra forurenset grunn, uhell og strandopprensning skal vurderes i samråd med forurensningsmyndighetene i hvert enkelt tilfelle.

2.1.3 Avløpsslam

Avløpsslam skal behandles i henhold til "Forskrift om avløpsslam" av 2. januar 1995 med senere endringer. Prøvetakingen av slam skal følge retningslinjene i "Veiledning for prøvetaking av slam" 95:10 (TA-1185) fra SFT.

Tittel: Tillatelse til Finnmark Miljøtjeneste AS til drift av avfallsanlegg på Gairasmoen			
Virksomhet:	Finnmark Miljøtjeneste AS	Vilkårssett nr.:	1
Anlegg:	Avfallsanlegg	Gitt dato:	16.09.99
Sted:	Gairasmoen i Porsanger	Vår referanse:	97/172

Som hovedregel skal alt avløpsslam avvannes til min. 18 % tørrstoffinnhold (TS) før levering til anlegget.

Råslam som pga. nødtømming ol. ikke er avvannet skal mellomlagres på tett tank. Slammet skal avvannes så snart som mulig.

3 Vilkår for deponi

Det skal unngås at gjenvinnbart avfall deponeres, det vil si at det kun er restavfall som tillates deponert. Restavfallet skal komprimeres godt.

Ved behov for deponering av de typer avfall som spesifiseres under vilkår 3.1.1, kan det søkes Fylkesmannen om dispensasjon i hvert enkelt tilfelle eller eventuelt om en rammetillatelse.

3.1 Avfall til deponi

3.1.1 Avfall som ikke tillates deponert i fylling uten spesiell tillatelse fra Fylkesmannen

- Avfall det finnes tilfredsstillende gjenvinningsordninger for, eller hvor det i forskrift eller enkeltvedtak er satt forbud mot deponering
- Avløpsslam
- Flyveaske og slagge fra forbrenningsanlegg
- Flytende avfall med unntak av spillmelk
- Spesialavfall
- Medisiner og kjemikalier.
- Slakteavfall og døde sjøpattedyr
- Våtorganisk avfall fra landbruks-, reinderifts-, havbruks- og fiskerinæring
- Hageavfall

Dersom avfallsbesitter har gyldig tillatelse fra Fylkesmannen i Finnmark for deponering i godkjent fylling for ovennevnte avfallsfraksjon(er) kan Finnmark Miljøtjeneste AS motta avfallet for deponering i fylling uten nærmere tillatelse fra Fylkesmannen. Finnmark Miljøtjeneste AS skal informere Fylkesmannen når deponering av ovennevnte avfallsfraksjoner er utført og hvilke mengder som er deponert, med henvisning til den spesifikke tillatelse til avfallseier fra Fylkesmannen.

3.1.2 Oljeholdig avfall

Det tillates mottak for deponering av fast oljeholdig avfall som filler, tvistdotter, filterpakninger, mindre metallgjenstander, slanger etc. som er tilsølt med olje.

For oljeholdig slam fra tankrensing, slam fra olje- og bensinutskillere og slam fra filterkopper og oljeseperatorer bør man om mulig finne andre løsninger enn deponering, se vilkår 2.2.

Tittel: Tillatelse til Finnmark Miljøtjeneste AS til drift av avfallsanlegg på Gairasmoen			
Virksomhet:	Finnmark Miljøtjeneste AS	Vilkårssett nr.:	1
Anlegg:	Avfallsanlegg	Gitt dato:	16.09.99
Sted:	Gairasmoen i Porsanger	Vår referanse:	97/172

Deponering av oljeholdig avfall skal skje på et avgrenset område og i henhold til SFT's håndbok i deponering av oljeholdig avfall TA-586. Samdeponering med annet avfall tillates ikke.

Oljeholdig avfall skal deklarerer i henhold til bestemmelsene i spesialavfallsforskriften § 11.

3.1.3 Medisinsk smitterisiko avfall

Med medisinsk smitterisiko avfall menes her avfall fra sykehus og helseinstitusjoner som kan utgjøre en smitterisiko. Medisiner og kjemikalier, jf. vilkår 3.1.1, er ikke medisinsk smitterisiko avfall.

Smitterisiko avfall som ankommer avfallsanlegget skal umiddelbart deponeres og overdekkes. Dette må skje på en slik måte at man hindrer direkte kontakt mellom personell/ maskiner og avfall.

3.1.4 Asbest

Asbestholdig materiale skal plasseres på særskilt avsatt, og avmerket del av området. Ved utvelgelse av lokalitet må det tas hensyn til fremtidig bruk av området, jf. avslutningsplan.

Ved levering skal avfallet enten være i lukket beholder eller forsvarlig emballert. Beholder / emballasje bør være merket i samsvar med arbeidstilsynets forskrift om asbest jf. § 15.

Asbestholdig avfall som ankommer avfallsanlegget i beholder som skal tømmes, skal umiddelbart deponeres i ferdig utgravd grop og overdekkes. Dette må skje på en slik måte at man hindrer direkte kontakt mellom personell/maskiner og asbestmateriale.

Avfall som kommer emballert kan mellomlagres, og deponeres ved anledning. Mellomlagring og håndtering må skje slik at en unngår punktering av emballasjen.

Arbeidstilsynets forskrifter om asbest må være kjent, og nødvendige yrkeshygieniske forholdsregler skal innarbeides i avfallsanleggets internkontrollsystem.

Asbestholdig avfall i avfallskode 160204 (kassert utstyr som inneholder fri asbest) og 170601 (asbestholdige isolasjonsmaterialer) skal deklarerer i henhold til bestemmelsene i spesialavfallsforskriften § 11.

3.2 Forebygging og kontroll av utslipp

3.2.1 Vannforurensning

Vanninntrenging

Deponi skal sikres mot ukontrollert inntrenging av grunnvann og overflatevann fra omgivelsene. Det skal utføres nødvendige tiltak for å hindre fremmedvann i å komme i kontakt med avfallet. Deponiets nedbørsfelt skal begrenses til det aktive området som er åpent for deponering.

Avsluttede deponiområder skal utformes slik at minst mulig vann infiltrerer avfallet.

Tittel: Tillatelse til Finnmark Miljøtjeneste AS til drift av avfallsanlegg på Gairasmoen			
Virksomhet:	Finnmark Miljøtjeneste AS	Vilkårssett nr.:	1
Anlegg:	Avfallsanlegg	Gitt dato:	16.09.99
Sted:	Gairasmoen i Porsanger	Vår referanse:	97/172

Bunntetting

Fyllingen skal anlegges med bunntetting.

Det skal dokumenteres at det ikke er lekkasje av sigevann fra deponiet.

Sigevann

Sigevann fra alle anlegg og lager skal samles opp.

Oppsamlet sigevannet skal disponeres på en slik måte at forurensning av resipient og grunnvann ikke skjer.

Mengden sigevann skal måles kontinuerlig. Resultatene skal daglig føres i driftsjournal.

Sammensetning av sigevann skal kontrolleres gjennom følgende analyseprogram;

Basisprogram gjennomføres minimum 4 ganger pr. år.

Utvidet program gjennomføres minimum 2 ganger pr. år.

Basisprogram	Tillegg i utvidet program
Parameter	Parameter
pH	Total organisk karbon (TOC) eller Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)
Ledningsevne	Fenol
Kjemisk oksygenforbruk (KOF)	Adsorbent haletonerte organiske forbindelser (AOX)
Ammonium	BTEX
Jern	PAH
Klorid	PCB
	Mineralolje
	Total-N
	Arsen
	Sink
	Krom
	Kobber
	Kvikksølv
	Bly
	Kadmium
	Sulfat

Prøvene skal analyseres på akkreditert laboratorium. Kostnadene dekkes av anleggseier.

Tittel: Tillatelse til Finnmark Miljøtjeneste AS til drift av avfallsanlegg på Gairasmoen			
Virksomhet:	Finnmark Miljøtjeneste AS	Vilkårssett nr.:	1
Anlegg:	Avfallsanlegg	Gitt dato:	16.09.99
Sted:	Gairasmoen i Porsanger	Vår referanse:	97/172

Overvåking

Det skal utarbeides et program for prøvetaking og analysering av grunnvann og drikkevannskilder i nærområdet. Programmet skal bygge på grunnundersøkelser og miljøgeologiske vurderinger. Overvåkingen skal fange opp alle anlegg og lager på området.

Fylkesmannen kan kreve ytterligere undersøkelser dersom dette blir nødvendig.

Et minimumsprogram vil være at det minst 2 gang i året gjennomføres analyser med minimum de parametre som er oppført nedenfor under "ordinært program".

Dersom det blir påvist forhøyede verdier av én av parametrene i det ordinære programmet i forhold til bakgrunnsverdien skal den samme prøven også analyseres mht. parametrene i det utvidede programmet. Eventuelt skal det straks analyseresultatene foreligger tas en ny prøveserie der parametrene i det ordinære og det utvidede programmet bestemmes.

Parametere, ordinært program	Tilleggs parametere, utvidet program
Ledningsevne	TOC
pH	AOX
KOF	PCB
Jern	Tot N
Klorid	Natrium
Ammonium	Bly
	Kadmium
	Kvikksølv
	Sink
	Krom
	Kobber
	Nikkel
	Arsen
	Fenol
	PAH
	Mineralolje

Dersom det påvises mulig forurensning av grunnvannet eller annen vannkilde i området skal Fylkesmannen kontaktes straks.

3.2.2 Utslipp til luft

Deponi skal planlegges og drives slik at deponigassen kan samles opp eller avbrennes. Gassproduksjonen i deponi skal overvåkes og dokumenteres og slik være grunnlag for eventuelt pålegg om bruk eller avbrenning av gassen.

Fylkesmannen tar forbehold om å kunne stille nærmere krav til måling av gassinnhold fra fyllingen.

Tittel: Tillatelse til Finnmark Miljøtjeneste AS til drift av avfallsanlegg på Gairasmoen			
Virksomhet:	Finnmark Miljøtjeneste AS	Vilkårssett nr.:	1
Anlegg:	Avfallsanlegg	Gitt dato:	16.09.99
Sted:	Gairasmoen i Porsanger	Vår referanse:	97/172

4 TILLEGGSVILKÅR FOR ETABLERING OG DRIFT AV MOTTAKSANLEGG FOR SPESIALAVFALL

Vilkårene gjelder for mottak av spesialavfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder spesialavfall.

4.1 Avfallstyper

Avfall som hører inn under følgende klasser etter ADR (Den Europeiske avtalen om transport av farlig gods på veg), tillates ikke mottatt;

Klasse 1.	Eksplorative stoffer o.l.
Klasse 4.2	Selvantennende stoffer
Klasse 5.2	Organiske peroksider
Klasse 6.2	Smittefarlige stoffer
Klasse 7.	Radioaktive stoffer

Dette vilkåret er ikke til hinder for at andre myndigheter kan sette ytterligere krav eller begrensninger til hvilke avfallstyper som kan mottas.

4.2 Lagring / Drift

Alt mottatt spesialavfall skal lagres slik at det er beskyttet mot nedbør. Lageret skal være slik utformet at eventuelt søl og spill samles opp og ikke renner inn eller ut på andre områder.

Stoffer som ikke kan samlastes ifølge ADR-reglene skal lagres på adskilte områder. Hver container / lagringslokale skal være utformet slik at eventuelt søl og spill blir samlet opp i tette oppsamlingsbrønner og ikke renner inn på andre områder.

Spesialavfallet skal være sikret på en slik måte at området er utilgjengelig for uvedkommende.

Det skal til enhver tid forefinnes et tilstrekkelig lager av absorpsjonsmidler og annet nødvendig utstyr, inkludert verneutstyr, for å kunne ta hånd om eventuelle søl og spill av kjemikalier.

Alt avfall skal deklarerer på eget deklarasjonsskjema godkjent av SFT. Avfallets emballasje skal være merket med deklarasjonsskjemaets løpenummer i vannfast tusj eller maling. For små leveranser er det tilstrekkelig at samleemballasjen er merket. Emballasjen skal videre være merket med faresedler etter ADR som beskriver innholdets farlige egenskaper. Består en leveranse av flere avfallstyper, må det være minst en deklarasjon for hver avfallstype.

Alt avfall som leveres til mottak skal sendes videre til godkjent mottaksanlegg for spesialavfall, og avfallsselskapet skal da stå som avfallsleverandør.

Mengden spesialavfall akkumulert på mottaksstasjonene må ikke overstige 10 tonn.