



FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
Miljøvernavdelingen

Saksbehandler: May Brit Myrholt Gorseth

Deres ref.:
Vår ref.: 2004/5033

Vår dato: 20.09.2004
Arkivnr: 542.1

UTSLIPPSTILLATELSE FOR SETTEFISK

FOR

NT/N-9 SUS NAMDAL SETTEFISK.

Vedtak

I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, nr 6, §§ 11 og 16, gir Fylkesmannen i Nord-Trøndelag herved SUS Namdal Settefisk tillatelse til utslipp til luft og vann fra settefiskanlegget ved Lennavika på de spesielle og generelle vilkår som følger vedlagt.

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad til Fiskerisjefen datert 01.08.2004.

Lokaliteter:

Navn	Kartreferanse	UTM	Prod.
Lennavika	1624-2	32 V PS 048 635	400.000 settefisk

Bedriftsdata:

Bedriftsnavn:	SUS Namdal Settefisk		
Bransje:	Settefiskanlegg		
Postadresse:	7819 Fosslandsosen		
Kommune:	Namsos	Fylke:	Nord-Trøndelag

Dato: 20.09.2004

nestleder e.f.

saksbehandler

Redegjørelse for saken.

NT/n-9 SUS Namdal Settefisk har søkt om ny konsesjon for NT/n-9. Søknaden er i tråd med tidligere tillatelse på 400.000 stk sjødyktig settefisk av laks og ørret.

Konsesjonen har utslippstillatelse fra 02.09.1986. I henhold til Forurensningslovens § 18 kan Fylkesmannen endre eller omgjør vilkår i tillatelse når det er gått 10 år etter at den er blitt gitt. Fylkesmannen gir derfor ny utslippstillatelse for å oppdatere tillatelsen etter dagens regelverk.

Endringer i forhold til tidligere tillatelse, er vilkår om fiskefelle. Denne må ha en maskevidde tilpasset den til enhver tid minste fisken i produksjonen. Dette vilkåret settes for å hindre rømming av fisk. Det settes også vilkår at utløpet fra anlegget skal forsynes med en målekum e.l. slik at avløpsmålinger kan gjennomføres.

Resipientvurdering.

Avløpsledningen går ut i Lennavika i Altefjorden på 25 meters dyp. Det ble foretatt en enkel MOM-undersøkelse våren 1998. Denne konkluderte med at området rundt punktutslippet ikke viste tegn til forurensning. Resipienten har gode strøm og utskiftningsforhold.

Begrunnelse for at utslippstillatelse kan gis.

Utslippstillatelsen datert 02.09.1986 ble gitt med vilkår om minstevassføring. Minstevassføringen skal sikres til 850 l/min innenfor de planlagte reguleringshøydene. (HRV =205,65 og LRV=204,35). Dette ble begrunnet i at vassdraget nedenfor Storskorstadvatnet er belastet med en del boliger og landbruksvirksomhet.

Miljøundersøkelsen viser at minstevannføring i elva og dyputslipp ikke har medført økt forurensningsulemper for området.

For at bedriften skal overholde disse krav må det utarbeides prosedyrer for hvordan kravene skal overholdes.

TILLATELSENS RAMME

Tillatelsen gjelder utslipp fra oppdrettsvirksomhet begrenset til 400.000 stk sjødyktig settefisk pr. år.

Tillatelsen gjelder fra det tidspunktet anlegget har fått konsesjon etter oppdrettsloven.

VILKÅR.

0. RAMMER

0.1

Dersom anlegget ikke har tatt tillatelsen i bruk innen 2 år faller tillatelsen bort.

Tillatelsen gjelder fra det tidspunktet anlegget har fått konsesjon etter oppdrettsloven.

0.2 Utslipp

Tillatelsen gjelder også for utslipp fra rengjøring av kar og annet produksjonsutstyr, fôrtilberedning, medisiner og avfallsbehandling knyttet til anleggets egen virksomhet.

1. UTSLIPP TIL VANN

1.1 Fôr

Ved fôring av fisken skal tap og spill av fôr reduseres mest mulig.

Det tillates bare anvendelse av tørrfôr dvs fôr med tørrstoffinnhold > 90%.

1.2 Medisiner/kjemikalier

Anvendelse og utslipp av medisiner, insekticider, desinfeksjonsmidler mm skal skje i samsvar gjeldende regelverk/retningslinjer fra forurensningsmyndighetene.

Ved fôring med medisinfôr skal mest mulig av fôrspill og ekskrementer samles opp ved hjelp av siler, filter o.l.

Oppsamlet fôrspill/ekskrementer skal håndteres i henhold til pkt 4.

1.3 Sanitæravløpsvann

Utslipp av sanitæravløpsvann fra personalrom mm må godkjennes av kommunen i samsvar med gjeldende regler for utslipp.

1.4 Utforming av anlegg/rensing

Alle oppdrettskar skal være av selvrensende type.

Utløpet fra anlegget skal forsynes med en målekum e.l. slik at avløpsmålinger kan gjennomføres.

Anlegget skal utrustes med fiskefelle. Dette for å hindre rømming av fisk under driftsstopp-/vedlikehold. Eventuelle overløp-/omløp skal utstyres med fiskefelle. Fiskefellene må ha en maskevidde tilpasset den til enhver tid minste fisken i produksjonen.

1.5 Utslippsledning

Avløpsvannet fra oppdrettsanlegget skal føres ut i Lennavika i Altefjorden minst 150 meter fra strandsonen og på minst 25 meters dyp ved middel vannstand.

Avløpsledningen skal legges slik at den ikke fryser til. Avløpsledningen må forankres slik at den ikke flyter opp eller forandrer leie. Før ledningen legges plikter bedriften å ta kontakt med havnemyndighetene, jfr havnelovens §§ 19 og 20.

Dersom det på grunn av sedimentert avfall fra utslippsledningen skulle vise seg nødvendig med mudring, må dette bekostes av bedriften. Mudring må omsøkes hos fylkesmannen, jfr pkt 4.4.

2. UTSLIPP TIL LUFT

Förlagring og –tilberedning, spyling, rengjøring og tørking av nøter, håndtering av avfall samt andre aktiviteter ved anlegget skal foregå på en slik måte at de ikke fører til luktulempe av betydning for naboer mm.

3. STØY

Anlegget skal utformes og drives slik at det ikke oppstår urimelige støyulemper.

Følgende retningslinjer gjelder for ekstern industristøy (SFT-mars 1985):

Område	Dag kl 0600 – 1800	Kveld kl 1800-2200 samt søndag og helligdager kl 0600-2200	Natt kl 2200-0600
Boligområde og område med undervisningslokaler	50 dBA	45 dBA	40 dBA
Område som benyttes til hyttebebyggelse og rekreasjonsformål, sykehus/sykehjem	40 dBA	35 dBA	35 dBA

4. AVFALL OG SLAM

4.1 Produksjonsavfall og slam

Død fisk, fôrrester, slam, fett o.l skal håndteres slik at det ikke oppstår forurensningsmessige ulemper.

Død fisk skal tas opp av anlegget hver dag i sommerhalvåret og annenhver dag i vinterhalvåret. Opptakshyppigheten skal økes ved høy dødelighet.

Oppsamlet død fisk skal konserveres omgående ved ensilering, frysing e.l. og føres til eget lager. Ved ensilering skal fisken kvernes.

Oppdrettsanlegget skal ha beredskap for å håndtere massiv fiskedød.

Antibiotikaholdig død fisk og annen antibiotikaholdig avfall og slam skal oppbevares i eget lager. Lageret skal ha tilstrekkelig kapasitet, både til avfall ved vanlig drift og avfall ved sykdom.

Oppsamlet avfall og slam som ikke inneholder antibiotika skal utnyttes til enten fôrprodukter eller gjødsel /jordforbedringsmiddel.

Dumping av død fisk og annet avfall i sjøen er ikke tillatt.

Nedgraving og forbrenning tillates bare etter skriftlig godkjenning fra fylkesmannen og fylkesveterinæren.

4.2 Medisin- og kjemikalierester

Ubenyttede rester av medisin, antibiotika, insekticider samt andre spesielt miljøfarlige stoffer inkludert emballasje skal samles og lagres forsvarlig før avhenting ved produsent eller annen instans godkjent av myndighetene. Det samme gjelder for oppsamlede antibiotikaholdige fôrrester og ekskrementer.

4.3 Annet avfall

Emballasje o.l. samt alt annet avfall som ikke omfattes av pkt 4.1 og 4.2 skal overføres til godkjent avfallsanlegg for slike avfallstyper.

4.4 Slamfjerning

Dersom det er nødvendig med å fjerne sedimentert slam fra utslippstedet, må det egen tillatelse til dette. Skriftlig søknad som beskriver hvordan slammet er tenkt transportert og disponert sendes fylkesmannen.

Oppsamlet slam skal om mulig nyttes til gjødsel /jordforbedringsmiddel.

4.4 Farlig avfall

Farlig avfall(eks. batteri, spillolje, malingsrester, løsemidler, avfettingsvæsker etc.) skal behandles i samsvar med forskrift om farlig avfall. Forskriften gjelder oppbevaring, levering og håndtering av farlig avfall. Farlig avfall skal leveres minst en gang per år, jf § 8 i forskriften. Det skal fylles ut deklarasjonsskjema ved levering.

5. OPPBEVARING AV MEDISINER OG KJEMIKALIER

Medisiner, insekticider, kjemikalier mm skal lagres forsvarlig og avlåst slik at de ikke er tilgjengelig for uvedkommende.

Lagerlokalet skal utformes slik at spill ved uhell e.l kan samles opp og ikke slippes ut. f. eks ved hjelp av oppsamlingstanker/kanter med tilstrekkelig volum.

6. INTERNKONTROLL AV ANLEGGENE

6.1 Internkontroll

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) trådte i kraft 01.01.97. Denne erstatter den opprinnelige interkontrollforskriften fra 1991. I henhold til internkontrollforskriften, som blant annet er hjemlet i forurensningsloven § 52 b, skal bedriften ha en internkontroll som sikrer etterlevelse av lover og forskrifter, herunder også vilkårene som er gitt i denne tillatelse.

6.2 Journalføring

Bedriften skal registrere og journalføre følgende data;

- * fiskebestanden
- * mengden død fisk og kassert fisk
- * mengden rømt fisk
- * fôrtype og fôrforbruk
- * vannforbruk
- * anvendelse av:
 - antibiotika, typer og mengde
 - insekticider " "
 - andre kjemikalier
- * resultat av eventuelle utslippsmålinger
- * slam, mengder, sammensetning og disponeringsmåte
- * avfallsmengder og disponeringsmåte

Journalene må oppbevares på anlegget i minst 2 år, og være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene ved kontroll.

6.3 Resipientundersøkelse

I medhold av forurensningsloven § 51 kan Fylkesmannen pålegge anleggets eier å la utføre og bekoste forurensningsundersøkelse eller andre lignende tiltak ved anlegget.

7. MINSTEVASSFØRING

Minste vannføring i bekken fra Storskorstadvatnet skal ved dammen ikke være mindre enn 850l/min. Overløp skal ordnes slik at minstevannføringen skal kunne justeres og kontrolleres. Fastmerke for naturlig vannstand = 205,0 m skal etableres

8. GENERELLE VILKÅR

8.1 Beredskap

Bedriften er ansvarlig for at anlegget drives slik at forurensningen til enhver tid er minst mulig. Bedriften plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, og i størst mulig grad begrense risikoen for akutte utslipp. Tiltakene skal være basert på en systematisk gjennomgang av bedriftens virksomheter. Bedriften plikter videre å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense akutte utslipp, jf forurensningsloven § 40.

Dette innebærer blant annet utarbeidelse av arbeidsinstrukser for driften på anlegget, for eksempel tilsyn av ensileringsutstyr, ledningsnett og tanker, samt tilgang til et reservelager for de mest utsatte komponenter.

Vi viser også til varslingsplikten ved akutt utslipp (forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning). Fylkesmannen skal også varsles så snart som mulig.

8.2 Inspeksjon av bedriften

Anleggets eier plikter å la representanter for Fylkesmannen og de etater og institusjoner som Fylkesmannen bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.

8.3 Forurensningsgebyr. Straffeansvar

I medhold av forurensningsloven § 73 kan Fylkesmannen fastsette forurensningsgebyr til staten for å sikre loven bestemmelser og vilkårene i tillatelsen overholdes.

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven kapittel 10.

8.4 Endring av tillatelse

I medhold av forurensningsloven § 18 kan Fylkesmannen oppheve eller endre påleggene gitt i tillatelsen eller gi nye pålegg. Eventuelt kan anlegget kreves flyttet.

8.5 Nedleggelse, eierskifte, konkurs

Ved eierskifte, inklusive ny eier etter en konkurs, må det gis melding om dette til Fylkesmannen innen fire uker. Det samme gjelder ved navneendring.

Ved nedleggelse av driften, for eksempel på grunn av konkurs, skal det også gis melding til Fylkesmannen, jf forurensningsloven § 20.

Bedriften er ansvarlig for rydding og istandsetting av det berørte område, jf forurensningsloven § 20.

9. ERSTATNINGSANSVAR, KLAGEADGANG M.V.

Tillatelse til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter forurensningsskade, jf forurensningsloven § 10 og kapittel 8.

Tillatelse til utslipp fritar Dem ikke fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover.

Tillatelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) i henhold til forvaltningsloven kap. VI av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse **innen 3 uker** fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part. Eventuell klage skal angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens Hus, 7734 Steinkjer.

Eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller SFT kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.