



Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bø Miljøstasjon

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 2 til og med side 16.

Dette tillatelsesdokumentet er ajourført per 19.11.2025 og erstatter tidligere tillatelsesdokumenter.

Virksomheten må på forhånd avklare med Statsforvalteren dersom den ønsker å foreta endringer i driftsforhold, utslipp med mer som kan ha miljømessig betydning og som ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i søknaden eller under saksbehandlingen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal virksomheten sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Statsforvalteren kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Nøkkeldata

Driftsansvarlig	Telemark Transportservice AS
Postadresse	Industrivegen 1, 3840 Seljord
Org. nummer	992871598
NACE-kode og bransje	49.410 Godstransport på vei
Type virksomhet	Mottak og omlasting av avfall
Beliggenhet/gateadresse	Sandavegen 10, 3802 Bø i Telemark
Kommune og fylke	Midt-Telemark kommune, Telemark
Lokalisering av virksomheten	UTM sone 32, øst: 504833, nord: 6586330

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Saksnummer
1998.0518.T	4020.0025.02	2019/9591
Tillatelse første gang gitt: 21.01.1998	Tillatelse sist revidert i medhold av fl § 18 tredje ledd:	Tillatelse sist endret: 19.11.2025
Siv Hege Wang Grøvo fagsjef		Ine Merete Lorgen seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

**Endringslogg**

Endringsnr.	Dato	Saksnr.	Endringer av:	Beskrivelse:
1	11.12.12	2012/1763	Vilkår 2, 3,5 og 6	
2	27.03.14	2014/1521	Nye vilkår	Mottak av farlig avfall
3	28.11.16	2016/284	Hele tillatelsen	Hele tillatelsen endres for å tilpasses dagens situasjon og lovkrav
4	14.08.18	2016/284, 2016/1594 og 17/4731	Vilkår 1 og vilkår 3.1.1	Lov til å ta imot og sanere fritidsbåter inntil 15 fot.
			Nye vilkår 3.6 (3.6.1, 3.6.2 og 3.6.3)	Lagring og sanering av kasserte fritidsbåter
			Nye vilkår 3.8.7	Finansiell sikkerhet for farlig avfall
5	12.08.20	19/9591	Endring av vilkår 1, 3.2, 3.3, 3.4, 5 og nytt vilkår 13.2 og 14.2	Tillatelse til selvbetjent mottak av ordinært avfall for sortering fra private og næringsvirksomheter. Pilotprosjekt med døgnåpent selvbetjent anlegg i perioden 01.09.20 -01.09.21
6	07.06.2022	19/9591	Endring av vilkår 3.2	Krav om tidsbegrenset tillatelse tatt ut fra vilkår 3.2.
			Vilkår endres 14.2 og utgår 14.3	Vilkår 14.2 med krav om kvartalsvis rapportering til Statsforvalteren utgår. Vilkår 14.3 utgår i tillatelsens nummerering av vilkår, men teksten er flyttet til vilkår 14.2, da opprinnelig tekst i vilkår 14.2 utgår.
7	19.11.2025	2019/9591	Nøkkeldata	Endret nøkkeldata som følge av fusjonering av selskapet



1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen er gitt Bø Miljøstasjon.

Den gjelder drift av anlegg for mottak, mellomlagring, omlastning, sortering og behandling av avfall på gnr. 47/bnr. 159 og 220, Sandavegen 10 i Midt-Telemark kommune.

Tillatelsen gjelder for;

- For mottak, mellomlagring, omlastning, sortering og behandling av ordinært avfall fra private og næringsvirksomheter.
- Mottak og mellomlagring av farlig avfall fra næringsvirksomheter.
- Drift av selvbetjent mottak av ordinært avfall for sortering fra private husholdninger og næringsvirksomheter.

Virksomheten kan maksimalt mellomlagre 1000 tonn ordinært avfall og 50 tonn farlig avfall til enhver tid.

Virksomheten kan ta imot, mellomlagre og sanere kasserte fritidsbåter inntil 15 fot.

Ved vesentlige endringer av driften skal virksomheten søke om endring av tillatelse, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene.

2 Generelle vilkår

2.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter virksomheten å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke grenser for. Dette gjelder særskilte for utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1 i denne tillatelsen.

2.2 Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert og inngå i virksomhetens internkontroll.

2.3 Tiltakspunkt ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Virksomheten skal så snart som mulig informere Statsforvalteren og aktuelle naboer om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal i tillegg varsles iht. pkt. 13.3.



2.4 Internkontroll

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette¹. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til *akutt* forurensning følger av punkt 13.2.

2.4.1 Driftsinstruks

Internkontrollen skal inneholde oppdaterte prosedyrer for drift, vedlikehold, oppfølging av vilkår som sikrer at virksomheten følger tillatelsen og lovverk i forhold til ytre miljø.

2.4.2 Miljørisikoanalyse

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne si noe om risikoforholdene. Virksomheten må gjennomføre en miljørisikovurdering der alle forhold som kan medføre fare for forurensning av ytre miljø er vurdert. Miljøriskovurderingen skal dokumenteres skriftlig.

Virksomheten miljørisikovurdering skal gjennomgås og evalueres ved endring av driften og minimum en gang pr. år. Eventuelle tiltak skal følges opp gjennom en tiltaksplan med tidsfrister og ansvarlig for gjennomføringen.

Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

2.4.3 Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal virksomheten iverksette risikoreducerende tiltak. Både sannsynlighetsreducerende og konsekvensreducerende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

3 Vilkår for drift av avfallsanlegget

3.1 Rammer

Virksomheten kan lagre inntil 1000 tonn ordinært avfall på anlegget til enhver tid.

Det kan maksimalt lagres inntil 50 tonn farlig avfall på anlegget til enhver tid.

3.1.1 Avfallstyper

Virksomheten kan ta imot;

¹ Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)



- Næringsavfall sortert/usortert
- Ekstra avfall fra husholdninger
- Farlig avfall fra næringsvirksomheter
- EE-avfall
- Kasserte fritidsbåter inntil 15 fot

Virksomheten kan ikke ta imot;

- Våtorganisk avfall/matavfall *
- Alle typer slam
- Smitte- og risikoavfall
- Radioaktivt avfall
- Brann- og eksplosjonsfarlig avfall

*med unntak våtorganisk avfall for omlastning

3.2 Drifts- og åpningstider

- **Selvbetjent sorteringsanlegg**

Det tillates døgnåpent drift for den delen av anlegget som inngår i selvbetjent sorteringsanlegg med noen unntak. Anlegget skal være stengt 1.påskedag, 1.pinsedag, 1.juledag,

Kr. himmelfartsdag, 17.-mai og 1.-mai.

- **Øvrig aktivitet* ved anlegget**

Mandag til fredag kl.06.00 - 22.00

Lørdag kl.08.00-18.00, med unntak av påskeaften og lørdag før pinse kl.09.00-15.00.

Øvrig aktivitet skal ikke foregå på søndager, helligdager og høytidsdager.

*Med øvrig aktivitet menes mottak av avfall og håndtering av containere med, unntak av selvbetjeningsanlegget, omlastning, pakking m.m. eller annen virksomhet som kan medfører støy.

Henting av strøsand til kommunale veier i perioden oktober til april unntas driftstidene.

For all aktivitet/drift ved anlegget forutsettes det at krav til støy fra virksomheten gitt i vilkår 5 overholdes.

3.3 Informasjon og opplæring av kundene

Virksomheten skal sørge for at kundene får tilstrekkelig informasjon om hva som tillates levert ved anlegget. Alle som skal benytte det selvbetjente anlegget må registreres og gjennomgå opplæring for bruk av det selvbetjente anlegget.

Containerne ved sorteringsanlegget hvor kundene selv sorterer avfallet skal merkes tydelig med hvilken avfallsfraksjon som skal hvor.

3.4 Mottak og registrering av avfall

Virksomheten skal til enhver tid ha tilgjengelig personell, som kan tilkalles til det selvbetjente avfallsmottaket.

Virksomheten må ha rutiner som sikrer kontroll med avfallet som kommer inn på anlegget er i tråd med tillatelsen.



Alt avfall som mottas og føres ut av anlegget skal registreres over vekt. I driftsjournalen skal det registreres hva slags og hvilke typer avfall som mottas og hvilke som blir avvist og om eventuelle reaksjoner ved avvik.

3.5 Håndtering av avfall

All lagring av avfall skal skje innenfor miljøstasjonens gjerder.

Lagring av ordinært avfall skal skje enten i containere eller på tett dekke som drenerer til sandfang og videre til kommunalt renseanlegg.

Enhver lagring av avfall skal være basert på en risikovurdering, og håndtering av avfallet skal foregå slik at forurensning ikke oppstår.

3.5.1 Lagringstid

Det tillates mellomlagring av fulle containere med ordinært avfall i inntil 5 døgn.

Avfallet må ved mellomlagring sikres slik at det ikke medfører forurensning.

3.5.2 Mellomlagring av våtorganisk avfall

Lagring av våtorganisk avfall skal skje i tette lukkede containere. Det skal ikke være avrenning fra containerne. Omlastning av våtorganisk avfall skal skje slik at virksomheten oppfyller kravene om lukt i vilkår 7 i tillatelsen.

Våtorganisk avfall skal ikke mellomlagres lengre enn nødvendig og maksimalt i 3 døgn.

Det tillates ikke behandling av våtorganisk avfall på anlegget.

3.5.3 Gjenvinning og materialgjenvinning

All håndtering av avfall skal tilrettelegges for høyest mulig sorteringsgrad, slik at høyest mulig gjenvinningsgrad oppnås. Mengden restavfall skal søkes minimalisert ved sortering.

Virksomheten må medvirke til å etablere hensiktsmessige sorteringssystem på anlegget for å oppnå mest mulig materialgjenvinning.

3.5.4 Sluttdisponering av avfall

Avfallsfraksjonene skal leveres videre til godkjente mottakere for den enkelte avfallstype.

Det er ikke lov å deponere avfall på anlegget.

3.5.5 Kverning av trevirke

Det tillates kverning av trevirke, som ikke defineres som farlig avfall.

Det kan kvernes inntil 4 ganger pr. år.

Det kan kun kvernes i tidsrommet f.o.m kl. 07.00 t.om. kl.16.00 mandag til fredag

Kverningen skal skje på en slik måte at det gir minst mulig støv og støy.

Lager for trevirke skal sikres mot selvantennelse og brann.



3.6 Kasserte fritidsbåter

3.6.1 Lagring

Virksomheten kan mellomlager inntil 20 ubehandlede kasserte fritidsbåter inntil 15 fot på anlegget. Det skal føres journal på fritidsbåtene som tas inn og ut av anlegget. Plassen for mellomlagring skal innrettes og drives på en slik måte at vann- eller grunnforurensning ikke oppstår.

Tabellen viser hvilke krav som settes til dekker og avløp ved ulike lagringstyper

Type behandling	Tiltak mht avløp
A. Område for mottak og parkering av utømte /usanerte kasserte fritidsbåter	Ingen spesielle krav mht dekke.
B. Område for mottak og parkering av utømte/usanerte fritidsbåter som er <u>særlig skadet</u> eller av andre årsaker <u>utgjør en forurensningsfare</u> og sanering av fritidsbåter	Fast, ugjennomtrengelig dekke påkoblet sandfang.

3.6.2 Sanering

Ved sanering av kasserte fritidsbåter skal følgende materialer, blandinger og komponenter fjernes manuelt som et første trinn i behandlingsprosessen, med mindre det kan dokumenteres minst like god miljømessig forsvarlig behandling ved en mekanisk, kjemisk eller metallurgisk prosess:

- batteri og tanker for flytende gass
- oljefiltre
- drivstoff, olje, samt alle andre væsker som inneholder farlige stoffer
- kvikksølvholdige komponenter
- elektriske og elektroniske komponenter
- septiktanker

Det må vurderes om fritidsbåten kan inneholde andre materialer, blandinger og komponenter som er farlig avfall. Materialer, blandinger og komponenter, som er farlig avfall eller radioaktivt avfall, skal fjernes fra fritidsbåten og håndteres i tråd med avfallsforskriften kapittel 11 og 16.

3.6.3 Opplæring

Personell som behandler kasserte fritidsbåter må ha tilstrekkelig kompetanse til å oppfylle kravene til behandling, herunder om innholdet av farlige stoffer og komponenter i kasserte fritidsbåter og hvor disse er plassert.

3.7 EE-avfall

EE-avfall skal lagres i egne beholdere for formålet. Mellomlagring og håndtering skal foregå på fast dekke med nødvendig tak og skjerming for vær og vind.



3.8 Farlig avfall

3.8.1 Håndtering og lagring av farlig avfall

- Enhver lagring av farlig avfall skal være basert på en risikovurdering. Håndtering av farlig avfall skal foregå slik at forurensning ikke oppstår.
- Lagring av farlig avfall skal skje under tak og på tett fast dekke med oppsamling av evt. avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåte gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.
- Lagret skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang.
- Lagret farlig avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret.
- Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall.
- Blanding av forskjellige typer farlig avfall/avfall med den hensikt å oppnå fortynning av farlige stoffer for å unngå farlig avfall-klassifisering er ikke tillatt.
- Oppsamlet spill og/eller vann som er forurenset med farlig avfall, skal håndteres som farlig avfall.
- Virksomheten skal ha tilstrekkelige rutiner og systemer for raskt å oppdage og korrigere uregelmessigheter som lekkasje og annet.
- Det er ikke lov å behandle farlig avfall.

3.8.2 Lagringstid for farlig avfall

Mottatt farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 12 mnd. Lagringstiden må risikovurderes for de ulike typene farlig avfall.

3.8.3 Mottak og deklarerer av farlig avfall

Anlegget skal være betjent ved mottak av farlig avfall.

Ved mottak av farlig avfall fra virksomheter skal den som driver mottaket påse at avfallsbesitter har deklarerert det farlige avfallet. Avfallsbesitter er selv ansvarlig for at deklarasjonen er korrekt utført, jf. § 11-12. All deklarasjon skal skje via avfallsdeklarasjon.no. Består en leveranse av flere avfallstyper, skal det være minst én deklarasjon for hver avfallstype.

3.8.4 Journalføring av farlig avfall

Den som driver mottaksordningene, skal føre journal som omfatter alle nødvendige opplysninger om farlig avfall. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Journalene skal være lett tilgjengelige ved kontroll. Den skal oppbevares i minst 3 år. Statsforvalteren kan pålegge den som driver mottaksordningene å fremlegge kopi eller sammendrag av alle journaler til forurensningsmyndighetene eller andre offentlige organer.

3.8.5 Opplæring og kompetanse

Den som driver mottaksordning for farlig avfall og det personell som håndterer farlig avfall, plikter å ha nødvendig kunnskap og kompetanse om farlig avfall, slik at dette sikres forsvarlig håndtering.



3.8.6 Regnskapsføring av avfallslager for farlig avfall

Fremtidige kostnader til behandling av lagret farlig avfall skal tas med i virksomhetens årlige regnskap.

3.8.7 Etablering av finansiell sikkerhet

Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall skal ha en finansiell sikkerhet til dekning av kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer.

Sikkerhetsstillelsen skal dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes å oppstå når det farlige avfallet skal tas hånd om på en forsvarlig måte, inkludert utgifter til f.eks. transport. Beregningen av sikkerhetsstillelsens størrelse skal basere seg på hvilke typer farlig avfall anlegget kan motta, og hvor stor mengde farlig avfall som maksimalt kan lagres i henhold til anleggets tillatelse.

Virksomheten skal hvert femte år, eller oftere, dersom forurensningsmyndigheten krever det, vurdere om sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Når vurderingen er foretatt, skal den rapporteres til forurensningsmyndigheten i forbindelse med virksomhetens egenrapportering.

4 Nærmiljøtiltak og sikring

Det skal ikke forekomme skjemmende avfall i nærområdet til anlegget, som følge av virksomheten. Det skal etableres rutiner for regelmessig opprydding på anlegget og i nærområdene.

Utendørshåndtering og lagring av avfall og sortert materiale skal skjermes mest mulig mot innsyn. For å hindre ulovlig ferdsel skal området gjerdes inn og porten skal være låst utenom åpningstider.

Virksomheten skal ha rutiner for å forebygge og håndtere skadedyr.

5 Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Alternativ	Dag (kl. 07-19) $L_{pAekv12h}$	Kveld (kl. 19-23) $L_{pAekv4h}$	Lørdag (kl. 07-23) $L_{pAekv16h}$	Søn-/helligdager (kl. 07-23) $L_{pAekv16h}$	Natt (kl. 23-07) $L_{pAekv8h}$	Natt (kl. 23-07) L_{AFmax}
A	55 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)

Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens ordinære drift, inkludert intern transport på virksomhetens område og lossing/lasting.

Innendørs vedlikeholdsarbeid og annet lettere vedlikeholdsarbeid som ikke gir støyutstråling av betydning til omgivelsene, omfattes ikke av tidsbegrensningen over.



Planlagt, tyngre vedlikeholdsarbeid skal legges til dagtid kl. 0700-1900. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av bedriftens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

5.1 Tiltak mot støy

Virksomheten skal gjennomføre en risikovurdering, jf. vilkår 2.4.2, av hvor på området støyende aktiviteter skal foregå. Ved endrede produksjonsforhold eks. ved flytting av lager for metallavfall, skal risikovurderingen oppdateres.

Virksomheten skal sørge for at personell har relevant kompetanse om faktorer som påvirker støyforholdene ved anlegget.

Statsforvalteren kan pålegge virksomheten å gjennomføre støymålinger.

6 Støv

Virksomheten skal ha rutiner for å reduseres støvutslipp og rutiner for å sette i verk tiltak for å redusere støvutslipp fra anlegget.

Eventuelle klager på støv skal loggføres og tiltak skal beskrives.

7 Lukt

7.1 Utslipp til luft

Frekvensen av gjenkjennbar plagsom lukt ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager mv. skal ikke overstige 1 prosent av timene i en måned (frekvens/hypighet).

7.2 Luktrisikovurdering

Det skal gjennomføres en luktrisikovurdering, jf. vilkår 2.4.2, i tråd med anbefalingene gitt i Miljødirektoratets veiledning om regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven, jf. veilederens vedlegg 3. Ved modifikasjon og endrede produksjonsforhold skal luktrisikovurderingen oppdateres.

7.3 Driftsplan, tiltak

Virksomheten skal utarbeide en driftsplan som skal sikre at luktulempen ved virksomheten begrenses. Planen skal være i tråd med anbefalingene gitt i Miljødirektoratets veiledning om regulering av luktutslipp i tillatelser eller forurensningsloven, jf. veilederens vedlegg 4. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal driftsplanen oppdateres.

Virksomheten skal daglig føre driftslogg.

Virksomheten skal sørge for at personell har relevant kompetanse om faktorer som påvirker luktforholdene ved anlegget.

7.4 Lukthåndteringsplan og kommunikasjonsplan

Virksomheten skal utarbeide en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan som er i tråd med anbefalingene gitt i Miljødirektoratets veiledning om regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven, jf. veilederens vedlegg 5, **innen 1.3.17**.



Virksomheten skal ha et system for registrering av innkommende klager på lukt som skal knyttes til geografisk sted og tid. Disse klagene skal loggføres. Klagene bør vurderes mot værdata og avvik fra driftsplan. Det skal gis en vurdering av årsaken til luktutslipp, og det skal gis en beskrivelse av eventuelle tiltak som iverksettes. Denne informasjon skal gjøres kjent for naboene og forurensningsmyndigheten.

8 Utslipp til vann

8.1 Overflatevann

Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet. Forurenset vann fra drenering av fast dekke (tette flater) skal samles og forbehandles i sandfang før det føres til kommunalt avløpsnett.

8.2 Utslippsbegrensninger og tiltak

Virksomhetens mottak og mellomlagring av ordinært avfall og farlig avfall skal ikke medføre utslipp til vann. Eventuelt søl og spill skal straks samles opp for å hindre avrenning som kan medføre skade eller ulempe på miljøet.

8.3 Sanitæravløpsvann

Virksomhetens sanitæravløpsvann skal ledes til offentlig avløpsnett².

9 Klager

Det skal etableres et elektronisk system for mottak av klager.

Virksomheten skal sikre at eventuelle klager blir systematisk fulgt opp som en del av virksomhetens internkontrollsystem.

10 Grunnforurensning og forurensede sedimenter

Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.

Virksomheten plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede sedimenter, trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen³/Miljødirektoratet.

² Jf. forurensningsforskriften 15A. Påslipp

³ Jf. Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.



11 Kjemikalier

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, hydraulikkvæsker og brannbekjempningsmidler.

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikaliens helse- og miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.6 om internkontroll.

Virksomheten plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.⁴

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket⁵ og andre regelverk som gjelder for kjemikalier.

12 Avfall fra egen virksomhet

Virksomheten plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes avfall som følge av egen virksomhet. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes begrenset mest mulig.

Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften⁶.

Avfall som oppstår i virksomheten, skal søkes gjenbrukt i virksomhetens produksjon eller i andres produksjon, eller – for brennbart avfall – søkes utnyttet til energiproduksjon internt/eksternt. Slik utnyttelse må imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen.

13 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

13.1 Etablering av beredskap

Virksomheten skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreducerende tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.

13.2 Etablering av brannvarslingssystem

Virksomheten skal etablere et brannvarslingssystem for anlegget.

⁴ Jf Produktkontrollloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a

⁵ Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008.

⁶ Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930.



13.3 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift⁷. Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller.

14 Rapportering til Statsforvalteren

14.1 Årlig rapportering

Virksomheten skal innen 1. mars hvert år utarbeides en årsrapport. Rapporten skal sendes til Statsforvalteren. Årsrapporten skal være en sammenstilling av driften – mengder og typer avfall som virksomheten har håndtert, evt. avvik fra normal drift og evt. klager virksomheten skal fremgå.

14.2 Utskifting av utstyr

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal Statsforvalteren på forhånd gis melding om dette.

All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke forurensning skal benyttes.

15 Eierskifte

Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Statsforvalteren så snart som mulig og senest én måned etter eierskiftet.

16 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Statsforvalteren.

Statsforvalteren kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. Statsforvalteren kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i henhold til gjeldende forskrift⁸. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Statsforvalteren innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal

⁷ Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269

⁸ Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall



også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Statsforvalteren i god tid før start er planlagt.

17 Tilsyn

Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.



VEDLEGG 1

Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.

Prioriteringslisten inneholder stoffer og stoffgrupper som er blant de mest helse- og miljøfarlige stoffer som er i bruk. Myndighetenes mål er at bruk og utslipp av disse stoffene skal bli stanset eller vesentlig redusert. Prioriteringslisten blir jevnlig gjennomgått og oppdatert. Se www.miljostatus.no

Metaller og metallforbindelser:

	Forkortelser
Arsen og arsenforbindelser	As og As-forbindelser
Bly og blyforbindelser	Pb og Pb-forbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser	Cd og Cd-forbindelser
Krom og kromforbindelser	Cr og Cr-forbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser	Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere:	Vanlige forkortelser
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)	Penta-BDE
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)	Okta-BDE, octa-BDE
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)	Deka-BDE, deca-BDE
Heksabromcyclododekan	HBCDD
Tetrabrombisfenol A (2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropyliden difenol)	TBBPA

Klorerte organiske forbindelser

1,2-Dikloreten	EDC
Klorerte dioksiner og furaner	Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen	HCB
Kortkjedete klorparafiner C ₁₀ - C ₁₃ (kloralkaner C ₁₀ - C ₁₃)	SCCP
Mellomkjedete klorparafiner C ₁₄ - C ₁₇ (kloralkaner C ₁₄ - C ₁₇)	MCCP
Klorerte alkylbenzener	KAB
Pentaklorfenol	PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler	PCB
Triklorbenzen	TCB
Tetrakloreten	PER
Triklloreten	TRI
Trikloran (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)	
Tris(2-kloretyl)fosfat	TCEP

Enkelte tensider:

Ditalg-dimetylammoniumklorid	DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid	DSDMAC
Di(hydrogeneret talg)dimetylammoniumklorid	DHTMAC

**Alkylfenoler og alkylfenoletoksyler:**

Nonylfenol og nonylfenoletoksyler	NF, NP, NFE, NPE
Oktylfenol og oktylfenoletoksyler	OF, OP, OFE, OPE
Dodecylfenol m. isomerer	
2,4,6 tri-tert-butylfenol	

Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)

Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS	PFOS, PFOS-relaterte forbindelser
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer	
Perfluoroktansyre	PFOA
C9-PFCA - C14-PFCA	PFNA, PFDA, PFOUnDA, PFDoDA, PFTTrDA, PFTeDA

Tinnorganiske forbindelser:

Tributyltinn	TBT
Trifenylytinn	TFT, TPT

Polysykliske aromatiske hydrokarboner

PAH

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)

DEHP

Bisfenol A

BPA

Siloksaner

Dekametylsyklopentasiloksan	D5
Oktametylsyklotetrasiloksan	D4