

Tidsbegrenset tillatelse til å grave i forurenset grunn for ombygging av slitter S6 for Speira AS Karmøy Rolling Mill i Karmøy kommune

1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder graving i forurenset grunn¹, i forbindelse med prosjekt med ombygging av slitter S6 i etterbehandlingsavdelingen. Tillatelsen er basert på oversendt søknad og tiltaksplan mottatt 30. mars 2026. Tillatelsen gjelder fra 16. april 2026 til 1. oktober 2026.

2 Generelle vilkår

All graving skal gjøres i regi av Speira AS Karmøy Rolling Mill og bedriften er ansvarlig for oppfølging av arbeidene. Bedriften skal gjøre alle aktører som skal utføre gravearbeider oppmerksomme på forurensning i grunnen og hvilke rutiner som gjelder.

Gravearbeidet er omfattet av vilkår i bedriftens tillatelse² (tillatelsen).

3 Graving

Bedriften må kartlegge forurensningstilstanden på bedriftsområdet med metoder beskrevet i Miljødirektoratets nettbaserte veileder for forurenset grunn³. Utgravingen skal foregå seksjonsvis med tilhørende analyse- og kontrollprogram. Partikler større enn 20 mm uten belegg, betraktes ikke å være forurenset. Partikler under 20 mm skal analyseres/vurderes før det tas stilling til behandlingsform. Analyse skal utføres på materiale mindre enn 2 mm. Avfall som påtreffes skal sorteres ut og leveres lovlig mottak.

Graving i forurensete masser må foregå slik at det ikke fører til spredning av forurensning ut over hva som var situasjonen før inngrepet fant sted. Forurensete masser må ikke blandes med rene masser eller med masser som er forurenset med andre stoffer.

Dersom det i forbindelse med gravearbeidet påtreffes masser som er tydelig forurenset (ut over det som allerede er påvist), for eksempel misfargede masser eller masser med sterk oljelukt, skal arbeidet stanses inntil en fagperson har vurdert situasjonen og bestemt hvilke tiltak som skal iverksettes.

¹ over normverdi (fra tilstandsklasse 2) som gitt i forurensningsforskriftens kapittel 2 vedlegg 1 og Miljødirektoratets veileder om [tilstandsklasser for forurenset grunn](#)

² Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Speira AS Karmøy Rolling Mill (tillatelsesnr. 2021.1096.T) gitt 4. desember 2015 og sist endret 19. mai 2025 omtales som "tillatelsen" i dette dokumentet med henvisninger til vilkår i tillatelsen.

³ [Forurenset grunn-veileder - miljodirektoratet.no](#)

Det skal treffes tiltak som minimerer tilstrømning av overflatevann til byggegrop. Ved behov skal byggegrop lenses, slik at graving foregår tørt.

Forurenset vann som skal lensepumpes kan ledes til kommunalt renseanlegg eller annet renseanlegg konstruert for oppgaven. Tillatelse til påkobling til kommunalt nett må avtales med kommunen. Kopi av tillatelse og angivelse av mengder og konsentrasjoner skal foreligge. Dersom eget renseanlegg skal brukes, skal anlegget beskrives i sluttrapporten sammen med vannets kvalitet etter rensing.

4 Mellomlagring av masser

Mellomlagring av forurensete masser skal skje på tett dekke og overdekkes ved nedbør eller ved risiko for spredning med vind. Eventuelt sigevann fra mellomlager skal resirkuleres, ledes til kommunalt renseanlegg eller annet renseanlegg konstruert for oppgaven. Massene må sikres mot vanngjennomstrømning (for eksempel avskjærende grøfter).

All mellomlagring skal så langt det er mulig foregå innenfor industriområdet. Ingen masser skal mellomlagres lenger enn 1 år.

Masser som inneholder fri fase forurensning kan kun mellomlagres i tette containere/beholdere. Det samme kravet gjelder for masser klassifisert over tilstandsklasse 5.

5 Sluttdisponering av masser

Ikke forurensete jordmasser kan disponeres fritt dersom annet lovverk ikke er til hinder for det.

Forurensete jordmasser i tilstandsklasse⁴ 2 og 3 kan disponeres innenfor industriområdet på områder med lik eller høyere forurensningsgrad, der det er forurenset med samme komponenter. Disponering av slike masser kan gjøres så fremt den ikke medfører ulovlig forurensning (forbudt etter § 7 i forurensningsloven) og så lenge massene kommer til nytte ved å erstatte masser som ellers ville blitt brukt.

Forurensete masser som ikke kan gjenbrukes på industriområdet skal leveres til lovlig mottak.

6 Sluttrapport

Bedriften skal utarbeide en sluttrapport fra gravearbeidet. Rapporten skal beskrive arbeid og tiltak som er gjennomført, resultater som er oppnådd og eventuelle avvik. Resultatene fra eventuelle supplerende prøver skal vedlegges. Disponeringen av forurenset masse skal beskrives og ordinært- og farlig avfall, som er levert til mottak, skal dokumenteres. En oversikt, med henvisning til kart, over områder hvor det ligger gjenværende masse over Miljødirektoratets normverdi skal vedlegges rapporten.

Sluttrapporten skal være ferdigstilt innen 3 måneder etter at tiltaket er gjennomført, og kunne fremlegges ved tilsyn.

⁴ definert i Miljødirektoratets [veileder for tilstandsklasser for forurenset grunn](#)

Etter at tiltaket er utført skal forurensningssituasjonen på bedriftens område rapporteres av bedriften til Miljødirektoratets database Grunnforurensning <https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/>. Informasjonen skal legges inn på lokalitet "Speira AS Karmøy Rolling Mill" med lokalitets-ID 26388.