



## Statsforvalteren i Innlandet

### **Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Tillatelse 2020.0207.T. for Sirkula IKS, Mottak og behandling av hageavfall, biomasse og trevirke på Gålåsholmen i Hamar kommune**

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, §§ 11 og, jf. § 29. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad av 24.09.2024 og etterfølgende korrespondanse. Opplysninger fremkommet ved behandling av tidligere søknader, denne søknaden og etterfølgende endringer er også tillagt vekt. Vilkårene framgår på side 4 til og med side 12.

Tillatelsen gjelder fra dags dato (10.03.2026).

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger som ble gitt i søknaden eller under saksbehandlingen og som kan ha miljømessig betydning, for eksempel med hensyn til art og mengde av lagret avfall.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen trådte i kraft, skal bedriften sende Statsforvalteren en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Statsforvalteren kan da vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Driftsansvarlig	SIRKULA IKS
Postadresse	Postboks 3. 2301 Hamar
Org. nummer	916458290
Næringskode og bransje	38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall
Kategori for virksomheten*	5.3(b)(I)(II). Gjenvinning, eller en blanding av gjenvinning og sluttbehandling, av ordinært avfall med en kapasitet på mer enn 75 tonn per dag som omfatter en eller flere av følgende aktiviteter, unntatt aktiviteter dekket av kapittel 15B om rensing av avløpsvann
Beliggenhet/gateadresse	Holmefaret 16
Kommune og fylke	Ringsaker, Innlandet
Lokalisering av virksomheten	UTM sone 32, øst: 613505 nord:6747325

\*Ref. Forurensningsforskriften kapittel 36, vedlegg 1.

**Forurensningsmyndighetens referanser**

<b>Tillatelsesnummer:</b> 2020.0207.Tx	<b>Anleggsnummer:</b> 3403.0167.01	<b>Arkiv ref.:</b> 2024/10388
<b>Tillatelse første gang gitt:</b> 16.06.2020	Tillatelse sist revidert i medhold av fl § 18 tredje ledd:	<b>Tillatelse sist endret:</b> 16.04.2026
Tore Pedersen avdelingsdirektør		Anders Waldemar Olsen seniorrådgiver

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.*

**Endringslogg**

Endringsnummer	Endringer av	Punkt og beskrivelse av endring
14231	10.03.2026	Punkt 1. Endret ramme for trevirke og hageavfall Punkt 2. Lagt inn referanse til forurensningsforskriften § 36A Punkt 3. Innført grenseverdier iht. BAT-AEL Punkt 6.2: Lagt inn driftstid for lørdager Punkt 7.1: Lagt inn støykrav for lørdager Punkt 9.2: Lagt inn rapporteringskrav på utslipp til vann Punkt 10: Lagt inn krav om tilstandsrapport
	16.04.2026	Endret feil i tabell under punkt 3.1



## Innhold

<b>1</b>	<b>Rammer</b> .....	<b>4</b>
1.1	Mottak og mellomlagring av fraksjonene.....	4
<b>2</b>	<b>Generelle vilkår</b> .....	<b>4</b>
2.1	Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig.....	4
2.2	Plikt til forebyggende vedlikehold.....	5
2.3	Tiltak ved økt forurensningsfare.....	5
2.4	Internkontroll.....	5
<b>3</b>	<b>Utslipp til vann</b> .....	<b>5</b>
3.1	Utslippsbegrensninger.....	5
<b>4</b>	<b>Utslipp til luft</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Grunnforurensning</b> .....	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Drift av anlegget</b> .....	<b>6</b>
6.1	Håndtering av avfallsfraksjonene.....	6
6.2	Driftstid.....	6
6.3	Informasjon til kunder.....	7
6.4	Driftsrutiner.....	7
6.5	Krav til dokumentasjon og mottakskontroll.....	7
<b>7</b>	<b>Forhold til nærmiljøet</b> .....	<b>7</b>
7.1	Støy.....	7
7.2	Lukt.....	8
7.3	Støv.....	8
7.4	Forsøpling.....	8
7.5	Innsyn og adgang til anlegget.....	8
7.6	Bekjempelse av skadedyr.....	9
7.7	Sanitæranlegg.....	9
7.8	Spredning av fremmede- og svartlistede arter.....	9
<b>8</b>	<b>Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning</b> .....	<b>9</b>
8.1	Miljørisikoanalyse.....	9
8.2	Forebyggende tiltak.....	9
8.3	Etablering av beredskap.....	9
8.4	Varsling av akutt forurensning.....	10
<b>9</b>	<b>Registrering og rapportering</b> .....	<b>10</b>
9.1	Registrering.....	10
9.2	Egenrapportering.....	10
<b>10</b>	<b>Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann</b> .....	<b>10</b>
<b>11</b>	<b>Andre krav</b> .....	<b>11</b>
11.1	Eierskifte og nedleggelse.....	11
11.2	Tilsyn.....	11
11.3	Endring og tilbaketrekking av tillatelse.....	12



# 1 Rammer

Tillatelsen gjelder for Sirkula IKS sitt anlegg på Gålåsholmen, på eiendom gnr./bnr.: 235/6/1.

## 1.1 Mottak og mellomlagring av fraksjonene

Det gis tillatelse til mottak, lagring, bearbeiding og omlastning av hageavfall, trevirke og biomasse. Bearbeiding omhandler kverning/oppflising av hageavfall og trevirke, kompostering av hageavfall og jordproduksjon.

Tillatelsen omfatter årlig mottak av inntil:

1. 10 000 tonn hageavfall
2. 6 000 tonn trevirke (rent trevirke, bygg og rivningsvirke med unntak av trykkimpregnert trevirke)
3. 6 000 tonn biomasse (hygienisert og stabilisert slam fra Hias sitt avløpsanlegg)

Maksimal lagringstid er 12 måneder og skal ikke overstige:

- 10 000 tonn råvare
- 10 000 tonn ferdigvare.

Det er ikke tillatt å motta avfallsfraksjoner som ikke kan leveres videre eller tas i bruk i prosessen ved virksomheten, eller vil medføre utslipp av sjenerende lukt til naboer.

Dersom det oppdages avfall som ikke tillates mottatt, skal dette sorteres ut og oppbevares forskriftsmessig ved virksomheten før det innen kort tid leveres videre til godkjent mottak, jf. vilkår 9.1.

Virksomheten må gjøre sitt ytterste for å forhindre feillevering av avfall fra kunder, jf. vilkår 6.3. Noe trykkimpregnert trevirke kan være iblandet rivningsvirke. Trykkimpregnert trevirke klassifiseres som farlig avfall og skal i utgangspunktet ikke behandles, men det tillates at trevirket kuttes for å få plass i containere. Dette begrenser seg kun til trestykker som opplagt er for store til å få plass i containeren. Utover dette er det ikke tillatt å kutte trykkimpregnert trevirke.

## 2 Generelle vilkår

For virksomheter omfattet av forurensningsforskriften kapittel 36A gjelder kravene i det forskriftskapittelet i tillegg til kravene i denne tillatelsen.

### 2.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader.



## 2.2 Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå, og for å unngå utilsiktede utslipp, skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold og rutiner som kan ha utslippsmessig betydning. System/rutiner for vedlikehold skal være dokumentert, jf. Internkontrollforskriften § 5 punkt 7.

## 2.3 Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det, som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner, oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Bedriften skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. vilkår 8.4.

## 2.4 Internkontroll

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift<sup>3</sup> om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold, samt planlegging og gjennomføring av relevante tiltak, jf. vilkår 8.2 forebyggende tiltak

# 3 Utslipp til vann

## 3.1 Utslippsbegrensninger

Utslippsgrenser fra arealer for kompostering er i henhold til BAT 20 som følger:

Kilde	Substans/Parameter	BAT-AEL	Minimum overvåkningsfrekvens
Biologisk avfallsbehandling	TOC*	60 mg/l	4 ganger i året
	KOF*	180 mg/l	
	TSS	60 mg/l	
	Totalt nitrogen (Tot-N)	25 mg/l	
	Totalt fosfor (Tot-P)	2 mg/l	

\*TOC eller KOF skal velges. TOC anbefales.

# 4 Utslipp til luft

Virksomheten skal ikke ha utslipp til luft. Vilkår for støvutslipp, se vilkår 7.3.



## 5 Grunnforurensning

Anlegget er lokalisert oppe på Hamar kommunes nedlagte deponi. Overvann fra anlegget skal infiltreres til deponiet og ledes i sigevannssystemet til deponiet. Selv om overvann infiltreres ned i deponiet må virksomheten være innrettet slik at en unngår utslipp til grunnen som kan medføre skader eller ulemper for miljøet.

Hvis det finner sted ekstraordinære utslipp må det følges opp, og om nødvendig påse at det blir satt inn ekstra tiltak for å hindre spredning ut i Flagstadelva.

Graving i forurenset grunn i forbindelse med bygge- og gravearbeider må godkjennes av kommunen, jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Andre tiltak som er knyttet til opprydning i forurenset må Statsforvalteren gi tillatelse til.

## 6 Drift av anlegget

### 6.1 Håndtering av avfallsfraksjonene

Område for mottak, mellomlagring og bearbeiding skal være planert og avrettet slik at overvann ikke kommer til.

Underlaget på driftsområdene må være best mulig tilpasset slik at det skjer tilfredsstillende nedbrytning av avfallet og gassoppsamling i deponiet.

Mottatte fraksjoner skal holdes adskilt og lagres i ranker inntil de tas i bruk.

Komposteringsanlegget skal være utstyrt med tilstrekkelig utstyr for å kunne drive effektivt og kontrollert kompostering til alle årstider.

I tillegg skal det etableres rutiner som hindrer produksjon av kompost, brensel og jordprodukter som ikke kan leveres videre.

Ved kverning skal støv til luft begrenses i størst mulig grad, jf. vilkår 7.3.

### 6.2 Driftstid

Anlegget tillates drevet mellom kl. 07.00 og kl. 20.00 mandag til fredag, samt lørdager fra kl. 07.00 til kl.19.00.

Drift tillates ikke på søndager eller bevegelige offentlige hellig- eller høytidsdager hvis ikke uforutsette situasjoner gjør dette nødvendig ut fra hensynet til andre bestemmelser i tillatelsen. Slike situasjoner skal varsles til Statsforvalteren og avvikshåndteres.

Det tillates bruk av kvern/flishugger for hageavfall og trevirke mellom kl. 07.00 og kl.19.00 mandag til lørdag. Det tillates ikke bruk av kvern/flishugger søndag, og bevegelige offentlige hellig- eller høytidsdager.



Innkjøring av biomasse fra Hias og treverk fra gjenvinningsstasjonene, tillates utenom ordinær driftstid når det er nødvendig av hensyn til driften av disse anleggene.

### 6.3 Informasjon til kunder

Virksomheten skal sørge for at kunder gjøres kjent med hvilke avfallsfraksjoner om tillates levert ved anlegget og hvordan leveringen skal foregå for de ulike fraksjonene.

### 6.4 Driftsrutiner

Virksomheten skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av anleggsdriften reduseres til et minimum. Dette forutsetter bl.a. at virksomheten foretar en systematisk oppfølging av klager på nærmiljøulempene, som for eksempel forsøpling, lukt og støv. Systematisk oppfølging av klager innebærer bl.a. at virksomheten vurderer hensiktsmessigheten ved egne driftsrutiner og behov for eventuelle endringer samt behov for akutte tiltak. Ev. klager skal avviksbehandles og rapporteres i egenrapporten, jf. vilkår 9.2.

### 6.5 Krav til dokumentasjon og mottakskontroll

Virksomheten plikter å ha et system for registrering og kvalitetssikring av alt avfall som mottas og passerer anlegget. Registrering av avfallsmengder skal foregå på en slik måte at kravene til rapportering kan overholdes, jf. vilkår 9.2. Resultatet av mengderegistrering og kontroll med avfallsets sammensetning skal fremgå av egenrapporteringen for virksomheten, jf. vilkår 9.2.

Det skal føres journal som omfatter alle nødvendige opplysninger om avfallet som mottas ved virksomheten. Journalen skal inneholde opplysninger om:

- Mengde og type avfall som er mottatt
- Kvalitet på mottatt avfall og andre relevante opplysninger om avfallet
- Behandlingsform av avfallet
- Kvaliteten på komposten som produseres ved anlegget
- Avfallsmengder på lager og tidsperiode for lagring
- Leverandør og dato for levering

Journalen skal være lett tilgjengelig ved kontroll og oppbevares i minst 3 år.

## 7 Forhold til nærmiljøet

### 7.1 Støy

Den mest støybelastende aktiviteten på området må skje slik at nærmeste nabo belastes i minst mulig grad. For å begrense støy fra kverning skal det anlegges støyvoll rundt kvern for trevirke og hageavfall. Vollen skal ha en overhøyde på 1 meter i forhold til kverna. Jf. pkt. 7 i støyrapport AKU – 01 datert 9. desember 2016.

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger og lignende skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi (døgnmiddel) ved mest støyutsatte fasade:



$L_{den}$ : 55 dB på hverdager og  $L_{den}$ : 50 dB på lørdager.

Det skal legges til grunn en midlingstid som tilsvarer driftstiden i perioden  $L_{den}$ .

Dersom støyen omfatter tydelige enkelttoner og /eller impulslyser, skal grenseverdien for ekvivalentnivået på dag reduseres med 5 dB.

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på Bedriftsområdet og lossing/lasting av avfall og bruk av kvern/flishugger.

Hvis det er nødvendig skal det fortas en støymåling og beregninger ved ordinær drift ved anlegget. Støymålingen skal gjenspeile støynivået ved de forskjellige driftsforholdene ved anlegget. Støymålingen må foretas av et firma med kompetanse innenfor fagfeltet.

Eventuelle klager på støy fra virksomheten skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på støyplagene (avviksbehandles). Klager skal rapporteres som avvik i egenrapporten fra virksomheten, jf. vilkår 9.2.

## 7.2 Lukt

Lagring og behandlingen av fraksjonene skal utføres uten at nevneverdig luktulempe oppstår for nærmiljøet.

Eventuelle klager på lukt fra virksomheten skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på luktplagene (avviksbehandles). Klager skal rapporteres som avvik i egenrapporten fra virksomheten, jf. vilkår 9.2.

## 7.3 Støv

Støvutslipp skal begrenses til et minimum og om nødvendig skal tilstrekkelige tiltak settes inn for å minske støvutslipp. Det skal ikke forekomme nevneverdige støvutslipp utenfor virksomhetens område.

Eventuelle klager på støv fra virksomheten skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på støvplagene (avviksbehandles). Klager skal rapporteres som avvik i egenrapporten fra virksomheten, jf. vilkår 9.2.

## 7.4 Forsøpling

Nærmiljøet rundt avfallsanlegget skal ikke forsøples.

Eventuelle klager på forsøpling fra virksomheten skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på forsøpling (avviksbehandles). Klager skal rapporteres som avvik i egenrapporten fra virksomheten, jf. vilkår 9.2.

## 7.5 Innsyn og adgang til anlegget

Virksomheten skal være best mulig skjermet for skjemmende innsyn fra boliger og offentlig vei. Tilførselsveien skal være avstengt med låsbar port eller bom utenom åpningstider eller når ingen er tilstede.



## 7.6 Bekjempelse av skadedyr

Dersom det er nødvendig, pålegges virksomheten å etablere avtale med godkjent firma om bekjempelse av skadedyr.

## 7.7 Sanitæranlegg

Sanitæranlegg må etableres ifølge de krav som fastsettes av Hamar kommune.

## 7.8 Spredning av fremmede- og svartlistede arter

Virksomheten skal gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre spredning og etablering av fremmede- og svartlista arter på anlegget.

# 8 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

## 8.1 Miljørisikoanalyse

Virksomheten skal jevnlig gjennomgå, og om nødvendig oppdatere sin miljørisikoanalyse av virksomheten. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Resultatene skal vurderes opp mot akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal være kartlagt. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor.

Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

## 8.2 Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

## 8.3 Etablering av beredskap

Virksomheten skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot brann og akutt forurensning skal jevnlig øves.

Beredskapen skal dokumenteres i en beredskapsplan.

Virksomheten skal i sin beredskapsplan innarbeide en innsatsplan for lagring av avfallet slik at det er mulig for brannvesenet å foreta rask, tilrettelagt og sikker innsats ved en evt. brann.



## 8.4 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269. Bedriften skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller.

## 9 Registrering og rapportering

### 9.1 Registrering

Virksomheten skal utarbeide kontrollprogram/-rutiner for å hindre at avfall som ikke omfattes av denne tillatelsen kommer inn på anlegget. Dersom det oppdages avfall som ikke tillates mottatt (jf. vilkår 6.5.), skal dette sorteres ut og oppbevares forskriftsmessig ved bedriften før det innen kort tid videre leveres til godkjent mottaks- eller behandlingsanlegg. Har avfallet et utlekkingspotensiale til luft, grunn eller vann, skal lagring av avfallet være så omfattende som nødvendig for å unngå forurensning og straks videre leveres til godkjent mottaks- eller behandlingsanlegg. Ovennevnte hendelser skal registreres som avvik.

### 9.2 Egenrapportering

Egenrapportering skal oversendes innen 1. mars hvert år til Statsforvalteren. Rapporten skal inneholde følgende opplysninger:

- Totale mengder avfall mottatt ved anlegget fordelt på de ulike fraksjonene som er mottatt.
- Totale mengder avfall levert til godkjent mottak etter type avfall og leveringssted
- Totale mengder avfall på lager etter type avfall og behandlingsform
- Avviksregistreringer i forhold til vilkår satt i tillatelsen
- Miljøtiltak satt inn i løpet av rapporteringsåret, og planlagt miljøtiltak.
- Utslipp til vann, jf. punkt 3.1

eller i den form som Statsforvalteren til enhver tid har fastsatt i en rapporteringsmal.

## 10 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann

Den driftsansvarlige skal vurdere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann. Denne vurderingen skal gjennomføres i henhold til Miljødirektoratets veileder M-630/2016 *Tilstandsrapport for industriområder*<sup>1</sup>.

Dersom den driftsansvarlige mener at forurensningsbildet er godt dokumentert i tidligere undersøkelser, skal tilstandsrapporten ferdigstilles i sin helhet før den sendes inn. Dersom det er behov for nye undersøkelser for å kunne dokumentere tilstanden i grunnen, skal undersøkelsesprogrammet og rapportering fra trinn 1 til 5 sendes til forurensningsmyndigheten for vurdering før undersøkelsene settes i gang. Eldre og nye analyseresultater av grunnprøver skal legges inn i Miljødirektoratets database Grunnforurensning.

---

<sup>1</sup> [Tilstandsrapport for industriområder - Miljødirektoratet \(miljodirektoratet.no\)](https://www.miljodirektoratet.no/tilstandsrapport-for-industriomrader)



Der det verken har forekommet eller vil kunne inntreffe grunnforurensning på virksomhetens område, skal den driftsansvarlige avslutte og sende inn rapport fra de innledende undersøkelsene (trinn 1-3 i veilederen). Rapporten skal sendes til forurensningsmyndigheten innen **01.12.2026**. Dersom forurensningsmyndigheten med utgangspunkt i denne rapporten finner at tilstanden i grunn og grunnvann må dokumenteres, vil den driftsansvarlige bli pålagt å utarbeide en full tilstandsrapport i henhold til i Miljødirektoratets veileder M-630/2016.

Forurensningsmyndigheten vil kunne fastsette krav om overvåking av farlige stoffer<sup>2</sup> i grunn og grunnvann når den driftsansvarlige har sendt tilstandsrapport for grunn og grunnvann,

## 11 Andre krav

### 11.1 Eierskifte og nedleggelse

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Statsforvalteren senest 1 måned etter eierskiftet.

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Statsforvalteren.

Statsforvalteren kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11.

De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Statsforvalteren innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukne kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Statsforvalteren i god tid før start er planlagt.

### 11.2 Tilsyn

Konsesjonsmyndigheten skal til enhver tid ha adgang til anlegget for å kontrollere at virksomheten drives i samsvar med tillatelsen.

---

<sup>2</sup> Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften)



### 11.3 Endring og tilbaketrekking av tillatelse

Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene som er gitt i forbindelse med tillatelsen eller gi nye pålegg, jf §§ 18 og 86 i forurensningsloven. Statsforvalteren kan om nødvendig også kalle tillatelsen tilbake dersom forutsetningene skulle tilsi det.