Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Vår dato: 25.08.2026
Vår ref: 2023/5007
Deres dato:
Deres ref:

HOFSETH PROCESSING AS
Kipervikgata 13
6003 ÅLESUND

Saksbehandler, innvalgstelefon
Olena Klymenko, 71 25 85 73

Vedtak - tillatelse i tråd med BAT-konklusjonene i FDM BREF - Hofseth Processing AS

Statsforvalteren i Møre og Romsdal gir Hofseth Processing AS en tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Tillatelsen er gitt med vilkår som dere må oppfylle, se vedlegg.

Anlegget omfattes av forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 1 pkt. 6.4 b (i).

Statsforvalteren vedtar midlertidig unntak fra bindende utslippsgrenser (BAT-AEL) for utslipp til vann for Hofseth Processing AS. Unntaket gjelder for en tidsbegrenset periode fram til 01.09.2030.

Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven § 11, jf. § 16. Midlertidig unntak fra BAT-AEL er gitt etter forurensningsloven §11, jf. forurensningsforskriften §36-15 fjerde ledd.

Tillatelsen er basert på en årlig produksjonsramme på inntil 28 000 tonn sløyd fisk og 4 500 tonn filet av laks, ørret og torsk, og 1 600 tonn fiskeolje ved anlegget sitt i Fjordgata 52, Ålesund.

Hofseth Processing AS skal betale et gebyr på kr 236 500 for arbeidet med tillatelsen. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4.

Vi viser til varsel om endring av tillatelse sendt 29.04.2026.

Om vilkårene

Aktivitetene og utslippene som vi mener vil ha størst miljømessig betydning, har vi regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsen, se vedlegget. Andre kjente utslipp som ikke nevnes i tillatelsen, kan også være omfattet av den. Utslipp av prioriterte stoffer som er oppført i vedlegg 1 til tillatelsen, er forbudt med mindre de er spesifikt regulert i vilkårene.

All forurensning fra bedriften er uønsket. Selv om utslippene er innenfor de satte utslippsgrensene, har dere plikt til å redusere utslippene så langt dette er mulig. Utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke grenser for i vilkårene, skal dere også redusere så mye som mulig.

En eventuell endring

Dere kan søke om endring av tillatelsen, jf. forurensningsloven § 18. Da skal vi behandle og utrede saken på nytt. Derfor må dere sende en eventuell endringssøknad i god tid før dere ønsker at endringen skal gjennomføres. Etter ti år kan Statsforvalteren ta initiativ til endring.

Deres plikter

Dere har erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap som forurensningen fører til, selv om dere har tillatelse til forurensning, jf. forurensningsloven § 56.

I tillegg til kravene som tillatelsen setter, har dere plikt til å overholde forurensningsloven, produktkontrolloven og forskriftene som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av disse forskriftene er nevnt i tillatelsen. Regelverket finnes på lovdata.no. Brudd på disse lovene og forskriftene er straffbart. Det samme gjelder brudd på utslippstillatelsen, jf. forurensningsloven §§ 78 og 79.

Saksfremstilling og begrunnelse

Om saken

Hofseth Processing AS er et slakteri lokalisert i Ålesund med helårsproduksjon av sløyd laks, ørret og torsk. Virksomheten har vært i drift siden 2000 og har vært omfattet av kapittel 26 i forurensningsforskriften. Hofseth Processing AS har en produksjonskapasitet på mer enn 75 tonn/døgn og er omfattet av EUs utslippsdirektiv for industri (IED) og medfølgende BAT-konklusjonene for næringsmiddelindustri (BREF FDM). BAT-konklusjonene fastsetter de beste tilgjengelige teknikkene (BAT) for å begrense forurensning fra bransjen, og noen av dem inneholder bindende utslippsgrenser, BAT-AEL. Statsforvalteren har tatt initiativ til å regulere Hofseth Processing AS gjennom tillatelse etter forurensningsloven for å sikre at bedriftens utslipp er i tråd med hva som er mulig å oppnå ved bruk av BAT.

Bedriften har meldt i tillegg at Hofseth Aqua AS avd 35 Ålesund Oljefabrikk med tillatelsesnummer 2010.021.T blir en del av Hofseth Processing AS sin tillatelse. Hofseth Aqua AS avd 35 Ålesund Oljefabrikk har hatt tillatelse til å produsere 2000 tonn kaldpresset olje, 700 tonn varmpresset olje, og 12000 tonn/år rundfisk. Hofseth Prosessing AS har søkt om å produsere inntil 1 600 tonn fiskeolje per år i tillegg til fiskeforedling.

Søknad om unntak fra BAT-AEL

Hofseth Processing AS har søkt 01.12.2023 om midlertidig unntak fra BAT-AEL for utslipp til vann av kjemisk oksygenforbruk (KOF), suspendert stoff (SS), total nitrogen (Tot-N) og total fosfor (Tot-P). Bedriften begrunner søknaden med bakgrunn i kriteriene i forurensningsforskriften § 36-15 fjerde

ledd, som i særlige tilfeller gir unntak fra BAT-AEL utslippsnivåer når disse vil medføre uforholdsmessig store omkostninger som følge av geografiske/lokale miljøforhold eller tekniske forhold ved anlegget.

BAT 12 fastsetter grenseverdier for utslipp av KOF, SS, Tot-N og Tot-P som forurensningsmyndigheten er forpliktet til å legge til grunn ved fastsettelse av utslippsgrenser. Bedriften søkt om følgende alternative grenseverdier som vil gjelde under unntaksperioden:

- KOF: 1280 mg/l
- SS: 1020 mg/l
- Tot-N: 36,4 mg/l
- Tot-P: 6,1 mg/l

Hofseth Processing AS opplyser i søknaden at det er usikkerhet knyttet til uforholdsmessig store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene på grunn av:

1) anleggets geografiske plassering eller de lokale miljøforhold

Norconsult AS har bistått bedriften med utarbeidelse av resipientundersøkelse og søknad om unntak. I resipientundersøkelsen er det også benyttet resultater fra makroalgeundersøkelser utført av Akvaplan-Niva i 2022. Norconsult AS opplyser i sin samlede vurdering av tilstand i resipient at den økologiske tilstanden i vannforekomsten er *moderat.*

Utvidelse av renseanlegget for å overholde BAT-AEL vil ifølge bedriften også kreve et større areal. Bedriften opplyser at det per i dag ikke er noen tilgjengelige arealer på bedriftsområdet. Renseanlegget må derfor plasseres lengre unna slakteriet, som vil medføre økte kostnader blant annet i form av lange pumpeavstander. Lokasjonen til nytt renseanlegg må avklares før en eventuell anskaffelsesprosess. Det anbefales i rapporten til Norconsult AS (2023) at samarbeid om renseløsninger og slamhåndtering med andre nærliggende anlegg vurderes.

2) tekniske forhold ved anlegget

Avløpsvannet fra Hofseth Processing AS har en høy og varierende stoffbelastning, lav temperatur og et høyt og varierende sjøvannsinnhold. Disse egenskapene begrenser hvilke renseteknikker som kan benyttes effektivt for å oppnå BAT-AEL-utslippskravene. Det foreligger ikke data på konkrete renseeffekter eller driftsparametere for den nødvendige renseprosessen for behandling av avløpt fra slakteriet. Det er derfor nødvendig med pilottesting på avløpet med de aktuelle teknikker før et slikt anlegg kan installeres og driftes.

Det er nevnt i rapporten til Norconsult (2023) om at avløpsvannet fra Hofseth Processing AS har lav temperatur på under 12 °C hele året og de ber om vurdering om bedriften kunne få unntak fra nitrogenkravet. Bedriften må begrunne og dokumentere at nitrogenfjerning tilsvarende BAT-AEL ikke er mulig.

Total prosjektkostnad er estimert til ca. 32,8 MNOK og totale driftskostnader er estimert til ca. 9 MNOK/år. Kostnadene for å imøtekomme BAT-AEL for Hofseth Processing AS er beregnet til mellom 138 og 150 MNOK i anleggets levetid.

Høringsuttalelser

Søknaden om tillatelse etter forurensningsloven ble sendt på høring til aktuelle parter 27.04.2026 og annonsert i avisen Sunnmørsposten. Det kom ingen uttalelser til søknaden.

Lovgrunnlag

Forurensningsloven

Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer beslutninger som berører naturmangfold.

Vannforskriften

Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021 med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10.

Forurensningsforskriften kapittel 36

EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett i blant annet forurensningsforskriften kapittel 36 med vedlegg. Dette innebærer at Statsforvalteren skal sørge for at bedrifter med tillatelse til forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker i den aktuelle bransjen og minst oppnår tilhørende utslippsnivåer BAT-AEL.

Statsforvalterens vurderinger

Videre følger vår vurdering av Hofseth Processing AS sitt anlegg sett opp mot kravene i vannforskriften, naturmangfoldloven, samt vurdering av bedriftens søknad om unntak fra BAT-AEL.

<u>Vurdering etter naturmangfoldloven</u>

Naturmangfoldloven §7 og prinsippene i naturmangfoldloven §8 til §12 skal vurderes i alle saker der avgjørelsen kan påvirke naturmangfoldet i det omsøkte området. I vår vurderingen har vi benyttet vi resipientundersøkelsen og informasjon tilgjengelig i Naturbase.

§ 8 – kunnskapsgrunnlaget. Det er utarbeidet en resipientundersøkelse i 2023 for å kartlegge virkninger av utslippet.

Det er registrert observasjoner av rødlista fuglearter i området rundt anlegget, eksempelvis ærfugl, krykkje, alke, havelle. Vi vurderer at tiltaket ikke vil ha direkte påvirkning på fugl.

Naturbase viser også større forekomster av tareskog. Registreringene er basert på modellerte data og er ikke bekreftet gjennom feltbaserte visuelle observasjoner.

§ 9 – føre-var-prinsippet.

Hofseth Processing AS er et eksisterende anlegg som er lokalisert i et område som er regulert til industri, og som allerede er påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Det er derfor ikke sannsynlig at denne tillatelsen vil gjøre ytterligere skade på naturmangfoldet. I tillegg vil en revisjon av tillatelsen for å oppfylle BAT innebære en skjerping av utslippene fra bedriften, og dette vil medføre mindre belastning for naturmangfoldet etter et midlertidig unntak på 4 år.

Etter § 10 i naturmangfoldloven skal en påvirkning på et økosystem alltid vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet blir utsatt for. På bakgrunn av de innskjerpede kravene som følger av FDM BREF, samt øvrige vilkår i tillatelsen, vurderer vi at bedriften ikke vil gi en uakseptabel stor påvirkning på økosystemene i området.

§ 11 – kostnadene ved miljøforringelse. Det er tiltakshaver som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder. Bedriften må derfor følge opp utslippet med målinger av sentrale parametere. Hvis det viser seg at belastningen fra driften blir for stor, må bedriften ta kostnadene med forbedringstiltak.

§ 12 – miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Det skal tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som ut fra en tidligere, nåværende og framtidig bruk av naturmangfoldet og økonomiske forhold gis de beste samfunnsmessige resultatene. Bedriften plikter å benytte seg av BAT som gjelder denne type virksomhet.

Vurdering etter vannforskriften

Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster og inndeler vannforekomster i fem tilstandsklasser. Miljømålene i vannforskriftens §§ 4 - 6 i går ut på at tilstanden i vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. Dersom utslippet fører til at vannforekomsten endrer tilstandsklasse i negativ retning, vil det foreligge en forringelse. Miljømålene skal nås, og forringelse er ikke tillatt med mindre vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, jf. vannforskriftens § 12. Statsforvalteren vurderer derfor om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven.

Dagens miljøtilstand i Valderhaugfjorden ved Ålesund (ID 0301022000-1-C) er vurdert å være i moderat økologisk og dårlig kjemisk tilstand i Vann-Nett. Norconsult AS gjennomførte resipientundersøkelse i vannforekomsten i 2023. Undersøkelsen viser at parameterne bløtbunnsfauna, planteplankton og næringssalter er i svært god tilstand. Tilstanden for makroalgesamfunnet, støtteparameteren TOC i sediment og siktedyp, er fra moderat til dårlig og trekker dermed samlet økologisk tilstand ned til moderat. Undersøkelsen tyder på at det er gode strømforhold i dypvannet og god vannskifting som gir tilgang på oksygen til å bryte ned organisk stoff i området. Det er likevel avdekket påvirkninger på sedimentene og fjæresonen i området.

Ifølge rapporten fra Norconsult AS fra 2023, området belastes i dag også av utslipp fra Hofseth Ålesund AS og avløpsvann fra Aspøy kommunalt renseanlegg uten sekundærrensing. Det ligger i nærheten industri knyttet til fiskeforedling, kjemisk industri, avfallshåndtering- og forbrenningsanlegg, samt mekanisk industri. Det anbefales i rapporten fra Norconsult AS å se på utslippene og påvirkningene på resipient samlet for hele vannforekomsten dersom man skal oppnå miljømålet om god økologisk tilstand.

Vi vurderer at endring av tillatelse med vilkår gir liten risiko for at tiltaket skal forringe miljøtilstanden i vannforekomsten. Vi legger også til at revisjon av tillatelsen for å oppfylle BAT innebærer en skjerping av utslippene fra bedriften etter unntaksperioden på fire år. Et midlertidig unntak fra BAT-AEL

vurderes å ikke medføre ytterligere forringelse av vannforekomsten sammenlignet med tidligere aktivitet.

Konklusjon og vedtak

Statsforvalteren i Møre og Romsdal gir Hofseth Processing AS tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven slik at den er i tråd med IED. Bedriften får en produksjonsramme på inntil 28 000 tonn sløyd fisk og 4 500 tonn filet av laks, ørret og torsk, og 1 600 tonn fiskeolje. Vi vedtar dette i tillatelse 2026.0619.T med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16. Det gis et midlertidig unntak for bindende utslippsgrenser, BAT-AEL, for utslipp til vann frem til 01.09.2030 med begrunnelse i tekniske forhold ved anlegget, jf. forurensningsforskriften § 36-15 fjerde ledd bokstav b.

Unntak fra BAT-AEL

Etter § 36-15 fjerde ledd kan det i særlige tilfeller gis unntak fra § 36-15 første ledd. Videre følger Statsforvalterens vurdering av unntakssøknaden basert på bedriftens geografiske plassering, tekniske forhold ved anlegget, lokale miljøforhold og resipientvurdering.

Vi vurderer at søknad om unntak gir en god redegjørelse av nødvendig renseteknologi, kostnader for å installere renseteknologien, vurdering av miljøfordel samt resipientforhold. Hofseth Processing AS i Ålesund har for lite tilgjengelig areal til å utvide renseanlegget ved dagens lokasjon, og ser blant annet på mulighet for en annen plassering siden området rundt er tettbygd og de ikke har andre tomter. Bedriften ser både på muligheten for samlokalisering av sine anlegg med felles renseløsning og på et samarbeid med Ålesund kommune om en ny felles renseløsning for avløpsvann.

Hofseth Processing AS trenger tid til å utføre en rekke tiltak og utredninger før de kan bygge et nytt renseanlegg for å møte BAT-AEL utslippskravene. Bedriften har beskrevet at de ønsker at varighet på unntak fra BAT-AEL skal settes til sju år. Statsforvalteren vurderer at virksomheten har behov for tid til å installere og optimalisere ny renseløsning for å overholde BAT-AEL. Statsforvalteren i samråd med Miljødirektoratet mener at sju år er lang tid, og vi viser i den forbindelse til nylig revidert IED som sier at unntak skal revurderes av forurensningsmyndigheten hvert fjerde år. I samsvar med revidert IED, gir Statsforvalteren unntak fra BAT-AEL for utslipp til vann med en varighet på fire år slik at virksomheten kan etablere den beste renseløsningen ved anlegget. Unntaket gis fram til 01.09.2030. De midlertidige grenseverdiene som gjelder unntaksperioden er fastsatt med utgangspunkt i de omsøkte alternative grensene angitt av virksomheten. Tidsbegrenset unntaket gis med begrunnelse i tekniske forhold ved anlegget.

Bedriften vil også få utslippskrav for fett på 200 mg/l i unntaksperioden og 100 mg/l som gjelder fra 01.09.2030. Vi minner om at bedriften etter forurensningsforskriften §26-3 skal installere fettutskiller.

Utslipp til vann

Utslippsbegrensninger

Bedriften har utslipp av prosessvann fra sin virksomhet og skal forholde seg til BAT 12 - beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann. BAT 12 har også angitt bindende grenseverdier, BAT-AEL, for utslipp til vann. Ettersom Statsforvalteren har gitt midlertidig unntak fra BAT-AEL for utslipp til vann i fire år, har vi fastsatt alternative grenseverdier for utslipp til vann som gjelder fra dags dato, og grenseverdier i samsvar med BAT-AEL som gjelder fra 01.09.2030. Utslippsgrensene er angitt

som korttidsgrense (mg/liter) og spesifikt utslipp (kg/tonn ferdig produkt). Grenseverdiene for spesifikt utslipp (kg/tonn ferdig produkt) er beregnet med utgangspunkt i mengde prosessavløpsvann som bedriften rapporterte for 2025.

Vannforbruk

Det er opplyst i rapporten av Norconsult AS datert 30.11.2023 at bedriften vil jobbe med optimalisere vannforbruk. Dette blir formulert som et eget krav i tillatelsen, i samsvar med BAT 7.

Andre vilkår i tillatelsen

Støy (vilkår 7)

Vi setter støygrensene i tillatelse, og vi legger til en formulering om at virksomheten skal bruke beste tilgjengelige teknikker for å redusere støyutslipp, i samsvar med BAT 14.

Prioriterte miljøgifter

Tidligere vilkår om prioriterte miljøgifter (vedlegg 1) er tatt ut av tillatelsen til fordel for henvisning til Miljødirektoratet sine nettsider som inneholder en oppdatert nasjonal liste.

Overvåking av resipient etter vannforskriften (vilkår 11.1)

I forbindelse med søknaden om midlertidig unntak fra BAT-AEL for utslipp til vann er det gjennomført resipientovervåking i henhold til vannforskriften i 2023. Bedriften skal videreføre resipientovervåkingen i tråd med vannforskriften, med et overvåkingsintervall på fire år for å få økt kunnskap om hvordan utslippene fra Hofseth Processing AS påvirker resipienten. Neste overvåking skal gjennomføres i 2027, jf. tillatelsens punkt 11.1.

Utredning av utslipp (vilkår 15.1)

KOF/TOC
Bedriften må vurdere bruk av KOF eller TOC som parameter. BAT anbefaler bruk av TOC da analysemetodene bruker mindre miljøgiftige kjemikalier. Bedriften må også beregne eventuelt hvilken utslippsverdi av TOC som vil være aktuelt i forhold til dens relasjon til KOF, og BAT-AEL.

Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann (vilkår 15.3)

Virksomheter som er omfattet av IED-direktivet og som bruker, fremstiller eller slipper ut farlige stoffer og stoffblandinger i henhold til forskrift om klassifisering mv. av stoffer (CLP), skal utarbeide en tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann, jf. § 36-21 i forurensningsforskriften.

I første fase skal bedriften vurdere om det foreligger noen muligheter for at bedriften kan forårsake ny forurensning med farlige stoffer til grunn og grunnvann. Denne vurderingen er obligatorisk for alle virksomheter som er omfattet av IED. Hvis dette ikke kan utelukkes, skal bedriften dokumentere tilstanden i grunnen med analyser av jord og grunnvann. Se også veileder M-630 fra Miljødirektoratet (tilstandsrapport for industriområder).

Krav om tilstandsrapport er fastsatt i punkt 15.3 i tillatelsen og frist for å utarbeide tilstandsrapport er 01.08.2027.

Frister

Vi gjør spesielt oppmerksom på tiltak dere må gjennomføre og dokumentere i henhold til frister i tabellen under. Se også i den oppdaterte tillatelsen. Egenkontrollrapporter skal leveres gjennom Altinn, mens øvrig dokumentasjon sendes på e-post til vårt postmottak.

Tiltak	**Frist**	**Henvisning til vilkår**
BAT-krav	Fra 01.09.2030	3.1
Egenrapportering, årlig	01.03	10.2
Statusrapport som redegjør for planlagte og gjennomførte tiltak for å oppfylle kravene til BAT-AEL for utslipp til vann	01.03 Årlig i unntaksperioden, tom 2030. Beskrivelse av 4-års plan for innføring av renseløsning skal sendes innen 01.12.2026.	10.3
Overvåking av resipient etter vannforskriften	Resipientundersøkelse skal gjennomføres med intervall på 4 år. Neste overvåking skal gjennomføres i 2027 og sendes til Statsforvalteren innen 01.03.2028. Overvåkingsprogram skal sendes til Statsforvalteren innen 01.03.2027.	11.1
Utredning av utslipp, KOF-TOC	01.09.2027	15.1
Utarbeidelse eller revisjon av program for utslippskontroll	01.03.2027	15.2
Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann	01.08.2027	15.3

Gebyr

Vi viser til varsel om gebyr i brev av 29.04.2026. Statsforvalteren har vurdert tidsbruken som er grunnlaget for valg av gebyrsats, og kommet frem til at det er riktig å legge gebyret på sats 3, jf. forurensningsforskriften § 39-4 og vedtar denne satsen. Sats 3 tilsvarer kr 236 500. Ressursbruken har utgjort cirka 5 ukeverk.

Klagerett

Alle med klagerett kan klage på dette vedtaket innen 3 uker fra dere fikk kjennskap til det eller dere burde ha skaffet dere kjennskap til det. I en klage skal det komme klart fram hva dere klager på og hvilke endringer dere ønsker. Dere bør begrunne klagen og gi opplysninger av betydning for saken. Klagen skal dere sende til Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket må utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan bestemme at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Denne avgjørelsen kan en ikke klage på.

Alle som er parter i denne saken har rett til å se dokumentene i saken med noen unntak. Nærmere opplysninger om dette får dere hos Statsforvalteren. Vi kan også gi opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken.

Hofseth Processing AS kan klage på gebyrsatsen innen tre uker etter at dere fikk dette brevet, jf. forurensningsforskriften § 41-5. Dere må skrive hvorfor dere klager. Klagen skal dere sende til Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Gebyret som er oppgitt i dette vedtaket, må dere uansett betale. Dere får tilbake det overskytende beløpet dersom dere får medhold i klagen.

Vi har sendt kopi av dette brevet og vedleggene til de som er berørte i denne saken. Se vedlagte adresseliste.

Dere skal offentliggjøre tillatelsen

Dette vedtaket skal dere gjøre kjent for offentligheten, jf. § 36-18 i forurensningsforskriften. Derfor skal dere så snart som mulig kunngjøre vedtaket i deres lokale/regionale avis. Gi en kort orientering om tillatelsen og informer interesserte om hvor de kan henvende seg for å få innsyn i saksdokumentene. Dere skal også informere om hvem som er klageinstans og om fristen for å klage på vedtaket. Et forslag til en kunngjøringstekst finner dere under. Dere kan bruke deres egen logo i kunngjøringen. Statsforvalterens logo skal ikke brukes.

Vi vil kunngjøre vedtaket på våre nettsider www.statsforvalteren.no/mr.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Olena Klymenko
rådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1 Tillatelse Hofseth Processing AS

2 Kunngjøringstekst Hofseth Processing AS

Kopi til:

ÅLESUND KOMMUNE	Postboks 1521	6025	ÅLESUND
HELLEBRO AS	Aspegata 7	6005	ÅLESUND
CAPE INVEST AS	Postboks 1107 Sentrum	6001	ÅLESUND
Camilla L Aksnessæther	Steinvågvegen 22 B	6005	Ålesund
Hans Adolf Roth-Hansen	Johs. Aarflots Gate 6	6005	Ålesund

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Hofseth Processing AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3 til og med side 15.

Hvis bedriften[1] ønsker å foreta endringer i driften, råvarer eller innsatsstoffer som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Nøkkeldata

Bedriften	Hofseth Processing AS
Postadresse	Kipervikgata 13, 6005, Ålesund
Org. nummer	928649997
Næringskode og bransje	15.209 Slakting, bearbeiding av fisk og fiskevarer ellers
Kategori for virksomheten[2] / Type virksomhet	6.4.b.i.
Beliggenhet/gateadresse	Fjordgata 52, Ålesund 6005
Kommune og fylke	Ålesund kommune i Møre og Romsdal
Lokalisering av virksomheten	UTM sone 32, øst: 43782,77, nord: 6958180,64

Forurensningsmyndighetens referanser

Tillatelsesnummer: 2026.0619.T		Anleggsnummer: 1508.0185.03
Tillatelse første gang gitt: 25.08.2026	Tillatelse sist revidert i medhold av fl § 18 tredje ledd:	Tillatelse sist endret:
Christian Dahl underdirektør		Olena Klymenko rådgiver

[1] I dette dokumentet menes:
virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten

[2] Jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt og beskrivelse av endring
	[dato]	

Innhold

1 Tillatelsens ramme 5
2 Generelle vilkår 5
2.1 Utslippsbegrensninger 5
2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 5
3 Utslipp til vann 5
3.1 Utslippsbegrensninger 5
3.1.1 Utslipp fra punktkilder 5
3.1.2 Utslippsreduserende tiltak 8
3.2 Renseanlegg for prosessavløpsvann 8
3.3 Bufferlagringskapasitet 8
3.4 Vannforbruk 8
3.5 Utslippspunkt for prosessavløp 8
3.6 Kjølevann 9
4 Utslipp til luft 9
4.1 Utslippsbegrensninger 9
4.1.1 Utslipp fra punktkilder 9
4.1.2 Diffuse utslipp 9
4.1.3 Utslippsreduserende tiltak 9
4.2 Lukt 9
4.2.1 Luktbegrensning 9
4.2.2 Kommunikasjonsplan og klageregistrering 9
5 Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter 10
6 Kjemikalier 10
7 Støy 10
8 Energi 11
8.1 Spesifikt energiforbruk 11
9 Avfall og biprodukt 11
9.1 Generelle krav 11
9.2 Håndtering av avfall 11
9.2.1 Generelle krav til håndtering 11
9.2.2 Mottak av avfall 11
9.2.3 Generelle krav til håndtering 11
9.2.4 Oversikt over mottatt, lagret og behandlet farlig avfall 12

10 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten 12
10.1 Program for utslippskontroll 12
10.2 Rapportering til Statsforvalteren 13
10.3 Rapportering i unntaksperioden 13
11 Miljøovervåking 13
11.1 Overvåking etter vannforskriften 13
11.2 Overvåking av grunn og grunnvann 14
12 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning 14
13 Eierskifte, omdanning mv. 14
14 Nedleggelse og driftsstans 14
15 Undersøkelser og utredninger 15
15.1 Utredning av utslipp 15
15.2 Utarbeidelse eller revisjon av program for utslippskontroll 15
15.3 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann 15

1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av sløyd fisk, filet og olje av laks og ørret. Tillatelsen gjelder for en årlig produksjon av inntil 28 000 tonn sløyd fisk, 4 500 tonn filet av laks, ørret og torsk, og 1 600 tonn fiskeolje av laks og ørret per år.

Bedriften har en produksjonskapasitet på mer enn 75 tonn/døgn og er omfattet av EUs utslippsdirektiv for industri (IED) og medfølgende BAT-vurdering. Ved vesentlige endringer skal bedriften søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene.

2 Generelle vilkår

Generelle vilkår til virksomheten følger også av forurensningsforskriften kapittel 36A.

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet.

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

3 Utslipp til vann

3.1 Utslippsbegrensninger

3.1.1 Utslipp fra punktkilder

Følgende utslippsbegrensninger gjelder fra tillatelsens dato og frem til 01.09.2030:

Fra og med dags dato skal utslippene fra bedriften minimum tilfredsstille de utslippsbegrensningene som er listet i tabell 3.1.

Tabell 3.1 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger

Kilde	**Komponent**	**Utslippsgrenser**		**Gjelder fra**
		Korttidsgrense mg/l midlingstid: døgn	Spesifikt utslipp (kg/tonn ferdig produkt) midlingstid: år	
Prosessavløpsvann	Fett	200	0,92	19.08.2026
Prosessavløpsvann	Kjemisk oksygenforbruk (KOF)	1280	5,9	19.08.2026
Prosessavløpsvann	Total Nitrogen (Tot-N)	36,4	0,17	19.08.2026
Prosessavløpsvann	Total fosfor (Tot-P)	6,1	0,03	19.08.2026
Prosessavløpsvann	Suspendert stoff (SS)	1020	4,7	19.08.2026
Prosessavløpsvann	Vannmengde	Målekrav, l/døgn kontinuerlig		
Prosessavløpsvann	Temperatur	°C, kontinuerlig		

Konsentrasjonsgrenser gjelder for ufortynnet avløpsvann.

Temperatur og vannforbruk skal måles i forbindelse med uttak av prøver.

Følgende utslippsbegrensninger gjelder fra og med 01.09.2030:

Fra og med 01.05.2030 skal utslippene fra bedriften minimum tilfredsstille de utslippsbegrensningene som er listet i tabell 3.1.2. Utslippsgrenseverdiene er fastsatt i tråd med BAT-AEL for utslipp til vann angitt i vedtatte BAT-konklusjoner for næringsmiddelindustri.

Tabell 3.2 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger.

Kilde	**Komponent**	**Utslippsgrenser**		**Gjelder fra**
		Konsentrasjonsgrense [3] midlingstid: døgn	Spesifikt utslipp (kg/tonn ferdig produkt) midlingstid: år	
Prosessavløpsvann	Fett	100	0,46	01.09.2030
Prosessavløpsvann	Kjemisk oksygenforbruk (KOF)	100	0,46	01.09.2030
Prosessavløpsvann	Total nitrogen (Tot-N)	20	0,09	01.09.2030
Prosessavløpsvann	Total fosfor (Tot-P)	2	0,01	01.09.2030
Prosessavløpsvann	Suspendert stoff (SS)	50	0,23	01.09.2030
Prosessavløpsvann	Vannmengde	Målekrav, l/døgn kontinuerlig		d.d.
Prosessavløpsvann	Temperatur	°C, kontinuerlig		d.d.

Konsentrasjonsgrenser gjelder for ufortynnet avløpsvann.

Temperatur og vannforbruk skal måles i forbindelse med uttak av prøver.

[3] Grenseverdiene gjelder under normale driftsforhold. Som normale driftsforhold regnes ikke opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, nødvendig vedlikehold, plutselig driftsstans og lignende, forutsatt at pliktene til å redusere forurensning så langt som mulig, forebyggende vedlikehold (forurensningsforskriften kap 36A) og tiltaksplikt, jf. forurensningsloven § 7, er overholdt.

3.1.2 Utslippsreduserende tiltak

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet.

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra vaskeplasser, verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet.

3.2 Renseanlegg for prosessavløpsvann

For å redusere ordinært utslipp til vann skal virksomheten, i tillegg til bedriftsinterne tiltak, benytte en passende kombinasjon av beste tilgjengelige teknikker for behandling og rensing av prosessavløpsvann, jf. BAT 12[4]

3.3 Bufferlagringskapasitet

For å forebygge ukontrollerte utslipp til vann skal virksomheten ha en tilfredsstillende bufferlagringskapasitet for prosessavløpsvann iht. BAT 11[5]. Den egnede bufferlagringskapasiteten bestemmes ved hjelp av en risikovurdering der det tas hensyn til vannets sammensetning, påvirkning på renseanlegg og resipientforhold.

3.4 Vannforbruk

For å redusere vannforbruk og mengde avløpsvann som slippes ut skal virksomheten benytte en passende kombinasjon av beste tilgjengelig teknikker for vannforbruk og utslipp av prosessavløpsvann, jf. BAT 7[6].

3.5 Utslippspunkt for prosessavløp

Prosessavløpsvannet føres ut i Valderhaugfjorden ved Ålesund minst 100 m fra land og til 50 m dyp. Avstanden fra land regnes som horisontal avstand fra strandkanten ved middelvannstand. Utslippet skal foregå på en slik måte (for eksempel gjennom bruk av diffusor, rørutforming og utslippshastighet) at innblandingen i vannmassene blir best mulig.

Tabell 3.3 Koordinater til utslippspunkt for prosessavløpsvann

UTM-sone	Nord	Øst
33	6958352.50	43892.09

Utlegging av utslippsledning eller lignende tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av den kommune der tiltaket skal settes i verk, jf. havne- og farvannsloven[7].

[4] BAT-konklusjonen vedtatt i EU-kommisjonen 4.12.2019 for næringsmiddelindustri (food, drink and milk industries), punkt 1.7 (BAT 12)
[5] BAT-konklusjonen vedtatt i EU-kommisjonen 4.12.2019 for næringsmiddelindustri (food, drink and milk industries), punkt 1.7 (BAT 12)
[6] BAT-konklusjonen vedtatt i EU-kommisjonen 4.12.2019 for næringsmiddelindustri (food, drink and milk industries), punkt 1.4 (BAT 7)
[7] Jf. lov om havner og farvann av 21.06.2019 nr. 70 § 14

Hvis bedriften ønsker å endre utslippspunktet som beskrevet i 3.5, må den søke om tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i tillatelsens punkt 3.5, må bedriften avklare med forurensningsmyndigheten om en ønsket endring av utslippspunkt krever tillatelse og eventuelt også spredningsberegninger.

3.6 Kjølevann

Virksomheten skal ikke ha utslipp av kjølevann.

4 Utslipp til luft

4.1 Utslippsbegrensninger

4.1.1 Utslipp fra punktkilder

Virksomheten skal ikke ha utslipp til luft fra punktkilder.

4.1.2 Diffuse utslipp

Virksomheten har ikke diffuse utslipp til luft.

4.1.3 Utslippsreduserende tiltak

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig.

4.2 Lukt

4.2.1 Luktbegrensning

Virksomheten skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig.

Luktimmisjon ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overstige 1 ou_E/m^3, angitt som maksimal månedlig 99 prosent timefraktil.

Dersom produksjonen medfører klager på lukt, kan Statsforvalteren kreve at virksomheten må kartlegge sitt utslipp av lukt i henhold til retningslinjene i Miljødirektoratets veileder TA-3019/2013. En mer presis, og eventuelt også strengere, regulering kan bli foretatt med grunnlag i luktkartleggingen.

4.2.2 Kommunikasjonsplan og klageregistrering

Bedriften skal informere forurensningsmyndigheten og naboer når det planlegges aktivitet som midlertidig kan medføre økt luktbelastning. Det samme gjelder dersom svikt i utstyr e.l. kan medføre økte luktplager.

Bedriften skal ha et system for registrering av innkommende luktklager som skal knyttes til sted og tid. Det skal gjøres en vurdering av klagen opp mot driftsplanen og andre relevante forhold, og eventuelle gjennomførte tiltak skal beskrives. Denne informasjonen skal gjøres tilgjengelig for naboene og rapporteres til forurensningsmyndigheten i tråd med punkt 10.2 og forurensningsforskriftens kapittel 36A.

5 Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter

Generelle krav knyttet til forurenset grunn, grunnvann og sedimenter følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

Graving i forurenset grunn på virksomhetens område krever tillatelse etter forurensings-loven § 11.

6 Kjemikalier

Krav til system for substitusjon av kjemikalier følger av forurensningsforskriften § 36A-8 og produktkontrolloven.

7 Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade:

Tabell 7.1 Grenseverdier for støy

Hverdager $L_{pAekv12h}$	Kveld (kl. 19-23), hverdager $L_{pAekv4h}$	Søn- og helligdager $L_{pAekv16h}$	Natt (kl. 23-07), alle døgn $L_{pAekv8h}$	Natt (kl. 23-07), alle døgn L_{AFmax}
55 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)

L_{pAeqT} er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall timer.

L_{AFmax}, som er gjennomsnittlig A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene i perioden med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at støygrensene trådte i kraft.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra virksomheten, inkludert intern transport på virksomhetens område samt lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til og fra virksomhetens område likevel ikke omfattet av grensene.

Dersom produksjonen medfører klager på støy, kan Statsforvalteren kreve at virksomheten må gjennomføre støykartlegging og utarbeide støysonekart i samsvar med støyretningslinjen T-1442

8 Energi

Krav til energiledelse og utnyttelse av overskuddsenergi følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

8.1 Spesifikt energiforbruk

Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jf. forurensningsforskriften § 36A-18.

9 Avfall og biprodukt

9.1 Generelle krav

Generelle krav følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

9.2 Håndtering av avfall

9.2.1 Generelle krav til håndtering

Generelle krav til håndtering følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

9.2.2 Mottak av avfall

Bedriften skal ha rutiner som inngår i internkontrollen[8] for å sikre at mottatt farlig avfall er deklarert eller lovlig importert slik at den videre håndtering kan skje på en forsvarlig måte, jf. avfallsforskriften § 11-12 og § 11-13.

Ved mottak av avfall med usikkert/uavklart innhold skal det gjennomføres prøvetaking og analyse for å klarlegge avfallets sammensetning.

Avfall som ikke kan behandles miljømessig tilfredsstillende ved virksomhetens anlegg, skal leveres til mottaksanlegg med nødvendig tillatelse.

9.2.3 Generelle krav til håndtering

All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. forurensningsforskriften kapittel 36A.

Ved lagring av avfall skal:

a) den bedriften ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret

[8] Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

b) avfallslager være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang, og lagret avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret
c) avfall som ved samlagring eller sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse av farlige stoffer, lagres med nødvendig avstand

For farlig avfall gjelder i tillegg:

a) Farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 12 måneder.
b) Lagret farlig avfall skal ha forsvarlig tilsyn.
c) Farlig avfall skal lagres innendørs og på fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle materialer/avfallstyper med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan benyttes dersom bedriften kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. For anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall gjelder kravene til lagring av farlig avfall i avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4.
d) All lagring av flytende farlig avfall skal ha et system som er egnet til å hindre overfylling.
e) Tanker, bassenger o.l. som inneholder flytende farlig avfall, skal ha overfyllingsvarsel, overfyllingsvern der det er teknisk mulig, og alarm ved utilsiktet nivåreduksjon.

9.2.4 Oversikt over mottatt, lagret og behandlet farlig avfall

Bedriften skal ha et system for å dokumentere alle nødvendige opplysninger for mottak, lagring, behandling og videreleveringav farlig avfall. Ved prøvetaking av avfallet skal analyserapporter inngå i systemet. Opplysninger om mengde farlig avfall på lager til enhver tid og om behandlet mengde avfall skal dokumenteres. Opplysningene skal være lett tilgjengelig ved inspeksjon. De skal oppbevares i minst 3 år. Opplysningene inngår i egenkontrollrapporteringen, jf. punkt 11 og forurensningsforskriften kapittel 36A.

10 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten

Krav til utslippskontroll og kvalitetssikring følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

I tillegg til krav til kvalitetssikring av målinger gitt i forurensningsforskriften kapittel 36A gjelder følgende: Vurderingene som fremgår av forurensningsforskriften §36A-16 bokstav d, skal utføres av fagkyndig tredjepart.

10.1 Program for utslippskontroll

Krav til program for utslippskontroll følger av forurensningsforskriften § 36A-17.

Prøvetakingshyppighet skal oppdateres i tråd med BAT 4 og BREF for FDM. Virksomheten skal vurdere om prøvetakingen er tilstrekkelig til å gi et representativt bilde av utslippet. Utslipp av KOF, TN, TOC, SS og TP skal som utgangspunkt overvåkes per døgn. Dersom utslippsverdiene er

tilstrekkelig dokumenterte og stabile kan målefrekvensen justeres. Prøvetaking skal som minimum skje en gang per måned[9] .

10.2 Rapportering til Statsforvalteren

Krav til rapportering til forurensningsmyndigheten følger av forurensningsforskriften § 36A-18.

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3.1 ikke er fastsatt ved presise grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene vurdere behovet for å fastsette mer presise og eventuelt strengere grenser.

Dersom virksomheten har overskredet grenseverdier som gjelder under normale driftsforhold, og bedriften vil hevde at dette skyldes situasjoner som nevnt i note til tabell under punkt 3.1, må bedriften redegjøre nærmere for årsakene.

10.3 Rapportering i unntaksperioden

Virksomheten skal innen 01.12.2026 sende en 4-årsplan for innføring av ny renseløsning.

Virksomheten skal innen 01.03 årlig i unntaksperioden sende en skriftlig statusrapport til Statsforvalteren som redegjør for planlagte og gjennomførte tiltak for å oppfylle kravene til BATAEL for utslipp til vann.

11 Miljøovervåking

11.1 Overvåking etter vannforskriften

Bedriften skal overvåke og redegjøre for hvordan utslipp fra virksomheten påvirker tilstanden i vannforekomsten. Den skal også vise påvirkning fra virksomhetens tidligere utslipp. Overvåkingen skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene i vannforskriften for tiltaksorientert overvåking.

Overvåkingsprogrammet skal forelegges forurensningsmyndigheten for eventuelle merknader innen 01.03.2027.

Overvåkingen skal gjennomføres av uavhengig fagekspertise i henhold til overvåkingsprogrammet. Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av Bedriften selv i samråd med fagekspertisen.

Overvåkingen skal gjennomføres av uavhengig fagekspertise i henhold til overvåkingsprogrammet. Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av Bedriften selv i samråd med fagekspertise. Overvåkingsprogrammet skal vise og begrunne hvilke elementer som vil bli undersøkt. Plasseringen av prøvetakingspunkter og prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier (biota, sediment etc.) undersøkelsen vil bli gjennomført, skal også framgå av programmet. Ved behov for endring av overvåkingsprogrammet, skal utkast til

[9] BREF for FDM punkt 17.1.2 Monitoring

endringer med begrunnelse sendes forurensningsmyndigheten senest 1. oktober året før undersøkelsene skal gjennomføres.

Bedriften gjennomførte første runden av overvåking av vannforekomsten i 2023. Overvåkingen skal gjennomføres med et intervall på 4 år. Neste overvåking skal gjennomføres i 2027 og skal sendes til Statsforvalteren innen 01.03.2028. Dersom virksomhetens utslipp eller tilstanden i vannforekomsten endres, kan det bli aktuelt å endre frekvensen for overvåking.

Resultatene fra undersøkelsen skal sendes forurensningsmyndigheten innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført. Resultatene skal foreligge i form av en rapport som blant annet redegjør for hvorvidt det er sannsynlig at bedriften påvirker vannforekomsten.

Overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø[10] innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført. Data rapporteres på Vannmiljøs importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk finnes på Miljødirektoratets nettside om vannmiljøkoder[11].

11.2 Overvåking av grunn og grunnvann

Virksomheten har ikke krav om overvåking.

Virksomheten skal informere forurensningsmyndigheten dersom relevante stoffer og stoffblandinger som kan forurense grunn og grunnvann, tas i bruk. Forurensningsmyndigheten vil på bakgrunn av ny kunnskap kunne fastsette krav om overvåking.

12 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning

Krav til miljørisikoanalyse, risikoreduserende tiltak og beredskap mot akutt forurensning følger av forurensningsforskriften §§ 36A-19 til 36A-21.

13 Eierskifte, omdanning mv.

Krav ved eierskifte, omdanning mv. følger av forurensningsforskriften § 36A-22.

14 Nedleggelse og driftsstans

Krav ved nedleggelse og driftsstans følger av forurensningsforskriften § 36A-23.

[10] Vannmiljø (miljodirektoratet.no)
[11] Kodeverk (miljodirektoratet.no)

15 Undersøkelser og utredninger

15.1 Utredning av utslipp

Bedriften skal utrede muligheten for å erstatte grenseverdien for KOF i punkt 3.1.1 med en utslippsgrense for TOC. Utredningen skal redegjøre for:

- korrelasjonen mellom KOF og TOC i utslippet fra virksomhetens produksjon.
- en begrunnet vurdering av om grenseverdien for KOF kan erstattes med en grenseverdi for TOC, inkludert forslag til eventuell grenseverdi for TOC.

Utredningen skal sendes til Statsforvalteren i forbindelse med egenkontrollrapporteringen for 2026 innen 01.09.2027.

15.2 Utarbeidelse eller revisjon av program for utslippskontroll

Bedriften skal utarbeide måleprogram for kontroll med utslipp av rapporteringspliktige komponenter. Programmet skal sendes forurensningsmyndigheten innen 01.03.2027.

15.3 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann

Bedriften skal vurdere behovet for å dokumentere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann. Denne vurderingen skal gjennomføres i henhold til Miljødirektoratets veileder M-630/2016 *Tilstandsrapport for industriområder*[12].

Dersom bedriften mener forurensningsbildet er godt dokumentert i tidligere undersøkelser, skal tilstandsrapporten ferdigstilles i sin helhet før den sendes inn. Dersom det er behov for nye undersøkelser for å kunne dokumentere tilstanden i grunnen skal undersøkelsesprogrammet og rapportering fra trinn 1 til 5 sendes forurensningsmyndigheten for vurdering før undersøkelsene settes i gang.

Eldre og nye analyseresultater av grunnprøver skal legges inn i Miljødirektoratets database Grunnforurensning.

Der det verken har forekommet eller vil kunne inntreffe grunnforurensning på virksomhetens område, skal bedriften sende inn rapport fra de innledende undersøkelsene (trinn 1-3 i veilederen). Rapporten skal sendes forurensningsmyndigheten innen 01.08.2027.

Dersom forurensningsmyndigheten med utgangspunkt i denne rapporten finner at tilstanden i grunn og grunnvann må dokumenteres, vil bedriften bli pålagt å utarbeide en full tilstandsrapport i henhold til i Miljødirektoratets veileder M-630/2016.

[12] Tilstandsrapport for industriområder - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Forslag til kunngjøringstekst:

Statsforvalteren i Møre og Romsdal gir Hofseth Processing AS tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 19.08.2026. Det gis et midlertidig unntak fra bindende utslippsgrenser (BAT-AEL) for utslipp til vann for Hofseth Processing AS. Unntaket gjelder for en tidsbegrenset periode fram til 01.09.2030. Tillatelse er basert på produksjon av inntil 28 000 tonn sløyd fisk og 4 500 tonn filet av laks, ørret og torsk, og 1 600 tonn pr. år av fiskeolje.

Merknader til vedtaket kan sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde eller epost sfmrpost@statsforvalteren.no innen 3 uker.