Statsforvalteren i Rogaland

Vår dato: 19.06.2026
Vår ref: 2024/1007
Deres dato:
Deres ref:

RENOVASJONSSERVICE AS
Postboks 459
4349 BRYNE

Kontakt saksbehandler
Elisabeth Time Ellingsen, 51568799

Vedtak om endret tillatelse - Avfall - Time - Renovasjonsservice AS - tillatelse utvidelse sorteringsanlegg

Vi viser til søknad om endret tillatelse fra Renovasjonsservice AS datert 01.12.2025.

1. Vedtak

Statsforvalteren i Rogaland gir revidert tillatelse til Renovasjonsservice AS, i Time kommune.

Det gis utvidet tillatelse til mottak, sortering og mellomlagring av EE-avfall, park- og hageavfall og farlig avfall fra næring på anlegget.

Tillatelsen erstatter tidligere tillatelse av 04.12.2014, sist endret 08.01.2016.

Tillatelsen er endret med hjemmel i forurensingsloven § 11, jf. § 16 og 29 og avfallsforskriften § 11-6, og revidert med hjemmel i forurensingsloven § 18 tredje ledd.

1.1. Frister

- 01.09.2027: Utredning av utslipp til vann - overvann og spillvann, jf. punkt 14.1.
- 01.03 hvert år: Årlig rapportering, jf. punkt 10.4.

2. Bakgrunn for saken

Renovasjonsservice AS (RS) har tillatelse etter forurensingsloven fra 15.05.2006 (2006.103.T), sist endret 04.11.2013 til håndtering av næringsavfall på Ree næringspark i Time kommune. Tillatelsen omfatter mottak, sortering og lagring av næringsavfall og EE-avfall. RS søker om utvidelse av tillatelsen, til å øke rammen for EE-avfall, tillatelse til mottak og lagring av park- og hageavfall og mottak og lagring av enkelte fraksjoner farlig avfall fra bygge-bransjen.

RS søker om økte rammer på grunn av økt etterspørsel, og ønske om å kunne effektivisere logistikk og transport til og fra anlegget.

Samtidig som søknad om endring behandles har Statsforvalteren tatt initiativ til å ta hele tillatelsen opp til revisjon med hjemmel i forurensingsloven § 18 tredje ledd. Tillatelsen er over ti år gammel og Statsforvalteren oppdaterer tillatelsen til å være i tråd med dagens miljøkrav og beste tilgjengelige teknikk (BAT).

2.1. Rettslig utgangspunkt

Forurensningsloven
Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.

Avfallsforskriften
Avfallsforskriften inneholder forpliktende krav om håndtering av EE-avfall, kasserte kjøretøy og farlig avfall. Avfallsforskriften skal sikre at avfall tas hånd om på en forsvarlig måte, slik at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer beslutninger som berører naturmangfold.

Vannforskriften
Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10.

Nasjonalt prioriterte stoffer
Myndighetene har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer[1] slik at utslipp av slike stoffer er stanset.

3. Statsforvalterens vurdering

Omsøkt utvidelse av virksomheten til RS er under kapasitetsgrensen for Industriutslippsdirektivet (IED) og BAT-konklusjonene for avfallsbehandling. Det betyr at RS ikke får lovpålagte utslippskrav, men vi har tatt utgangspunkt i BAT ved fastsetting av de overordnet kravene.

Revisjon av tillatelsen medfører nytt oppsett og ny rekkefølge for enkelte krav. Vilkårene kan være gitt med en annen formulering og i en annen rekkefølge enn tidligere tillatelse, uten at det innebærer noen nye forpliktelser for bedriften.

Statsforvalteren har konkludert med at endringene i tillatelsen til Renovasjonsservice AS er akseptable sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. Etter en samlet vurdering av de

[1] Liste over prioriterte miljøgifter (prioritetslista) - miljodirektoratet.no

forurensningsmessige ulempene ved endringen sammenholdt med fordeler og ulemper endringen vil medføre, gir vi tillatelse til økt rammer på nærmere fastsatte vilkår.

3.1. Begrunnelse av enkelte vilkår

3.1.1. Rammekrav – Tillatelsens punkt 1

Statsforvalteren gir endret og utvidet rammekrav som følge av søknad fra RS. Samtidig spesifiseres flere fraksjoner næringsavfall i tillatelsen, inkludert rene masser, gips og inerte masser.

Rammen er nå utvidet til å også inkludere lagringstid. Det er gitt innskjerpet lagringstid til de fraksjonene som kan føre til størst utfordringer med lukt og forsøpling, hovedsakelig usortert restavfall.

3.1.2. Krav til håndtering av avfall – tillatelsens punkt 3

Mottakskontroll (tillatelsens punkt 3.1 og 3.2)

Statsforvalteren endrer ordlyden på kravene til mottakskontroll. Det er i praksis de samme kravene som gjelder, men nå står det mer konkret hva Statsforvalteren forventer av en mottakskontroll.

Når det gjelder mottak av park- og hageavfall skal også mottakskontrollen ta for seg fremmedlegemer (annet avfall/avvik) og fremmede arter. For park- og hageavfall kan det være dokumentasjonskrav som følge av avfallsforskriftens 10a virksomheten må være kjent med.

Alle aktører må uansett følge aktsomhetsplikten for å unngå skade på naturmangfoldet og spredning av fremmede organismer, jf. naturmangfoldloven § 6 og forskrift om fremmede organismer § 18. Virksomhetens internkontroll og kompetanseheving på dette temaet må være dokumentert.

Lagring (tillatelsens punkt 3.3)

Kravene til lagring videreføres, men vi endrer oppsett til tabell.

Park- og hageavfall (tillatelsens punkt 3)

For å øke effektivitet og logistikk på anlegget søker RS om å ta imot, sortere, lagre og omlaste park- og hageavfall på anlegget før det transporteres ut. Park- og hageavfall skal lagres i containere på fast dekke.

Hageavfall kan håndteres utendørs, men RS må sikre avfallet mot avrenning og støv.

EE-avfall (tillatelsens punkt 3.4.3)

RS søker om å doble lageret og mottaksrammen for EE-avfall. De samme kravene gjelder lagring og håndtering av EE-avfall, jf. avfallsforskriften kapittel 1. EE-avfall skal lagres og håndteres på tett dekke innendørs eller med tilstrekkelig klimavern. EE-avfall skal lagres i egnet emballasje og leveres godkjent retursystem/behandlingsanlegg.

Farlig avfall (tillatelsens punkt 3.5)

RS søker om tillatelse til mottak og mellomlagring av enkelte fraksjoner farlig avfall fra bygge-bransjen. RS skriver at avfallet skal kontrolleres og omlastes i hall, for så og lagres innendørs eller i tette containere utendørs.

Statsforvalteren viser til avfallsforskriften kapittel 11 for kravene som gjelder håndtering av farlig avfall. RS skriver i søknaden at de alt besitter kompetanse innen farlig avfall, vi minner på at det skal

være dokumentert kompetanseheving for alle ansatte som arbeider med farlig avfall. Det er viktig at RS får på plass en grundig mottakskontroll og journalføringssystem for farlig avfall. Alt farlig avfall skal være sporbart fra avfallet oppstår helt til sluttbehandling.

RS må sikre at det ikke er noe forurenset avrenning fra farlig avfall i hall eller under lagring. Eventuelle søl må ryddes med tørre metoder.

RS må oppdatere virksomhetens risikovurdering med hensyn til miljø og brannfare som følge av utvidet drift. Dette er tema som kan være aktuelt på fremtidige tilsyn.

Finansiell sikkerhet (tillatelsens punkt 3.5.1)
Mottak og mellomlagring av farlig avfall krever at bedriften stiller med finansiell sikkerhet, jf. avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 punkt 4. Som en del av søknaden har RS oversendt en beregning av kostnader for håndtering av omsøkte mengder farlig avfall.

Statsforvalteren vurderer at beregning av finansiell sikkerhet vedlagt søknaden av 02.12.2025 er tilstrekkelig dekkende.

RS kan ikke ta i bruk ny ramme for farlig avfall inntil de har fått på plass en garanti, og at denne er godkjent av Statsforvalteren.

3.1.3. Utslipp til vann – tillatelsens punkt 4

Anlegget har utslipp til vann fra takvann og utvendige kummer ved vektmottak som er tilknyttet fordrøyningsbasseng. Utvendige kummer mellom sorteringshaller er tilknyttet oljeutskiller før utslipp til Ree-kanalen. Innvendige kummer har påslipp til kommunalt nett.

Statsforvalteren velger å utvide krav til overvåking av vann for å forsikre seg at utslippet til kanalen er rent. Som minimum skal olje, suspendert stoff og prioriterte miljøgifter overvåkes minst to ganger årlig. I tillegg skal RS kartlegge utslipp av prioriterte miljøgifter fra anlegget. Frekvens på overvåking kan tas opp til ny vurdering basert på denne utredningen. Vi anser at to ganger i året er tilstrekkelig med tanke på størrelsen på anlegget og at vannforekomsten er hovedsakelig påvirket av jordbruksavrenning og ikke industri.

Vi velger også å stramme inn grensekravet til olje. Ved utslipp til vassdrag anbefaler BAT-konklusjonen en innskjerping. Basert på årlig rapportert data fra RS, skal ikke dette være ett problem for virksomheten å overholde.

Statsforvalteren legger til eget krav til at RS må ha beredskap mot eventuelt slokkevann som følge av en brann på anlegget. RS må ha kunnskap om hvor mye vann fordrøyningsbassenget, og andre innretninger, kan håndtere før det blir utslipp til vassdrag. Krav til slokkevann har vi lagt til i flere tillatelser for anlegg som håndterer flere typer næringsavfall og farlig avfall.

3.1.4. Utredning av utslipp til vann – tillatelsens punkt 14.1

For å kartlegge påvirkning av virksomheten til RS legger vi til krav om utredning av utslipp til vann. Dette gjelder utslipp til Ree-kanalen og utslipp til kommunalt nett fra utendørs og innendørs avfallshåndtering. RS må ta en vurdering av egne utslipp og dokumentere hvilke parametere det er aktuelt å overvåke som en del av deres måleprogram. Hittil har kun olje vært regulert i tillatelsen. Statsforvalteren erfarer at avfallsanlegg kan ha vesentlige utslipp av tungmetaller og miljøgifter.

Statsforvalteren kan ikke se at RS har gjort en vurdering av deres utslipp tidligere, og velger nå som følge av revisjon av tillatelsen og legge til krav om dette. Dette vil legge grunnlag for en eventuell justering av kravene i tillatelsens punkt 4.

3.1.5. Utslipp til luft og støy – tillatelsens punkt 5 og 6

Det er ikke rapportert utfordringer med støy, støv eller lukt fra virksomheten. Krav til støy, støv og lukt videreføres derfor til revidert tillatelse.

3.1.6. Årlig rapportering – tillatelsens punkt

Kravet om årlig rapportering videreføres. Ettersom RS nå får tillatelse til å håndtere farlig avfall på anlegget vil RS kunne rapportere digitalt fra og med 2027. Dere vil motta eget varsel om dette før fristen neste år, se nettsiden til Miljødirektoratet for mer informasjon. Ett fullstendig avfallsregnskap for alle fraksjoner skal inngå i den årlige rapporten, i tillegg til utslippsdata og eventuelle avvik på utslipp, lukt, støy eller støv.

4. Vurdering etter naturmangfoldloven og vannforskriften

Statsforvalteren skal vurdere om forurensningen er akseptabel sett i lys av formålet og retningslinjene i forurensningsloven §§ 1 og 2 og naturmangfoldloven §§ 4 og 5. Statsforvalteren skal også vurdere om kravene i vannforskriften §§ 4-6 er til hinder for å gi tillatelse.

Naturmangfold

RS er lokalisert på Ree, i ett mindre industriområdet sørvest for Bryne i Time kommune. Arealet rundt industriområdet er hovedsakelig jordbruksareal. Hanalandstjørna er vest for anlegget, som er registrert som en viktig naturtype (rikt kulturlandskap). Jæren er generelt ett viktig område for fugl, og det er registrert trua arter som åkerrikse og vipe i nærområdet.

Vannforskriften

Anlegget har utslipp av overvann via oljeutskiller og fordrøyningsbasseng til Ree-kanalen. Ree-kanalen føres videre til Salteåna (vannforekomst Id: 028-155-R[2]), som har moderat økologisk tilstand, og ikke-klassifisert kjemisk tilstand. Salteåna er hovedsakelig påvirket av forurensing fra jordbruket, med dårlig tilstand med hensyn til nitrogen og fosfor.

Endring og revisjon av tillatelsen gir ikke tillatelse til nye eller større utslipp. Dette gjelder håndtering av avfall, og det er ingen prosessavløp fra virksomheten. Statsforvalteren velger å oppdatere utslippskravene for overvann for å sikre at det ikke er noe påvirkning på vannforekomsten.

Konklusjon

Endringene er av en slik karakter at vi har vurdert at de ikke vil påvirke vannforekomsten eller omkringliggende naturmangfold. Statsforvalteren har totalt sett vurdert at virksomheten ikke påvirker naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 8. Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12. Med de vilkårene for drift som er fastsatt i tillatelsen er vår vurdering at kravene i vannforskriften §§ 4 – 6 ikke til hinder for å gi tillatelse etter forurensingsloven.

[2] 028-155-R · Faktaark · Vann-Nett

5. Saksgang

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

5.1. Høring og uttalelser

Saken er forhåndsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-8. Frist for å gi uttalelse var 16.02.2026. Statsforvalteren mottok en uttalelse:

Time kommune, 02.02.2026
Time kommune viser til gjeldende reguleringsplan (PlanID 1121.0210.03) for området. Området er regulert til renovasjonsanlegg og industri, hvor planbestemmelsene stiller utvidet krav til type virksomhet på området. Time kommune stiller spørsmål til om omsøkt virksomhet kan være i strid med enkelte av bestemmelsene.

Renovasjonsservice AS sin tilbakemelding, 26.02.2026:
RS kommenterer at de mener omsøkt virksomhet er i tråd med bestemmelsene i reguleringsplanen. Det skal ikke tas imot matavfall, flytende farlig avfall, og det farlige avfallet søknaden gjelder mener RS ikke vil føre til fare for omkringliggende områder.

Statsforvalterens merknader
Reguleringsbestemmelsene ble først vedtatt i 2004, og Statsforvalteren ser at det kan være rom for tolkning av hva som var ment med planbestemmelsene. Vi ba kommunen ta en endelig avklaring. Svar fra kommunen av 13.03.2026 konkluderer med at omsøkt virksomhet er i tråd med planbestemmelsene. Statsforvalteren har ingen innvendinger til kommunens avklaring, og mener at faren forbundet med farlig avfall skal være akseptabel så lenge kravene i tillatelsen og avfallsforskriften følges. Vi anser at planforhold ikke er til hinder for å gi tillatelse, jf. forurensingsloven § 11 fjerde ledd.

6. Vedtak om gebyr

Vi viser til varselet gebyr 22.04.2026. Statsforvalterens behandling av søknader om nye tillatelser i medhold av forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. forurensningsforskriften kapittel 39. Søker skal betale gebyr for saksbehandlingen av søknader uavhengig av om det blir gitt tillatelse eller avslag i saken. Gebyrets størrelse blir fastsatt av forurensningsmyndigheten i samsvar med forurensningsforskriftens § 39-4. Gebyrene skal samlet sett ikke overstige forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollen.

Arbeidet med tillatelsen er vurdert til å tilsvare **gebyrsats 6**, jf. forurensningsforskriften § 39-4, som svarer til et samlet ressursbruk av opptil ett ukeverk. Virksomheten skal derfor betale et gebyr på **kr. 47 300,-.** Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsforskriften § 39.

Faktura vil bli ettersendt av Miljødirektoratet. Gebyret skal betales senest 30 dager etter fakturadato

7. Klagerett

Renovasjonsservice AS, og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebyrsatsen. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram.

Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Rogaland.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)
fagleder forurensing

Elisabeth Time Ellingsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

TIME KOMMUNE	Postboks 38	4349	BRYNE

Statsforvalteren i Rogaland

Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven til mottak og håndtering av næringsavfall og farlig avfall

Renovasjonsservice AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Tillatelsen erstatter tidligere tillatelse av 15.05.2006 (2006.103.T).

Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriften bør først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring.[1]

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata

Bedrift	Renovasjonsservice AS
Beliggenhet/gateadresse	Ree næringspark, Bryne
Postadresse	Austre Ring 9, 4340 Bryne
Kommune og fylke	Time, Rogaland (1121)
Org. nummer (bedrift)	971 878 533
Gårds- og bruksnummer	Gnr. 3, bnr. 731
NACE-kode og bransje	38.110 innsamling av ikke-farlig avfall

Statsforvalterens referanser

Arkivkode: 2005/7491 2024/1007	Anleggsnummer: 1121.0024.01	Tillatelsesnummer: 2026.0474.T
Tillatelse første gang gitt: 15.05.2006	Tillatelse sist revidert i medhold av fl § 18 tredje ledd: 19.06.2026	Tillatelse sist endret:
Kirsten Redmond Kristiansen fagleder		Elisabeth Time Ellingsen seniorrådgiver

[1] I dette dokumentet brukes ordet "virksomhet" om den produksjon eller aktivitet som drives og som tillatelsen gjelder. Ordet "bedrift" brukes om den juridiske enhet som er ansvarlig for å overholde plikter og begrensninger (vilkår) i virksomhetens tillatelse, den som må søke om eventuelle endringer, som leverer avfall osv. Ordbruken er søkt gjennomført så konsekvent som mulig i dokumentet.

Endringslogg

Endrings-nummer	Endringer av	Punkt og beskrivelse av endring
0	19.06.2026 2024/1007	Generell revisjon og oppdatering av vilkår. Punkt 1: Utvidet ramme for EE-avfall, lagt til park og hageavfall og farlig avfall. Punkt 3: Oppdatert krav til mottak, lagring, viderelevring og håndtering. Lagt til krav om finansiell sikkerhet. Punkt 4: Utvidet krav til overvåking av utslipp. Nytt krav om slokkevann. Punkt 14: Nytt krav om utredning av utslipp til vann.

1. Tillatelsens ramme

1.1. Avfallstyper, -håndtering og -mengder

Tillatelsen gjelder forurensning fra mottak, lagring og håndtering av næringsavfall hos Renovasjonsservice AS, på Ree i Time kommune.

Tabell 1: Avfallstyper, - mengder og lagringstid

Avfallstype	**Behandling** (krav knyttet til behandling er angitt i kapittel 3)	**Maksimalt mottatt per år** (tonn)	**Maksimalt på lager til enhver tid** (tonn)	**Maksimal lagringstid**
Næringsavfall - restavfall fra næring - rivnings- og anleggsavfall - plast og gummi - metall - papp, papir, kartong	Mottak, sortering, lagring	12 000	300	Restavfall: 3 måneder Ellers: 12 måneder
- Betongavfall - Rene masser - Inert avfall til deponi - Glass, isolasjon og gips	Mottak, sortering, lagring	5 000	100	12 måneder
Trevirke	Mottak, kverning, lagring	8 000	100	12 måneder
Park- og hageavfall	Mottak, lagring			6 måneder
EE-avfall	Mottak, lagring	50	10	12 måneder
Farlig avfall fra bygg	Mottak, lagring	1 120	48	12 måneder
Totalt		26 170	558	

Tabell 2: Rammekrav for farlig avfall

Fraksjon	Avfallskode	Årlig mottak (tonn)	Maksimal mengde lagret samtidig (tonn)
Impregnert trevirke (CCA og kreosotimpregnert)	7098, 7154	1000	20
Isolerglassruter (PCB og klorparafinholdige)	7211, 7158	50	12
Asbest	7250	50	10
Avfall med brommerte flammehemmere	7155	1	0,5
Blybatteri og småbatteri	7092, 7093	8	3
Gulvbelegg med ftalater	7156	10	2
Lysstoffrør og sparepærer	7086	1	0,5
		1 120 tonn	48 tonn

1.2. Driftstid
Det tillates drift på området i tidsperioden mandag - fredag kl. 06:00 – 18:00 på hverdager

Med drift menes også lasting og lossing på anlegg, håndtering av containere, kverning av trevirke og annen virksomhet som medfører støy.

Drift er ikke tillatt på helligdager og offentlige fridager.

2. Generelle vilkår

2.1. Utslippsbegrensninger
Utslippskomponentene fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er kommet fram i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble fattet.

2.2. Plikt til å overholde grenseverdier
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstidene. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

2.3. Plikt til å redusere forurensning
Den driftsansvarlige skal redusere utslippene fra virksomheten så langt det er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også å redusere utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for i tillatelsen etter forurensningsloven.

2.4. Utskifting av utstyr
Ved utskifting av utstyr skal det nye utstyret være i samsvar med beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke forurensning og annen negativ innvirkning på miljøet.

2.5. Plikt til forebyggende vedlikehold
Den driftsansvarlige skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold skal kunne dokumenteres.

2.6. Internkontroll
Den driftsansvarlige plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til internkontrollforskriften. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at den driftsansvarlige overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. Den driftsansvarlige plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Den driftsansvarlige plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Den driftsansvarlige skal til enhver tid ha tilstrekkelig kompetanse til stede på anlegget til å kunne vurdere virksomhetens miljørisiko og gjennomføre tiltak for å sikre at den driftsansvarlige driver i henhold til tillatelsen og øvrig regelverk.

2.7. Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare
Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter den driftsansvarlige så langt det er mulig uten urimelige kostnader å iverksette nødvendige tiltak for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, inkludert å redusere eller innstille driften.

Den driftsansvarlige skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan føre til vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare.

2.8. Sikring og skjerming
Anlegget skal til enhver tid være sikret mot adgang for uvedkommende og tyveri. Utenom anleggets åpningstider skal anlegget være avstengt.

Den driftsansvarlige skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av avfallshåndteringen, reduseres til et minimum. Anlegget skal ha tilstrekkelig skjerming, gjerde eller lignende for å unngå skjemmende innsyn og spredning av avfall.

Nærområde og selve anlegget skal ikke forsøples. Den driftsansvarlige skal ha tiltak for å unngå avfall på avveie og rutiner for opprydning av avfall. Den driftsansvarlige skal ha tiltak for bekjempelse av skadedyr og fugl.

3. Håndtering av avfall

3.1. Generelle krav til avfallshåndtering
All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 12.1

Avfall skal så langt det lar seg gjøre håndteres i tråd med avfallshierarkiet med prioritetsrekkefølgen:

1. forberedelse til ombruk
2. materialgjenvinning
3. annen gjenvinning
4. sluttbehandling

Krav i avfallsforskriften kapittel 10a om utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper gjelder i tillegg til tillatelsens krav.

Den driftsansvarlige skal gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre spredning og etablering av fremmede skadelige arter, også som del av mottakskontrollen (punkt 3.2).

3.2. Mottak av avfall

Avfall skal veies og registreres inn til anlegget. Registreringen skal minimum bestå av:

- avfallstype
- mengder
- opphav og leverandør
- dato for mottak

Oversikt over registrert avfall skal være tilgjengelig ved inspeksjon og oppbevares i minst fem år. Den driftsansvarlige skal ha skriftlige rutiner for mottakskontroll som sørger for at anlegget bare mottar avfallstyper som er omfattet av tillatelsen. Det skal være definert hva som skal kontrolleres ved mottak av avfall inkludert behov for stikkprøvetaking og inspeksjon. Det skal også være kriterier for når avfall skal avvises.

Den driftsansvarlige skal informere kunder om hvilke avfallstyper som er tillatt levert til anlegget. Avfall som virksomheten har tillatelse til å håndtere, men som ikke kan håndteres på en forsvarlig måte ved anlegget, skal leveres til et anlegg med tillatelse som man er sikker på at kan behandle avfallet.

Dersom det oppdages avfall med usikkert innhold, skal dette undersøkes for å avklare innholdet.

For mottak av farlig avfall gjelder krav i avfallsforskriften kapittel 11.

Krav til mottak av park- og hageavfall

Den driftsansvarlige skal kontrollere avfallet for fremmedlegemer. Fremmedlegemer som kan vanskeliggjøre biologiske behandlingsprosesser eller forringe resultatet av behandlingsprosessen, skal sorteres ut.

3.3. Lagring

Lagret avfall skal være merket slik at det er tydelig hva som er lagret. Den driftsansvarlige skal i tillegg ha kart hvor det er markert hvor forskjellige typer avfall er lagret og en oversikt over mengder, kvalitet og lagringstid for ulike typer avfall.

Avfall som ved samlagring eller sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse av farlige stoffer, skal lagres adskilt med nødvendig avstand.

Avfall med ukjent innhold skal lagres under tak på tett dekke inntil nødvendig dokumentasjon på avfallets innhold er fremskaffet.

Ferdig behandlet avfall skal lagres adskilt fra ubehandlet avfall.

Krav til lagringsforhold for ulike avfallstyper står i tabell 3.

Tabell 3: Krav til lagringsforhold

Avfallstype	Dekke	Krav til lagring og håndtering
Næringsavfall	Tett dekke	Innendørs håndtering, lagring i container Gipsholdig avfall: skjermes mot vær/nedbør
Inert avfall	Fast dekke	Lagring I container eller i binger
Trevirke	Tett dekke	Innendørs mottak, sortering og kverning
	Fast dekke	Lagring av trevirk etter kverning: utendørs, skjermet mot vind
Park- og hageavfall	Fast dekke	Utendørs/ i container
Metall	Fast dekke	Skjermet for innsyn
EE-avfall	Tett dekke	Innendørs, eller tett container
Farlig avfall	Tett dekke	Innendørs, eller tett container Oppsamling av eventuell avrenning.

3.4. Håndtering av avfall

3.4.1. Krav til sortering og omlasting

Sortering og omlasting av restavfall og annet lignende næringsavfall skal foregå innendørs på tett dekke. Avfall skal ikke lagres unødig på anlegget, det skal sikres god gjennomstrømning av avfall.

3.4.2. Krav til kverning av avfall

Det tillates kverning av rent trevirke på anlegget. Kverning av trevirke skal foregå innendørs på tett dekke.

Kvernet trevirke kan lagres utendørs, skjermet for vind på fast dekke.

3.4.3. Krav til håndtering av EE-avfall

EE-avfall skal håndteres og lagres innendørs. Det er ikke tillatt med behandling av EE-avfall.

EE-avfall skal håndteres i tråd med avfallsforskriftens kapittel 1 for EE-avfall.

3.5. Farlig avfall

Anlegg som håndterer farlig avfall skal drive i tråd med avfallsforskriften kapittel 11 Farlig avfall, inkludert vedlegg 4 Minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Stoffer som ikke kan samlastes ifølge "Avtalen om internasjonal vegtransport av farlig gods" (ADR) skal lagres adskilt.

3.5.1. Finansiell sikkerhet

Den driftsansvarlige skal stille finansiell sikkerhet i tråd med avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 punkt 4, som skal dekke kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans, vesentlig mislighold eller ved betalingsproblemer.

Statsforvalterens maler for kontopant eller påkravsgaranti skal benyttes for sikkerhetsstillelsen. Dersom det kan godtgjøres at det vil gi tilsvarende sikkerhet kan forurensningsmyndigheten etter en konkret vurdering akseptere annen sikkerhetsstillelse.

Forurensningsmyndigheten tar forbehold om å endre kravet til størrelsen på sikkerheten dersom nye opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig. Forurensningsmyndigheten kan også stille krav om ytterligere sikkerhet.

3.6. Krav til viderelevering

Avfall som leveres ut av anlegget skal veies og registreres. Registreringen skal som minimum bestå av:

- avfallstype
- mengde
- mottaker

Den driftsansvarlige skal informere mottakeren om innholdet i avfallet.

3.7. Avfall som oppstår i virksomheten

Den driftsansvarlige skal ha oversikt over avfall som oppstår som følge av egen drift. Avfallet skal håndteres i tråd med kravene i forurensningsloven § 32. Ved håndtering av dette avfallet i eget anlegg skal avfallet veies og registreres inn på lik linje med annet avfall anlegget mottar.

4. Utslipp til vann

4.1. Håndtering av vannstrømmer og utslippsreduserende tiltak

Den driftsansvarlige skal avskjære rent overvann fra omgivelsene rundt anlegget. Rent overvann fra virksomheten skal håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for nærmiljøet. Vann fra tak eller annet rent overvann skal ledes utenom arealer for avfallshåndtering.

Overvann fra utearealer for håndtering av avfall skal begrenses mest mulig og håndteres slik at det ikke fører til skade eller ulempe for miljøet. Alt oljeholdig avløpsvann skal renses tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet.

Rengjøring av dekke, gulv, konteinere og annet utstyr skal i størst mulig grad utføres ved bruk av tørre metoder.

4.2. Utslipp av forurenset overvann

Forurenset overvann som har vært i kontakt med avfall skal kanaliseres mest mulig.

Tabell 4: Grenseverdier for utslipp av forurenset overvann

Kilde	Komponent	Utslippsgrense (mg/l)	Frekvens
Innendørs overvann (spillvann)	Olje	10	Minst 2 prøver årlig
	Suspendert stoff	50	
	Tungmetaller		
	Prioriterte miljøgifter		
Utendørs overvann (Ree kanalen)	Olje	5	
	Suspendert stoff	20	
	Tungmetaller		
	Prioriterte miljøgifter		

Konsentrasjonsgrenser gjelder ved utslippspunkt, for ufortynnet forurenset vann fra håndtering av avfall, og fra overvann.

En mer presis, og eventuelt også strengere regulering vil bli foretatt med grunnlag i utredningen som den driftsansvarlige etter punkt 14.1 skal sende Statsforvalteren.

4.3. Slokkevann

Den driftsansvarlige skal ha tilstrekkelig beredskap mot eventuelt slokkevann som følge av brann. Det skal være etablerte rutiner og tiltak for å hindre at sokkevann forurenser Ree-kanalen.

4.4. Sanitæravløpsvann

Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra bedriften.

5. Utslipp til luft

5.1. Utslippsreduserende tiltak

Diffuse utslipp[2] i form av støv og lignende fra behandlingsprosesser og utearealer, for eksempel lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for naturmiljøet og naboer, skal begrenses mest mulig. Den driftsansvarlige skal ha planer for å forebygge og hindre støv, og ved behov gjennomføre tiltak for å redusere utslipp av støv fra alle støvende aktiviteter.

Virksomheten skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig.

Eventuelle klager på støv og lukt fra bedriften skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt. Dersom støv eller luktplager vedvarer vil Statsforvalteren kreve videre kartlegging og tiltak.

6. Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade:

[2] Diffuse utslipp: alle utslipp utenom eventuelle punktkilder

Dagtid mandag - fredag (kl. 06.00 -18.00) $L_{pAekv12h}$
50 dB(A)

L_{pAeqT} er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall timer.

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at støygrensene trådte i kraft.

Alle støygrensene skal overholdes innenfor alle tidsperiodene. Støygrensene gjelder all støy fra virksomheten, inkludert intern transport på virksomhetens område samt lossing og lasting av råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til og fra virksomhetens område er likevel ikke omfattet av grensene.

7. Forurensing av grunn, grunnvann og sedimenter

Den driftsansvarlige skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på virksomhetens område og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Bygging og graving i forurenset grunn på virksomhetens område reguleres av forurensningsforskriften kapittel 2.

8. Kjemikalier

Den driftsansvarlige skal etablere et system for å vurdere substitusjon av kjemikalier som brukes i virksomheten. Systemet skal dokumentere de vurderinger som er gjort for å oppfylle substitusjonsplikten som følger av produktkontrolloven § 3 a.

9. Energi

Den driftsansvarlige skal ha et system for å oppnå en mest mulig energieffektiv drift av anlegget og gjennomføre tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Energistyringssystem skal inngå i internkontrollen.

10. Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten

10.1. Utslippskontroll

Den driftsansvarlige skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann. Dette gjelder utslipp av komponenter som er regulert med grenseverdier i tillatelsen etter forurensningsloven eller i forskrifter, og andre komponenter som kan ha miljømessig betydning.

Oppdaterte oversikter som viser ledningsnett, kummer, tanker, renseinnretninger, utslippspunkter, prøvetakingspunkter og lignende, skal til enhver tid være tilgjengelig på anlegget.

10.2. Kvalitetssikring av målingene

Den driftsansvarlige skal kvalitetssikre målinger, måleutstyr og metoder slik at de gir representative tall for virksomhetens faktiske utslipp. Målinger omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.

Følgende punkter skal oppfylles for å sikre forsvarlig kvalitetssikring av målinger for utslippskontroll:

a) Målingene skal utføres etter Norsk Standard. Dersom Norsk Standard ikke finnes, kan internasjonal standard benyttes.
b) Dersom volumstrømmålinger, prøvetaking og analyse utføres av eksterne, skal det brukes akkrediterte laboratorier og tjenester dersom dette finnes.
c) Dersom den driftsansvarlige selv analyserer parametere som er regulert med grenseverdier, skal den delta i sammenlignende laboratorieprøving og/eller jevnlig verifisere analyser med et eksternt, akkreditert laboratorium. Frekvensen skal begrunnes.
d) Den driftsansvarlige skal jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og -frekvenser gir representative prøver.
e) Måleutstyret skal jevnlig kontrolleres og kalibreres.
f) Den driftsansvarlige skal vurdere usikkerheten ved alle trinnene i målingene og velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå.

10.3. Program for utslippskontroll

Den driftsansvarlige skal ha et program for utslippskontroll som redegjør for utslippskontrollen og kvalitetssikringen etter punkt **Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.** og **Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.**. Programmet skal holdes oppdatert og inngå i virksomhetenes internkontroll.

Programmet for utslippskontroll skal:

- redegjøre for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en oversikt over alle utslippsstrømmer, volum og innhold
- beskrive de forskjellige trinnene i volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning for hver strøm og komponent
- beskrive måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for måleutstyrskontroll og kalibrering
- begrunne valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og frekvens)
- beskrive valgte metoder/standarder for analyse
- hvis aktuelt, begrunne valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av analyser med et akkreditert laboratorium
- redegjøre for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir.

10.4. Rapportering til Statsforvalteren

Den driftsansvarlige skal hvert år innen 1. mars rapportere til forurensningsmyndigheten. Den årlige rapporteringen omfatter en vurdering av virksomhetens påvirkning på miljøet i rapporteringsåret, oversikt over avfallsmengder som er mottatt, behandlet og sendt videre, kjente brudd på tillatelsen, energi og andre miljømessige forhold ved virksomheten

11. Miljøovervåking

Den driftsansvarlige har ikke krav om overvåking.

Den driftsansvarlige skal informere forurensningsmyndigheten dersom relevante stoffer og stoffblandinger som kan forurense grunn og grunnvann, tas i bruk. Forurensningsmyndigheten vil på bakgrunn av ny kunnskap kunne fastsette krav om overvåking.

12. Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning

12.1. Miljørisikoanalyse

Den driftsansvarlige skal til enhver tid ha oversikt over alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Den driftsansvarlige skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet og vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko. Denne risikoanalysen skal ta hensyn til brann- og eksplosjonsfare, ekstremvær, flom og klimaendringer. Risikoen for spredning av fremmede arter skal også inngå i miljørisikovurderingen.

Den driftsansvarlige skal sørge for kartlegging av potensielle hendelser som kan føre til akutt forurensning av vann, grunn og luft.

12.2. Risikoreduserende tiltak

Med grunnlag i miljørisikoanalysen, i punkt **Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.**, skal den driftsansvarlige, så langt det er mulig uten urimelige kostnader, iverksette risikoreduserende tiltak for å redusere miljørisikoen til et akseptabelt nivå. Dette gjelder både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak.

12.3. Beredskap mot akutt forurensing

Dersom iverksatte risikoreduserende tiltak etter punkt 12.2 Risikoreduserende tiltak ikke har redusert risikoen for akutt forurensning til et akseptabelt nivå, skal den driftsansvarlige etablere beredskap, med tilhørende beredskapsplan, med utgangspunkt i virksomhetens miljørisikoanalyse.

Beredskapsplanen skal beskrive beredskapens organisering, utstyr, angi responstid og innsatsplaner.

Beredskapen skal være tilpasset den restrisikoen som gjenstår etter at risikoreduserende tiltak er gjennomført, jf. forurensningsloven § 40.

Den driftsansvarlige skal etablere en beredskapsorganisasjon med nødvendig personell og utstyr. Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for restrisikoen.

Beredskapen skal øves minst en gang per år.

13. Eierskifte, omdanning mv..

Den driftsansvarlige skal sende melding til forurensningsmyndigheten så snart som mulig og senest én måned etter at aksjene eller andelene i den driftsansvarlige overdras til ny eier eller den driftsansvarlige får ny eier med bestemmende innflytelse.

Dersom den driftsansvarlige skal fusjonere, fisjonere, på annen måte omdannes eller driftsansvaret skal overføres til en ny driftsansvarlig, gjelder følgende: Den driftsansvarlige for virksomhet som har krav til finansiell sikkerhet i sin tillatelse eller i forskrift, skal sende melding til forurensnings-myndigheten i god tid før planlagt gjennomføring. Ny driftsansvarlig kan ikke drive i henhold til tillatelsen før forurensningsmyndigheten har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell sikkerhet fra den nye driftsansvarlige. Tidligere driftsansvarlig er ansvarlig etter tillatelsen frem til slik godkjenning er gitt.

14. Undersøkelser og utredninger

14.1. Utredning av utslipp til vann - overvann og spillvann

Den driftsansvarlige skal redegjøre for sine utslipp til vann ved å:

- undersøke hvilke stoffer, herunder prioriterte miljøgifter[3], disse utslippene kan inneholde. Den driftsansvarlige skal utføre nødvendige målinger for å kunne bestemme innhold av de ulike stoffene i utslippene.
- anslå størrelse på utslippet per kilde og årlig mengde av forurensende stoffer.
- foreta en miljørisikovurdering av disse utslippene. Vurdere utslippene opp mot avfall/masser som blir tatt imot og lagret.
- vurdere om valgt renseløsning er tilstrekkelig.
- Ta en vurdering av belastningen på overvannsnettet og resipienten.
- Eventuelt redegjøre for mulige tiltak for å redusere utslipp av skadelige stoffer.

Redegjørelsen skal gi tilstrekkelige opplysninger til at forurensningsmyndigheten kan regulere utslipp av prioriterte miljøgifter og andre stoffer med miljømessig betydning med utslippsgrenser.

Denne utredningen skal ta sted i løpet av ca. ett år med utvidet virksomhet som følge av endret tillatelse. Utredningen skal sendes Statsforvalteren innen 1. september 2027.

15. Nedleggelse

Ved nedleggelse eller varig driftsstans skal den driftsansvarlige sørge for at alt avfall ryddes og tas hånd om på forsvarlig måte. Den driftsansvarlige skal rapportere om oppryddingen til forurensningsmyndigheten innen tre måneder etter nedleggelse eller stans.

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den driftsansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand.

Den driftsansvarlige skal også for nedleggelsesåret rapportere etter kravene i punkt 10.4.

[3] Liste over prioriterte miljøgifter (prioritetslista) - miljodirektoratet.no

16. Tilsyn

Den driftsansvarlige plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med virksomheten til enhver tid.