Statsforvalteren
i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Vår dato: 13.10.2026
Vår ref: 2019/45413
Deres dato:
Deres ref:

VEIDEKKE INDUSTRI AS AVD
ANLEGGSVIRKSOMHET/HOVEDKONTOR
Postboks 457 Alnabru
0614 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Tengel Hvidsten, 22003599

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til avfallsanlegg – Veidekke Industri AS avd. anleggsvirksomhet/hovedkontor – Verkseier Furulunds vei 23 – Oslo

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus gir en ny tillatelse etter forurensningsloven for Veidekke Industri AS avd. anleggsvirksomhet/hovedkontor sin drift av avfallsanlegget i Verkseier Furulunds vei 23.

Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt.

Veidekke Industri AS avd. anleggsvirksomhet/hovedkontor skal betale gebyr på kr 47 300 for Statsforvalterens behandling av saken.

Vedtaket om tillatelse og gebyrfastsettelse kan påklages innen 3 uker.

Vi viser til søknad fra Veidekke Industri AS avd. anleggsvirksomhet/hovedkontor (heretter Veidekke), mottatt 13.01.2025, og sakens øvrige dokumenter.

Bakgrunn og søknad

Veidekke drifter avfallsanlegget i Verkseier Furulunds vei 23. Virksomheten omfatter mottak, sortering og mellomlagring av ikke-forurensede jord- og steinmasser, forurensede jord- og steinmasser, samt mottak, mellomlagring og behandling av betong, tegl og asfaltmasser.

Veidekke har hatt en tidsbegrenset tillatelse etter forurensningsloven fra 13.12.2010, sist endret 30.06.2023. Tillatelsen var gyldig fram til 30.06.2025. Veidekke søkte om å videreføre driften på ubestemt tid, uten øvrige endringer i virksomheten den 13.01.2025.

Saksgang

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

Forhåndsvarsling av søknaden
Søknaden er forhåndsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5.

Veidekke har ved søknad og i korrespondanse med Statsforvalteren uttalt seg i saken, jf. forurensningsforskriften § 36-6.

Berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt andre som kan bli særlig berørt, er forhåndsvarslet direkte gjennom brev av 04.11.2025, jf. forurensningsforskriften § 36-7.

Søknaden er også lagt ut på Statsforvalteren sine nettsider, jf. forurensningsforskriften § 36-8.

Frist for å gi uttalelse var 05.12.2025.

Korrespondanse
Virksomheten fikk tilsendt utkast til tillatelse for gjennomlesning 07.07.2026 og fikk innvilget utsatt frist til 01.09.2026 for å gi kommentarer til utkastet. Vi mottok kommentarer til utkastet i brev av 28.08.2026. Kommentarene på utkastet er vurdert under Statsforvalterens vurdering.

Uttalelser og virksomhetens kommentarer
Nedenfor gjengis en oppsummering av høringsuttalelsene som er mottatt i saken.

Oslo kommune
Oslo kommune, gjennom Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har levert høringsuttalelser. Kommunen har ingen innvendinger mot at det gis tillatelse etter forurensningsloven for drift av dagens virksomhet. Samtidig presiseres det at deler av Veidekkes anlegg er i konflikt med foreslått grøntformål i områdereguleringen for Stubberud, og at eiendommen omfattes av bestemmelser og rekkefølgekrav knyttet til sikring av det nedlagte deponiet på Stubberud.

Oslo kommune ønsker å understreke at dersom det gis en tillatelse etter forurensningsloven uten tidsbegrensning, forventes det at virksomheten følger gjeldende krav og regelverk, og at dette fremgår av tillatelsen.

Statens vegvesen
Statens vegvesen har uttalt seg i saken og har ingen innvendinger til at en tillatelse etter forurensningsloven gis.

Virksomhetens kommentar til høringsuttalelsene
Veidekke har ingen kommentarer eller merknader til høringsuttalelsene.

Lovgrunnlag og myndighet

Lovgrunnlag
Aktuell virksomhet krever tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningsloven § 11 jf. § 29.

Forurensningsloven
Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.

Vannforskriften
Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021 med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10. Tiltak som medfører fare for forurensing av vann skal derfor vurderes i henhold til vannforskriften. Formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, grunnvann og kystnære områder.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer beslutninger som berører naturmangfold.

Nasjonalt prioriterte stoffer
Statsforvalteren har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer (se vedlegg 1 i tillatelsen) med mål om at utslipp av slike stoffer blir stanset.

Forurensningsmyndighet
Statsforvalteren har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for avfallsanlegg, jf. rundskriv T-3/12 punkt 2.2.

Faktagrunnlag

Beskrivelse av nærliggende vannforekomster

Nærmeste vannforekomst er alnavassdraget, nærmere bestemt Alna ved terminalområdet (vannforekomst med ID 006-48-R i databasen Vann-nett[1]). Vannforekomsten har svært dårlig økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. God kjemisk tilstand skal oppnås innen 2027. God økologisk tilstand skal oppnås innen 2033.

Bakgrunnen for klassifiseringen av tilstanden er blant annet avrenning fra byer/tettsteder og vegtransport, punktutslipp fra regnvannsoverløp og søppelfyllinger. Den kjemiske tilstanden vurderes som dårlig på grunn av høye nivåer av perfluoroktylsulfonat (PFOS) i muskelvev hos ørret.

Alnavassdraget munner ut i Oslofjorden, nærmere bestemt Oslo havn og by (vannforekomst med ID 0101020702-1-C i databasen Vann-nett). I mars 2021 la regjeringen frem «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». Tilførsler av nitrogen, fosfor og partikler er høyere enn fjordens naturlige kapasitet, med påfølgende algeoppblomstring, tilslamming og blant annet fiske- og fugledød som resultat. Det er et nasjonalt mål at fjorden skal oppnå god miljøtilstand og at naturmangfoldet i fjorden ivaretas.

[1] Kart · Vann-Nett

Beskrivelse av naturgrunnlaget
Det er ikke registrert viktige arter eller naturtyper i tiltaksområdet i Miljødirektoratets Naturbase[2]. Det er heller ikke opplysninger i saken som tyder på at det kan befinne seg slike arter eller naturtyper i området, som ikke vises i ovennevnte databaser.

Planforhold
Deler av området er i strid med foreslått områderegulering for Stubberud. Virksomheten har en rammetillatelse fra Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten, datert 22.11.2024, med varighet til 22.11.2026[3]. Kommunen har i rammetillatelsen gitt en tidsbegrenset dispensasjon jf. plan- og bygningsloven § 19-2 fra gjeldende reguleringsplan for området, slik at virksomheten er i tråd med planen til og med 22.11.2026.

Når Veidekkes rammetillatelse utløper 22.11.2026 vil Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten vurdere en eventuell ny søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven opp mot hvorvidt tiltaket vil være i konflikt med og vanskeliggjøre gjennomføringen av områdereguleringen.

Statsforvalterens vurdering

Vurdering av forurensningsfaren
Veidekke har driftet avfallsanlegget på Alnabru i Verkseier Furulunds vei 23 siden 2010. Virksomheten har hatt tillatelse etter forurensningsloven (2010.0769.T) til mottak, sortering og mellomlagring av jord- og steinmasser opp til tilstandsklasse 5, samt mottak, mellomlagring og behandling av betong, tegl og asfaltmasser. Anlegget er et avfallsanlegg og massene som mottas ved anlegget vil i de fleste tilfeller være å anse som næringsavfall etter forurensningsloven § 27. Dette gjelder jord- og steinmasser, asfalt, betong og tegl, også når massene er dokumentert ikke-forurensede. Ifølge den tidligere tillatelsen kunne anlegget motta 300 000 tonn masser per år. Maksimal mengde samtidig lagret forurensede jord- og steinmasser er 4 000 tonn hvorav inntil 1 000 tonn kan ha tilstandsklasse 4 og 5. Maksimal mengde samtidig lagret betong, tegl og asfaltmasser er også 4 000 tonn. Asfalt, betong og tegl som skal gjenbrukes kan mellomlagres i inntil 3 år. Asfalt, betong og tegl som ikke skal gjenbrukes kan kun mellomlagres inntil 2 måneder.

Det er ikke søkt om noen endringer av rammekravene (omfanget) i tillatelsen. Det er kun søkt om å forlenge tillatelsen, altså at den skal være uten en tidsbegrensning.

Vi viser til tidligere vurderinger av forurensningsfaren ved anlegget i vedtak om ny tillatelse datert 10.02.2020 og vedtak om endringer av tillatelse datert 14.01.2021 og 30.06.2023. Vi mener at mange av de samme vurderingene ligger til grunn og at flere av de vilkår som er satt i tidligere tillatelse er tilstrekkelig for å beskytte det ytre miljøet. Det har imidlertid fremkommet noe ny informasjon om utslippet fra anlegget etter at tidligere vurderinger har blitt gjort, samt i kommentarer fra virksomheten i tilbakemeldingen på utkastet av tillatelsen. Videre ser vi at tillatelsene har vært endret ved flere anledninger noe som har skapt en noe uklar formulering av noen av vilkårene i tillatelsen.

Håndtering av avfall (punkt 3)

Mottak av avfall
Veidekke har i sine kommentarer på utkastet til tillatelse påpekt at det ikke er praktisk mulig å registrere hvert lass med avfall som mottas på anlegget med avfallets kjemiske sammensetning. I

[2] Naturbase: Natur og miljø på kart - miljodirektoratet.no
[3] Jf. ref. sak hos Oslo kommune – PBE – sak 202455052 – 9 (22.11.2024)

punkt 3.3 om mottak av avfall i tillatelsen fremgår det at avfall skal veies og registreres ved mottak, og at registreringen som et minimum skal omfatte avfallstype, mengde, opphav og leverandør, mottaksdato, samt avfallets kjemiske sammensetning. For å sikre at avfallet som mottas på anlegget er i tråd med tillatelsen, må virksomheten ha kjennskap til den kjemiske sammensetningen. Det forutsetter at det ved mottak av avfallet fremkommer dokumentasjon på den kjemiske sammensetningen. Dersom det mottas flere lass med avfall fra samme prosjekt, må virksomheten selv vurdere om det er tilstrekkelig med en samlet dokumentasjon for lassene som mottas fra prosjektet. Dette vil være avhengig av avfallets sammensetning, og bør blant annet fremkomme i en risikovurdering.

Jord- og steinmasser

Tidligere tillatelse etter forurensningsloven regulerte ikke avfallsfraksjonen ikke-forurensede jord- og steinmasser, som en egen avfallsfraksjon. Tillatelsen åpnet imidlertid for mottak, sortering og mellomlagring av jord og steinmasser opp til tilstandsklasse 5, og omfattet dermed også ikke-forurensede jord- og steinmasser. Vi vurderer likevel at det er grunnlag for å skille mellom forurensede og ikke-forurensede jord og steinmasser i tillatelsen, i tråd med dagens praksis.

Ikke-forurensede jord- og steinmasser er definert som ikke forurenset på bakgrunn av at konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer ikke overskrider normverdiene for forurenset grunn. Det følger av definisjonen i forurensningsforskriften § 2-3 bokstav a. Normverdiene er gitt i vedlegg I til forskriften. Selv om de ikke-forurensede jord- og steinmassene som mottas på anlegget er definert som ikke forurenset kan sortering og mellomlagring av massene medføre en fare for miljøet gjennom avrenning av finkornede partikler, sprengstoffrester og organisk innhold.

Vi vurderer at anlegget skal kunne fortsette å ta imot ikke-forurensede jord- og steinmasser. Videre vurderer vi at det er tilstrekkelig at ikke-forurensede jord- og steinmasser blir inkludert i den årlige mottaksrammen på 300 000 tonn masser.

Ettersom sortering og mellomlagring av ikke-forurensede jord- og steinmasser kan føre til forurensning, setter vi krav til mengde ikke-forurensede jord- og steinmasser mellomlagret på anlegget samtidig. Vi setter vilkår om maksimalt 10 000 tonn ikke-forurensede jord- og steinmasser på mellomlager samtidig.

Tidligere tillatelse stilte krav om at forurensede jord- og steinmasser ikke kunne lagres i mer enn 14 dager. Vi viderefører dette kravet og fastsetter en maksimal mellomlagringstid på 14 dager for forurensede jord- og steinmasser. Ikke-forurensede jord- og steinmasser kan gjenbrukes og overskrider ikke grenseverdiene for helse- og miljøfarlige stoffer fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg 1. For disse massene fastsetter vi en maksimal lagringstid på 6 måneder.

Veidekke har kommentert at kravet om forhåndsanalyser av jord- og steinmasser for stoffene oppført i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1 er urimelig å stille i en tillatelse, og at tilsvarende krav ikke stilles til konkurrenter. Kravet er imidlertid videreført fra tidligere tillatelse og har vært gjeldende siden virksomheten først fikk tillatelse i 2010. Virksomheten burde derfor allerede ha innrettet driften etter dette kravet. Vi viser også til at endring av vilkåret ikke har vært en del av søknaden. Videre er vi kjent med flere tilsvarende virksomheter som har fått like eller tilsvarende krav til mottakskontroll av jord- og steinmasser. Vi vurderer derfor at en videreføring av dette kravet ikke er urimelig.

I tidligere vurderinger har vi også lagt til grunn at en stor andel av jord- og steinmassene som mottas på anlegget kommer fra Oslo, og at det derfor er grunn til å anta at deler av massene stammer fra forurenset grunn. For å sikre at jord- og steinmassene håndteres og lagres i samsvar med massenes faktiske forurensningsgrad, vurderer vi, i likhet med tidligere vurderinger, at det fortsatt er grunnlag for å kreve analyser av parameterne oppført i vedlegg 1 til forurensningsforskriften. Dette gjelder særlig fordi jord- og steinmasser som klassifiseres som ikke-forurensede kan gjenvinnes som byggeråstoff eller brukes som utfyllingsmasser.

Veidekke har også kommentert at de ikke drifter i tråd med tidligere vilkår om å informere kundene om når de forurensede jord- og steinmassene er blitt levert til godkjent deponi eller behandlingsanlegg. Virksomheten til Veidekke er ikke et godkjent deponi eller behandlingsanlegg i henhold til forurensningsforskriften § 2-5. Siden kunden som tiltakshaver for terrenginngrep i forurenset grunn har en selvstendig plikt til å påse at de forurensede jord- og steinmassene blir levert til godkjent deponi eller avfallsbehandlingsanlegg, vurderer vi at dette vilkår videreføres slik som det er stilt i tidligere tillatelse.

Betong

Veidekke mottar både armert og uarmert betong, og virksomheten har tillatelse til å behandle betongen ved knusing og tygging for å sortere ut fraksjoner til gjenvinning. I sine kommentarer til utkastet til tillatelse opplyser virksomheten at det ikke foregår behandling av betong på anlegget, og at det derfor heller ikke skilles ut armeringsjern.

Dersom virksomheten ikke lenger ønsker tillatelse til å behandle betong, burde dette kommet frem av søknaden om tillatelse etter forurensningsloven. Ettersom Veidekke kun har søkt om å videreføre tidligere tillatelse, lar vi dette stå nå. Dersom dere ønsker å fjerne muligheten til å behandle betongen ved knusing og tygging for å sortere ut fraksjoner for gjenvinning, ber vi om at dette fremkommer i en eventuell søknad.

Utslipp til vann (punkt 4)

Overvann fra anlegget

Det brukes ikke vann i den daglige driften av anlegget til Veidekke. Det kan imidlertid oppstå forurenset overvann som følge av driften. Overvann som har vært i kontakt med avfall på anlegget, regnes som forurenset. Veidekke behandler betong-, tegl- og asfaltmasser gjennom tygging og knusing. Denne typen behandling kan generere støv, som igjen kan forurense overvannet og bidra til spredning av partikler til resipient og grunnvann.

Veidekke har iverksatt tiltak for å redusere mengden forurenset overvann fra anlegget. Dette omfatter blant annet avskjæring av rent overvann for å hindre kontakt med avfall. Videre lagres forurensede masser i tilstandsklasse 4 og 5 på et eget område med tak og fast dekke. Dette området har en oppsamlingsløsning med tett tank, som tømmes ved behov, og sendes til et godkjent mottaksanlegg.

Forurenset overvann fra mellomlagring av forurensede masser opp til tilstandsklasse 3, samt betong-, tegl- og asfaltmasser, samles opp i en egen separat oppsamlingsløsning. Vannet fra denne ledes videre til et lokalt renseanlegg.

Årsrapportene viser at selv om overvannet renses før utslipp, er ikke vannet nødvendigvis tilstrekkelig rent ved utslippspunktet. Det er blant annet registrert tilfeller med høye konsentrasjoner av suspendert stoff (SS) og tungmetaller, spesielt krom (Cr). Høye konsentrasjoner av suspendert

stoff kan føre til nedslamming i resipienten. Ettersom partiklene stammer fra forurensede masser opptil tilstandsklasse 3, kan de også ha miljøgifter og tungmetaller bundet til partikkeloverflaten. Selv om mange tungmetaller forekommer naturlig i miljøet, kan forhøyede tilførsler forårsake skader på en rekke organismer selv ved små konsentrasjoner. Tungmetaller har heller ingen naturlig nedbrytningsvei, noe som kan føre til at tungmetaller kan hope seg opp i miljøet og i organismer. Krom finnes ofte i avrenning fra betong og kan framtre som seksverdig krom som er den tilstandsformen av krom som har påvist seg å være svært giftig for vannlevende organismer.

Det er tidligere opplyst at utslippet ledes til grøft og filtreres i massene ved utslippspunktet ved infiltrasjon. Selv om slik infiltrasjon gir en viss rensing, er det ingen garanti for at forurensning ikke transporteres videre til grunn eller nærliggende resipient. Anlegget ligger i et industriområde, og deler av tomten er etablert på et tidligere deponi. Det er påvist forurensning flere steder i området. Vi vurderer derfor at det foreligger en risiko for ytterligere forurensning av grunn i et allerede belastet område, særlig på bakgrunn av utslippets innehold av tungmetaller. Nærliggende resipient er også betydelig belastet, og ytterligere tilførsel av forurensning er uønsket.

På denne bakgrunn setter vi nå grenseverdier i tillatelsen til innhold av suspendert stoff og tungmetaller i utslippsvannet. Det stilles også krav til pH, ettersom avrenning fra betong kan være sterkt alkalisk. Grenseverdiene er fastsatt med utgangspunkt i hva virksomheten oppnår ved normal drift av renseanlegget basert på årsrapportene. Grenseverdiene er også basert på Miljødirektoratets veileder for klassifisering av vann, sediment og biota[4]. Videre stilles det krav om målinger av PCB og PAH, samt krav om utslippets innhold av olje. Dette er typiske forurensningsstoffer som kan forekomme i overvann fra håndtering av betong-, asfalt- og teglmasser. Videre kan det forekomme miljøgifter i disse stoffgruppene som både har persistente og toksiske egenskaper. På grunn av tilstanden i nærliggende resipient, og fordi denne munner ut i Oslofjorden, stilles det også krav til målinger av nitrogen, fosfor og PFAS.

Stubberud deponi

Veidekke er lokalisert i tilknytning til Stubberud nedlagte avfallsdeponi. Det har i tidligere tillatelser blitt stilt vilkår om at dersom vannet ledes til grunn, må det sikres at det ikke ledes til avfallsdeponiet. I tilbakemeldingen på utkastet til tillatelsen, som ble oversendt til virksomheten, ble det opplyst om at utslippet ledes videre til en bekk som går over avfallsdeponiet, og at det er grunn til å tro at vann infiltrerer til grunnen over avfallsdeponiet. Virksomheten har derimot gjort en vurdering at ettersom det er relativt tykk topptetting og ettersom utslippet renses før bekken, at utslippet er tilstrekkelig i forhold til tillatelsen.

En rapport av Dansk Miljørådgivning (DMR) fra 2020[5] viser at topptettingen på det nedlagte deponiet ikke kan forutsettes å være helt tett. Vann som infiltrerer i området, kan derfor nå deponimassene. Det kan dermed ikke utelukkes at utslippet fra Veidekke i dagens situasjon tilføres det nedlagte avfallsdeponiet. Rapporten viser også til målinger av høye konsentrasjoner av deponigass. Tilførsel av vann kan bidra til økt nedbrytning av organisk materiale i deponiet og dermed påvirke dannelsen av deponigass. Det kan videre ikke utelukkes at tilførsel av vann vil føre til økt sigevannsdannelse, noe som kan påvirke både resipienten og grunnvannet.

[4] m608.pdf
[5] Stubberud nedlagte deponi - Nedlagte avfallsdeponier - Oslo kommune

Virksomheten har ikke sikret at utslippet ikke ledes til det nedlagte avfallsdeponiet og virksomheten har ikke driftet i henhold til tillatelsen. Kravet om at utslippet ikke skal ledes til deponiet har fremgått av tillatelsene siden 2010, og virksomheten må derfor forutsettes å være kjent med dette kravet. Vi kan ikke se at det er hensiktsmessig å lede utslippsvannet til deponiet, og vurderer at grunnlaget for tidligere vurderinger fortsatt er til stede. Vi opprettholder derfor vilkåret og ber virksomheten gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at utslippet ledes utenom avfallsdeponiet.

Vi er samtidig kjent med at tilførsel av vann til et deponi i enkelte tilfeller kan bidra til økt nedbrytning av avfallsmassene, noe som kan være en del av en ønsket etterdriftsstrategi. Hvilken løsning som samlet sett gir de beste miljømessige resultatene, må imidlertid vurderes som en del av etterdriften av deponiet. I dette tilfellet er det Oslo kommune som har ansvaret for etterdriften. Dersom virksomheten ønsker å søke om tillatelse til å lede utslippet til det nedlagte avfallsdeponiet, bør søknaden inneholde dokumentasjon på at tilførsel av utslippsvann fra virksomheten er fordelaktig for etterdriften av deponiet, og at dette ikke medfører økt sigevannsdannelse eller andre negative virkninger for resipient eller grunnvann sammenlignet med dagens tillate løsning, dette bør gjøres i dialog med Oslo kommune.

Da området ligger i tilknytning til et nedlagt avfallsdeponi, skal planlagte bygge- og gravetiltak skje etter forurensningsforskriften kapittel 2, der kommunen er myndighet. Dersom planlagte bygge- og gravetiltak berører selve deponiområdet skal også tiltaksplanen sendes til Statsforvalteren for uttalelse som forurensningsmyndighet for avfallsdeponiet.

Utslipp til luft (punkt 5)
Virksomheten påpeker at kravet om støvmålinger bør fjernes, ettersom aktiviteten er uendret fra tidligere og det foreligger en rapport som indikerer at nærmeste nabo mest sannsynlig ikke blir sjenert av støv.

Virksomheten viser til et krav som er videreført fra tidligere tillatelse, og som innebærer at det skal gjennomføres en måling av støvnedfall i løpet av første driftsår. Ettersom dette er en ny tillatelse, ser vi at kravet kan forstås slik at virksomheten må gjennomføre en ny måling av støvnedfall.
Vi endrer derfor kravet om måling av støvnedfall i løpet av første driftsår til et krav om at slik måling skal gjennomføres ved endringer i aktivitet eller ved mottatt klage på støv. Samtidig ønsker vi å presisere at tidligere grenseverdi for nedfallsstøv på 5 g/m² i løpet av 30 dager fortsatt er gjeldende, og at virksomheten plikter å overholde grenseverdien for støv i tillatelsen.

Støy (punkt 6)
Selv om krav om årlige støyberegninger er videreført fra tidligere tillatelse, og dermed noe virksomheten allerede burde ha innrettet driften etter, er vi enige med Veidekke i at kravet er uforholdsmessig ressurskrevende sett opp mot den miljømessige gevinsten. Dette gjelder særlig fordi det foreligger undersøkelser som viser at andre støykilder i området bidrar mest til den samlede støybelastningen. Det foreligger heller ingen naboklager knyttet til støy fra virksomheten. Vi fjerner derfor kravet om årlige støyberegninger. Samtidig presiserer vi at gjeldende støygrenser videreføres, og at virksomheten plikter å overholde alle støykrav fastsatt i tillatelsen.

Utvidet driftsperiode – forholdet til plan
Det er kommunen som er plan- og byggesaksmyndighet og som bestemmer arealdisponering. Vi viser til forurensningsloven § 11 fjerde ledd og lovens retningslinje § 2 nr. 2. Dersom en virksomhet

er i strid med plan kan Statsforvalteren kun gi tillatelse etter forurensningsloven med samtykke fra planmyndigheten, jf. forurensningsloven § 11 fjerde ledd.

Veidekke har frem til 31.12.2026 en dispensasjon fra planen for området. Virksomhetens forhold til plan etter 31.12.2026 skal tas opp til en ny vurdering etter det, jf. redegjørelsen av forholdet til plan ovenfor.

Vi har som praksis å ikke gi tillatelser som varer lenger enn kommunens dispensasjon fra reguleringsplanen, da det virker som lite hensiktsmessig å gi en tillatelse som kanskje ikke skal benyttes etter at kommunal dispensasjon utløper.

Samtidig er vi klar over at det kan være krevende for virksomheten å søke om ny tillatelse etter forurensningsloven hver gang det gis en tidsbegrenset dispensasjon fra planen for området. Videre er det sannsynlig at den omsøkte driften vil kunne bli videreført etter tidsbegrenset dispensasjon løper ut.

Vi ga sist en forlengelse av tillatelsen til 30.06.2025 på bakgrunn av virksomhetens rammeavtale med Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV). Rammeavtalen med VAV utløp 01.07.2025. Veidekke har opplyst at anlegget på Alnabru fortsatt mottar hoveddelen av massene fra VAV, og at anlegget fremdeles utgjør et viktig ledd i logistikken knyttet til VAVs arbeid i Oslo kommune.

Vi vurderer derfor at det er grunnlag for å videreføre tillatelsen etter forurensningsloven uten tidsbegrensning. Dette vil gi virksomheten forutsigbarhet med hensyn til driften av anlegget etter forurensningsloven.

Vi forstår høringsuttalelsen fra Oslo kommune som et samtykke etter forurensningsloven § 11 fjerde ledd for drift etter 31.12.2026. Et samtykke fra planmyndigheten er en saksbehandlingsregel, og innebærer at planmyndigheten ikke har innvendinger mot at Statsforvalteren som forurensningsmyndighet fullfører sin saksbehandling og treffer vedtak for sin del. Et slikt samtykke innebærer imidlertid ikke at planmyndigheten gir en form for forhåndsløfte om at den senere vil gi dispensasjon fra planen eller endre planen. Dersom det omsøkte tiltaket som Statsforvalteren eventuelt gir tillatelse til er i strid med planen, kan dette ikke iverksettes eller videreføres før det er gitt slik dispensasjon eller planendring. Det er kommunen selv som avgjør og følger opp om virksomheten er i strid med plan.

Dersom planmyndigheten i kommunen vurderer at det ikke skal gis ny dispensasjon fra planen, eller at planen endres etter reglene i plan- og bygningsloven etter 31.12.2026, vil dette innebære at virksomheten ikke kan videreføre sin drift på området etter disse reglene. Vi har ikke grunnlag for å stille vilkår om dette i tillatelsen etter forurensningsloven, ettersom forholdet til plan er et kommunalt planmyndighetsansvar, og ikke noe Statsforvalteren som forurensningsmyndighet følger opp. Dersom virksomheten blir lagt ned grunnet at den ikke lenger er i tråd med plan, vil det ikke lenger være aktuelt for virksomheten å inneha tillatelsen etter forurensningsloven. Vi vil da kunne trekke tilbake tillatelsen.

Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven og kravene i vannforskriften
Ettersom at det kun er søkt om å forlenge tillatelsen som utløp 30.06.2025, vil en ny tillatelse ikke medføre nye utslipp til det ytre miljø og dermed ikke ha noen nye påvirkninger på naturmangfoldet eller vannresipienter. Vi legger derfor til grunn en del av vår vurdering av prinsippene i

naturmangfoldloven og kravene i vannforskriften i våre vedtak datert 10.02.2020, 14.01.2021 og 30.06.2023.

Vi har imidlertid erfart at tolkningen av hva som anses som forurenset vann har vært uklar, og har derfor stilt vilkår for utslipp til vann (se under kapittelet over «Overvann fra anlegget»). Basert på tidligere vilkår, sammen med de nye kravene til innhold i utslippsvannet, vurderer vi at det ikke vil foreligge vesentlig risiko for forringelse av miljøtilstanden eller gjøre det vanskeligere å oppnå miljømålene i vannforekomsten.

Samfunnsmessige hensyn
En stor andel av massene anlegget mottar, kommer fra mindre graveprosjekter i Oslo. Vi anser det som viktig at det eksisterer anlegg som kan motta disse massene, da dette forebygger unødvendig transport av masser over lengre avstander ut av Oslo.

Konklusjon
Statsforvalteren har vurdert søknaden og kommet fram til at ny tillatelse kan gis uten tidsbegrensning. Vi har konkludert med at en del av kravene som er stilt i tidligere tillatelse er miljømessig forsvarlige. Imidlertid har vi fastsatt grenseverdier for utslipp av vann fra det lokale renseanlegget og tydeliggjort vilkårene for utslipp av vann, samt vilkårene til håndtering av ikke-forurensede jord- og steinmasser.

Om gebyr
Vi viser til det nye varselet om gebyr i brev av 07.07.2026. Vi varslet sats 6 som utgjør 47 300 kr. Vi vurderer at gebyret i denne saken bør følge sats 6.

Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder hører gjennomgang av søknaden, møter og korrespondanse med søker, høring av saken samt endelig ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos Statsforvalteren inngår også.

Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

Vedtak om tillatelse og gebyr
Statsforvalteren gir Veidekke Industri AS avd. anleggsvirksomhet/hovedkontor tillatelse til forurensende virksomhet i Verkseier Furulunds vei 23 i Oslo kommune.

Tillatelsen med vilkår ligger vedlagt.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. §§ 29 og 16.

Veidekke Industri AS avd. anleggsvirksomhet/hovedkontor skal betale et gebyr for Statsforvalterens saksbehandling. Gebyret fastsettes til 47 300 kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften §§ 39-4 jf. 39-3.

Klageadgang
Veidekke og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebyrsatsen. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram.

Klagefristen er 3 uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. Ved klage på valg av gebyrsats skal tilsendt faktura betales til fristen. Miljødirektoratet vil refundere eventuelt overskytende beløp dersom klagen imøtekommes.

Underretning om vedtaket

Berørte i saken, jf. forurensningsforskriften § 36-7 og andre som har sendt inn høringsuttalelse, anses som underrettet ved en kopi av dette vedtaket.

Vi vil kunngjøre vedtaket på Statsforvalterens nettside https://www.statsforvalteren.no/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/.

Med hilsen

Kari Skogen
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Tengel Hvidsten
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
1 Tillatelse til avfallsaktiviteter i Verkseier Furulundsvei 23

Kopi til:

OSLO KOMMUNE	RÅDHUSET	0037	OSLO
NATURVERNFORBUNDET I GRORUDDALEN	Furer Nymos vei 1	0956	OSLO
UNIBUSS AS AVD STUBBERUD	Schweigaards gate 16	0191	OSLO
KRISTIANIA VISERGUTKONTOR AS	Stasjonsveien 53	0771	OSLO
OK MINILAGER AS	c/o Self Storage Group ASA Karenslyst allé 2	0278	OSLO
STATENS VEGVESEN	Postboks 1010 Nordre Ål	2605	LILLEHAMMER
STUBBERUDLIA BORETTSLAG	Postboks 6666 St. Olavs plass	0129	OSLO
TESS ØST AS	Postboks 52 Alnabru	0614	OSLO
SPORVEIEN AS	Postboks 2857 , TØYEN	0608	OSLO
HAUGERUDHAGAN BORETTSLAG	v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 393 Alnabru	0614	OSLO
VEIDEKKE INDUSTRI AS	Postboks 457 Alnabru	0614	OSLO

Statsforvalteren
i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Tillatelse til drift av avfallsanlegg ved Verkseier Furulunds vei 23 for Veidekke Industri AS avd. anleggsvirksomhet/hovedkontor etter forurensningsloven

Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven, § 11 jf. §§ 29 og 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen.

Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen.

Informasjon fra enhetsregisteret om den ansvarlige og underenheten:

Navn på juridisk enhet: Veidekke Industri AS
Organisasjonsnummer til juridisk enhet: 913536770
Navn på underenhet: Veidekke Industri AS avd anleggsvirksomhet/hovedkontor
Organisasjonsnummer til underenhet: 974288648
Postadresse til underenhet: Postboks 508 Skøyen, 0214 Oslo

Informasjon om virksomheten fra forurensningsmyndighetens database:

Annleggsnavn: Verkseier Furulundsvei 23	
Anleggsnr og anleggsaktivitet:	0301.1194.01
Kommune: Oslo	**Fylke:** Oslo
Lokalisering (UTM): sone 33, øst: 268523, nord: 6650617	
Lokalisering, adresse og gbnr.: Verkseier Furulundsvei 23, 0668 Oslo, gbnr. 116/106	
Hovedkategori IED*: ikke omfattet	
IED-kode: ikke omfattet	

* IED (industriutslippsdirektivet) er gjennomført i norsk rett ved forurensningsforskriften, kap. 36.

Tillatelsesnummer: 2026.0748.T	
Tillatelse første gang gitt: 13.12.2010	**Tillatelse sist endret:** 13.10.2026
Kari Skogen seksjonssjef	Tengel Hvidsten rådgiver

Endringslogg

Endrings-nummer	Endringer av	saksbeh. og saksnr.	Beskrivelse av endring
00.	13.12.2010	KSK, 2010/9882	Tillatelsen ble gitt med varighet frem til 31.12.2014.
00.	25.03.2015	KSK, 2010/9882	Tillatelse til videre drift i ytterligere fem år, dvs. frem til 31.12.2019
00.	10.02.2020	GURHO, 2019/45413	Ny tillatelse til drift frem til 10.01.2022.
01.	14.01.2021	EKKEI, 2019/45413	- Endret tillatelse til mottak og behandling av betong, tegl og asfalt - Endret rekkefølge på punkter - Endret punkt 1 - Lagt inn punkt om utslipp til vann og luft - Oppdatering til ny mal - Utvidet drift til 30.06.2025
02.	30.06.2023	OYSOL, 2019/45413	1.2. Endret. Tillatt mottak og mellomlagring av jord- og steinmasser i tilstandsklasse 4 og 5 1.2.1. Endret vilkår for jord og steinmasser som kan behandles på anlegget. 3.1. Endret vilkår for masser som skal leveres til avfallsanlegg med tillatelse. 3.2. Lagt til vilkår for lagring av jord- og steinmasser i tilstandsklasse 4 eller høyere. 3.3 Presisert at tillatelse til sortering kun gjelder tilstandsklasse 1-3. 6.2 Lagt til vilkår for vann som har vært i kontakt med jord- og steinmasser i tilstandsklasse 4 eller høyere. Oppdatert forsiden og enkelte begreper. Rettet skrivefeil.
00.	13.10.2026	TEHVI, 2019/45413	Ny tillatelse gitt.

Innhold

1 Tillatelsens ramme 5
1.1 Lokalitet 5
1.2 Avfallstyper, -behandling og -mengder 5
1.3 Driftstid 6
2 Generelle vilkår 6
2.1 Utslippsbegrensninger 6
2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 6
2.3 Plikt til å redusere forurensning 6
2.4 Utskifting av utstyr 6
2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 6
2.6 Internkontroll og kompetanse 7
2.7 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 7
2.8 Sikring og skjerming 7
3 Håndtering av avfall 7
3.1 Generelle krav til avfallshåndtering 7
3.2 Forhåndsdokumentering av avfallet 8
3.3 Mottak av avfall 8
3.4 Uklassifiserte og ulovlig leverte fraksjoner 9
3.5 Særskilte krav til håndtering av jord- og steinmasser 9
3.5.1 Mottakskontroll 9
3.5.2 Mellomlagring av jord- og steinmasser 10
3.5.3 Utsortering av rene fraksjoner 10
3.5.4 Ansvarsforhold 10
3.6 Særskilte krav til betong, tegl og asfalt 11
3.6.1 Dokumentasjon og mottakskontroll 11
3.6.2 Spesielt om asfalt 11
3.6.3 Spesielt om betong og tegl 11
3.6.4 Håndtering 11
3.7 Krav til videreleverering 12
3.7.1 Forurensede jord- og steinmasser 12
3.7.2 Ikke-forurensede jord- og steinmasser, asfalt, betong og tegl 12
3.8 Egenprodusert avfall 12

4 Utslipp til vann 12
4.1 Håndtering av vannstrømmer og utslippsreduserende tiltak 12
4.2 Grenseverdier for utslipp til vann 13
4.3 Sanitæravløpsvann 14
5 Utslipp til luft 14
5.1 Støv 14
6 Støy 14
7 Nærmiljøtiltak 15
7.1 Forsøpling 15
7.2 Oppfølging av nærmiljøulemper 15
7.3 Spredning av fremmede og uønskede arter 15
8 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten 15
8.1 Utslippskontroll 15
8.2 Kvalitetssikring av målinger for utslippskontroll 15
8.3 Program for utslippskontroll 16
8.4 Rapportering til forurensningsmyndigheten 16
9 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 17
9.1 Miljørisikoanalyse 17
9.2 Forebyggende tiltak 17
9.3 Beredskap 17
9.4 Varsling av akutt forurensning 17
10 Eierskifte, omdanning m.v. 18
11 Nedleggelse 18
12 Tilsyn 18

1 Tillatelsens ramme

1.1 Lokalitet

Tillatelsen gjelder forurensning fra driften av anlegget til Veidekke Industri AS avd anleggsvirksomhet/hovedkontor i Verkseier Furulunds vei 23 (gbnr. 116/106) på Alnabru i Oslo kommune.

Tillatelsen forutsetter at det foreligger nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven. Dersom kommunen som planmyndighet trekker tillatelsen, kan forurensningsmyndighet også trekke tillatelsen etter forurensingsloven.

1.2 Avfallstyper, -behandling og -mengder

Tillatelsen gjelder mottak, sortering og mellomlagring av ikke- forurensede jord- og steinmasser, forurensede jord- og steinmasser, samt mottak, mellomlagring, og behandling (tygging/knusing) av betong, tegl og returasfalt. Det tillates ikke mottak av annet bygg- og rivningsavfall enn det som er spesifisert i tabell 1.

Tabell 1: Avfallstyper, - mengder og lagringstid

<table>
<tr><th>Avfallstype</th><th>Maksimalt på lager til enhver tid (tonn)</th><th>Maksimalt mottatt per år (tonn)</th><th>Maksimal lagringstid</th></tr>
<tr><td>Ikke- forurensede jord- og steinmasser</td><td>10 000</td><td rowspan="5">300 000</td><td>6 måneder</td></tr>
<tr><td>Forurensede jord- og steinmasser opp til tilstandsklasse 3</td><td>4 000</td><td rowspan="2">14 dager</td></tr>
<tr><td>Forurensede jord- og steinmasser i tilstandsklasse 4 og 5</td><td>1 000</td></tr>
<tr><td>Betong og tegl som ikke er forurenset over grenseverdiene i avfallsforskriften kap. 14A</td><td rowspan="2">4 000</td><td rowspan="2">3 år[1)]</td></tr>
<tr><td>Returasfalt som ikke inneholder tjærestoffer</td></tr>
</table>

1) *Eventuelt overflødig materiale som ikke kan gjenvinnes, kan kun mellomlagres i inntil 6 måneder før det leveres til godkjent mottak*

Med ikke- forurensede jord- og steinmasser menes her masser der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer ikke overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn i forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg 1. Jord- og steinmasser er naturlige mineralske masser bestående av nedbrutt berggrunn og knust fjell, slik som leire, silt, sand, grus, pukk og annen stein.

Forurensede jord- og steinmasser som kan mottas og mellomlagres ved anlegget skal ikke overstige tilstandsklasse 5 i henhold til veilederes «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» (TA-553/2009). Det tillates ikke mottak av jord- og steinmasser som danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensing i kontakt med vann og/eller luft.

Det er ikke tillatt å deponere returasfalt, tegl, betong, stein eller jord på anlegget.

1.3 Driftstid

Driftstid reguleres ikke gjennom denne tillatelsen, men skal følge den til enhver tid gjeldende reguleringsplanen for området.

2 Generelle vilkår

2.1 Utslippsbegrensninger

Utslippskomponentene fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er kommet fram i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble fattet.

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstidene. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

2.3 Plikt til å redusere forurensning

Den driftsansvarlige skal redusere utslippene fra virksomheten så langt det er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også å redusere utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for i tillatelsen etter forurensningsloven.

2.4 Utskifting av utstyr

Ved utskifting av utstyr skal det nye utstyret være i samsvar med beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke forurensning og annen negativ innvirkning på miljøet.

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold

Den driftsansvarlige skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold skal kunne dokumenteres.

2.6 Internkontroll og kompetanse

Den driftsansvarlige plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til internkontrollforskriften. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at den driftsansvarlige overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. Den driftsansvarlige plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Den driftsansvarlige plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Den driftsansvarlige skal til enhver tid ha tilstrekkelig kompetanse til stede på anlegget til å kunne vurdere virksomhetens miljørisiko og gjennomføre tiltak for å sikre at den driftsansvarlige driver i henhold til tillatelsen og øvrig regelverk.

2.7 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare

Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter den driftsansvarlige så langt det er mulig uten urimelige kostnader å iverksette nødvendige tiltak for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, inkludert å redusere eller innstille driften.

Den driftsansvarlige skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan føre til vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare.

2.8 Sikring og skjerming

Anlegget skal til enhver tid være sikret mot adgang for uvedkommende og tyveri. Utenom anleggets åpningstider skal anlegget være avstengt.

Den driftsansvarlige skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av avfallshåndteringen, reduseres til et minimum. Anlegget skal ha tilstrekkelig skjerming, gjerde eller lignende for å unngå skjemmende innsyn og spredning av avfall.

Den driftsansvarlige skal fortløpende rydde opp avfall som havner utenfor anlegget. Den driftsansvarlige skal ha en rutine for bekjempelse av skadedyr.

3 Håndtering av avfall

3.1 Generelle krav til avfallshåndtering

All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 9.1.
Avfall skal så langt det lar seg gjøre håndteres i tråd med avfallshierarkiet med prioritetsrekkefølgen:

1. forberedelse til ombruk
2. materialgjenvinning

3. annen gjenvinning
4. sluttbehandling

Krav i avfallsforskriften kapittel 10a om utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper gjelder i tillegg til tillatelsens krav.

Den driftsansvarlige skal gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre spredning og etablering av fremmede skadelige arter, også som del av mottakskontrollen (punkt 3.3).

3.2 Forhåndsdokumentering av avfallet

Før avfall blir tatt imot må den driftsansvarlige ha tilstrekkelig dokumentasjon på avfallets opphav og innhold for å kunne vurdere om avfallet er egnet for håndtering ved anlegget. Dokumentasjonen skal tilpasses avfallets opphav og innhold. Før mottak av en avfallstype skal den driftsansvarlige ha gjennomført risikovurdering for håndtering av avfallstypen på anlegget. Den videre håndteringen på anlegget må basere seg på denne.

3.3 Mottak av avfall

Avfall skal veies og registreres inn til anlegget. Registreringen skal minimum bestå av:

- avfallstype
- mengder
- opphav og leverandør
- dato for mottak
- avfallets kjemiske sammensetning

Oversikt over registrert avfall skal være tilgjengelig ved inspeksjon og oppbevares i minst fem år. Den driftsansvarlige skal ha skriftlige rutiner for mottakskontroll som sørger for at anlegget bare mottar avfallstyper som er omfattet av tillatelsen. Det skal være definert hva som skal kontrolleres ved mottak av avfall og hvilke kriterier som skal være oppfylt for at avfallet kan mottas, inkludert behov for stikkprøvetaking og inspeksjon. Det skal også være kriterier for når avfall skal avvises.

Den driftsansvarlige skal informere kunder om hvilke avfallstyper som er tillatt levert til anlegget.

Dersom det oppdages avfall med usikkert innhold, skal dette undersøkes for å avklare innholdet.

Avfall som virksomheten har tillatelse til å håndtere, men som ikke kan håndteres på en forsvarlig måte ved anlegget, skal leveres til et anlegg med tillatelse som man er sikker på at kan behandle avfallet.

Avvik i mottakskontrollen skal registreres og den driftsansvarlige skal ha system og rutiner for å følge opp avvik og hindre gjentagelse.

3.4 Uklassifiserte og ulovlig leverte fraksjoner

Ved eventuelt mottak av uklassifiserte leveranser av jord- og steinmasser, betong, tegl og asfalt, skal disse lagres uten fare for forurensning. Uklassifiserte leveranser kan mellomlagres inntil 14 dager i påvente av at prøvetaking er gjennomført. Dersom avfallet overskrider gitte grenseverdier, eller klassifiseres som farlig avfall (iht. avfallsforskriften kapittel 11), skal de umiddelbart leveres til godkjent mottak med tillatelse etter forurensningsloven til å motta dette avfallet.

Dersom en kunde leverer avfallsfraksjoner som anlegget ikke har tillatelse til å ta imot skal det være system og rutiner som hindrer at forholdet gjentar seg. Det skal umiddelbart settes i gang tiltak for å avgrense eventuelle utslipp, fjerne avfallet og levere det til et mottak med tillatelse etter forurensingsloven. Bedriften skal føre journal med opplysninger om hvem som har levert avfallet, mengder, og hvor det kommer fra. Journalen skal til enhver tid kunne forevises forurensningsmyndigheten ved kontroll/tilsyn.

3.5 Særskilte krav til håndtering av jord- og steinmasser

3.5.1 Mottakskontroll

Jord- og steinmassene skal som et minimum være karakterisert for parameterne i vedlegg 1 til forurensningsforskriften kapittel 2.

Dersom jord- og steinmasser som ankommer anlegget ikke er klassifisert på forhånd, skal jord- og steinmassene mellomlagres i tette containere eller på tett dekke under tak og holdes adskilt fra andre masser til de er ferdig analysert og klassifisert. Det skal tas ut representative prøver av jord- og steinmassene som skal karakteriseres.

Bedriften plikter å føre en stikkprøvekontroll for å kontrollere at jord- og steinmassene som er mottatt er i henhold til den varedeklarasjonen som følger jord- og steinmassene. Det skal som minimum tas prøver av hvert 100. lass.

Før videre levering til deponi må jord- og steinmassene være tilstrekkelig karakterisert for å kunne dokumentere at jord- og steinmassene oppfyller kravene til kvalitet som fremgår av vedlegg II til avfallsforskriften kapittel 9. Kravene til karakterisering og kvalitet vil avhenge av hvilken deponikategori jord- og steinmassene skal leveres.

Prøvene skal være analysert av akkrediterte analyselaboratorium, jf. vilkår 8.1 i denne tillatelsen.

Bedriften skal etablere analyseprogram og prosedyrer for karakterisering av mottatt jord- og steinmasse, som skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem, jf. vilkår 2.6 i denne tillatelsen.

Bedriften skal føre journal med opplysninger om mottak av alle typer jord- og steinmasser. Journalen skal til enhver tid kunne forevises forurensningsmyndigheten ved kontroll.

Driftspersonell ved anlegget skal ha nødvendig kompetanse for å kunne håndtere forurensede jord- og steinmasser inkludert kjennskap til gjeldende regelverk.

3.5.2 Mellomlagring av jord- og steinmasser

Forurensede jord- og steinmasser som er klassifisert på forhånd og ligger innenfor tilstandsklasse 3 eller lavere i henhold til TA-2553 skal lagres på fast dekke[1]. Bedriften må selv vurdere behovet for tildekking ut fra nedbørsmengder, og rutiner for disse fraksjonene. Dette skal være dokumentert i virksomhetens internkontroll.

Forurensede jord- og steinmasser som er klassifisert som tilstandsklasse 4 og 5 i henhold til TA-2553 skal lagres på fast dekke med klimavern[2].

Mellomlagring fra mottak til videre levering skal være kortest mulig og ikke overstige 14 dager.

Det er ikke tillatt å blande jord- og steinmasser med ulik forurensning og ulik forurensningsgrad.

3.5.3 Utsortering av rene fraksjoner

Det tillates utsortering av grove fraksjoner fra jord og steinmasser i tilstandsklasse 1-3, slik at disse kan gjenbrukes. Grovfraksjonen som tas ut av jord- og steinmassene må kontrolleres for å sikre at den ikke inneholder forurensning. Dersom det viser seg at grovfraksjonen inneholder forurensning over normverdiene må disse også leveres til godkjent avfallsdeponi eller avfallsbehandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven.

3.5.4 Ansvarsforhold

Veidekke Industri AS er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med gitte vilkår i denne tillatelsen.

Virksomhetens aktivitet er å anse som et mellomlager for forurensede jord- og steinmasser og er ikke et godkjent deponi eller behandlingsanlegg i henhold til forurensningsforskriften § 2-5. Tiltakshavere etter forurensningsforskriften kapittel 2 skal levere forurensede jord- og steinmasser til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven, dersom massene ikke disponeres på eiendommen. Dette innebærer at tiltakshavere som leverer forurensede jord- og steinmasser til mellomlagring ved anlegget ikke oppfyller sine plikter etter forurensingsforskriften kapittel 2. Tiltakshaver etter forurensningsforskriften kapittel 2 vil derfor ha et selvstendig ansvar for å påse at jord- og steinmasser som leveres til anlegget, leveres videre til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse, i tråd med forurensningsforskriften § 2-5 annet ledd.

Veidekke Industri AS vil uansett kunne holdes ansvarlig dersom mellomlagringen medfører forurensning som ikke er lovliggjort gjennom denne tillatelsen. Veidekke Industri AS har plikt til å

---

[1] Asfalt eller tilsvarende – ikke grus
[2] Konstruksjon som skal beskytte mot vær og vind

informere sine kunder om at kundene som tiltakshavere etter forurensningsforskriften kapittel 2 har et selvstendig ansvar for å påse at de forurensede jord- og steinmassene blir levert til godkjent mottak i tråd med kravet i forurensingsforskriften § 2-5. Veidekke Industri AS skal også informere kundene når de forurensede jord- og steinmassene er blitt levert til godkjent deponi eller behandlingsanlegg etter forurensningsforskriften kapittel 2.

3.6 Særskilte krav til betong, tegl og asfalt

3.6.1 Dokumentasjon og mottakskontroll

Anlegget skal ha tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll for å sikre at anlegget kun tar imot lovlig betong, tegl og asfalt iht. denne tillatelsens punkt 1.2. Rutinene må kunne dokumenteres. Bedriften skal føre journal med opplysninger om hvem som har levert avfall og hvor avfallet kommer fra. Journalen skal til enhver tid kunne forevises forurensningsmyndigheten ved kontroll/tilsyn.

Når virksomheten skal ta i mot avfall fra en leverandør, må det fremskaffes opplysninger om avfallets innhold før mottak. Alle lass skal inspiseres visuelt ved mottak og tømming. Dersom lass inneholder synlige avfallsfraksjoner som anlegget ikke har tillatelse til å motta, skal lasset avvises. Driftspersonell ved anlegget skal ha nødvendig kunnskap for å kunne avdekke hvilke lass som skal avvises. Dette inkluderer kjennskap til gjeldende regelverk.

3.6.2 Spesielt om asfalt

Asfalt som tas imot kan ikke inneholde miljø- eller helseskadelige stoffer, den skal være fri for tjære (PAH). Dersom det oppstår mistanke om at mottatt asfalt likevel kan inneholde tjære, skal asfalten oppbevares atskilt på fast dekke med klimavern inntil prøvetaking er gjennomført og videre disponering er avklart. Asfalt med tjæreinnhold skal leveres til godkjent mottak med tillatelse etter forurensningsloven til å motta denne fraksjonen.

3.6.3 Spesielt om betong og tegl

Bedriften må forsikre seg om at betong-fraksjonene ikke inneholder miljøgifter i form av f.eks. maling eller fugerester. Betong kan inneholde armeringsjern ved ankomst, men dette må skilles ut slik at det ikke havner i sluttproduktet. Videre må man forsikre seg om at eventuell tegl som mottas ikke inneholder stoffer som kan føre til forurensning. Det må kunne dokumenteres at betong og tegl ikke overskrider fastsatte grenseverdier, jf. punkt 1.2 i denne tillatelsen. Det må i denne sammenheng kunne dokumenteres at analyseresultatene av betong/tegl ikke er basert på en ”blandprøve” av betong/tegl, puss/avretningsmasser og maling. Det skal være tatt prøver av hver enkelt fraksjon som skal analyseres separat.

3.6.4 Håndtering

Kverning, tygging eller knusing av betong, tegl og asfalt regnes som behandling av avfall. Betongen kan inneholde armeringsjern, forutsatt at virksomheten har utstyr for å plukke ut dette fra behandlet/knust betong.

Området som skal benyttes til lagring og behandling av betong, tegl og asfalt må ha fast dekke. Med fast dekke menes fast dekke med oppsamlingsmulighet for vann, væske og faste stoffer.

3.7 Krav til viderelevering

Avfall som leveres ut av anlegget skal veies og registreres. Registreringen skal som minimum bestå av:

- avfallstype
- mengde
- mottaker

Den driftsansvarlige skal informere mottakeren om innholdet i avfallet. Alle typer avfall fra anlegget skal leveres til godkjent mottak eller behandlingsanlegg med tillatelse fra forurensningsmyndighetene.

3.7.1 Forurensede jord- og steinmasser

Forurensede jord- og steinmasser skal leveres til godkjent avfallsdeponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven.

3.7.2 Ikke-forurensede jord- og steinmasser, asfalt, betong og tegl

Ikke-forurensede jord- og steinmasser, asfalt, betong og tegl skal håndteres i tråd med kravene i forurensningsloven § 32.

3.8 Egenprodusert avfall

Den driftsansvarlige skal ha oversikt over avfall som oppstår som følge av egen drift. Avfallet skal håndteres i tråd med kravene i forurensningsloven § 32. Ved håndtering av dette avfallet i eget anlegg skal avfallet veies og registreres inn på lik linje med annet avfall anlegget mottar.

Farlig avfall som oppstår i virksomheten skal leveres til den som etter avfallsforskriftens § 11-6 og § 11-7 har tillatelse til å håndtere avfallet. Alt farlig avfall som oppstår som følge av driften skal deklareres iht. § 11-12 i avfallsforskriften.

4 Utslipp til vann

4.1 Håndtering av vannstrømmer og utslippsreduserende tiltak

Bedriften skal ha et system for å avskjære rent overflatevann for å minimere mengden vann som kommer i kontakt med avfallet.

Bedriften skal ha oversikt over avrenningen fra hele anlegget.

Vann som har vært i kontakt med avfallet skal betraktes som forurenset overvann. Alt forurenset overvann fra forurensede jord og steinmasser, samt betong, tegl og asfalt skal samles opp og ledes til samlekum med mulighet for mengde- og prøvetaking.

Vann som har vært i kontakt med jord- og steinmasser i tilstandsklasse 4 og/eller 5 skal samles opp og leveres til godkjent mottak. Dette vannet skal ikke blandes med annet vann på anlegget.

Vann som har vært i kontakt med forurensede jord og steinmasser opp til tilstandsklasse 3, betong, tegl og asfalt, samt avløp fra oljeutskiller, skal renses før det ledes videre.
Dette vannet skal ikke blandes med annet vann på anlegget.

Oppsamlingsløsning for forurenset vann fra anlegget må være tilstrekkelig dimensjonert for å kunne håndtere avrenningsvann fra virksomheten, også ved økte nedbørsmengder. Det skal være vedlikeholdsrutiner som sørger for tilstrekkelig ettersyn med oppsamlingsløsningen, slik at denne fungerer optimalt.

4.2 Grenseverdier for utslipp til vann

Forurenset overvann må minst overholde grenseverdiene i tabell 2 før det ledes videre.

Tabell 2 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. punkt 8

Komponent	Utslippsgrense Konsentrasjon[1) 2)]
Suspendert stoff (SS)	50 mg/l
pH	6-9
Krom (Cr-tot)	30 µg/l
Krom (Cr(VI))	10 µg/l
Bly (Pb)	10 µg/l
Kadmium (Cd)	1 µg/l
Kvikksølv (Hg)	0,1 µg/l
Nikkel (Ni)	30 µg/l
Sink (Zn)	30 µg/l
Kobber (Cu)	10 µg/l
Olje (C5-C40)	10 mg/l
PCB (∑7PCB)	Målekrav
PAH (∑16PAH)	Målekrav
Totalnitrogen (Tot-N)	Målekrav
Totalfosfor (Tot-P)	Målekrav
PFAS	Målekrav

[1)] Grenseverdiene gjelder under normale driftsforhold. Som normale driftsforhold regnes ikke opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, nødvendig vedlikehold, plutselig driftsstans og lignende, forutsatt at pliktene til å redusere forurensning så langt som mulig (punkt 2.3), forebyggende vedlikehold (punkt 2.5) og tiltaksplikt, jf. forurensningsloven § 7, er overholdt.
[2)] Gjelder ufiltrerte prøver

Konsentrasjonsgrenser gjelder for utslipp fra renseanlegget etter behandling av forurenset overvann fra håndtering av forurensede jord og steinmasser opp til tilstandsklasse 3, samt betong, tegl og asfalt.

Dersom utslippet ledes til grunnen, må det sikres at det ikke ledes til det nedlagte avfallsdeponiet.

Dersom det ledes til kommunalt nett, må det innhentes en påslippsavtale med Oslo kommune.

Bedriften må utarbeide et overvåkningsprogram som sikrer at utslippet fra anlegget ikke medfører en forringelse av nærliggende grunn eller resipient.

4.3 Sanitæravløpsvann

Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra virksomheten.

5 Utslipp til luft

5.1 Støv

Bedriften skal påse at støv fra anleggsdriften til enhver tid er lavest mulig. Eventuelle klager på støv skal avviksbehandles. Om nødvendig må støvreduserende tiltak iverksettes straks. For å unngå støvproblemer i nærmiljøet ved knusing, skal veier og plasser rengjøres regelmessig.

Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m^2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt.

Ved endring av aktivitet eller ved mottatt klage på støv skal bedriften gjennomføre en måling av støvnedfall for å dokumentere at støvkravene blir overholdt. Måleperioden skal være minst 6 måneder og gjennomføres i barmarkssesongen.

Dersom målingene viser at støvgrensene blir overskredet, må de fortsette til det er gjennomført tiltak og det kan dokumenteres at grensene overholdes.

6 Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende bebyggelse og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi (døgnmiddel) ved mest støyutsatte fasade:

Hverdager 07:00-19:00	Kveld 19:00-23:00 Søn- og helligdager	Natt 23:00-07:00	Lørdager
55 Lden*	45 Lden*	45 Lden*	50 Lden*

* Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyden opptrer med gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time.

Alle støygrensene skal overholdes innenfor alle tidsperiodene. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på anleggsområdet og lossing/lasting. Støy fra midlertidig anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport er ikke omfattet av grenseverdiene.

7 Nærmiljøtiltak

7.1 Forsøpling

Nærmiljøet rundt anlegget skal ikke forsøples. Opprydding av skjemmende avfall på og nær anleggsområdet skal skje fortløpende.

7.2 Oppfølging av nærmiljøulemper

Bedriften skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av avfallsvirksomheten reduseres til et minimum. Dette forutsetter blant annet at bedriften foretar en systematisk oppfølgning av klager på nærmiljøulemper, som for eksempel forsøpling, støy, støv, mv. Systematisk oppfølgning av klager innebærer blant annet at bedriften vurderer hensiktsmessigheten ved egne driftsrutiner og behov for eventuelle endringer, samt behov for akutte tiltak.

7.3 Spredning av fremmede og uønskede arter

Bedriften skal gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre spredning og etablering av fremmede uønskede arter[3] på anlegget. Rutinene skal dokumenteres i internkontrollen.

8 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten

8.1 Utslippskontroll

Den driftsansvarlige skal kontrollere og dokumentere utslippene til vann. Dette gjelder utslipp av:

a) komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tabell 2 under punkt 4.2 i
b) komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift
c) andre komponenter som kan ha miljømessig betydning

For utslipp av komponenter som er regulert i tabell 2 i punkt 4.2 skal den driftsansvarlige årlig foreta en vurdering av utslippsmengde og rapportere dette i henhold til punkt 8.4.

8.2 Kvalitetssikring av målinger for utslippskontroll

Den driftsansvarlige skal kvalitetssikre målinger, måleutstyr og metoder slik at de gir representative tall for virksomhetens faktiske utslipp. Målinger omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.

Følgende punkter skal oppfylles for å sikre forsvarlig kvalitetssikring av målinger for utslippskontroll:

---

[3] jf. Fremmedartslista 2018. Listen finnes på www.artsdatabanken.no

a) Målingene skal utføres etter Norsk standard. Dersom norsk standard ikke finnes, kan internasjonal standard benyttes. Den ansvarlige for virksomheten kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard dersom særlige hensyn tilsier det. Den driftsansvarlige må i slike tilfeller dokumentere at særlige hensyn foreligger og at den valgte metoden gir representative tall for virksomhetens faktiske utslipp.
b) Dersom volumstrømsmåling, prøvetaking og analyse utføres av eksterne, skal det brukes akkrediterte laboratorier og tjenester såfremt slike akkrediterte tjenester finnes.
c) Dersom den driftsansvarlige selv analyserer parametere som er regulert med grenseverdier, skal den delta i sammenlignende laboratorieprøving og/eller jevnlig verifisere analyser med et eksternt, akkreditert laboratorium. Frekvensen skal begrunnes.
d) Den driftsansvarlige skal jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og -frekvenser gir representative prøver.
e) Måleutstyret skal jevnlig kontrolleres og kalibreres.
f) Den driftsansvarlige skal vurdere usikkerheten ved alle trinnene i målingene og velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå.

8.3 Program for utslippskontroll

Den driftsansvarlige skal ha et program for utslippskontroll som redegjør for utslippskontrollen og kvalitetssikringen i pkt 10.1 og 10.2. Programmet skal holdes oppdatert og inngå i virksomhetenes internkontroll[4].

8.4 Rapportering til forurensningsmyndigheten

Bedriften skal rapportere årlig til Statsforvalteren innen 1. mars på skjema som finnes på Statsforvalterens sider. Rapporteringen omfatter all forurensning, avfall, energi og andre miljømessige forhold ved virksomheten.

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 4.2 ikke er fastsatt ved presise grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene vurdere behovet for å fastsette mer presise og eventuelt strengere grenser.

Dersom virksomheten har overskredet grenseverdier som gjelder under normale driftsforhold, og den driftsansvarlige vil hevde at dette skyldes situasjoner som nevnt i note til tabell under punkt 4.2, må den driftsansvarlige redegjøre nærmere for årsakene.

[4] Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

9 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

9.1 Miljørisikoanalyse

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet, i tråd med internkontrollforskriften jf. 2.7. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal også kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal i tillegg også omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- eller miljøskader inne på virksomhetens område eller utenfor. Ved endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc. og fremtidige klimaendringer.
Fare for utslipp til ytre miljø ved brann på anlegget, inkludert utslipp av slokkevann, skal inkluderes i miljørisikoanalysen.

Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

9.2 Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften, så langt det er mulig uten urimelige kostnader, iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere miljørisikoen. Dette gjelder både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. Bedriften skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

9.3 Beredskap

Bedriften skal på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum en gang per år.

9.4 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift[5]. Bedriften skal også så snart som mulig underrette forurensningsmyndigheten i slike tilfeller, (sfospost@statsforvalteren.no).

[5] Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269

10 Eierskifte, omdanning m.v.

Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes forurensningsmyndigheten så snart som mulig og senest én måned etter eierskiftet.

11 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren i rimelig tid på forhånd gi melding til forurensningsmyndigheten, samt gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger.
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at masser, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i henhold til gjeldende forskrift[6].
De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til forurensningsmyndigheten innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen. En tiltaksplan som viser hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre dette, samt en fremdriftsplan for arbeidet, skal sendes Statsforvalteren senest 3 måneder før nedleggelse.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten i god tid før start er planlagt.

12 Tilsyn

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.

[6] Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall